

MY-MX

INFORMATIE OVER GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN DE SCHUDDERS.



Algemene info

Op- en neergaande schudders, shaker

Viba 25, Viba pro, Viba 300, Viro neo, Viba X.30

- Alle verven
- Verpakkingen 0,25l – 15l
- Meer schuifspanning – shear stress
- Minder kans op flocculatie
 - Solvent verven met universele pasta's meest risico op flocculatie
 - Mineral paint gevoelig met anorganische pasta's
- Nadeel: verspreiding pasta in grote verfpotten en bij dikkere verven minder optimaal.

Roterende schudders

Rota 30, Rota 400, Toro neo, Rota X.40

- Enkel geschikt voor watergedragen verven
- Bij voorkeur bij minder liquide deco's zoals Claystuc, Tusk, Stone art, Stone top,...
- Grote hoeveelheden zware potten >10l / 25kg
- Minder geschikt voor verpakkingen van 0,25l – 4l.

Beste manier om een schudder te plaatsen:

Op een pallet, zonder pallet, andere.... ?

Algemeen advies is om de schudder stabiel op de grond te plaatsen. De schudder steunt op 3 poten, hierdoor staat hij in de meeste gevallen meteen goed. Indien dit niet het geval is kan je de poten makkelijk bijregelen met een steeksleutel.

Stabiel = minder trillingen = minder slijtage = minder lawaai

Het gebruik van een pallet zorgt meestal voor extra geluid en trillingen door het grote contact vlak met de vloer. Hierdoor staat de schudder vaak ook minder stabiel en kan deze schommelen tijdens het opschudden.



Opschudden

Om een optimale menging van de kleurpasta in de basisverven te verzekeren, raden wij aan om de verf na het toevoegen van kleurpasta zo snel mogelijk op te schudden. Wacht nooit langer dan twee minuten om de verf in de schudder te steken.

WATERGEDRAGEN verven mogen zowel in een op- en neergaande schudder als in de roterende schudder opgeschud worden.

Watergedragen verf	OPSCHUDTIJD
0.25 tot 2.5 liter blik of plastic	2 minuten
4 liter tot 15 liter blik of plastic	3 minuten

SOLVENTGEDRAGEN verven steeds in een op- en neergaande schudder, NOOIT in roterende schudder.

Solventgedragen verf	OPSCHUDTIJD
0.25 tot 2.5 liter blik	2 minuten
5 liter blik	3 minuten

Opschudden van deco's en dikke verven

DECO'S en grote verpakkingen bij voorkeur in een roterende schudder. Bij minder liquide deco's zoals: Claystuc, Tusk, Stone Art, Stone Top en Metallic Chic is het aangeraden de pot vooraf 30 seconden op te schudden. Door dit te doen zal het product zich verspreiden over het deksel. Op deze manier voorkom je dat de pasta zal blijven kleven aan het deksel en zal deze beter vermengen tijdens het opschudden. Voor het opschudden van deze producten raden wij aan het programma van 3 minuten te kiezen.



De meeste schudders zijn ingesteld met programma's die 1, 2 of 3 minuten lopen. Indien je de schudder eerder wil doen stoppen dan kan dit door groene knop op het bedieningspaneel van de schudder kort in te drukken.



Schudder defect ?

- Ondersteuning vanop afstand – 1elijns hulp 056/ 738 355
- Herstelling
 - Optie 1: herstelling door BOSS paints. Schudder zal worden opgehaald met een karretje door de chauffeur.
 - Optie 2: Eskens

HERSTELLING SCHUDDERS 2024		
	Boss	Eskens
Ophaling / levering	Gratis	Op aanvraag
Aanrijkost	geen herstelling ter plaatse	€ 195.00
Werkuren	€ 60.00	€ 92.82
Vervangschudder	indien op voorraad	via Boss

Indien de schudder moet opgehaald worden voor een herstelling hoeft deze niet op een pallet te staan. De vervoersafdeling heeft een kar waarmee de schudders kunnen worden vastgemaakt om te verplaatsen. Boss heeft verschillende vervangschudders, indien voorradig kan tijdens de ophaling van uw toestel een gratis reserveschudder worden achtergelaten.

Wanneer de kosten van de herstelling oplopen zal er contact worden opgenomen om deze kosten te bespreken. Enkel na akkoord van de klant zal de herstelling worden uitgevoerd.

Welke schijf gebruik je nu best tijdens het opschudden?

De zwarte foamschijf (artikel 309004)

- Past op iedere pot van 2,5l – 15l.
- Je hebt maar 1 type schijf nodig voor alle potten.
- Vult perfect de holte op tussen deksel en klemplaat



Houten schijf (momenteel niet meer op voorraad)

- Voor iedere inhoudsmaat een andere schijf nodig
- Veel schijven in omloop zijn in slechte staat.



Loskomende potten tijdens het opschudden?

Mogelijke oorzaken:

- Beschadigde pot
- locatie waar de pot gestockeerd staat (te koud, te warm)
- Algemene slijtage schudder door ouderdom
- Klemplaat vol verf / beschadigd
- Geen schijf gebruikt tijdens het opschudden van plastic verpakkingen
- Meerdere potten tegelijk opschudden

Controleer de klemplaat bovenaan

- Een beschadigde klemplaat kan er voor zorgen dat potten loskomen tijdens het schudden.
- Een klemplaat vol aangedroogde verf is niet meer elastisch, hierdoor klemt deze de pot niet meer voldoende vast.

