

MARCADO CE DEL PRODUCTO: POLITABER COMBI 48

06
0099

Asfaltos Chova, S. A. U.
Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3. 46760 Tavernes de la Valldigna. (Valencia)
España

EN 13707:2004+A2:2009 / EN 13969:2004 / EN 13969:2004+A1:2006

DoP_E_POLITABER COMBI 48_v03

Lámina bituminosa con armadura para impermeabilización de cubiertas.
Lámina bituminosa con armadura para estanquidad de estructuras enterradas (Tipo T)
Lámina bituminosa con armadura para estanquidad de estructuras enterradas (Tipo A)

Reacción al fuego:	Clase E
Estanquidad a 10KPa (Tipo A) y a 60KPa (Tipo T):	Pasa / Pasa
Resistencia a la tracción (L/T):	700 ± 200 / 450 ± 150 (N/5 cm)
Elongación (L/T):	45 ±15 / 45 ±15 (%)
Resistencia a una carga estática:	≥ 15 (Kg)
Resistencia al impacto:	≥ 1000 (mm)
Resistencia de las juntas (a cizalla):	450 ±150 (N/5cm)
Durabilidad térmica:	
Estanqueidad a 10KPa (Tipo A)	Pasa
Estanqueidad a 60KPa (Tipo T)	Pasa
Durabilidad agentes químicos:	
Estanqueidad a 10KPa (Tipo A)	Pasa
Estanqueidad a 60KPa (Tipo T)	Pasa
Plegabilidad:	≤ - 15 (°C)

Tavernes de la Valldigna, a 11 de marzo de 2024