



ChovAFIX®

● PRESENTACIÓN Y UTILIZACIÓN

Espigas de polipropileno de color negro para fijación de aislamientos. Adecuadas para los siguientes soportes: Hormigón, ladrillo alveolar, ladrillo macizo y ladrillo hueco.

● CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cantidad/paquete	1,62 m ²
Plancha	450x450x43 mm
Absorción acústica para DB-HR α_{media}	0,61

● INSTALACIÓN

- Aplicación en paredes y techos
- Adherir ChovASTAR COLA AISLAMIENTO al soporte y al panel. Dejar secar y adherir el material.
- Para ser efectivo será suficiente con cubrir el equivalente al 30% del suelo de la sala.

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como promedio. ChovA S.A. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA S.A. se limita a la calidad del producto. En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.

Asfaltos ChovA S.A.U
Ctra. Tavernes - Liria km 4,3
46760 tavernes de la Valldigna
València, España