



Declaración de Prestaciones

No.: Drenaje - CHOVDREN DD

Versión: 03

CHOVDREN DD

1. CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Drenaje- 83175

2. USO PREVISTO

Como capa de Separación, Filtración y Drenaje (S+F+D) en sistemas de drenaje

3. FABRICANTE

ASFALTOS CHOVA S.A.U.

Ctra. Tavernes-Liria km 4.3

Tavernes de la Valldigna (Valencia) - España

4. SISTEMA O SISTEMAS AVCP

Sistema 2+

5. NORMA ARMONIZADA O ETA

EN 13252:2016

6. ORGANISMO(S) NOTIFICADO

Nº 1213

Firmado por y en nombre del fabricante:

D^a Chus Barroso - Managing Director Iberia

DocuSigned by:

97A54F0338C2402...

Tavernes de la Valldigna a 18 de diciembre de 2024

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas en el punto 7. Esta declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.

7. PRESTACIONES DECLARADAS

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas	
Fuerza de tensión (tracción), T máx. MD/CMD (KN/m)	10/10 (-2/-2)	EN 10319; EN ISO 13433; EN ISO 12236; EN ISO 12956; EN ISO 11058; EN ISO 12958; EN 12224; EN ISO 13438	
Alargamiento, ϵ_{max} MD/CMD (%)	50/55		
Penetración a caída de cono, Dc (GTX) (mm)	38 (+6)		
Resistencia a carga puntual, Fp (GTX) (KN)	1 (-0,115)		
Abertura característica O90 (GTX) (μ m)	95 (\pm 35)		
Permeabilidad al agua vertical qN (GTX) (l/(m ² ·s))	100 (-40)		
Flujo de agua en el plano MD qP (i=1, 20 kPa, S/S) (l/(m·s))	1,4 (-0,4)		
Durabilidad (Acorde al Anexo B):	Deberá cubrirse después de la instalación durante los: (días)		14
	Se prevé que sean años duraderos en suelo natural con 4<pH<9 y temperatura del suelo 25°C durante años mínimos:		25