



Declaración de Prestaciones

WAKAFLEX

Wakaflex es un laminado multicapa consistente en poliisobutileno (PIB) con malla intermedia de aluminio y con unas tiras de butilo en los bordes traseros.

Wakaflex es el producto universal aprobado y muy práctico para las impermeabilizaciones profesionales en la chimenea, muros y otras estructuras de levantamiento, sobre todo en encuentros de estos con tejas. Está disponible en diversos colores, anchuras y longitudes.

Versión: 04/2024

1. CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE PRODUCTO

5100291-7039781-7039782-7042334-7042377-7042379-7042380-7042375 (según ancho y color)

2. USO DESTINADO

Banda impermeable sellado de chimeneas y buhardillas, unión de tejas y muros, sellado de limahoyas, etc.

3. FABRICANTE y, en su caso, REPRESENTANTE AUTORIZADO

MONIER Roofing Components GmbH.

4. REPRESENTANTE AUTORIZADO EN ESPAÑA

BMI Group ES
Ctra. Villaluenga a Cobeja, km 3,5
45520 Toledo
Spain

5. NORMA ARMONIZADA

EN ISO 11925-2

6. RESULTADOS DECLARADOS

Características básicas	Resultado	Requerimientos de producto
Reacción al fuego (EN-13501-1)	E	EN ISO 11925-2
Ancho	180,280,380,560 mm	
Largo	Rollos de 5 m	
Colores	Rojo, marrón, gris	
Packaging	4 rollos / caja	
Estabilidad	50% longitudinal 15% transversal	
Propiedades Físicas	Hermético, resistente, auto-soldable	
Papel protector	Con perforaciones	
Temperatura de montaje	+5°C a 40 °C	
Temperatura de uso	-40°C a 100 °C	
Tiempo de almacenamiento	Max. 3 años	

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

