



ChovAIMPACT® BANDA PERIMETRAL RT

● PRESENTACIÓN Y UTILIZACIÓN

Banda autoadhesiva fabricada en polietileno reticulado de alta calidad de celdas cerradas. Posee elevada elasticidad y resistencia a la compresión. Producto recomendado para separación de solera de mortero respecto a pilares y paramentos como complemento en la realización de suelos flotantes para evitar puentes acústicos.

Ancho de 15 cm.

● CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espesor	3 mm
Temperatura de trabajo	-80/+80 °C
Ancho	0,15 m
m/rollo	25

Almacenamiento: El material debe resguardarse de la intemperie, de la luz solar y almacenarse en posición horizontal.

● INSTALACIÓN

- Retirar el plástico antiadherente. Doblar en "L" el producto de forma que parte descansa sobre el forjado y el resto sobre el tabique, garantizando que la altura de la banda sea superior a la altura del pavimento de acabado.
- Doblar el sobrante de la banda sobre el pavimento y cortarlo. A continuación instalar el rodapié.

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como promedio. ChovA S.A. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA S.A. se limita a la calidad del producto. En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.

Asfaltos ChovA S.A.U
Ctra. Tavernes - Liria km 4,3
46760 tavernes de la Valldigna
València, España