



Declaración de Prestaciones

No.: Film -84615

Versión: 02

FILM DE POLIETILENO BARRERA CONTRA VAPOR 200 MI

1. CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Film -84615

2. USO PREVISTO

Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para el control del vapor

3. FABRICANTE

ASFALTOS CHOVA S.A.U.
Ctra. Tavernes-Liria km 4.3
Tavernes de la Valldigna (Valencia) - España

4. SISTEMA O SISTEMAS AVCP

Sistema 3 (AVCP 3)

5. NORMA ARMONIZADA O ETA

EN 13984:2013

6. ORGANISMO(S) NOTIFICADO

TECNALIA RESEARCH & INNOVATION

Firmado por y en nombre del fabricante:

D^a Chus Barroso - Managing Director Iberia

DocuSigned by:

97A54F0338C2402...
Tavernes de la Valldigna a 27 de enero de 2025

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas en el punto 7. Esta declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.

7. PRESTACIONES DECLARADAS

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	F	EN 13984:2013
Estanqueidad al agua a 2 KPa	Estanca	
Resistencia a la tracción (N/5cm): -dirección longitudinal: -dirección transversal:	≥240 ≥240	
Alargamiento (N/5cm): -dirección longitudinal: -dirección transversal	≥655 ≥655	
Resistencia al desgarro (N) -dirección longitudinal: -dirección transversal:	≥120 ≥120	
Resistencia al impact. Met. A (mm)	≥200	
Resistencia a la difusión del vapor de agua. Sd (m)	97,9 ± 9,8	
Transmisión de vapor de agua (m ² h Pa / mg)	139 ± 13,9	
Durabilidad. Resistencia al vapor de agua frente al envejecimiento artificial	NPD	
Durabilidad. Resistencia química	NPD	
Resistencia a cortante de los solapes	NPD	
Resistencia de la deformación bajo carga	NPD	
Sustancias peligrosas	NPD	

NPD: no performance determined