

ChovACUSTIC® DECOTEC

● PRESENTACIÓN Y UTILIZACIÓN

La gama de productos ChovACUSTIC DECOTEC está compuesta por placas absorbentes de ruidos, fabricadas con espuma de melamina. Estas placas absorbentes, además de ser decorativas por su diseño y color gris claro, garantizan un excelente confort acústico ya que eliminan el eco y el exceso de reverberación que se produce en muchos locales como restaurantes, oficinas o recintos habitualmente ruidosos. Material ignífugo. Clasificación Cs2d0. Idóneo para locales públicos.

● CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DECOTEC PIRÁMIDE

Cantidad/paquete	1,62 m ²
Plancha	450x450x43 mm
Absorción acústica para DB-HR α_{media}	0,67

● CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DECOTEC SOLID

Cantidad/paquete	1,5 m ²
Plancha	500x500x40 mm
Absorción acústica para DB-HR α_{media}	0,87

● INSTALACIÓN

- Aplicación en paredes y techos
- Adherir el material con silicona.
- Para ser efectivo será suficiente con cubrir el equivalente al 30% del suelo de la sala.
- El material no se debe pintar, porque perdería sus propiedades absorbentes.

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como promedio. ChovA S.A. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA S.A. se limita a la calidad del producto. En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.



46760 tavernes de la Valldigna
València, España

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
ChovACUSTIC DECOTEC
Ed. 2024 / Pag. 2/1