

ChovACUSTIC® DECOTEC

● PRESENTACIÓN Y UTILIZACIÓN

La gama de productos ChovACUSTIC DECOTEC está compuesta por placas absorbentes de ruidos, fabricadas con espuma de melamina. Estas placas absorbentes, además de ser decorativas por su diseño y color gris claro, garantizan un excelente confort acústico ya que eliminan el eco y el exceso de reverberación que se produce en muchos locales como restaurantes, oficinas o recintos habitualmente ruidosos. Material ignífugo. Clasificación Cs2d0. Idóneo para locales públicos.

● CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DECOTEC PIRÁMIDE

Cantidad/paquete	1,62 m ²
Plancha	450x450x43 mm
Absorción acústica para DB-HR α_{media}	0,67

● CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DECOTEC SOLID

Cantidad/paquete	1,5 m ²
Plancha	500x500x40 mm
Absorción acústica para DB-HR α_{media}	0,87

● INSTALACIÓN

- Aplicación en paredes y techos
- Adherir ChovASTAR COLA AISLAMIENTO al soporte y al panel. Dejar secar y adherir el material.
- Para ser efectivo será suficiente con cubrir el equivalente al 30% del suelo de la sala.

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como promedio. ChovA S.A. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA S.A. se limita a la calidad del producto. En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.