



ChovAIMPACT® BANDA DE SOLAPE RT

● PRESENTACIÓN Y UTILIZACIÓN

Banda autoadhesiva para sellado, fabricada en polietileno reticulado de alta calidad de celdas cerradas. Posee elevada elasticidad y resistencia a la compresión. Recomendado como sellado en sistemas de suelo flotante con productos ChovAIMPACT.

Ancho de 5 cm.

● CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espesor	3 mm
Temperatura de trabajo	-80/+80 °C
Ancho	0,05 m
m/rollo	25

Almacenamiento: El material debe resguardarse de la intemperie, de la luz solar y almacenarse en posición horizontal.

● INSTALACIÓN

Asegurarse de que la superficie a sellar está completamente seca y libre de polvo. Adherir el material, retirando previamente el plástico antiadherente. En la junta sellar y pasar la mano presionando sobre la cinta.

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como promedio. ChovA S.A. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA S.A. se limita a la calidad del producto. En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.