



Multistrada V4 RS

Motorblok	Ducati V4 Desmosedici Stradale, V4 - 90°, 4 kleppen per cilinder, tegengesteld draaiende krukas, Twin Pulse-ontstekingsvolgorde, semi-droog carter, vloeistofgekoeld
Cilinderinhoud	1.103 cm³ (67 cu in)
Vermogen	180 pk (132 kW) @ 12.250 omw/min
Koppel	12,0 kgm (118 Nm) @ 9.500 omw/min
Frame	Monocoque aluminium frame
Voorwielophanging	Volledig instelbare Öhlins upside-down voorvork Ø 48 mm met TiN-coating, elektronisch instelbare compressie en rebound-damping met volledig instelbare event-based Öhlins Smart EC 2.0-vering
Voorband	Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 120/70 ZR17
Achterwielophanging	Volledig instelbare Öhlins TTX36-monoschokdemper, elektronisch instelbare compressie en rebound-damping met volledig instelbare event-based Öhlins Smart EC 2.0-vering, elektronisch instelbare veervoorspanning, enkelzijdige aluminium swingarm
Achterband	Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 190/55 ZR17
Voorremsysteem	2 x semi-zwevende remschijven Ø 330 mm, radiaal gemonteerde Brembo Monobloc Stylema-remklauwen met 4 zuigers en 2 remblokken, radiale hoofdremcilinder, Cornering ABS
Achterremsysteem	Remschijf Ø 265 mm, zwevende 2-zuigerremklauw van Brembo, Cornering ABS
Rijkgewicht zonder brandstof	225 kg (496 lb)
Zithoogte	Verstelbaar, 840 mm - 860 mm (33,1 in - 33,9 in)
Inhoud brandstoftank	22 l (5,8 gallon VS)
Veiligheidsuitrusting	RidingModes, Power Modes, CorneringABS, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, dagrijverlichting (DRL), Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light (DBL), Vehicle Hold Control, radarsysteem (ACC, BSD)
Standaarduitrusting	Elektronische Öhlins Smart EC 2.0-vering, Ducati Quick Shift, handsfree-systeem, verlichte stuurschakelaars, 6,5" TFT-kleurendisplay met Ducati Connect en full map-navigatiesysteem, full LED-koplamp, carbon voorspatbord en neus, carbon handkappen, typegoedgekeurde Akrapovič-demper
Uitstoot en verbruik*	Euro 5+-norm - CO ₂ -uitstoot 170 g/km - verbruik 7,3 l/100 km

Prijs
Verkoopprijs (incl. BTW)

€ 38.690,-

*Alleen voor landen waar de Euro 5-norm van toepassing is.