

SIOO:X

WOOD PROTECTION

NY FORBEDRET
TEKNOLOGI



FLAUENSKJOLD A/S

Flauenskjold A/S • Nållemagervej 1 • 9000 Aalborg • Tlf.: 96 31 47 00 • Salg@flauenskjold.dk • www.flauenskjold.dk

• Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

SiOO:X TERRASSEBEHANDLING

Sølvgrå terrasse med beskyttelse i op til 12 år

SiOO:X Terrasseserie er et komplet system til behandling, beskyttelse og vedligeholdelse af udendørs træterrasser.

Med patenteret teknologi beskyttes træet mod vejr, slitage og snavs, samtidig med at materialets naturlige karakter bevares. Giver den eftertragtede sølvgrå patina, som bliver smukkere over tid, SiOO:X skaber en blød og glat overflade, der er behagelig at gå på.

Resultatet er holdbare træoverflader, som kan holde i op til 12 år. Takket være kombinationen af æstetik, holdbarhed og lang levetid er SiOO:X blevet et værdsat valg blandt arkitekter.

FØRSTE BEHANDLING

- 1 Rens terrassen**
Terrassen renses ned med SiOO:X Pre-Wash. Denne fjerner snavs og begroinger og gør træet mere modtageligt overfor SiOO:X behandlingen.
- 2 Påfør Wood Protection**
Påfør ét jævnt lag SiOO:X Wood Protection og lad tørre i mindst 2 timer.
- 3 Påfør Surface Protection**
Påfør ét lag SiOO:X Surface Protection, herefter er terrassen brugstør efter 1 time.

VEDLIGEHOLDELSE

-  **Efter 12-18 måneder**
Rens terrassen med SiOO:X Re-Wash og herefter overfladebehandles den med SiOO:X Re-Coat.
-  **Færdigbehandlet terrasse**
Vedligeholdelse kun nødvendig med SiOO:X Re-Wash fremover.



SiOO:X Wood Protection

Det første trin i SiOO:X behandlingen, som trænger dybt ned i træet og beskytter mod råd, skimmel og UV.

Anvendelse: Påfør ét jævnt lag Wood Protection med pensel, malerpude eller sprøjte (ved sprøjtning skal der efterstryges). Fordel jævnt og lad produktet trænge ind. Skal tørre i mindst 2 timer, før Surface Protection påføres. Kun én behandling med Wood Protection er nødvendig.

Forbrug: Ca. 1 liter til 8 m². Ældre og mere tørt træ kan give højere forbrug.

Varenr.	Produkt	Kolli	DB nr.	Pris kr.	EAN
244500	SiOO:X - Wood Protection - 5 liter	4	1490260		7 350043 910013



SiOO:X Surface Protection

Det sidste trin der fuldender SiOO:X-systemet, skaber en usynlig åndbar beskyttende overflade mod fugt, snavs og begroinger. Giver terrassen en holdbar overflade med elegant udtryk.

Anvendelse: Når Wood Protection er tør, påføres et jævnt lag Surface Protection med pensel, malerpude eller sprøjte (ved sprøjtning skal der efterstryges).

Terrassen er brugstør efter ca. 1 time.

Efter 12-18 måneder skal terrassen overfladebehandles med SiOO:X Re-Coat.

Forbrug: Ca. 1 liter til 8 m². Ældre og mere tørt træ kan give højere forbrug.

Varenr.	Produkt	Kolli	DB nr.	Pris kr.	EAN
245500	SiOO:X - Surface Protection - 5 liter iter	4	1490262		7 350043 910020

FLAUENSKJOLD A/S

Flauenskjold A/S • Nålماغervej 1 • 9000 Åalborg • Tlf.: 96 31 47 00 • Salg@flauenskjold.dk • www.flauenskjold.dk

• Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer



Sioo:X Re-Coat

En enkel påføring efter 12-18 måneder, som frisker op og forlænger beskyttelsen. Ingen slibning, kun en hurtig påføring, der holder terrassen elegant sølvgrå i perfekt stand. Anvendelse: Vask overfladen før påføring med Sioo:X Re-Wash og påfør et lag af Sioo:X Re-Coat for at optimere og forlænge resultatet. Terrassen er brugstør efter ca. en time.

Varenr.	Produkt	Kolli	DB nr.	Pris kr.	EAN
15230050	SiOO:X - Re-Coat Terrasse 5 liter	4	2624270		7 350043 910648



Sioo:X Pre-Wash

Bruges til rengøring af træoverflader før behandling med Sioo:X Wood Protection. Fjerner snavs og begroninger, så Wood Protection hæfter perfekt. Gør træet mere modtageligt overfor Sioo:X behandlingen. Anvendelse: Påfør på fugtet overflade med børste og lad virke et par minutter. Skrub efter behov og skyl grundigt med vand. Højtryksrenser må IKKE benyttes. Doseres 1 liter Pre-Wash i 4 liter vand - ved kraftig tilsmudsning, kan doseringen øges.

Varenr.	Produkt	Kolli	DB nr.	Pris kr.	EAN
242100	SiOO:X - Pre-Wash 1 liter	12	1985765		7 350043 910624



Sioo:X Re-Wash

Skånsom årlig vedligeholdelsesvask, der holder den sølvgrå finish i topform. Forlænger beskyttelsens levetid uden at skade behandlingen - pleje til terrassen, der forbliver smuk år efter år. Anvendelse: Påfør på fugtet overflade, børst let efter behov og skyl grundigt med vand. Højtryksrenser må IKKE benyttes. Doseres: 1 dl. Re-Wash i 8 liter vand - ved kraftig tilsmudsning kan doseringen øges.

Varenr.	Produkt	Kolli	DB nr.	Pris kr.	EAN
243100	SiOO:X - Pre-Wash 1 liter	12	1985766		7 350043 910617



FLAUENSKJOLD A/s

Flauenskjold A/S • Nållemagervej 1 • 9000 Aalborg • Tlf.: 96 31 47 00 • Salg@flauenskjold.dk • www.flauenskjold.dk

• Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer