



Streng – Grip

**Das Universal - Schachtfutter
von Streng**


Produktbroschüre Januar 2024

Unsere extrem robusten Schachtfutter lassen Sie nicht im Stich.

Die Vorteile der Schachtfutter:

- Robust und schlagunempfindlich
- Gute Einbindung durch Verrippung
- Wasserdicht gemäss Tests durch Überwachungsinstitut SKZ (SKZ-Anforderung HR 3.23)
- Abwinklung bis zu 3° möglich, ohne innere Spannungen in den Komponenten zu erzeugen
- Die Schachtfutter bestehen aus Rezyklat, das schon den Ressourcenverbrauch
- Durch eine spezielle Kunststoffmischung ist das Schachtfutter sehr gut für einen Beton- bzw. Mörtelverbund geeignet, ohne dadurch an Stabilität zu verlieren
- Die sehr massive Dichtung erlaubt den Einbau sämtlicher Kunststoffrohrtypen, z.B. Polyethylen, Polypropylen, etc.
- Die Stirnseiten sind gelocht für verbesserte Befestigungsmöglichkeiten

Masse:



DN	D [mm]	L [mm]	Gewicht [kg/St]
110	140	120	0.472
125	160	120	0.680
160	190	120	1.035
200	240	120	1.286
250	300	120	1.994
315	360	120	2.133
400	453	120	3.096

Fragen Sie unseren Service

PE-HD – Schachtfutter sind in den Durchmessern DN110 bis DN400 am Lager vorrätig, die Durchmesser DN500 und DN630 können als Sonderanfertigung hergestellt werden.

Sollten Sie andere Grössen benötigen, haben Sie Fragen oder Anregungen:

Unsere Experten in Service und Verkauf stehen Ihnen gerne zur Verfügung, um gemeinsam mit Ihnen die bestmögliche Lösung für Ihre Aufgabenstellung zu finden.

Kontaktieren Sie uns!

Streng – GRIP - Universal - Schachtfutter -

Verbindet Rohre und Schächte zuverlässig und dauerhaft

Streng Swiss AG
Dielsdorferstr. 21
CH-8155 Niederhasli
T +41 44 852 33 33
info@streng-plastic.com
www.streng-plastic.com