

CHECKLIST BEOORDELING TOEGANKELIJKE INRICHTING BUSHALTE KN – AN

(meer achtergrondinfo beschikbaar in het document 'Handleiding beoordeling toegankelijkheid haltes')

Halte: *Klik of tik om tekst in te voeren. - Klik of tik om tekst in te voeren.*

Criterium	Beoordeling		
	Positief	Negatief	Niet van toepassing
Haltelocatie conform visie De Lijn (rekening houdend met potentieel, OV-netwerk, ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Perronhoogte (15/16 cm of 18 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aanrijdbare boordsteen, in één rechte lijn en recht aanrijdbaar (wit)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lengte busperron rijbaanhalte (een verharde en obstakelvrije zone van 20 m. Een afwijking is toegestaan mits gegronde argumentatie en goedkeuring deskundige Doorstroming De Lijn). <i>Motivatie afwijking: Klik of tik om tekst in te voeren.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lengte busperron haltehaven (haltehaven minimaal 45 m waarvan 25 m perron)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verhoogd perrondeel (minimaal 9 m)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Obstakelvrije zone eerste deur (minimaal 1,2 m breed)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Obstakelvrije zone aan tweede deur (minimaal 3 m op 2,5 m)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Obstakelvrije doorgangsbreedte (punt minimaal 1 m over max. 1,2 m, lijn minimaal 1,2 m over max. 10 m)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vrije draairuimte voor of na obstakel (minimaal 1,5 m op 1,5 m)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bij schuilhuisje obstakelvrije ruimte aan in- en uitgang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obstakelvrije ruimte aan perronboord (minimaal 90 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dwarshelling perron (maximaal 2 %)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Perron drempelloos bereikbaar (hellingsgraden langsrichting maximaal 4%, uitz. over maximaal 3 m maximaal 7%)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Maximaal hellingspercentage bij eilandperron	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Breedte hellend vlak (minimaal 1,2 m op smalste deel)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tactiele geleiding (van opstapvlak tot bruikbare gidslijn)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Haltepaal ingetekend op plan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>