

CHECKLIST BEOORDELING TOEGANKELIJKE INRICHTING VOM FLEXHALTE

(meer achtergrondinfo beschikbaar in het document "Handleiding beoordeling toegankelijkheid flexhaltes")

Halte: *Klik of tik om tekst in te voeren. - Klik of tik om tekst in te voeren.*

Criterium	Beoordeling		
	Positief	Negatief	Niet van toepassing
Haltelocatie conform visie De Lijn (Rekening houdend met potentieel, OV-netwerk ...)	☐	☐	
Perronhoogte (12 cm)	☐	☐	
Lengte busperron halte (verhard en minstens 11,00 m lang)	☐	☐	
Obstakelvrije zone zijdeur (minimaal 2,50 m breed en 2,50 m diep)	☐	☐	
Obstakelvrije zone achteraan voertuig (minimaal 2,20 m breed en 3,50 m diep)	☐	☐	
Verlaagde borduur in nabije omgeving obstakelvrije zone achteraan voertuig (max 10,00 m afstand, minimumbreedte 1,20 m, maximale helling 8,3%)	☐	☐	
Obstakelvrije doorgangsbreedte (punt minimaal 1,00 m over max. 1,20 m, lijn minimaal 1,20 m over max.10,00 m - inclusief boordsteen)	☐	☐	☐
Vrije draairuimte voor of na obstakel (minimaal 1,50 m op 1,50 m)	☐	☐	☐
Bij schuilhuisje obstakelvrije ruimte aan in- en uitgang	☐	☐	☐
Obstakelvrije ruimte aan perronboord (minimaal 90 cm)	☐	☐	
Dwarshelling perron (maximaal 2%)	☐	☐	
Perron drempelloos bereikbaar (hellingsgraden langsrichting maximaal 4%, uitz. over maximaal 3 m maximaal 7%)	☐	☐	
Breedte hellend vlak (minimaal 1,20 m op smalste deel)	☐	☐	☐
Tactiele geleiding (van opstapvlak tot bruikbare gidslijn)	☐	☐	
Haltepaal ingetekend op plan	☐	☐	☐