

Enveloppe EA4

Zonder Venster

Versie: Rev20240129

Schaal 1:1

Stappenplan

- 1 Laat het formaat ongewijzigd & maak het bestand op in de laag “**Ontwerp**”.
- 2 Houd je bij het opmaken aan de richtlijnen uit het document “**Opmaken & Aanleveren**” behorend bij het door jouw gekozen product.
- 3 Sla het bestand op als een PDF bestand zonder snijtekens of extra afloop. Controleer je PDF voor het aanleveren.

Aanvullende Informatie


Werk je niet vanuit Adobe Illustrator? Verwijder dan alles wat niet gedrukt hoeft te worden en verwijder ook de lagen “**Template**” en “**Informatie**”.

Gebruik geen kleurstalen uit de werktekening, objecten met “**DwD**” in de kleurnaam worden mogelijk verwijderd.

Lever het bestand aan op het formaat **226 x 318 mm**.

Legenda

- - - Aflopend ofwel aan te leveren formaat.
- Afgewerkt ofwel netto formaat.
- - - Advies veiligheidsmarge.
- Bedrukbaar gebied
- - - Vouw of rillijn
- Items in deze kleur zijn illustratief.
- Items in deze kleur zijn (semi) transparant.
- Items in deze kleur zijn optioneel en afhankelijk van de gekozen product opties.



Let op!

Een enveloppe moet zijn voorzien van een grijperwit strook, dit is een bedrukkings vrije zone van **11 mm** waar de envelop tijdens de productie wordt “gegrepen” voor transport. Plaats **geen bedrukking** (afbeeldingen, logo’s, tekst en/of achtergrond) in de grijperwit strook of op een eventueel venster. Door het klappen van de envelop tijdens productie is er daarnaast risico op niet sluitend drukwerk aan de tegenliggende zijde van het grijperwit.

De standaard positie van het grijperwit wordt hier getoond evenals een mogelijke optionele plaatsing. Het is nooit mogelijk om het grijperswit aan de tegenliggende zijde van de klep toe te passen. Ga je voor een optionele plaatsing, kies dan voor de alternatieve aanlevermethode voor een goed eind resultaat.

Optionele grijperwit

Optionele grijperwit