Plafondhangers
Affiches suspendues

Taal
Nederlands

Langue
Français

Plafondhangers

Of je nou overzicht wilt creëren in je winkel of de wekelijkse koopjes extra in de spotlights wil zetten. Laat plafondhanger drukken en til jouw boodschap naar een hoger niveau. Letterlijk. Want waar je ruimte op de grond krap kan zijn, is er vaak nog een heleboel plek aan je systeemplafond. Plafondhangers drukken wij op zes verschillende soorten plaatmateriaal met standaard twee boorgaten aan de bovenzijde. Zo hang je de bedrukte plafondhangers simpel op aan je plafond met een eigen ophangsysteem of een van onze plafondhaken en plafondclips. Daarnaast kun je plafondhangers bestellen in meerdere vormen en formaten. Met spoed plafondhangers bestellen? Plaats je bestelling met Next-day levering en ontvang morgen al je bestelling in huis!

- ✓ Inclusief 1 of 2 boorgaten aan bovenzijde
- ✓ Keuze uit verschillende materialen en vormen
- ✓ Morgen in huis? Next-day levering mogelijk!

Algemene aanleverspecificaties

- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren (outlines).
- Full color (4/0 - 4/4) bestanden maak je altijd op in CMYK.
- Maak je bestand op met een afloop van 3 mm. Laat je achtergrond doorlopen in de afloop. Dit voorkomt witranden na het afwerken en zorgt ervoor dat de achtergrond mooi doorloopt aan alle zijden.
- Gebruik je afbeeldingen? Wij raden een resolutie aan van 150 DPI. Omdat dit niet in alle gevallen mogelijk is, hanteren wij een minimale resolutie van 100 DPI. Wij raden het ten zeerste af om je bestand aan te leveren met een lagere resolutie dan 100 DPI.
- Gebruik je lijnen en strepen? Maak deze niet dunner dun 0,25. Geef negatieve lijnen tenminste een dikte van 0,5 pt.
- De minimale lettergrootte die we aanraden is 8 pt. De leesbaarheid is ook afhankelijk van het lettertype dat je gebruikt.
- Maak de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger dan 280%. Dit zijn de percentages van Cyaan, Magenta, Yellow en Key (=Zwart) bij elkaar opgeteld.
- Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%. Gebruik diep zwart/rich black alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
- Maak je ontwerp op in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop.
- Lever je bestand aan als één laag. Zonder transparanties.
- Sla je bestand als een drukklare pdf, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001.
- Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer's marks).

Affiches suspendues

Envie d'exploiter au mieux votre surface commerciale ? Ou de mettre les promos de la semaine sous le feu des projecteurs ? Faites donc imprimer des affiches suspendues et élevez votre communication à un niveau supérieur. Au sens propre comme au figuré. Rien de tel que des affiches suspendues au plafond quand on manque de place. Nous imprimons vos affiches suspendues sur 6 matières différentes incluant chacune deux trous sur la partie supérieure. De quoi suspendre vos affiches imprimées au plafond en toute simplicité grâce au système de fixation ou à l'un de nos crochets ou clips de plafond. Le petit plus ? Vous pouvez commander vos affiches suspendues en plusieurs formes et formats. Besoin d'affiches suspendues en toute urgence ? Optez donc pour la livraison Next-day et recevez-les dès demain chez vous !

- ✓ 1 ou 2 trous sur la partie supérieure
- ✓ Choix entre plusieurs matières et formes
- ✓ Demain chez vous ? Optez pour la livraison Next-day !

Instructions Générales de Transfert de Fichiers

- Assurez-vous que votre infographie soit toujours converti en contours (outlines).
- La mise en page des fichiers en quadri (4/0 – 4/4) viennent toujours fait en CMJK.
- Utilisez un débord de 3 mm. Faites continuer le fond jusqu'au fond perdu. Ça prévient des bords blancs sur les imprimés après la finition et que le fond continue à chaque bord.
- Vous utilisez des images ? Nous vous conseillons une résolution de 150 DPI. Malheureusement, il n'est toujours possible. Pour cette raison, nous utilisions une résolution minimale de 100 dpi. Nous vous déconseillons fortement de nous fournir des fichiers avec une résolution inférieur à 100 dpi.
- Utilisez-vous des lignes ? Ne les concevez pas plus fine que 0,25 pt. Les lignes diapositives ont un épaisseur d'au moins 0,5 pt.
- La grandeur minimal de la police que nous conseillons est de 8 pt. La lisibilité dépends aussi du type de police que vous utilisez.
- Assurez-vous que la couverture de couleur ne dépasse pas 280%. Ce sont les pourcentages du Cyan, Magenta, Jaune et Noir additionnés.
- Utilisez pour noir foncé la composition suivant : C50% ; M40% et K100%. Utilisez le noir foncé que pour des surfaces plus grands et pour les textes. Ne l'utilisez pas pour des textes inférieur de 15 pt.
- La mise en page avec des contours en blanc (« stroke ») ou remplissage (« fill ») ne peut être jamais mis en surimpression (« overprint »). La couleur blanche en surimpression vient supprimé dans l'impression finale.
- Concevez votre infographie en Adope InDesign, Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop.
- Fournissez votre fichier dans 1 couche, sans transparations.
- Sauvegardez votre fichier comme un PDF prêt-à-imprimer sous le profil PDF PDF/X-1a:2001.
- Fournissez votre fichier sans hirondelles ou signes d'impression (printer marks).