

Opmaken & aanleveren

Het ontwerp heb je al in gedachten. Maar hoe lever je dat foutloos aan? Volg de onderstaande instructies en je bent verzekerd van een denderend design.

1. De werktekening



Download de werktekening die bij je bestelling hoort, deze heeft al het juiste formaat. • Plaats jouw ontwerp in de laag "Ontwerp" • De overige lagen verwijder je voor het aanleveren, lever dus alleen je ontwerp aan. • Wij raden je aan om de bestanden op te maken in Adobe InDesign of Adobe Illustrator.

2. Technische richtlijnen



Bedrukking & kleurgebruik

De bedrukking is offset full color (4/0 Enkelzijdig - 4/4 Dubbelzijdig). • De bestanden maak je op in CMYK kleuren. • Gebruik het Fogra 39 ICC kleurprofiel • Bestanden aangeleverd met PANTONE of RGB kleuren zetten wij om naar CMYK kleuren.



Resolutie

Wij raden een resolutie aan van 300 DPI voor afbeeldingen in je ontwerp. • Wij raden af om je bestand aan te leveren met een resolutie lager dan 150 DPI.



Lettypen

Zorg dat alle lettypen volledig zijn ingesloten of omgezet naar contouren/outlines. • Hanteer een minimale lettergrootte van 6 pt. • De uiteindelijke leesbaarheid is afhankelijk van het lettertype dat gebruikt wordt in combinatie met de grootte en kleurcontrast.



Lijndiktes

Lijnen en strepen in je ontwerp mogen deze niet dunner zijn dan 0,25 pt. • Diapositieve lijnen en uitsparingen moeten tenminste een dikte van 0,5 pt hebben.



Afloop & marge

Het formaat van de werktekening is gelijk aan het aan te leveren formaat. • Dit formaat is inclusief de afloop (bleed). • Laat je achtergrond doorlopen tot in de afloop, dit voorkomt witranden na het snijden. • Hou teksten/logo's/kaders die niet afgesneden mogen op tenminste 3 mm van de snijlijn.

3. Controleren en aanleveren



Lever je drukbestand aan als PDF. • Verwijder eerst de informatie die niet gedrukt hoeft te worden. • Sla je bestand op zonder beveiliging en gebruik geen snijtekens (crop marks). • Gebruik bij voorkeur het PDF profiel PDF/X-1a:2001. • Controleer het aan te leveren formaat en de inhoud van je bestand altijd op juistheid voor het aanleveren.

Ook goed om te weten!

Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages CMYK bij elkaar opgeteld). • Wil je een diepe zwarte kleur? Gebruik dan de opbouw: C50%; M40%; Y40%; K100%. • Gebruik diep zwart alleen voor grotere objecten, niet voor kleine tekst of fijne elementen. • Opmaak met een witte omlijning ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan, wit met overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.



Kom je er nog niet helemaal uit? Neem dan eens een kijkje in ons kenniscentrum. Hier vind je allerlei informatie en instructievideo's. Staat je antwoord er niet tussen? Neem dan contact op met onze klantenservice.