

Aanleveren - Brochures algemeen

Rev. 20250319

Je hebt je ontwerp al in gedachten, maar hoe lever je brochures (gelijmd, geniet of losbladig) foutloos aan? Volg deze simpele stappen en je bent klaar voor een topresultaat.

1. De werktekening



- Download de werktekening die bij je bestelling hoort. Deze heeft het juiste formaat
- Zet je ontwerp in de laag "Ontwerp"
- Verwijder de andere lagen voordat je het bestand aanlevert; lever dus alleen je ontwerp aan
- We raden aan om de bestanden in Adobe InDesign of Adobe Illustrator op te maken
- Volg de aanwijzingen in de werktekening goed op

2. Technische Richtlijnen



Bedrukking & Kleurgebruik

- De bedrukking is full color (4/0 enkelzijdig - 4/4 dubbelzijdig)
- Maak de bestanden aan in CMYK-kleuren
- Gebruik het Fogra 39 ICC kleurprofiel
- Bestanden met PANTONE of RGB kleuren zetten wij om naar CMYK



Resolutie

- Gebruik een resolutie van 300 DPI voor afbeeldingen in je ontwerp
- Wij raden je af om afbeeldingen te gebruiken met een resolutie lager dan 150 DPI



Lettertypen

- Zorg ervoor dat alle lettertypen volledig zijn ingesloten of omgezet naar contouren/outlines
- Gebruik een minimale lettergrootte van 6 pt
- De uiteindelijke leesbaarheid hangt af van het lettertype, de grootte en het kleurcontrast



Lijndiktes

- Lijnen en strepen in je ontwerp mogen niet dunner zijn dan 0,25 pt
- Diapositieve lijnen en uitsparingen moeten minimaal 0,5 pt dik zijn



Afloop & Marge

- Laat de achtergrond doorlopen tot in de afloop, zodat je geen witranden krijgt na het snijden
- Houd teksten, logo's en kaders die niet afgesneden mogen worden minimaal 3 mm van de snijlijn
- Gebruik bij het exporteren de afloopinstellingen uit je document en voeg **geen** snijtekens toe

3. Controleren en aanleveren



- Lever een PDF met meerdere losse pagina's aan in de juiste leesvolgorde
- Voor magazines met flap en alle gelijkde magazines exporteer je de omslag apart als spreads
- Bij Wire-O en gelijkde brochures, zorg je ervoor dat belangrijke tekst of beeld minstens 15 mm van de rugzijde afstaat zodat de binding het ontwerp niet verstoort
- Gebruik geen PDF-beveiliging en het PDF-profiel PDF/X-4:2008
- Als het echt niet anders kan kun je pagina's separaat aanleveren. Let op: dit is voor eigen risico. Start de bestandsnaam altijd met het paginanummer
- Controleer het formaat, het aantal pagina's en de inhoud van je bestand voordat je het aanlevert

Ook goed om te weten!

- Zorg ervoor dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de CMYK-waarden opgeteld)
- Wil je een diepe zwarte kleur? Gebruik dan de volgende opbouw: C50%, M40%, Y40%, K100%
- Gebruik diep zwart alleen voor grotere objecten. Niet voor kleine tekst of fijne elementen
- Opmaak met een witte omlijning ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit de instelling overdruk ('overprint') hebben omdat wit op overdruk niet zichtbaar zal zijn in het uiteindelijke drukwerk
- Elke pagina in je PDF (behalve spreads en Wire-O) toont aan de rugzijde het beeld van de tegenliggende pagina. Dit gedeelte valt binnen de snijmarge en wordt weggesneden tijdens het productieproces