

# Aanleveren - Groot Formaat

Rev: 20250319

Het ontwerp heb je al in gedachten. Maar hoe lever je groot formaat drukwerk (4/0 enkelzijdig of 4/4 dubbelzijdig) aan? Volg de onderstaande instructies en je bent verzekerd van een denderend design.

- Download de werktekening die bij je bestelling hoort. Deze heeft al het aan te leveren formaat
- Plaats jouw ontwerp in de laag "Ontwerp". Overige lagen verwijder je vóór het aanleveren
- Gebruik geen kleurstalen uit de werktekening. Objecten met "DwD" in de kleurnaam worden mogelijk verwijderd
- Wij raden je aan om de bestanden op te maken in Adobe InDesign of Adobe Illustrator
- Bij custom formaten is er geen standaard werktekening beschikbaar. Maak je bestand dan op op het bestelde formaat inclusief afloop

## Technische richtlijnen

- **Resolutie**
- Wij raden een resolutie aan van 300 DPI voor afbeeldingen in je ontwerp
- Wij raden af om je bestand aan te leveren met een resolutie lager dan 150 DPI

- **Afloop & veiligheidsmarge**
- Maak je bestand altijd op inclusief afloop (bleed). Deze is afhankelijk van het soort materiaal; 10 mm rondom voor plaatmateriaal en kunststoffen; 25 mm rondom voor gewezen stoffen
- De afloop kan bij enkele producten afwijken, dit staat vermeld bij het product of in de werktekening
- Laat de achtergrond altijd helemaal -doorlopen tot in de afloop, dit voorkomt witranden na het snijden
- Plaats teksten/logo's/kaders e.d. die niet afgesneden mogen worden altijd binnen de veiligheidsmarge. Deze marge is heeft dezelfde afmeting als de afloop maar zit aan de binnenzijde van de snijlijn

- **Lettertypen**
- Zorg dat alle lettertypen volledig zijn ingesloten of omgezet naar contouren (outlines)
- Hanteer een minimale lettergrootte van 6 pt
- De leesbaarheid is afhankelijk van het lettertype dat gebruikt wordt in combinatie met de grootte en kleurcontrast

- **Bedrukking & kleurgebruik**
- De bedrukking is digitaal full color (4/0 Enkelzijdig - 4/4 Dubbelzijdig)
- De bestanden maak je op in CMYK kleuren
- Gebruik het Fogra39 kleurprofiel
- Bestanden aangeleverd met RGB, Lab of Spot kleuren zetten wij om naar CMYK

- **Lijnen & uitsparingen**
- Lijnen en strepen in je ontwerp mogen niet dunner zijn dan 0,25 pt. lijndikte
- Diapositieve lijnen en uitsparingen moeten tenminste een breedte van 0,5 pt. hebben

## Controleren en aanleveren

- Lever je drukbestand aan als PDF en verwijder vooraf alle informatie die niet gedrukt hoeft te worden
- Sla je bestand op zonder beveiliging en gebruik geen snijtekens (crop marks)
- Gebruik het PDF profiel PDF/X-4:2008
- Controleer of het bestandsformaat overeenkomt met het aan te leveren formaat en controleer de inhoud van het bestand altijd op juistheid vóór het aanleveren

### Goed om te weten!

- Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages CMYK bij elkaar opgeteld.)
- Wil je een diep zwarte kleur? Gebruik dan de opbouw: C50% - M40% - Y40% - K100%
- Gebruik diep zwart alleen voor grotere objecten. Niet voor kleine teksten of fijne elementen
- Werk waar mogelijk met vector objecten binnen je ontwerp. Deze zijn schaalbaar zonder verlies van kwaliteit
- Opmaak met een witte vulling of omlijning mag nooit op overdruk (overprint) staan. Dit vervalt in het uiteindelijke drukwerk
- Bij bedrukking op gekleurde materialen wordt standaard GEEN dekkit gebruikt, tenzij anders wordt vermeld bij het product
- Het 'full color' bedrukken van gekleurde materialen heeft gevolgen voor de kleuren in het eindproduct (Zie voorbeeld)



Drukbestand



Aluminium