

NOMBRE DEL PRODUCTO	BLANCO MAGICO	
DESCRIPCION	<i>Formulada especialmente para facilitar la tarea de pintado en techos y plafones, exclusivo para interiores.</i>	
CARACTERISTICAS PRINCIPALES	<p><i>Pintura acrílica mate con efecto BLANCO MAGICO® que permite visualizar si se pinta sobre un techo o plafón blanco, un color Rosa que al secar cambia a blanco puro en aproximadamente 45 minutos, facilitando con esto la difícil tarea de pintar el techo.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Contiene aditivos antihongos.</i> • <i>Rosa al pintar, blanco al secar</i> <p style="text-align: center;">Libre de Metales pesados (Plomo), y Mercurio</p>	
ESPECIFICACIONES VP-7200	<p>Acabado</p> <p>Densidad</p> <p>Viscosidad Stormer a 25°C.....</p> <p>% Sólidos en Peso</p> <p>% Sólidos en Vol.</p> <p>Espesor seco Recomendado en mils.....</p> <p>Secado al Tacto***</p> <p>Secado Duro.....</p> <p>Secado para Repintado***</p> <p>Reductor.....</p> <p>Rendimiento Teórico *</p> <p>*El rendimiento real de la pintura podrá variar de acuerdo al tipo de superficie a pintar, rugosidad, porosidad, método de aplicación, condiciones de trabajo, espesor de película, desperdicios de pintura, etc. El resultado final es sensible a coincidir con el expresado en esta ficha técnica, debido a que las operaciones de aplicaciones y preparación de superficie están fuera del control de Pintu Sayer.</p> <p>El impacto en el rendimiento, por los factores mencionados con anterioridad puede alcanzar 50 % o más.</p> <p>***Los tiempos de secado establecidos en esta hoja técnica pueden variar dependiendo de las condiciones de temperatura, espesor de aplicación, humedad, ventilación, etc.</p>	<p>Mate</p> <p>1.30 +/- 0.1 Kg/lt</p> <p>110 – 120 UK</p> <p>40.00 +/- 2</p> <p>25.00 +/- 1</p> <p>2 – 3 mils</p> <p>30 – 45 minutos.</p> <p>24 hrs.</p> <p>2 hrs. mínimo.</p> <p>Agua Limpia (10 %)</p> <p>9 – 10 m2/lt</p>
COMPOSICION	<i>Resina Acrílica, Pigmentos, Cargas, Aditivos y Agua.</i>	
APLICACION	<i>Brocha, Rodillo, Pistola de Aspersión.</i> <i>Se recomienda el uso de (Brocha Estándar YB-21XX ó Brocha Premium YB-23XX) ó Rodillos (YB-31XX)</i>	
SELLADORES	<i>Sellalack 5 a 1 (VS-1050), Sellalack 10 a 1 (VS-1100)</i> <i>Sellador Contra Alkali (VS-2050)</i>	

PREPARACION DE SUPERFICIE:

- Eliminar cualquier irregularidad en la superficie, restos de material y pintura en mal estado grasa, polvo, oxido, moho, etc., que impidan la correcta adherencia de la pintura.
- Si la superficie a repintar, se encuentra en buen estado, utilice **Sellalack 5 a 1 (VS-1050)** ó **Sellalack 10 a 1 (VS-1100)**, dependiendo de la porosidad de la superficie.
- En el caso ser necesaria la reparación de superficie de concreto mezclar perfectamente en seco 10 partes de arena, 5 partes de cal y 1 parte de cemento, y adicionar lentamente agua hasta obtener una masilla o pasta con consistencia adecuada para cubrir las imperfecciones a resanar, la arena a usar será tamizada si el aplanado es fino, dar el acabado dejando la misma apariencia que el resto de la superficie.
- Cuando el aplanado o acabado de construcción sea yeso, deberá prepararse una masilla de yeso con agua hasta obtener la consistencia adecuada para aplicar con cuchará o llana, dar el acabado dejando la misma apariencia que el resto de la superficie.
 - Tanto para superficie de concreto como yeso, recomendamos el uso de **IT-1111 RESANA SANA**, para efectuar reparaciones, menores (grietas u orificios pequeños)
- En ambos casos es fundamental dejar secar los resanes al menos durante 48 horas y sellar perfectamente antes de aplicar el acabado.
- En caso de **Alcalinidad** (salitre) cepille la superficie con una solución de 4 partes de agua y 1 de ácido muriático, lave con agua, y repita el procedimiento hasta que no haya efervescencia en la superficie. Enjuague con agua limpia. Deje secar mínimo de un día para otro. Posteriormente aplique **Sellador Contra Alcali (VS-2050)**, diluyendo 3 partes de agua por 1 de sellador, antes de aplicar Pintura Acrilica **BLANCO MÁGICO**
- Cuando la superficie presente exceso de humedad: Identificar la fuente de humedad y elimínela, Dejar secar perfectamente la superficie, siga las mismas recomendaciones para tratamiento de alcalinidad, **Sellador Contra Alcali (VS-2050)**, Aplique el acabado. No aplicar si existe humedad.
- Elimine cualquier rastro de aceite, mugre o grasa, usando detergente, enjuague perfectamente bien, si persiste la grasa, limpie con thinner (D-0001).
 - Nota: Para Superficies Nuevas de: mampostería, concreto, cemento y materiales similares, estas deberán tener por lo menos 28 días de haber sido coladas, previa aplicación de un recubrimiento.
- Esta pintura es antihongos, sin embargo en caso de una alta concentración de hongos, se recomienda para un mejor desempeño, lavar con una solución de agua y cloro (3 partes de agua y 1 de cloro en volumen). Enjuague con agua limpia y deje secar.
- Por su diseño especial para techos y plafones, este producto NO ES LAVABLE.

APLICACION:

- No aplicar en superficies húmedas.
- Aplique sellador, es importante que los resanes esten perfectamente curados y sellados para aplicar el acabado.
- Para aplicar con brocha o rodillo diluya con 10% de agua como máximo, en el caso de aplicación por aspersión, diluya con un máximo de 25 % de agua en volumen para ajustar el abanico y flujo adecuado, " Es importante aclarar que la dilución se hará si y solo si se considera necesario para facilitar la aplicación y nivelación de la película según las condiciones del medio ambiente", " No rebasar los niveles de dilución, no es mejor ni más eficiente ".
 - **Limitantes de uso**
El uso de este producto en muros, pisos, escaleras, áreas de transito, inmersión intermitente o continua, ambientes químicos, corrosivos, altas temperaturas, esta contraindicado. Quedando a criterio del usuario y asumiendo toda responsabilidad al realizar cualquier aplicación diferente a las que se recomiendan en esta ficha técnica.

PRECAUCIONES:

- Almacenar en envases cerrados entre 5 y 35°C bajo techo, en lugar fresco y seco. Después de su uso, mantenga el envase bien cerrado para evitar natas (normales en contacto con el aire).
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- En la formulación de este producto se utilizan aditivos para evitar el crecimiento de bacterias y hongos, por lo tanto evite contacto con piel y ojos.
- En caso de ingestión NO provoque el vómito y consulte al médico lo antes posible.
- Si guarda un remanente de pintura, vierta un poco de agua (2 a 3%) y que éste no se mezcle y permanezca en la superficie.
- No vierta residuos o agua de lavado al drenaje.
- Usar preferentemente antes de 3 años posteriores a la fecha de fabricación.

"Si durante la aplicación del producto, el usuario aprecia algún problema evidente en el producto, esta deberá suspenderse antes de haberse aplicado cien metros cuadrados (100m2.), e informar inmediatamente al Técnico de Pintu Sayer , quien dará seguimiento adecuado a esta situación, de lo contrario, esta no será tomada en cuenta".

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines están basados en nuestra experiencia, conocimiento, y son emitidas de buena fe, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá evaluar el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.