

NOMBRE	MASILLA PUTTY 1K
DEFINICIÓN TÉCNICA	MEZCLA DE RESINA CON CARGAS MINERALES
DESCRIPCIÓN	Masilla de textura extra fina color arena de secado rápido. Rellena puntos de alfiler, pequeñas fallas y marcas de rallado generadas durante el trabajo de reparación.
USO	La masilla Putty 1K está lista para usarse, aplicar capas de bajo espesor sobre las imperfecciones generadas en la reparación.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C..... 1.43 – 1.55 % NV a 25°C..... 68.5 – 72.5 Color..... Arena Caducidad del Producto..... Indefinido
COMPONENTES DEL SISTEMA	<i>Presentación</i>
	KF-0100 MASILLA PUTTY 1K Tubo de aluminio de 75 gr
RECOMENDACIONES	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se recomienda utilizar equipo de protección personal. 2. Mantenga el producto bien tapado cuando no este en uso. 3. Limpie la superficie con Desengrasolv y un paño limpio antes de aplicar. 4. Rellene la imperfección a reparar con la MASILLA PUTTY 1K con ayuda de una espátula. 5. Deje secar 5 minutos y lije con P-400 a P-600. 6. Limpie nuevamente la superficie con Desengrasolv KS-0030. 7. Aplicar el color igualado Sayer BASE hasta cubrir completamente. 8. Dejar secar 10 a 30 minutos antes de aplicar el transparente adecuado para la reparación.
FAMILIA: REPINTADO AUTOMOTRIZ	VERSIÓN: 0 IMPRESIÓN: 21.01.2020

RECOMENDACIONES EN EL PROCESO DE APLICACIÓN

hoja técnica

	LIMPIEZA	Limpiar la superficie con Desengrasolv KS-0030
	RELACION DE MEZCLA	Aplicación directa
	APLICACIÓN	Aplicar una capa de bajo espesor con espátula de lámina o plástico sobre las imperfecciones.
	TIEMPO DE SECADO	Temperatura a 25°C : 5 minutos
	LIJADO	Lijado en seco con P-400 – P-600
	LIMPIEZA	Limpiar con Desengrasolv KS-0030 antes de continuar con el proceso.
	PROCESO	Aplique Sayer Base o Monocapa Autosayer.

SEGURIDAD



El equipo de seguridad previene accidentes, se recomienda utilizar mascarilla con cartucho de vapores orgánicos, lentes de seguridad, guantes de látex, ropa de trabajo. Es muy importante que se aplique en un lugar ventilado.

Este producto es inflamable, manténgase fuera del alcance de los niños. Lávese la mano después de usar el producto y antes de tomar alimentos. Evite la inhalación de vapores y salpicaduras a la piel y ojos, si llega a suceder lave con abundante agua la zona afectada y retire la ropa con derrames.

IMPORTANTE

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

SAYER LACK MEXICANA, S.A, CV. Carretera Libre a Celaya Km 13.7, San Isidro del Llanito, CP 38511
Tel: (442) 238 18 00; Fax: (442) 238 18 09