

NOMBRE DEL PRODUCTO	TINTA AQUAGEL UNIVERSAL	
DEFINICIÓN TÉCNICA	TINTA A BASE DE PIGMENTOS	
DILUYENTE	AGUA	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<p>Tinta para madera, de aplicación directa, se puede aplicar con brocha, trapo o pad, para posteriormente ser relimpiada. De fácil aplicación y uso. Para uso en interior, o en lugares en donde la luz del sol llegue de manera indirecta.</p>	
DESCRIPCIÓN	<p>Tinta Aquagel Universal es una serie de tintas base agua, formulada con consistencia de gel para facilitar la aplicación, elaborada con pigmentos de alta calidad, sus pigmentos poseen una muy buena resistencia al cambio de color por efecto de la luz y libres de plomo.</p> <p>Las Tintas Aquagel Universal proporcionan una tonalidad y transparencia muy particular, marcando el poro y dejando una apariencia uniforme y clásica, se cuenta con una extensa gama de colores, buscando satisfacer la demanda del mercado. Esta tinta es diseñada para ser aplicada sobre chapas y madera previamente lijadas para asegurar una óptima aplicación, estas tintas son de uso universal, para procesos base agua, nitro y poliuretano, respetando los tiempos de secado.</p>	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C Aspecto Físico Tiempo mínimo para sobre aplicar Tiempo para dar acabado Caducidad	1.00 a 1.20 GEL de Color 30-60 min 8 horas 2 año
TIPO DE APLICACIÓN	TRAPO, BROCHA O PAD	
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN	DIRECTA	
GRAMAJE RECOMENDADO	60-120 gr/m2 Depende la intensidad deseada.	
RENDIMIENTO	8-12 m2/litro Nota: El rendimiento está en función del tipo de madera, el lijado y la intensidad de color deseada	

GAMA DISPONIBLE:

CLAVE	COLOR	CLAVE	COLOR	CLAVE	COLOR
TS-6901	Blanco	TS-6914	Nogal Americano	TS-6923	Olmo
TS-6902	Negro	TS-6915	Nogal Clásico	TS-6924	Oyamel
TS-6904	Amarillo	TS-6916	Maple	TS-6925	Magnolia
TS-6905	Amarillo Oro	TS-6917	Caoba Ingles	TS-6927	Amaranto
TS-6907	Rojo Vivo	TS-6918	Caoba Comercial	TS-6929	Chocolate
TS-6908	Naranja	TS-6919	Caoba Clásico	TS-6930	Avellana
TS-6909	Azul	TS-6920	Roble	TS-6932	Nogal Claro
TS-6910	Verde	TS-6921	Arce	TS-6933	Encino Americano
TS-6912	Early American	TS-6922	Cedro	TS-6934	Gris Perla
				TS-6935	Gris Titanio

INDICACIONES:

1. Lijar la pieza con tren de lijado 120 y 150; si se desea una menor penetración lijar con 220 y elimine el polvo.
2. Agite y priete suavemente el tubo y aplique la tinta con trapo o brocha, extendiendo homogéneamente sobre la superficie en dirección de la beta.
3. Dejar reposar 1-3 min para que el color penetre en la fibra de la madera y relimpiar el exceso, ejerciendo una presión ligera para lograr que el color sea uniforme, en tonos intensos se recomienda aplicar 2-3 manos con 30-60 min entre mano y mano.
4. Dejar secar 8 hr, para Sellar y acabar con los Sayer productos de su elección (Base agua, Poliuretano o Nitro)

NOTAS:

- Al realizar la aplicación es necesario relimpiar el exceso de tinta para evitar posibles fallas de adherencia. No se debe usar esta tinta como sombra.
- No se debe mezclar con otras familias de tintas. No debe utilizarse este tipo de tintas en muebles que, en su uso, vayan a ser expuestos directamente a la luz del sol.
- Es necesario agitar el tubo antes de usar; para homogeneizar el color del gel, ya que con el tiempo algunos colores presentan una ligera separación.

PRECAUCIÓN:

- Usar solo con ventilación adecuada.
- Evite el contacto con los ojos y la piel.
- Lávese las manos después de usar.
- Mantener el recipiente cerrado cuando no esté en uso
- Si experimenta lagrimeo, dolores de cabeza o mareos, use protección respiratoria o abandone el área.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.