

<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	<b>ENTONASAYER</b>		
<b>DEFINICIÓN TÉCNICA</b>	<b>TINTA A BASE DE COLORANTES</b>		
<b>DILUYENTE</b>	<b>D-8000</b>		
<b>PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO</b>	<p>Tinta para aplicación directa a la madera para Muebles de Interiores: Recámaras, Comedores, Auxiliares y Muebles Infantiles. De gran versatilidad de uso, transparencia y brillantez de color. Puede usarse como igualador, pretinta, penetrante, tinta o <u>sombra</u> (adicionando ligante) según se requiera. No contienen Plomo ni sus derivados</p>		
<b>Definición de mercado</b>	DIY= Hágalo usted mismo	TAR= Taller	PRO= Profesional IND= Industrial
<b>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES</b>	<p>Esta tinta proporciona profundidad, transparencia, muy buena definición de veta y viveza de color. Es muy recomendable para procesos de tipo americano y europeo.</p>		
<b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</b>	Peso Específico ..... Aspecto Físico ..... Tiempo de secado ..... Caducidad .....	0.80 a 0.85 Líquido de color 10 minutos 2 años	
<b>TIPO DE APLICACIÓN</b>	PISTOLA		
<b>VISCOSIDAD DE APLICACIÓN</b>	DIRECTA		
<b>CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO</b>	60 a 90 gr / m <sup>2</sup>		



**NOTAS:**

• La serie TS-66XX ENTONASAYER se compone de los siguientes productos:

CLAVE	COLOR		CLAVE	COLOR
TS-6601	Blanco		TS-6619	Caoba Clásico
TS-6602	Negro		TS-6620	Roble
TS-6604	Amarillo Limón		TS-6621	Arce
TS-6605	Amarillo Oro		TS-6622	Cedro
TS-6606	Café		TS-6623	Olmo
TS-6607	Rojo Vivo		TS-6624	Oyamel
TS-6608	Naranja		TS-6625	Magnolia
TS-6609	Azul		TS-6626	Ciprés
TS-6610	Verde		TS-6627	Amaranto
TS-6611	Royal Marrón		TS-6628	Palo de Rosa
TS-6612	Early American		TS-6629	Chocolate
TS-6613	Verde Ficus		TS-6630	Avellana
TS-6614	Nogal americano		TS-6631	Cherry
TS-6615	Nogal Clásico		TS-6637	Alamo
TS-6616	Maple		TS-6638	Cacao
TS-6617	Caoba Inglés		TS-6639	Abeto
TS-6618	Caoba Comercial			

• Si se desea aplicar a trapo se recomienda diluir 1 Lts Entonasayer por 100 ml de UD-0200.

- Si se desea aplicar como sombra, es necesario añadir un poco de ligante normalmente del 5 al 10% de NL-1000 es suficiente para asegurar una buena aplicación.

• No se debe mezclar con otras familias de tintas. No es recomendable esta serie para muebles que van a ser expuestos al sol o de uso en exteriores. No debe sobre aplicarse con productos en base a poliéster o productos de curado ultravioleta. En caso de ser necesario sobre aplicar con productos poliéster, se debe usar un aislante tipo R-0125/A (consultar boletín)

• Este producto debe ser almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco.

**PRECAUCIÓN :**

• Durante su aplicación y secado, se desprenden vapores de tipo orgánico, por lo que se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto; así como trabajar en lugares con buena ventilación. Evite que los productos tengan contacto con los ojos y la piel, si se da el caso, lave inmediatamente con abundante agua y consulte a su médico.

**IMPORTANTE:**

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.