

Manual Técnico

IT-0005

NOMBRE DEL PRODUCTO	ADHESIVO PARA YESO	
DEFINICIÓN TÉCNICA	ADHESIVO BASE AGUA	
DESCRIPCIÓN	Adhesivo a base de alcohol polivinílico, no toxico. Diseñado para mejorar la adherencia del yeso en superficies de concreto o cemento.	
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	% Sólidos	30.00 – 33.00
	Apariencia Física	Semilíquido rojizo
	Densidad (Kg/l)	1.039 – 1.089
	Viscosidad BF a 25°C (cp)	250 – 550
	pH	4.0 – 5.0
RECOMENDACION DE USO	Auxiliar en proyectos de acabados de yeso sobre losas de concreto y/o cemento como: muros, columnas, trabes, etc.	
FUNCIONALIDAD	<ul style="list-style-type: none">• Rápido secado a temperatura ambiente.• No deja olor al secar.• No contiene productos tóxicos.• Mezclado con otros materiales, resana pequeñas imperfecciones en muros.• Ideal en interiores y exteriores.• Listo para usarse en forma directa o diluido.	
APLICACIÓN RECOMENDADA	BROCHA / ESPÁTULA	

Manual Técnico

IT-0005

Manual Técnico de Aplicación de Yeso

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	<ul style="list-style-type: none">• Elimine cualquier suciedad en la superficie, como restos de material, polvo, mugre y grasa.• Humedad: Deje secar perfectamente la superficie al menos 24 horas para asegurar el buen funcionamiento del producto.
APLICACIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Como pasta: Adicionar 1 litro del adhesivo para yeso IT-0005 por cada 19 litros de pasta de yeso. Se puede utilizar en un lapso no mayor a 24 horas después de haber echo la mezcla.• Como Adhesivo: diluya 1 parte de agua limpia con 1 parte de adhesivo, mezcle homogéneamente y aplique una mano con brocha o rodillo. Deje secar al tacto antes de aplicar el yeso sobre la superficie. <p>Evite realizar la aplicación de este producto a temperaturas inferiores a 5°C.</p>
ALMACENAJE	Se recomienda almacenar en contenedores bien cerrados en lugar fresco, seco y bien ventilado, a una temperatura entre 5 y 35°C.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• No se recomienda en contacto con productos químicos corrosivos.• No se recomienda su aplicación en superficies expuestas a condiciones severas de temperatura y humedad.• Deberá ser aplicado en áreas ventiladas.• En caso de ingestión no provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.• Evite contacto con los ojos.• No derramar los residuos o lavados al drenaje ni en campo abierto
<p>IMPORTANTE:</p> <p>Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.</p>	

4.FR.SB.LDEQ.05

REALIZADA: ADV

AUTORIZADA: LAC

VERSIÓN: 2

FECHA: ABRIL 2019

Sayer

 Adhesivos