



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Glyfall

Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Handelsnaam: Glyfall
Code: 11676N
Formuleringstype: met water mengbaar concentraat
Concentratie: 360 g/L (30.7% w/w)
Actieve stof: glyfosaat

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Herbicide

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad



Huntjens BV
Veilingweg 23
6247 EP Gronsveld
Nederland

Tel.: 043 408 3663
Fax: 043 408 1665

Email: huntjens@huntjensbv.nl

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Noodnummer (24u/24, 7d/7): +32 11 69 79 80

Rubriek 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

2.1.1 Klassificatie volgens verordening EC nr. 1272/2008 [CLP] (eigen klassering van de fabrikant)

Niet ingedeeld als gevaarlijk.

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

Gevaarpictogram: /

Signaalwoord: /

Gevaaraanduiding(en): /

Veiligheidsaanbeveling(en)
P234

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Aanvullende gevaarsinformatie
EUH401

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.



2.3 Andere gevaren

0% van het mengsel bestaande uit ingrediënten met ongekende acute toxiciteit.

0% van het mengsel bestaat uit ingrediënten met een ongekend gevaar voor het aquatische milieu.

Mogelijke effecten op het leefmilieu

Bij opvolgen van de aanbevolen gebruiksvoorschriften worden geen belangrijke nadelige effecten verwacht.

Geen persistent, bioaccumulatief of toxisch (PBT), noch heel persistent of heel bioaccumulatief (vPvB) mengsel.

Voorkomen en geur (kleur/vorm/geur)

Geelachtig-Bruin /Vloeistof / aminen

Zie sectie 11 voor toxicologische effecten en sectie 12 voor leefmilieu-effecten.

Rubriek 3 : Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Actief bestanddeel

Isopropylamine zout van N-(fosfonomethyl)glycine; {Isopropylamine zout van glyfosaat}

Samenstelling

Bestanddelen	CAS Nr.	EC Nr.	EU Index No. / REACH verordening nr. / C&L ID No.	Gewichts% (bij benadering)	Classificatie
Isopropylamine zout van glyfosaat	38641-94-0	254-056-8	015-184-00-8 / - / 02-2119693876- 15-0000	41,5	Chronische watertoxiciteit - Categorie 2; H411; {c}
Surfactant Mixture			- / - / -	16	Chronische watertoxiciteit - Categorie 3; H412
Water	7732-18-5	231-791-2	- / - / -	42,5	Niet ingedeeld als gevaarlijk.;

Volledige tekst van de classificatie code: zie sectie 16

Rubriek 4: Eerst hulpmaatregelen

Gebruik de persoonlijke bescherming aanbevolen in sectie 8.

4.1 Beschrijving van de eerst hulpmaatregelen

4.1.1. Contact met de ogen

Onmiddellijk met veel water afspoelen. Contactlenzen verwijderen indien mogelijk.

4.1.2. Contact met de huid

Verontreinigde kleding, polshorloge en juwelen uitdoen. Verontreinigde huid wassen met veel water. Kleding wassen en schoenen reinigen vooraleer opnieuw te gebruiken.

4.1.3. Inademing

In open lucht brengen.

4.1.4. Inslikken

Onmiddellijk water aanbieden om te drinken. Een bewusteloos persoon nooit iets toedienen via de mond. NIET doen braken, tenzij voorgeschreven door medisch personeel. Als er symptomen optreden, een arts raadplegen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten



4.2.1. Mogelijke effecten op de gezondheid

Mogelijke blootstellingswegen: Contact met de huid, contact met de ogen.

Contact met de ogen, korte termijn: Bij opvolgen van de aanbevolen gebruiksvoorschriften worden geen belangrijke nadelige effecten verwacht.

Contact met de huid, korte termijn: Bij opvolgen van de aanbevolen gebruiksvoorschriften worden geen belangrijke nadelige effecten verwacht.

Inademing, korte termijn: Bij opvolgen van de aanbevolen gebruiksvoorschriften worden geen belangrijke nadelige effecten verwacht.

4.2.2. Gezondheidstoestanden verergerd door blootstelling

Geen.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

4.3.1. Advies voor artsen

Dit product is geen cholinesterase inhibitor.

4.3.2. Tegengif

Behandeling met atropine en oximes is niet aangewezen.

Rubriek 5 : Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Aanbevolen: Water, schuim, droog poeder, koolstofdioxide (CO₂)

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

5.2.1. Ongewone brand- en ontplofingsgevaaren

Waterverbruik beperken om milieuvervuiling te voorkomen.

Beschermingsmaatregelen voor het milieu: zie sectie 6.

5.2.2. Gevaarlijke verbrandingsproducten

Koolstofmonoxide (CO), fosforoxiden (P_xO_y), stikstofoxiden (NO_x)

5.3 Brandblusuitrusting

Autonoom ademhalingsapparaat. Uitrusting moet grondig gereinigd worden na gebruik.

5.4. Vlampunt

Vlamt niet op.

Rubriek 6 : Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van het preparaat

Respecteer de gebruiksaanbevelingen uit sectie 7 en de beschermende maatregelen uit sectie 8

6.1 Persoonlijke beschermingsmaatregelen

Gebruik de persoonlijke bescherming aanbevolen in sectie 8.

6.2 Beschermingsmaatregelen voor het milieu

KLEINE HOEVEELHEDEN: Weinig gevaar voor het leefmilieu. **GROTE HOEVEELHEDEN:**

Verspreiding beperken. Uit rioleringen, afvoerkanalen, sloten en waterlopen houden. De overheid verwittigen.

6.3 Opruimingsmethoden

Lekkende vaten in grotere waterdichte vaten plaatsen voor vervoer. **KLEINE HOEVEELHEDEN:** Verontreinigde zone met water schoonspoelen. **GROTE HOEVEELHEDEN:** In aarde, zand of



absorberend materiaal opnemen. Sterk verontreinigde grond afgraven. Verzamelen in vaten voor afvalverwerking. Zie sectie 7 voor type van containers. Waterverbruik beperken om milieuvervuiling te voorkomen.

Zie sectie 13 voor verwijdering van gemorst product.

Rubriek 7 : Hantering en opslag

Geldende voorschriften betreffende orde, netheid en persoonlijke hygiëne in de werkplaats dienen opgevolgd te worden.

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
Na manipulatie of contact handen grondig wassen.
Verontreinigde kleding wassen alvorens opnieuw te gebruiken.
Uitrusting grondig schoonmaken na gebruik.
Afvoerkanalen, rioleringen en waterwegen niet vervuilen met het spoelwater van de uitrusting.
Zie sectie 13 van de SDS voor afvoeren van het spoelwater.
Lege containers bevatten nog damp en productresten.
AANGEGEVEN WAARSCHUWINGEN ZELFS VOOR LEGE CONTAINERS OPVOLGEN.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Minimum opslagtemperatuur: -15 °C
Maximum opslagtemperatuur: 50 °C
Verenigbare materialen voor opslag: roestvrij staal, glasvezel, kunststof, glazen binnenbekleding
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
Gedeeltelijke kristallisatie kan optreden bij langdurige opslag beneden de minimum opslagtemperatuur.
Indien bevroren, in een warme ruimte plaatsen en regelmatig schudden om terug in oplossing te brengen.
Minimale bewaartijd: 5 jaar.
Deze formulering kan 2 tot 3 weken bewaard worden bij een temperatuur kouder dan -20 °C zonder impact. Indien de temperatuur voor langere tijd onder de -20 °C blijft, kan de waterfase van de formulering bevriezen. Wanneer dit zou voorkomen, warm het product op en het zal terug zijn originele homogene toestand aannemen. We bevelen consumenten aan de typische instructies te volgen waarbij wordt gezegd dat de verpakking voor gebruik geschud moet worden.

Rubriek 8 : Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming

8.1. Blootstellingslimieten in de lucht

Bestanddelen	Blootstellingsrichtlijnen
Isopropylamine zout van glyfosaat	Er werd geen specifieke blootstellingslimiet voorgesteld.
Surfactant Mixture	Er werd geen specifieke blootstellingslimiet voorgesteld.
Water	Er werd geen specifieke blootstellingslimiet voorgesteld.

8.2. Technische controles

Geen bijzondere vereisten wanneer gebruikt zoals aanbevolen.

8.3. Aanbevelingen van persoonlijke beschermingsmiddelen

8.3.1. Bescherming van de ogen:

Geen bijzondere vereisten wanneer gebruikt zoals aanbevolen.

8.3.2. Bescherming van de huid:

Bij herhaald of langdurig contact:

Chemisch-bestendige handschoenen dragen.

Chemisch bestendige handschoenen zijn handschoenen die vervaardigd zijn uit waterdichte materialen zoals nitrile, neopreen, polyvinyl chloride (PVC), natuurlijke rubber en/of Barrier-laminaat.

8.3.3. Bescherming van de ademhalingswegen:

Geen bijzondere vereisten wanneer gebruikt zoals aanbevolen.

Indien aanbevolen, de leverancier van de persoonlijke beschermingsuitrusting raadplegen teneinde het gepaste type van uitrusting te kennen voor een welbepaalde toepassing.

Rubriek 9 : Fysische en chemische eigenschappen

Deze fysische eigenschappen zijn typische waarden gebaseerd op getest materiaal maar kunnen variëren van staal tot staal. Deze moeten echter niet beschouwd worden als analysegarantie van een bepaald lot noch als productspecificatie.

Kleur/kleurschakering:	Geelachtig - Bruin
Geur:	aminen
Vorm:	Vloeistof
Verandering in aggregatietoestand (smeltpunt, kookpunt, etc.):	
Smeltpunt:	Niet van toepassing.
Kookpunt:	105,3 °C
Vlampunt:	Vlamt niet op.
Explosieve eigenschappen:	Geen explosieve eigenschappen
Zelfontbrandingstemperatuur:	440 °C
Zelf-versnellende ontbindingstemperatuur (SADT):	Geen gegevens.
Oxidatie eigenschappen:	geen
Soortelijk gewicht:	1,166 @ 20 °C / 4 °C
Dampdruk:	Geen significante vluchtigheid; waterige oplossing.
Dampdichtheid:	Niet van toepassing.
Vervluchtigingssnelheid:	Geen gegevens.
Dynamische viscositeit:	65 mPa·s @ 21 °C
Kinematische viscositeit:	55,7 mm ² /s @ 21 °C
Dichtheid:	1,166 g/cm ³ @ 20 °C
Oplosbaarheid:	Water: Volledig mengbaar.
pH:	4,8 @ 10 g/l
Verdelingscoëfficiënt:	log Pow: < -3,2 @ 25 °C (Glyfosaat)
Kleur/kleurschakering:	Geelachtig - Bruin

Rubriek 10 : Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Reageert met verzinkt staal of niet-bekleed zacht staal onder vorming van waterstof, een zeer brand- en ontplofbaar gas.

10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden van behandeling en opslag.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Reageert met verzinkt staal of niet-bekleed zacht staal onder vorming van waterstof, een zeer brand- en ontplofbaar gas.



10.4 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Onverenigbare materialen voor opslag: verzinkt staal, niet-bekleed staal
Verenigbare materialen voor opslag: zie sectie 7.2.

10.5 Gevaarlijke ontbinding

Ontbinding door hitte: Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie sectie 5.

Rubriek 11 : Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Deze sectie is enkel bedoeld voor toxicologen en andere gezondheidsspecialisten.

Mogelijke blootstellingswegen: Contact met de huid, contact met de ogen

Gegevens verkregen over het product en de ingrediënten zijn hieronder samengevat.

Acute orale toxiciteit

Rat, LD50: > 5.000 mg/kg lichaamsgewicht
Geen sterfte. Praktisch niet toxisch.

Acute huidtoxiciteit

Rat, LD50: > 5.000 mg/kg lichaamsgewicht
Geen sterfte. Praktisch niet toxisch.

Irritatie van de huid

Konijn, 6 dieren, OESO test 404:

Roodheid, gemiddelde EU score: 0,11
Zwelling, gemiddelde EU score: 0,00
Dagen nodig voor verdwijnen van de effecten: 3
Wezenlijk niet irriterend.

Irritatie van de ogen

Konijn, 6 dieren, OESO test 405:

Roodheid van de conjunctiva, gemiddelde EU score: 1,11
Zwelling van de conjunctiva, gemiddelde EU score: 0,00
Hoornvliesvertroebeling, gemiddelde EU score: 0,00
Regenboogvliesbeschadiging, gemiddelde EU score: 0,00
Dagen nodig voor verdwijnen van de effecten: 7
Geringe irritatie.

Sensibilisatie van de huid

Cavia, 9-inductie Buehlertest:
Positieve invloed: 0 %

Genotoxiciteit

Niet genotoxisch.

N-(fosfonomethyl)glycine; {glyfosaat}

Genotoxiciteit

Niet genotoxisch.

Carcinogeniciteit

Niet carcinogeen bij ratten of muizen.

Voorplantings-/Ontwikkelingstoxiciteit

Effecten op de ontwikkeling bij ratten en konijnen alleen in de aanwezigheid van belangrijke maternale toxiciteit.
Effecten op de voortplanting bij ratten alleen in de aanwezigheid van belangrijke maternale toxiciteit.

Rubriek 12 : Ecologische informatie

Deze sectie is enkel bedoeld voor ecotoxicologen en andere leefmilieuspecialisten

Gegevens verkregen over het product en de ingrediënten zijn hieronder samengevat



Watertoxiciteit, vissen

Regenboogforel (*Oncorhynchus mykiss*):

Acute toxiciteit, 96 uren, doorstroomsysteem, LC50: > 989 mg/L

Gewone karper (*Cyprinus carpio*):

Acute toxiciteit, 96 uren, doorstroomsysteem, LC50: > 895 mg/L

Watertoxiciteit, ongewervelden

Watervlo (*Daphnia magna*):

Acute toxiciteit, 48 uren, doorstroomsysteem, EC50: 676 mg/L

Watertoxiciteit, algen/waterplanten

Groenwieren (*Selenastrum capricornutum*):

Acute toxiciteit, 72 uren, statisch, ErC50 (groeisnelheid): 284 mg/L

Eendekroos (*Lemna gibba*):

Acute toxiciteit, 7 dagen, semi-statisch, ErC50 (groeisnelheid): > 150 mg/L

Eendekroos (*Lemna gibba*):

Acute toxiciteit, 7 dagen, semi-statisch, NOEC: 19,1 mg/L

Toxiciteit voor geleedpotigen

Honingbij (*Apis mellifera*):

Oraal, 48 uren, LD50: > 254 µg/bij

Honingbij (*Apis mellifera*):

Contact, 48 uren, LD50: > 330 µg/bij

Toxiciteit voor bodemorganismen, ongewervelden

Regenworm (*Eisenia foetida*):

Acute toxiciteit, 14 dagen, LC50: > 1.250 mg/kg droge grond

Toxiciteit voor bodemorganismen, micro-organismen

Stik- en koolstoftransformatietest:

53 L/ha, 28 dagen: Minder dan 25% effect op de stikstof- of koolstofomvormingsprocessen in de bodem.

N-(fosfonomethyl)glycine: {glyfosaat}

Vogeltoxiciteit

Boomkwartel (*Colinus virginianus*):

Acute orale toxiciteit, éénmalige dosis, LD50: > 3.851 mg/kg lichaamsgewicht

Bioaccumulatie

Zonnebaars (*Lepomis macrochirus*):

Volledige vis: BCF: < 1

Geen noemenswaardige bioaccumulatie wordt verwacht.

Detecteerbaarheid

Bodem, veld:

Halveringstijd: 2 - 174 dagen

Koc: 884 - 60.000 L/kg

Bindt zich sterk aan de bodem.

Water, aëroob:

Halveringstijd: < 7 dagen

Rubriek 13 : Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

13.1.1. Product

Alle lokale/regionale /nationale/internationale wetgevingen qua afval verwijdering dienen gevolgd te worden. Pas de actuele editie van volgende EU wetgevingen toe: de richtlijn betreffende afvalstoffen, de richtlijn betreffende het storten van afval, de richtlijn betreffende de verbranding van gevaarlijke afvalstoffen, en de EU verordening betreffende afval transport. Volgens de eigen klassering van de fabrikant en in overeenstemming met Verordening EC nr. 1272/2008 [CLP], kan het product worden afgevoerd als niet-gevaarlijk industrieel afval. Afvoer naar een industriële afvalverbrandingsoven met energie herwinning is aanbevolen. Uit rioleringen, afvoerkanalen, sloten en waterlopen houden.



13.1.2. Verpakking

Alle lokale/regionale /nationale/internationale wetgevingen qua afval verwijdering en verpakkingsafval ophalen en verwijdering dienen gevolgd te worden. Pas de actuele editie van volgende EU wetgevingen toe: de richtlijn betreffende afvalstoffen, de richtlijn betreffende het storten van afval, de richtlijn betreffende de verbranding van gevaarlijke afvalstoffen, en de EU verordening betreffende afval transport. Containers NIET opnieuw gebruiken. Spoelwater in de spuittank gieten. Degelijk gereinigde verpakkingen kunnen worden afgevoerd als niet gevaarlijke industriële afval Opslaan in afwachting van ophaling door een erkende opruimingsdienst. Recycleren indien aangepaste voorzieningen/uitrusting beschikbaar zijn. Recycleer de niet gevaarlijke verpakkingen slechts indien een degelijke controle op het gebruik van de gerecycleerde kunststof mogelijk is. De kunststof is uitsluitend geschikt in industriële recycleer toepassingen. Recycleer de kunststof niet in toepassingen voor voeding of toepassingen waarin contact met het menselijk lichaam kan optreden. Deze verpakking voldoet aan de criteria qua energie herwinning. Afvoer naar een verbrandingsoven met energie herwinning is aanbevolen. Lege vaten driemaal spoelen of onder druk reinigen.

Respecteer de gebruiksaanbevelingen uit sectie 7 en de beschermende maatregelen uit sectie 8

Rubriek 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

De verschaftte gegevens in deze sectie zijn enkel ter informatie. Pas de vereiste reglementeringen toe teneinde uw lading correct te klasseren voor transport.

Geen transportvoorschriften onder ADR/RID,IMO, of IATA/ICAO Verordeningen

Rubriek 15 : Wettelijke verplichte informatie

15.1. Nationale indeling en etikettering

Indeling volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP] - Nederland

Niet ingedeeld als gevaarlijk.

Etikettering volgens Verordening (EG) No. 1272/2008 [CLP] - Nederland

Gevaarpictogram: /

Signaalwoord: /

Gevaaraanduiding(en): /

Veiligheidsaanbeveling(en)

P280C Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.

P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren

Aanvullende gevaarinformatie Nederland:

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

15.2 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

SEVESO:

- SEVESO categorie: geen
- Gevaarlijke stoffen met naam genoemd: geen

15.3 Overige Regelgeving

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.



15.4 Chemisch veiligheidsbeoordeling

Een chemische risico evaluatie zoals per Verordening (EC° N° 1907/2006) is niet vereist en werd niet uitgevoerd.

Een risico analyse werd uitgevoerd volgens Verordening EC 1107/2009.

Rubriek 16 : Overige informatie

De informatie hierbij verstrekt is niet noodzakelijk volledig, maar is gebaseerd op relevante en betrouwbare gegevens.

Alle lokale/regionale/nationale/internationale reglementeringen opvolgen.

Gelieve leverancier te raadplegen indien meer informatie nodig is.

-

Wijzigingen t.o.v. vorige versie: Rubriek 15.1

Dit veiligheidsblad is opgesteld in overeenstemming met Verordening EC nr. 1907/2006 (Annex II), geamendeerd met EC nr. 2015/830

Gegevens vermeld in dit Veiligheidsblad zijn voor het product, zoals geleverd, tenzij anders aangegeven.

Klassificatie van de componenten

Bestanddelen	Klassificatie
Isopropylamine zout van glyfosaat	Chronische watertoxiciteit - Categorie 2 H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Surfactant Mixture	Chronische watertoxiciteit - Categorie 3 H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Water	Niet ingedeeld als gevaarlijk.

Eindnoot:

{a} EU-Etikettering (eigen klassering van de fabrikant)

{b} EU-Etikettering (Annex I)

{c} EU CLP classificatie (Annex VI)

{d} EU CLP (eigen klassering van de fabrikant)

Volledige benaming van de meest gebruikelijke acroniemen. BCF (bioconcentratie factor), BOD (biochemisch zuurstofverbruik), COD (chemisch zuurstofverbruik), EC50 (50% effect concentratie), ED50 (50% effectdosis), I.M. (intramusculair), I.P. (intraperitoniaal), I.V. (intraveneus), Koc (bodemadsorptiecoëfficiënt), LC50 (50% letale concentratie), LD50 (50% letale dosis), LEL (beneden explosielimiet), LOAEC (minimale concentratie voor waarneembaar nadelig effect), LOAEL (laagste dosis waarbij een schadelijk effect is waargenomen), LOEC (laagste concentratie waarbij een effect is waargenomen), LOEL (laagste dosis waarbij een effect is waargenomen), MEL (maximale blootstellingslimiet), MTD (maximaal te verdragen dosis), NOAEC (concentratie waarbij geen schadelijk effect is waargenomen), NOAEL (dosis waarbij geen schadelijk effect is waargenomen), NOEC (concentratie waarbij geen effect is waargenomen), NOEL (dosis waarbij geen effect is waargenomen), OEL (blootstellingslimiet Engeland), PEL (toegelaten blootstellingslimiet), PII (primaire irritatie-index), Pow (verdelingscoëfficiënt n-octanol/water), S.C. (subcutaan), STEL (blootstellingslimiet korte tijdsduur), TLV-C (toelaatbare drempelgrens waarde), TLV-TWA (drempelgrenswaarde - tijdgewogen gemiddelde), UEL (boven explosielimiet)

De informatie opgenomen in deze veiligheidsfiche is gesteund op de huidige kennis van dit product en werd geput uit de bestaande literatuur. Ze werd gegeven te goeder trouw en belicht enkel het veiligheidsaspect. Deze veiligheidsfiche is een aanvulling aan onze informatie voor het gebruik van dit middel, maar vervangt deze in geen geval.

De gebruikers worden geacht voldoende voorzorgen te nemen bij gebruik of behandeling van dit product waarbij deze fiche enkel als hulpmiddel bedoeld is. De firma kan dan ook in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit, direct of indirect, uit het gebruik van deze gegevens.

Dit veiligheidsinformatieblad werd opgesteld conform Verordening (EG) nr. 1907/2006, Verordening (EG) nr. 1272/2008 en Verordening (EG) nr. 453/2010.