

# WAKAFLEX



## Declaração de Desempenho Produtos Cobert

Cód. 5100291- 7039781 – 7039782 – 5100292 – 7042334 - 7042375 - 7042377  
7042378 -7042379 – 7042380 – 7042381 – 7042382 (segundo largura e cor)

Descrição: Wakaflex é uma lâmina multicapa consistente em polisobutileno (PIB) com malha intermédia de alumínio e com tiras de butilo nos bordos interiores.

Wakaflex é um produto universalmente aprovado e muito prático para impermeabilizações profissionais nas zonas da chaminé, paredes, muros e outras estruturas de levantamento, sobretudo no encontro destes com as telhas. Disponível em diversas cores, larguras e comprimentos.

Código Identificação do produto:

Comercialização – 5100291- 7039781 – 7039782 – 5100292 – 7042334 - 7042375 - 7042377  
7042378 -7042379 – 7042380 – 7042381 – 7042382 (segundo largura e cor)

Fabricado por:

Monier Roofing Components GmbH

Distribuído em Portugal por:  
CT – Cobert Telhas, S.A

Norma Harmonizada: EN ISO 11925-2 - Resistência ao Fogo: E



Largura	180, 280, 370, 560 mm	Propriedades Físicas	Hermético, resistente à intempéries e auto-soldável.
Comprim.	Rolos de 5 ou 10 m	Papel protetor	Com perfurações
Colores	Vermelho, Castanho, cinza antracite, branca e azul.	Temperatura de uso	-40°C a 100°C
Pack	3 rolos de 10 m ou 4 rolos de 5m em caixa de cartão	Temperatura de montagem	+5°C a 40°C
Estabilidade	➢ 50 % no comprimento do rolo ➢ > 15 % transversal ao rolo	Tempo de armazenamento	Max. 3 anos



O desempenho do produto identificado anteriormente está conforme com o conjunto das prestações declaradas.



Componentes, BMI Roofing Systems, S.L.U.

Outeiro da Cabeça, Outubro de 2019