

# Gama Telhas Cerâmicas



**BMI** COBERT

Gama  
Telhas Cerâmicas

[bmigroup.com/pt](http://bmigroup.com/pt)



# BMI Group, o líder europeu em soluções para coberturas e impermeabilização de telhados

## BMI GROUP

É o **líder europeu** no fabrico e venda de produtos e soluções para coberturas planas e inclinadas, operando à escala mundial e estando **presente nos 5 continentes**.

Através das suas distintas marcas, **BMI oferece soluções para qualquer tipo de cobertura**.



Telhas cerâmicas, telhas de cimento,  
peças especiais e sistemas para telhados.

## BMI GROUP NA PENÍNSULA IBÉRICA

Estamos presentes na Península Ibérica com uma forte rede comercial especializada em soluções para coberturas planas e inclinadas.

Além disto, contamos com **6 fábricas** distribuídas entre Espanha e Portugal, dotadas dos mais **avançados sistemas tecnológicos**, produzindo telhas que são uma referência de qualidade em todo o mundo.

O nosso compromisso com o desenvolvimento tecnológico, a construção sustentável e a eficiência energética fazem com que estejamos envolvidos em inúmeros projetos e em colaboração com as principais associações do setor.



associação portuguesa das indústrias de cerâmica e cristalaria



# Marselha MG Plus

## Rentabilidade e durabilidade

# Líder em obras de reabilitação

## TECNOLOGIA DE FABRICO ORIENTADA PARA O DESEMPENHO


### PERFIL DE GRANDE RESISTÊNCIA

Com o perfil da conhecida Marselha MG, esta gama oferece-nos uma maior resistência mecânica e uma menor taxa de absorção, aumentando a sua durabilidade.

Uma telha de linhas perfeitas e concebida em especial para o mercado da reabilitação.




Resistência  
ao Gelo



Baixa  
Absorção



Máxima  
Impermeabilidade



Alta Resistência  
à Flexão



Produção em  
H-Cassete



Validado  
Technical Center



Moldes  
de Gesso

---

#### NORMATIVA

NP EN 1304

---

#### CATEGORIA DE IMPERMEABILIDADE

NP EN 539-1 Cat. 1, método 2

---

#### RESISTÊNCIA AO GELO

≥ 150 ciclos NP EN 539-2

---

#### RESISTÊNCIA À FLEXÃO

≥ 900 N NP EN 538



CERTIF EN 1304



CE EN 1304

Os valores apresentados neste documento são nominais e respeitam as tolerâncias normativas. O Grupo BMI reserva-se ao direito de realizar alterações nas dimensões, pesos e unidades por palete dos seus produtos sem aviso prévio. Para mais informação, consulte as fichas técnicas actualizadas em [www.bmigroup.com/pt](http://www.bmigroup.com/pt) ou através do Serviço de Apoio ao Cliente.

# Ficha técnica



APLICAÇÃO	Em linha ou cruzada
PESO UNITÁRIO (Kg)	3,6
NÚMERO DE TELHAS POR m <sup>2</sup>	11 a 14
RIPADO APROXIMADO (mm)	320 (mínimo) 394 (máximo)
DIMENSÕES EXTERIORES (mm) C x L	462 x 264
NÚMERO TELHAS POR PALETE (4 ALTURAS)	288
PESO (PALETE + TELHAS) (Kg)	1052 aprox.
BMI THERMAZONE CLIMA PRO	T-320 / T-380




\* Sujeito a condições específicas

# Cores



Cor Natural  
**VERMELHO**



# Lusa MG Plus

## Clássica e estanque



# Estilo único e intemporal

**PRENSADA EM MOLDES DE GESEN,  
POSSUI UM ACABAMENTO PERFEITO**

**PERFIL CLÁSSICO E FUNCIONAL**

Telha de perfil acentuado e uma excelente estanquicidade, permite um acabamento final liso e perfeito. Ideal para zonas de chuvas intensas.




Resistência  
ao Gelo



Baixa  
Absorção



Máxima  
Impermeabilidade



Alta Resistência  
à Flexão



Moldes  
de Gesso



Produção em  
H-Cassete

---

**NORMATIVA**

NP EN 1304

**CATEGORIA DE IMPERMEABILIDADE**

NP EN 539-1 Cat. 1, método 2

**RESISTÊNCIA AO GELO**

> 90 ciclos NP EN 539-2

**RESISTÊNCIA À FLEXÃO**

> 1200 N NP EN 538

---



CERTIF EN 1304





CE EN 1304

Os valores apresentados neste documento são nominais e respeitam as tolerâncias normativas. O Grupo BMI reserva-se ao direito de realizar alterações nas dimensões, pesos e unidades por palete dos seus produtos sem aviso prévio. Para mais informação, consulte as fichas técnicas actualizadas em [www.bmigroup.com/pt](http://www.bmigroup.com/pt) ou através do Serviço de Apoio ao Cliente.

# Ficha técnica



APLICAÇÃO	Em linha
PESO UNITÁRIO (Kg)	3,95
NÚMERO DE TELHAS POR m <sup>2</sup>	12,5
RIPADO APROXIMADO (mm)	380
DIMENSÕES EXTERIORES (mm) C x L	442 x 262
NÚMERO TELHAS POR PALETE (4 ALTURAS)	240
PESO (PALETE + TELHAS) (Kg)	964 aprox.



\* Sujeito a condições específicas

# Cores



Cor Natural  
**VERMELHO**



Cor Natural  
**RÚSTICO**



# Piemontesa

## Equilíbrio natural



# Excelente desempenho


## A ESTÉTICA DE UMA TELHA ÁRABE NUMA TELHA LUSA

### PERFIL CURVO

Com uma excelente rentabilidade de apenas 13 unidades por m<sup>2</sup>, esta é uma telha que apresenta uma funcionalidade e desempenho notáveis, acrescidos à beleza da antiga telha árabe.



Máxima Impermeabilidade



Alta Resistência à Flexão

<b>NORMATIVA</b>	NP EN 1304
------------------	------------

<b>CATEGORIA DE IMPERMEABILIDADE</b>	NP EN 539-1 Cat. 1, método 2
--------------------------------------	------------------------------

<b>RESISTÊNCIA AO GELO</b>	> 90 ciclos NP EN 539-2
----------------------------	-------------------------

<b>RESISTÊNCIA À FLEXÃO</b>	> 1200 N NP EN 538
-----------------------------	--------------------



CERTIF EN 1304




CE EN 1304

Os valores apresentados neste documento são nominais e respeitam as tolerâncias normativas. O Grupo BMI reserva-se ao direito de realizar alterações nas dimensões, pesos e unidades por palete dos seus produtos sem aviso prévio. Para mais informação, consulte as fichas técnicas actualizadas em [www.bmigroup.com/pt](http://www.bmigroup.com/pt) ou através do Serviço de Apoio ao Cliente.

# Ficha técnica



APLICAÇÃO	Em linha
PESO UNITÁRIO (Kg)	3,50
NÚMERO DE TELHAS POR m <sup>2</sup>	13,5
RIPADO APROXIMADO (mm)	370 - 380
DIMENSÕES EXTERIORES (mm) C x L	448 x 258
NÚMERO TELHAS POR PALETE (4 ALTURAS)	240
PESO (PALETE + TELHAS) (Kg)	880 aprox.



\* Sujeito a condições específicas

# Cores




Cor Natural  
**VERMELHO**



Cor Natural  
**CAMPESTRE**



Cor Natural  
**ENVELHECIDO**



# S 10

## Tradição e estanquicidade



# Simbiose perfeita entre tradição e a eficácia


## DUPLA ESTANQUICIDADE

### PERFIL ONDA POUCO PRONUNCIADA

O seu duplo encaixe confere-lhe uma estanquicidade ímpar, permitindo a sua utilização em pendentes de menor inclinação. Uma excepcional resistência mecânica e um perfeito comportamento com grande estabilidade, tornam esta telha única.



Máxima Impermeabilidade



Alta Resistência à Flexão

#### NORMATIVA

NP EN 1304

#### CATEGORIA DE IMPERMEABILIDADE

NP EN 539-1 Cat. 1, método 2

#### RESISTÊNCIA AO GELO

> 90 ciclos NP EN 539-2

#### RESISTÊNCIA À FLEXÃO

> 1200 N NP EN 538




CERTIF EN 1304




CE EN 1304

Os valores apresentados neste documento são nominais e respeitam as tolerâncias normativas. O Grupo BMI reserva-se ao direito de realizar alterações nas dimensões, pesos e unidades por paleta dos seus produtos sem aviso prévio. Para mais informação, consulte as fichas técnicas actualizadas em [www.bmigroup.com/pt](http://www.bmigroup.com/pt) ou através do Serviço de Apoio ao Cliente.

# Ficha técnica



APLICAÇÃO	Em linha
PESO UNITÁRIO (Kg)	3,80
NÚMERO DE TELHAS POR m <sup>2</sup>	10,5
RIPADO APROXIMADO (mm)	400 - 408
DIMENSÕES EXTERIORES (mm) C x L	458 x 282
NÚMERO TELHAS POR PALETE (4 ALTURAS)	240
PESO (PALETE + TELHAS) (Kg)	930 aprox.



\* Sujeito a condições específicas

# Cores



Cor Natural  
**VERMELHO**



Cor Natural  
**ROMA**



# S 12

Tradição e identidade



# Uma habitual referência no mercado


## INCONFUNDÍVEL

FIEL AO TRADICIONAL PERfil DA TELHA LUSA

Telha de relevo pronunciado, arredondado, reconhecida pela sua qualidade e beleza ímpar. O seu nome tem origem no número de peças por m<sup>2</sup>.



Máxima  
Impermeabilidade



Alta Resistência  
à Flexão

**NORMATIVA**

NP EN 1304

**CATEGORIA DE IMPERMEABILIDADE**

NP EN 539-1 Cat. 1, método 2

**RESISTÊNCIA AO GELO**

> 90 ciclos NP EN 539-2

**RESISTÊNCIA À FLEXÃO**

> 1200 N NP EN 538



CERTIF EN 1304




CE EN 1304

Os valores apresentados neste documento são nominais e respeitam as tolerâncias normativas. O Grupo BMI reserva-se ao direito de realizar alterações nas dimensões, pesos e unidades por paleta dos seus produtos sem aviso prévio. Para mais informação, consulte as fichas técnicas actualizadas em [www.bmigroup.com/pt](http://www.bmigroup.com/pt) ou através do Serviço de Apoio ao Cliente.

# Ficha técnica



APLICAÇÃO	Em linha
PESO UNITÁRIO (Kg)	3,80
NÚMERO DE TELHAS POR m <sup>2</sup>	12
RIPADO APROXIMADO (mm)	375
DIMENSÕES EXTERIORES (mm) C x L	444 x 275
NÚMERO TELHAS POR PALETE (4 ALTURAS)	240
PESO (PALETE + TELHAS) (Kg)	930 aprox.



\* Sujeito a condições específicas

# Cores



Cor Natural  
**VERMELHO**





# Peças especiais

De forma a completar e enriquecer os pormenores de construção de um telhado, o **BMI Group** coloca à disposição uma vasta gama de peças especiais compatíveis e modulares entre os vários modelos de telha existentes.

## Marselha MG Plus

CUME



CUME 3 VIAS M/F



CUME 3 VIAS F



CUME 4 VIAS



PATA DE LEÃO



BEIRADO CANAL



BEIRADO CAPA



PASSADEIRA COM VENTILAÇÃO



TELHA DUPLA




PASSADEIRA SEM VENTILAÇÃO



MEIA TELHA



CANTO DE BEIRADO (11 PEÇAS)



REMADE ANGULAR



CANAL INTERIOR DE TELHA



TELHA SUPORTE DE CHAMINÉ



TOPO DE REMATE ANGULAR



## Lusa MG Plus

CUME



CUME 3 VIAS F



CUME 3 VIAS M/F



CUME 4 VIAS



CUME T



CUME EMPENA



CUME A 45° DTO.




CUME A 45° ESQ.



PATA DE LEÃO

PATA DE LEÃO  
A 45° DIREITOPATA DE LEÃO  
A 45° ESQUERDO

TAMANCO

TAMPA DE CUME  
UNIVERSALREMATE LATERAL  
DIREITOREMATE LATERAL  
ESQUERDO

BEIRADO CAPA



BEIRADO CANAL

CANTO DE TELHADO  
(3 PEÇAS)CANTO INTERIOR  
BEIRADO (5 PEÇAS)CANTO PARA  
BEIRADO (11 PEÇAS)

TELHA DUPLA



REMATE ANGULAR

TELHA  
DE VENTILAÇÃOTELHA SUPORTE  
DE CHAMINÉCANAL INTERIOR  
DE TELHAPASSADEIRA  
COM VENTILAÇÃO

# Piemontesa

CUME



CUME 3 VIAS F



CUME 3 VIAS M/F



CUME 4 VIAS



CUME T



CUME EMPENA



CUME A 45° DTO.



CUME A 45° ESQ.



PATA DE LEÃO



PATA DE LEÃO A 45° DIREITO




PATA DE LEÃO A 45° ESQUERDO



TAMANCO



TAMPA DE CUME UNIVERSAL



REMATE LATERAL DIREITO



REMATE LATERAL ESQUERDO



BEIRADO CAPA



BEIRADO CANAL



CANTO DE TELHADO (4 PEÇAS)



CANTO PARA BEIRADO (11 PEÇAS)



MEIA TELHA



PASSADEIRA DE VENTILAÇÃO



REMATE ANGULAR



TELHA SUPORTE DE CHAMINÉ



CANTO INTERIOR BEIRADO (5 PEÇA)



CANAL INTERIOR DE TELHA



# S 10

CUME



CUME 3 VIAS



PATA DE LEÃO



TAMANCO



REMADE LATERAL DIREITO



REMADE LATERAL ESQUERDO



BEIRADO CAPA



BEIRADO CANAL



CANTO DE TELHADO (3 PEÇAS)



MEIA TELHA



CANTO DE BEIRADO (11 PEÇAS)




PASSADEIRA DE VENTILAÇÃO



REMADE ANGULAR



TAMPA DE CUME



TELHA SUPORTE DE CHAMINÉ



CANAL INTERIOR DE TELHA



# S 12

CUME



CUME 3 VIAS F



CUME 3 VIAS M/F



CUME 4 VIAS



CUME T



CUME EMPENA



CUME A 45° DTO.




CUME A 45° ESQ.



PATA DE LEÃO

PATA DE LEÃO  
A 45° DIREITOPATA DE LEÃO  
A 45° ESQUERDO


TAMANCO

TAMPA DE CUME  
UNIVERSALREMATE LATERAL  
DIREITOREMATE LATERAL  
ESQUERDO

BEIRADO CAPA



BEIRADO CANAL

CANTO DE TELHADO  
(3 PEÇAS)CANTO INTERIOR  
BEIRADO (5 PEÇAS)

MEIA TELHA



TELHA DUPLA

PASSADEIRA  
DE VENTILAÇÃO


REMATE ANGULAR

CANTO DE BEIRADO  
(11 PEÇAS)

# Dados técnicos

## CRITÉRIOS PARA A EXECUÇÃO DE UMA COBERTURA

Tendo em conta a altitude, a força dos ventos dominantes, os índices de pluviosidade e frequência das intempéries, considera-se que Portugal está dividido em três zonas climáticas.



### ZONA I

- Zona caracterizada por apresentar fracas taxas de pluviosidade e de baixas altitudes.
- Permite a realização de coberturas com as mais baixas inclinações do país.
- Poderá ser utilizado qualquer modelo de telha.

### ZONA II

- Zona caracterizada por englobar as regiões a média altitude ou onde se registam quantidades medianas de pluviosidade.
- Poderá ser utilizado qualquer modelo de telha, mas aconselhamos a gama MG ou Lógica.

### ZONA III

- Zona caracterizada por apresentar elevadas taxas de pluviosidade e/ou altas altitudes.
- Zona onde se devem tomar maiores cuidados na escolha da inclinação e qualidade da cobertura.
- Os arquipélagos dos Açores e da Madeira encontram-se incluídos nesta zona.
- Apenas se aconselham os modelos da gama Lógica e MG.

## CONCEITOS DE EXPOSIÇÃO

**Situação Protegida** - Área totalmente rodeada por elevações de terreno, abrigada face a todas as direções de incidências dos ventos.

**Situação Normal** - Área praticamente plana, podendo apresentar ligeiras ondulações de terreno.

**Situação Exposta** - Área do litoral até uma distância de 5 km do mar, no cimo de falésias, em ilhas ou penínsulas estreitas, estuários ou baías muito cavadas. Vales estreitos (que canalizam ventos), montanhas altas e isoladas e algumas zonas de planaltos.

# Ventilação

A circulação de ar é fundamental para o bom funcionamento das telhas, pois precisam de ventilação para se manterem inalteradas face à exposição que sofrem ao longo dos anos. Garanta que as telhas serão aplicadas sobre uma ripa de pelo menos 3 a 5cm e não diretamente sobre as estruturas de suporte ou sobre os outros elementos de isolamento. Verifique se foram colocadas, no mínimo, 3 telhas de ventilação por cada 10m<sup>2</sup> da cobertura. Assegure que são construídas cumeeiras, preferencialmente, a seco e com recurso a bandas de ventilação indicadas para o efeito.


Antes de iniciar o projeto, consulte sempre a zona geográfica onde vai ser implementada a construção. Após determinar a zona, consulte as tabelas de inclinações mínimas de cada modelo de telha, respeitando sempre as indicações de referência.

## VENTILAÇÃO DO INTERIOR DE UMA COBERTURA

A ventilação têm lugar geralmente com fluxos naturais de ar entre a linha do beirado e da cumeeira, e melhora com a utilização das telhas de ventilação. No caso de coberturas não ventiladas, é preciso prever a microventilação debaixo das telhas para evitar a formação de condensação e melhorar o seu comportamento térmico.

Coloca-se uma telha de ventilação por cada 10 m<sup>2</sup>, com um mínimo de 2 por águia, situadas simetricamente no terço superior da águia.

Quando as telhas são colocadas em cima de barreiras de vapor ou membranas impermeáveis, asseguramos a formação de um espaço debaixo das telhas, mediante tiras espaçadoras que permitem a microventilação e a evacuação de águas.



## FIXAÇÃO DE TELHAS POR m<sup>2</sup>



Níveis de fixação: as telhas e acessórios do perímetro, (bordos laterais, linhas de cumeeira e de rincão, encontros com paredes verticais, etc) devem ser fixadas na sua totalidade. A fixação requerida para as telhas situadas na cobertura, dependem da sua altura máxima, da pendente e da localização do edifício. A este ultimo ponto, considera-se três diferentes localizações possíveis:

**a. ZONA COSTEIRA OU DE FORTES VENTOS:** caso mais desfavorável, no qual também se incluem as zonas altas sem nenhuma protecção frente aos agentes atmosféricos e as zonas com actividade sísmica. Em determinadas situações pode ser necessária uma maior protecção da primeira fiada de telhas através da utilização de elementos de fixação mecânica.


**b. ZONA EXPOSTA:** lugar aberto, podem ser planícies, vales ou ambientes rurais.

**c. ZONA PROTEGIDA:** barrancos, assim como áreas urbanas e industriais.

A fixação reproduzida na figura, foi calculada para telhas colocadas sobre um suporte contínuo. Se houver a falta deste, é necessário aplicar a fixação imediatamente superior.



## FIXAÇÃO POR CADA QUATRO



## FIXAÇÃO POR CADA DOIS


**TODAS:** fixam-se todas as telhas.

C/2: Fixa-se uma em cada duas telhas.

**C/4:** Fixa-se uma em cada quatro telhas.

SF: Não se fixa nenhuma telha.

# Inclinações: Graus/Percentagem



## PENDENTES DE USO

A pendente mínima necessária varia em função da zona e do modelo de telha a aplicar e nunca deverá ser inferior às indicadas nas tabelas seguintes:

### INCLINAÇÕES MÍNIMAS MARSELHA MG PLUS (%)

PENDENTE	ZONA 1			ZONA 2			ZONA 3		
	Protegido	Normal	Exposto	Protegido	Normal	Exposto	Protegido	Normal	Exposto
Até 6,5m	35	40	50	40	50	60	50	60	75

### INCLINAÇÕES MÍNIMAS LUSA MG PLUS (%)

PENDENTE	ZONA 1			ZONA 2			ZONA 3		
	Protegido	Normal	Exposto	Protegido	Normal	Exposto	Protegido	Normal	Exposto
Até 6,5m	17	19	2522	20	23	26	24	28	32
de 6,5m a 9,5m	20	22	25	23	26	29	27	31	35
de 9,5m a 12m	22	24	27	26	29	32	30	34	38

### INCLINAÇÕES MÍNIMAS PIEMONTEZA (%)

PENDENTE	ZONA 1			ZONA 2			ZONA 3		
	Protegido	Normal	Exposto	Protegido	Normal	Exposto	Protegido	Normal	Exposto
Até 6,5m	29	35	45	33	40	55	40	50	60

### INCLINAÇÕES MÍNIMAS S 10 (%)

PENDENTE	ZONA 1			ZONA 2			ZONA 3		
	Protegido	Normal	Exposto	Protegido	Normal	Exposto	Protegido	Normal	Exposto
Até 6,5m	22	25	33	24	27	37	27	30	40

### INCLINAÇÕES MÍNIMAS S 12 (%)

PENDENTE	ZONA 1			ZONA 2			ZONA 3		
	Protegido	Normal	Exposto	Protegido	Normal	Exposto	Protegido	Normal	Exposto
Até 6,5m	29	35	45	33	40	55	40	50	60

**Nota:** Nos casos em que as inclinações sejam inferiores às indicadas, recomendamos sempre a colocação de um filme impermeável subtelha, do portefólio do BMI Group, de forma a garantir a estanquicidade total da cobertura. Estes casos exigem sempre a consulta e aprovação do gabinete técnico BMI



# Componentes


OS COMPONENTES PARA TELHADOS DO BMI GROUP AFIRMAN-SE, CADA VEZ MAIS, COMO UMA PEÇA FUNDAMENTAL NA CONSTRUÇÃO DE TELHADOS DE QUALIDADE, EFICIENTES E QUE RESPONDEM A TODOS OS CRITÉRIOS DE EXCELÊNCIA DE UMA COBERTURA.

Pretendemos comprovar que é ainda possível aumentar e prolongar o desempenho e a durabilidade dos telhados BMI através do uso de materiais complementares que seguem a linha de exigência que temos com as nossas telhas e coberturas.

Testados em laboratórios próprios, equipados com os mais rigorosos equipamentos de teste, estes produtos têm a garantia e fiabilidade dos centros de controlo BMI Group.

Pois sabemos que o mais importante é pensar na perfeição de cada projeto como um todo, como uma conjugação dos melhores elementos, com a máxima segurança e com a garantia de termos construído um telhado não apenas acabado, mas completo, rematado e irrepreensível. A todos os níveis.

## IMPERMEABILIZAÇÃO / FIXAÇÃO / VENTILAÇÃO / ILUMINAÇÃO



## BANDAS IMPERMEÁVEIS

EASYFLASH BUTYL



WAKAFLEX



REMETA UNIVERSAL  
WAKAFLEX EPDM



PERFIL ALUMÍNIO DE REMATE



## CUMEEIRAS VENTILADAS

FIGAROLL PLUS



DRYROLL



PREMACLIC



## FILMES IMPERMEÁVEIS

DIVOROLL BIOLAYTEC



DIVOROLL HYPER 200-SK2



DIVOROLL SPIRTECH 200 S



VAPOTECH 25



VELTITECH CLIMA 2+



ECOTECH 110



ECOTECH 145



DIVOROLL ELITE 200



DIVOROLL MAXIMUM + 2S



## FITAS PARA FILMES

FITA ADESIVA PARA FILME  
DIVOROLL



BANDA IMPERMEABILIZANTE  
PARA RIPAS SEAROLL



## CALEIRAS

CALEIRA METÁLICA  
PORFILO



## ESTRUTURA

PERFIS METÁLICOS  
PARA ESTRUTURAS



PLACAS OSB



## FIXAÇÃO

GANCHOS DE CUME



GANCHO INOX / CLIPS



SUporte METÁLICO  
DE CUME



SPRAY ESPUMA FIXAÇÃO



SELANTE DIVOROLL

PARAFUSOS



## VENTILAÇÃO

RIPA DE VENTILAÇÃO



PENTE DISSUADOR  
PARA AVES



KIT SAÍDA VENTILAÇÃO  
UNIVERSAL DN/125



## ILUMINAÇÃO

CLARABÓIA UNIVERSAL



CLARABÓIA VIDRO DUPLO  
FENSTRO



TAMPA CLARABÓIA  
UNIVERSAL C/ MANÍPULO



TELHAS POLICARBONATO  
E VIDRO



## DIVERSOS

FERRAMENTAS



CHAMINÉS




CORANTES





# Sistema Técnico para telhados Tectum®-Pro



É o Sistema completo de construção de telhados mais vanguardista do mercado, a nível mundial.

Combina os produtos mais avançados do mercado internacional, fabricados na sua maioria pelo **BMI Group** e testados com as maiores exigências do **BMI Technical Center de Heusenstamm** (Alemanha).

O Sistema Técnico para Telhados TECTUM®-PRO pode ser construído com telhados de telha cerâmica ou de cimento e é composto por telhas e peças - fabricadas com tecnologias BMI - e componentes para telhados de diversas famílias.



## Um Sistema com várias Vantagens

1. Sistema Técnico Completo.
2. Desenhado para a montagem do telhado a seco.
3. Microventilação absoluta do conjunto.
4. Nível máximo de impermeabilização.
5. Isolamento total do conjunto.
6. Máxima eficiência energética que permite reduzir o consumo.
7. Composto por produtos ambientalmente aptos e livres de chumbo.
8. Execução intuitiva e fácil instalação.
9. Suporte do maior grupo profissional do mercado de telhados - BMI
10. Máxima garantia do conjunto.



Resistente ao Gelo



Evita Condensações



Ventilação do Telhado



Impermeabilidade



Resistência à Flexão



Encaixes perfeitos



Isolamento do Telhado



Melhora Eficiência Energética



Garantia total do Sistema



Produtos amigos do Ambiente


# Sistema Técnico para telhados Tectum®-First

O Sistema Técnico para Telhados Tectum®-First pode construir-se tanto em telhados de telha cerâmica como de cimento e é composto por Telhas e peças fabricadas com tecnologia BIM e componentes para telhados de distintas famílias.

O elemento diferenciador e exclusivo do Sistema Tectum®-First é o Painel Clima-First. Trata-se de um painel de isolamento macho-fêmea com filme e adesivo incorporados, permitindo a união transversal e longitudinal das placas, formando assim, sobre a superfície do telhado, um bloqueio completo de isolamento sem pontes térmicas e com impermeabilização total.


O painel de isolamento Clima-First é formado por um composto de espuma rígida de poliuretano de poliisocianurato (PIR).

Entre as suas principais características destacam-se a sua alta resistência térmica, que permite utilizar espessuras menores do painel isolante, a sua rigidez e a sua ligeireza que facilitam o manuseamento e aplicação em obra. Uma vez instalado, o alto poder isolante do painel Clima-First permite assegurar um alto conforto térmico.



## Vantagens do Sistema

1. Alta resistência térmica.
2. Revestimento com filme impermeável.
3. Fácil instalação.
4. Resistência mecânica muito elevada.
5. Paineis rígidos de fácil manuseamento no telhado.
6. Uniões macho-fêmea
7. Melhora a eficiência energética da habitação
8. Chega aos níveis exigidos em vivendas passivas.



$\lambda_D = 0,023 \text{ W/(m·K)}$   
Alta resistência térmica  
Entre 30 e 50% mais de resistência térmica em comparação com os isolamentos tradicionais.

 Revestimento completo multicapa  
Estanquicidade ao vapor de água e impermeabilidade.

 Novo acabamento macho-fêmea  
Para melhorar a resolução dos pontes térmicos.

 Melhor rendimento acústico  
A colocação de um isolante acústico garante um aumento de isolamento acústico entre 5 e 10 dB





**BMI Portugal****CT Cobert Telhas S.A.**

Estrada Nacional 361-1  
Outeiro da Cabeça  
2565-594 Torres Vedras

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

sac@bmigroup.com  
261 920 005

**Apoio Técnico**

apoio.tecnico@bmigroup.com

[bmigroup.com/pt](http://bmigroup.com/pt)