

STRUKTURGEWEBE
KRETA

100 % Polyester

Farben	3
Fasertyp	Synthetisch
Wasserabweisend	Nein
Pillingwert (1-5) Der Pillingwert bezeichnet die Neigung zur Knötchenbildung von 1 (stark) bis 5 (keine)	3
Lichtechtheit (1-8) Ein Stoff mit dem niedrigsten Wert (1) wird bei permanenter UV-Einstrahlung verblassen.	5
Abriebfestigkeit (Martindale-Index) Scheuer- oder Abriebfestigkeit. Ein Wert ab 15.000 wird für intensiven privaten Gebrauch empfohlen.	35.000
Pflegeleicht	↯↯
Kinderfreundlich	↯↯
Tierfreundlich	
Pflege	Wir empfehlen keine Hand- oder Maschinenwäsche – auch dann nicht, wenn der Bezug abnehmbar ist. Zudem raten wir dringend dazu, beim Staubsaugen eine Staubdüse aufzusetzen und nur mit geringster Kraft zu saugen. Ein Sprühextraktionsreiniger kann benutzt werden, zuvor sollte die Wirkung jedoch an nicht oder weniger stark sichtbaren Stellen des Sofas überprüft werden.

STRUKTURGEWEBE

Nicht empfohlen	Empfohlen	Sehr empfohlen
	↯	↯↯

STRUKTURGEWEBE
LAWA

82 % Polyester, 9 % Viskose, 7 % Baumwolle, 2 % Nylon

Farben	3
Fasertyp	Synthetisch
Wasserabweisend	Nein
Pillingwert (1-5) Der Pillingwert bezeichnet die Neigung zur Knötchenbildung von 1 (stark) bis 5 (keine)	4-5
Lichtechtheit (1-8) Ein Stoff mit dem niedrigsten Wert (1) wird bei permanenter UV-Einstrahlung verblassen.	4
Abriebfestigkeit (Martindale-Index) Scheuer- oder Abriebfestigkeit. Ein Wert ab 15.000 wird für intensiven privaten Gebrauch empfohlen.	30.000
Pflegeleicht	✓✓
Kinderfreundlich	✓✓
Tierfreundlich	
Reinigung	Wir empfehlen keine Hand- oder Maschinenwäsche – auch dann nicht, wenn der Bezug abnehmbar ist. Zudem raten wir dringend dazu, beim Staubsaugen eine Staubdüse aufzusetzen und nur mit geringster Kraft zu saugen. Ein Sprühextraktionsreiniger kann benutzt werden, zuvor sollte die Wirkung jedoch an nicht oder weniger stark sichtbaren Stellen des Sofas überprüft werden.

STRUKTURGEWEBE

Nicht empfohlen	Empfohlen	Sehr empfohlen
	✓	✓✓

STRUKTURGEWEBE SUMATRA

100 % Polyester

Farben	1
Fasertyp	Synthetisch
Wasserabweisend	Nein
Pillingwert (1-5) Der Pillingwert bezeichnet die Neigung zur Knötchenbildung von 1 (stark) bis 5 (keine)	4-5
Lichtechtheit (1-8) Ein Stoff mit dem niedrigsten Wert (1) wird bei permanenter UV-Einstrahlung verblassen.	6
Abriebfestigkeit (Martindale-Index) Scheuer- oder Abriebfestigkeit. Ein Wert ab 15.000 wird für intensiven privaten Gebrauch empfohlen.	20.000
Pflegeleicht	↘↘
Kinderfreundlich	↘↘
Tierfreundlich	
Pflege	Wir empfehlen keine Hand- oder Maschinenwäsche – auch dann nicht, wenn der Bezug abnehmbar ist. Zudem raten wir dringend dazu, beim Staubsaugen eine Staubdüse aufzusetzen und nur mit geringster Kraft zu saugen. Ein Sprühextraktionsreiniger kann benutzt werden, zuvor sollte die Wirkung jedoch an nicht oder weniger stark sichtbaren Stellen des Sofas überprüft werden.

STRUKTURGEWEBE

Nicht empfohlen	Empfohlen	Sehr empfohlen
	↘	↘↘

STRUKTURGEWEBE
PERU

100 % Polyester

Farben	2
Fasertyp	Synthetisch
Wasserabweisend	Nein
Pillingwert (1-5) Der Pillingwert bezeichnet die Neigung zur Knötchenbildung von 1 (stark) bis 5 (keine)	4-5
Lichtechtheit (1-8) Ein Stoff mit dem niedrigsten Wert (1) wird bei permanenter UV-Einstrahlung verblassen.	7
Abriebfestigkeit (Martindale-Index) Scheuer- oder Abriebfestigkeit. Ein Wert ab 15.000 wird für intensiven privaten Gebrauch empfohlen.	40.000
Pflegeleicht	↘↘
Kinderfreundlich	↘↘
Tierfreundlich	
Pflege	Wir empfehlen keine Hand- oder Maschinenwäsche – auch dann nicht, wenn der Bezug abnehmbar ist. Zudem raten wir dringend dazu, beim Staubsaugen eine Staubdüse aufzusetzen und nur mit geringster Kraft zu saugen. Ein Sprühextraktionsreiniger kann benutzt werden, zuvor sollte die Wirkung jedoch an nicht oder weniger stark sichtbaren Stellen des Sofas überprüft werden.

STRUKTURGEWEBE

Nicht empfohlen	Empfohlen	Sehr empfohlen
	↘	↘↘

STRUKTURGEWEBE
RIVER

41 % Polyester, 59 % Polypropylen

Farben	8
Fasertyp	Synthetisch
Wasserabweisend	Nein
Pillingwert (1-5) Der Pillingwert bezeichnet die Neigung zur Knötchenbildung von 1 (stark) bis 5 (keine)	4
Lichtechtheit (1-8) Ein Stoff mit dem niedrigsten Wert (1) wird bei permanenter UV-Einstrahlung verblassen.	4-5
Abriebfestigkeit (Martindale-Index) Scheuer- oder Abriebfestigkeit. Ein Wert ab 15.000 wird für intensiven privaten Gebrauch empfohlen.	40.000
Pflegeleicht	✓✓
Kinderfreundlich	✓✓
Tierfreundlich	
Pflege	Wir empfehlen keine Hand- oder Maschinenwäsche – auch dann nicht, wenn der Bezug abnehmbar ist. Zudem raten wir dringend dazu, beim Staubsaugen eine Staubdüse aufzusetzen und nur mit geringster Kraft zu saugen. Ein Sprühextraktionsreiniger kann benutzt werden, zuvor sollte die Wirkung jedoch an nicht oder weniger stark sichtbaren Stellen des Sofas überprüft werden.

STRUKTURGEWEBE

Nicht empfohlen	Empfohlen	Sehr empfohlen
	✓	✓✓