



PILLAR GIPSI adalah cat khusus gypsum dengan daya sebar maksimal, harga ekonomis, dan mudah diaplikasikan. PILLAR GIPSI digunakan untuk gypsum, asbes, GRC dan triplek.

FITUR PRODUK

- Harga Ekonomis
- Mudah aplikasi
- Daya tutup maksimal
- Berbahan dasar air

INFORMASI PRODUK

Bahan Dasar	Fungsi	Tampilan	Warna	Kemasan
Air	Cat Gypsum	Flat	-	5 kg, 25 kg

DATA TEKNIS

- pH : 8,5 - 9,5
- Berat Jenis : 1.50 - 1.60 gr/ml
- Pengenceran : Maks. 30% berat cat, menggunakan air bersih
- Daya Sebar : 8 - 10 m²/kg (1X lapis)
- Waktu Kering : 1 - 2 jam, tergantung sirkulasi udara, suhu dan kelembapan
- Kondisi Aplikasi : 25 - 35 °C, 45 - 65 %RH
- Umur Simpan : 24 Bulan dalam kemasan yang tertutup rapat

CARA APLIKASI

Kuas, Roll

PENGECERAN

Galon 5 kg	Pail 25 kg
Maks. 1,5 Liter	Maks. 7,5 Liter
± 1 botol besar air mineral	± 5 botol besar air mineral

TAHAPAN APLIKASI YANG DISARANKAN

- Bersihkan permukaan plafon / gypsum dari debu dan kotoran (lap, sapu, kemoceng)
- Cat akhir GIPSI 2-3x lapis

PEMBERSIHAN

Cuci peralatan dengan air setelah selesai digunakan

SERTIFIKASI

