



Paladin Graff Protect adalah cat tembok premium yang diformulasikan untuk perlindungan dan keindahan dinding interior dan eksterior, serta memiliki formula Graff Protect dan daya tutup yang maksimal.

FITUR PRODUK

- Ketahanan terhadap cuaca yang baik
- Anti jamur dan lumut
- Mudah dibersihkan dari kotoran dan noda
- Perlindungan sempurna
- Ramah lingkungan
- Formula Graff Protect

INFORMASI PRODUK

Bahan Dasar	Fungsi	Tampilan	Warna	Kemasan
Air	Interior Exterior	Matt	49	1 L, 2.5 L, 20 L

DATA TEKNIS

- pH : 8,5 - 9,5
- Berat Jenis : 1.20 - 1.50 gr/ml , tergantung warna
- Pengenceran : Maks. 30% berat cat, menggunakan air bersih
- Daya Sebar : 14 - 16 m²/L (1X lapis)
- Waktu Kering : 1 - 2 jam, tergantung sirkulasi udara, suhu dan kelembapan
- Kondisi Aplikasi : 25 - 35 °C, 45 - 65 %RH
- Umur Simpan : 24 Bulan dalam kemasan yang tertutup rapat

CARA APLIKASI

Kuas, Roll, Spray

PENGECERAN

Kaleng 1 L	Galon 2.5 L	Pail 20 L
Maks. 300 ml	Maks. 750 ml	Maks. 6 Liter
± 0,5 botol sedang air mineral	± 0,5 botol besar air mineral	± 4 botol besar air mineral

TAHAPAN APLIKASI YANG DISARANKAN

Pengecatan Baru dan Ulang

- Amplas permukaan tembok (amplas #80 - #180)
- Bersihkan permukaan tembok dari debu dan kotoran (lap, sapu, kemoceng)
- Cat Dasar : Paladin Anti Alkali Premium 1x lapis (pH < 12, Kadar Air < 25)
- Cat akhir : Paladin Graff Protect 2-3x lapis tergantung warna

Pengecatan Tembok Ngapur atau Tembok Plamiran

- Bersihkan permukaan tembok dari debu dan kotoran (lap, sapu, kemoceng)
- Cat Dasar : LAKEROK 1x lapis terlebih dahulu, setelah itu Paladin Anti Alkali Premium 1x lapis (pH < 12, Kadar Air < 25)
- Cat akhir : Paladin Graff Protect 2-3x lapis tergantung warna

PEMBERSIHAN

Cuci peralatan dengan air setelah selesai digunakan

SERTIFIKASI

