

<b>Leistungsverzeichnis</b>
-----------------------------

Angebot Nr.:
--------------

Projekt: <b>Sealoflex Ultima 2021-01</b> <b>Sealoflex Ultima - Flüssigabdichtung</b>
---

Preisbasis:
-------------

1. Das Originalangebot wird verbindlich anerkannt. Bei Widerspruch zwischen dem EDV-Ausdruck und dem Originalleistungsverzeichnis gilt der Wortlaut des Originalangebotes.
2. Die Mengen des EDV-Ausdruckes stimmen mit jenen des Originalangebotes überein, bei Widerspruch gelten die Mengen des Originalangebotes.
3. Zusätzliche Auskünfte (Bezugsquellen, Bieterlücken etc.) werden wenn nicht im EDV-Ausdruck vorhanden im Originalangebot angeführt.

Leistungssumme netto	EUR
Nachlaß / Zuschlag %	EUR

Angebotssumme netto	EUR
Umsatzsteuer 20,00 %	EUR

<b>Angebotssumme inkl. UST</b>	<b>EUR</b>
--------------------------------	------------

....., am 21.06.2022

.....  
Unterschrift + Stempel

Leistungsverzeichnis / EUR

Sealoflex Ultima 2021-01  
Sealoflex Ultima - Flüssigabdichtung

Inhalt

21 Dachabdichtungsarbeiten	4
2169 Flüssigabdichtung Sealoflex Ultima	4
2190 Regieleistungen	12

# Leistungsverzeichnis / EUR

Sealoflex Ultima 2021-01

Sealoflex Ultima - Flüssigabdichtung

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
-----------------	---------------------------	--------------	-----------------------------------

## Entwurfs LV / Geschlossenes LV (LT n.b. Lücken u. Z-Pos.)

### Ständige Vorbemerkungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

#### 1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 021 (2018), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

#### 2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

#### 3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

#### 4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

#### 5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

#### 6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

#### 7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

#### 8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten

Leistungsverzeichnis / EUR

Sealoflex Ultima 2021-01  
Sealoflex Ultima - Flüssigabdichtung

Positionsnummer	Positionstext	Preisanteile	PZZVwGKV Positionspreis
	Menge EH		

Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

**9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:**  
Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

**10. Geschoße:**  
Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

# Leistungsverzeichnis / EUR

Sealoflex Ultima 2021-01

Sealoflex Ultima - Flüssigabdichtung

Positionsnummer	Positionstext <i>Menge EH</i>	Preisanteile	<i>P ZZ V w G K V</i> Positionspreis
-----------------	----------------------------------	--------------	---

## 21 Dachabdichtungsarbeiten

### 21 69 Flüssigabdichtung Sealoflex Ultima

z

Vorbemerkungen:

Die Verarbeitung erfolgt mit Produkten der Firma BMI AUSTRIA GmbH  
Produktlinie - Sealoflex Ultima.

Die Einhaltung aller gültigen Richtlinien wird für die jeweils empfohlenen  
Systemaufbauten mit Sealoflex-Produkten berücksichtigt bzw. vorausgesetzt.

Die Abdichtungen innerhalb des Systemaufbaus mit Sealoflex Ultima sind durch  
eine europäisch technische Bewertung (ETA-19/0536), ausgestellt durch das  
Institut Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB), zugelassen und  
abgesichert und erfüllen die Anforderungen der Bauproduktenrichtlinie der EU  
(CE-Kennzeichnung) nach ETAG Nr. 005 in der jeweils höchsten  
Nutzungskategorie. Dieses Abdichtungssystem gilt u. a. als harte Bedachung im  
Sinne der deutschen Landesbauordnungen.

Der Auftragnehmer hat vor Auftragserteilung nachzuweisen, dass er für die  
Verarbeitung von Sealoflex-Produkten geschult wurde. Andernfalls ist die  
Einweisung durch einen Schulungsmeister am Objekt sicherzustellen.

Die in der Ausarbeitung enthaltenen Massen sind auf der Baustelle zu  
überprüfen.

Die Abrechnung erfolgt nach gemeinsamem Aufmaß des Auftragnehmers mit  
dem Auftraggeber.

Die Abdichtung ist so auszuführen, dass bei Arbeitsunterbrechung ein Eindringen  
von Niederschlagswasser in den Systemaufbau verhindert wird.

Für die Schuttbeseitigung sind die Abfuhr- und Deponiekosten in die Einzelpreise  
einzukalkulieren bzw. gesondert auszuweisen.

Bedenken gegen die Vorleistungen anderer Unternehmer sind dem Auftraggeber  
unverzüglich, möglichst schon vor Beginn der Arbeiten, schriftlich mitzuteilen.

Dem Bieter wird empfohlen, vor Angebotsabgabe das Objekt zu besichtigen.

Falls bei den Ausführungsarbeiten Änderungen oder Sonderarbeiten erforderlich  
werden, die nicht erfasst sind, sind diese im Einzelnen vor Ausführung  
anzuzeigen und anschließend gesondert zu verrechnen.

Die Arbeiten verstehen sich, wenn nicht ausdrücklich anders beschrieben, als fix  
und fertige Leistung, einschließlich Lieferung aller erforderlichen Materialien und  
Nebenleistungen.

Als Vertragsbestandteile gelten:

Leistungsverzeichnis

Systembeschreibung und Produktinformationen des Herstellers

ÖNORM B 3691 – Planung und Ausführung von Dachabdichtungen

ÖNORM B 3692 – Planung und Ausführung von Bauwerksabdichtungen

Baupolizeiliche Bestimmungen

Unfallverhütungsvorschriften

in den jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Fassungen.

# Leistungsverzeichnis / EUR

Sealoflex Ultima 2021-01

Sealoflex Ultima - Flüssigabdichtung

Positionsnummer	Positionstext	Menge	EH	Preisanteile	P	ZZ	V	w	G	K	V	Positionspreis
	Der Systemaufbau ist vom sachkundigen Planer nach objektspezifischen Anforderungen anzupassen. Detaillierte Ausschreibungstexte sind vom Planer eigenverantwortlich zu erstellen. Mit der Übermittlung dieses Leistungsverzeichnis-Entwurfs ist keine konkrete Projektberatung verbunden. Die Textausarbeitung ist eine unverbindliche Serviceleistung von BMI Austria GmbH. Rechtsansprüche aus dieser Leistung sind ausgeschlossen.											
21 69 01	Untergrundvorbehandlung für Flächenabdichtung											z
21 69 01 A	<b>Untergrundvorbehandlung Dachbahnen</b>											z
LT 1	Eventuelle Beulen, Blasen, Falten und nicht festsitzende Dachbahnen abstoßen. Unebenheiten sind zu egalisieren. Dachfläche von Verunreinigungen säubern. Anfallenden Schutt abtransportieren und entsorgen.											
	Lohn	:		0,00								
	Sonstiges	:		0,00								
	m²	Einheitspreis	:	0,00 EUR								0,00
21 69 01 B	<b>Untergrundvorbehandlung Grundreinigung</b>											z
LT 1	Vorbereiten des Untergrundes durch Grundreinigung im geeigneten Verfahren. Verfahren: <i>BITTE ANGEBEN</i>											
	Lohn	:		0,00								
	Sonstiges	:		0,00								
	m²	Einheitspreis	:	0,00 EUR								0,00
21 69 01 D	<b>Untergrundvorbehandlung Schleifen</b>											z
LT 1	Vorbereitung des Untergrundes durch Schleifen mit geeignetem Schleifgerät inkl. Reinigung, Aufnahme, Abtransport und ordnungsgemäßer Entsorgung von anfallendem Bauschutt.											
	Lohn	:		0,00								
	Sonstiges	:		0,00								
	m²	Einheitspreis	:	0,00 EUR								0,00
21 69 01 E	<b>Untergrundvorbehandlung Fräsen</b>											z
LT 1	Abtragen verunreinigter Oberflächen des Betons/Estrichs mittels geeigneter Fräse ca. 5 mm tief, um einen haft- und tragfähigen Untergrund zu erhalten; inkl. Aufnahme, Abtransport und ordnungsgemäßer Entsorgung des Fräsgutes.											
	Lohn	:		0,00								
	Sonstiges	:		0,00								
	m²	Einheitspreis	:	0,00 EUR								0,00
21 69 02	Grundierung für Flächenabdichtung herstellen nach Erfordernis.											z
	Gemäß <b>Sealoflex Ultima</b> Systembeschreibung, Tabelle Untergrundvorbehandlung.											
21 69 02 A	<b>Grundierung Asphalt</b>											z
LT 1	z. B. bei Asphalt, Heißbitumenabstrich, Kaltbitumenanstrich, Polymerbitumenbahnen (PY-E und PX-P) mod. (APP). Grundierung der abzudichtenden Fläche mit <b>Sealoflex Ultima Bitumen Primer</b> . Ausführung nach den Herstellerrichtlinien.											

# Leistungsverzeichnis / EUR

Sealoflex Ultima 2021-01

Sealoflex Ultima - Flüssigabdichtung

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 69 02 B</b>	<b>Grundierung Beton</b>		<b>z</b>
LT 1	z. B. bei Beton, Estrich, Holz, Leichtbeton, , Zement, Putz/Mauerwerk. Grundierung der abzudichtenden Fläche mit <b>Sealoflex Ultima Concrete Primer</b> . Ausführung nach den Herstellerrichtlinien.		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 69 02 D</b>	<b>Grundierung Kunststoffbahnen/Holz</b>		<b>z</b>
LT 1	z. B. bei Kunststoffbahnen PVC, EVA, ASA, PIB und Holz. Bahnenabhängige Grundierung der Fläche mit <b>Sealoflex Ultima EP1 Primer</b> . Eine objektbezogene Beratung durch die Anwendungstechnik der BMI Austria GmbH wird empfohlen. Ausführung nach den Herstellerrichtlinien.		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 69 02 E</b>	<b>Grundierung Kunststoffbahnen TPO/FPO</b>		<b>z</b>
LT 1	z. B. bei Kunststoffbahnen TPO, FPO. Bahnenabhängige Grundierung der Fläche mit <b>Sealoflex Ultima TPO Primer</b> . Eine objektbezogene Beratung durch die Anwendungstechnik der BMI Austria GmbH wird empfohlen. Ausführung nach den Herstellerrichtlinien.		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 69 02 F</b>	<b>Grundierung Metall</b>		<b>z</b>
LT 1	z.B. bei Edelstahl, Stahl und Zink. Grundierung der Fläche mit <b>Sealoflex Ultima Metal Primer</b> . Ausführung nach den Herstellerrichtlinien.		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 69 03</b>	<b>Flächenabdichtung mit Sealoflex Ultima Waterproof Coating herstellen</b>		<b>z</b>
	Ausführung mit <b>Sealoflex Ultima Waterproof Coating und Sealoflex Ultima Gewebeeinlage</b> (Spezialvlies). Das Abdichtungssystem Sealoflex Ultima besitzt eine ETA-Zualssung (Nr. 19/0536) mit CE-Kennzeichnung in den jeweils höchsten Nutzungskategorien W3, M und S, P1 bis P4, S1 bis S4, TL4, TH4, Broof(t1), Broof(t2), Broof(t3) sowie die Wurzelfestigkeit nach FLL-Verfahren.		

# Leistungsverzeichnis / EUR

Sealoflex Ultima 2021-01

Sealoflex Ultima - Flüssigabdichtung

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
<b>21 69 03 A</b> LT 1	<b>Sealoflex Ultima Flächenabdichtung</b> Herstellen und Abdichten des Wandanschlusses mit <b>Sealoflex Ultima Waterproof Coating inkl. Sealoflex Ultima Gewebeeinlage</b> (Spezialvlies).  Ausführung nach den Herstellerrichtlinien.  Nutzungskategorie K2: Trockenschichtdicke mind. 2,0 mm Nutzungskategorie K3: Trockenschichtdicke mind. 2,4 mm		<b>Z</b>
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 69 03 B</b> LT 1	<b>Sealoflex Markierung - Gehweg - Wearcoat Clear</b> Herstellen eines für den Fußgängerverkehr geeigneten Belags über der Abdichtung - Sealoflex Ultima Anti-Rutsch-Gehweg-System als integrierender Bestandteil des Sealoflex Ultima Abdichtungssystems. Abkleben des für die Beschichtung vorgesehenen Bereichs (Randeinfassung). Reinigen des Bereichs mit Wasser oder Seifenlauge wenn die bestehende Abdichtung älter als 12 Stunden ist. Auftragen einer dünnen Schicht <b>Sealoflex Ultima Waterproof Coating</b> , Verbrauch rd. 0,3 kg/m <sup>2</sup> . Einstreuen <b>Sealoflex Ultima Coloured Quarz</b> in die nasse Beschichtung, Verbrauch 3 kg/m <sup>2</sup> . Nach 2-3 Stunden Aushärtung, entfernen der überschüssigen Quarzabstreuerung und der losen Teile. Danach aufbringen einer Schicht <b>Sealoflex Ultima Wearcoat Clear</b> , Verbrauch 0,3 kg/m <sup>2</sup> . Nach Aushärtung und Durchtrocknung muss ein glänzendes Aussehen vorliegen. Ausführung nach den Herstellerrichtlinien		<b>Z</b>
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 69 04</b>	Untergrundvorbereitung für Detailabdichtung herstellen  mit <b>Sealoflex Ultima und Sealoflex Ultima Gewebeeinlage</b> (Spezialvlies). Das Abdichtungssystem Sealoflex Ultima besitzt eine ETA-Zualssung (Nr. 19/0536) mit CE-Kennzeichnung in den jeweils höchsten Nutzungskategorien W3, M und S, P1 bis P4, S1 bis S4, TL4, TH4, Broof(t1), Broof(t2), Broof(t3) sowie die Wurzelfestigkeit nach FLL-Verfahren.		<b>Z</b>
<b>21 69 04 A</b> LT 1	<b>Grundreinigung</b> Vorbereitung des Untergrundes durch Grundreinigung im geeigneten Verfahren. Verfahren.		<b>Z</b>
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00



# Leistungsverzeichnis / EUR

Sealoflex Ultima 2021-01

Sealoflex Ultima - Flüssigabdichtung

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
<b>21 69 04 B</b> LT 1	<b>Sealoflex Ultima - Reiniger</b> Vorbereitung des Untergrundes durch Abreiben mit <b>Sealoflex Ultima Reiniger</b> - Cleaner.		<b>z</b>
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 69 04 C</b> LT 1	<b>Schleifen</b> Vorbereitung des Untergrundes gemäß Systembeschreibung, Tabelle Untergrundvorbehandlung durch Schleifen mit geeigneten Schleifgeräten inkl. Reinigung, Aufnahme, Abtransport und ordnungsgemäßer Entsorgung von anfallendem Bauschutt.		<b>z</b>
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 69 04 D</b> LT 1	<b>Fräsen</b> Abtragen verunreinigter Oberflächen des Betons/Estrichs mittels geeigneter Fräse ca. 5 mm tief, um einen haft- und tragfähigen Untergrund zu erhalten; inkl. Aufnahme, Abtransport und ordnungsgemäßer Entsorgung des Fräsgutes.		<b>z</b>
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 69 05</b>	Grundierung für Detailabdichtung herstellen nach Erfordernis.  Gemäß <b>Sealoflex Ultima</b> Systembeschreibung, Tabelle Untergrundvorbehandlung.		<b>z</b>
<b>21 69 05 A</b> LT 1	<b>Grundierung Asphalt</b> z. B. bei Asphalt, Heißbitumenabstrich, Kaltbitumenanstrich, Polymerbitumenbahnen (PY-E und PX-P) mod. (APP). Grundierung der abzudichtenden Fläche mit <b>Sealoflex Ultima Bitumen Primer</b> . Ausführung nach den Herstellerrichtlinien.		<b>z</b>
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 69 05 B</b> LT 1	<b>Grundierung Beton</b> z. B. bei Beton, Estrich, Holz, Leichtbeton, , Zement, Putz/Mauerwerk. Grundierung der abzudichtenden Fläche mit <b>Sealoflex Ultima Concrete Primer</b> . Ausführung nach den Herstellerrichtlinien.		<b>z</b>
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 69 05 D</b> LT 1	<b>Grundierung Kunststoffbahnen/Holz</b> z. B. bei Kunststoffbahnen PVC, EVA, ASA, PIB und Holz. Bahnenabhängige Grundierung der Fläche mit <b>Sealoflex Ultima EP1 Primer</b> . Eine objektbezogene Beratung durch die Anwendungstechnik der BMI Austria GmbH wird empfohlen. Ausführung nach den Herstellerrichtlinien.		<b>z</b>

# Leistungsverzeichnis / EUR

Sealoflex Ultima 2021-01

Sealoflex Ultima - Flüssigabdichtung

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 69 05 E</b> LT 1	<b>Grundierung Kunststoffbahnen TPO/FPO</b> z. B. bei Kunststoffbahnen TPO, FPO. Bahnenabhängige Grundierung der Fläche mit <b>Sealoflex Ultima TPO Primer</b> . Eine objektbezogene Beratung durch die Anwendungstechnik der BMI Austria GmbH wird empfohlen. Ausführung nach den Herstellerrichtlinien.		<b>z</b>
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 69 05 F</b> LT 1	<b>Grundierung Metall</b> z.B. bei Edelstahl, Stahl und Zink. Grundierung der Fläche mit <b>Sealoflex Ultima Metal Primer</b> . Ausführung nach den Herstellerrichtlinien.		<b>z</b>
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 69 06</b>	Detailabdichtung mit Sealoflex Ultima herstellen  Ausführung mit <b>Sealoflex Ultima Waterproof Coating und Sealoflex Ultima Gewebeeinlage</b> (Spezialvlies). Das Abdichtungssystem Sealoflex Ultima besitzt eine ETA-Zualssung (Nr. 19/0536) mit CE-Kennzeichnung in den jeweils höchsten Nutzungskategorien W3, M und S, P1 bis P4, S1 bis S4, TL4, TH4, Broof(t1), Broof(t2), Broof(t3) sowie die Wurzelfestigkeit nach FLL-Verfahren.		<b>z</b>
<b>21 69 06 A</b> LT 1	<b>Sealoflex Detailabdichtung Wandanschluss</b> Herstellen und Abdichten des Wandanschlusses mit <b>Sealoflex Ultima inkl. Sealoflex Ultima Gewebeeinlage</b> (Spezialvlies). Vlies Zuschnittsbreite: <b>BITTE AUSFÜLLEN</b> cm Ausführung nach den Herstellerrichtlinien.  Nutzungskategorie K2: Trockenschichtdicke mind. 2,0 mm Nutzungskategorie K3: Trockenschichtdicke mind. 2,4 mm		<b>z</b>
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 69 06 B</b> LT 1	<b>Sealoflex Detailabdichtung Gully</b> Herstellen und Abdichten des Entwässerungsablaufes mit <b>Sealoflex Ultima inkl. Sealoflex Ultima Gewebeeinlage</b> (Spezialvlies). Vlies Zuschnittsbreite: <b>BITTE AUSFÜLLEN</b> cm x ..... cm. Durchmesser: <b>BITTE AUSFÜLLEN</b> ..... cm Ausführung nach den Herstellerrichtlinien.  Nutzungskategorie K2: Trockenschichtdicke mind. 2,0 mm		<b>z</b>

# Leistungsverzeichnis / EUR

Sealoflex Ultima 2021-01

Sealoflex Ultima - Flüssigabdichtung

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
	Nutzungskategorie K3: Trockenschichtdicke mind. 2,4 mm		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 69 06 C</b>	<b>Sealoflex Detailabdichtung Durchdringung</b>		<b>z</b>
LT 1	Herstellen und Abdichten der Durchdringung mit <b>Sealoflex Ultima inkl. Sealoflex Ultima Gewebeeinlage</b> (Spezielvlies). Vlies Zuschnittsbreite: <b>BITTE AUSFÜLLEN</b> cm x ..... cm. Durchmesser: <b>BITTE AUSFÜLLEN</b> .... cm Ausführung nach Herstellerrichtlinien.		
	Nutzungskategorie K2: Trockenschichtdicke mind. 2,0 mm Nutzungskategorie K3: Trockenschichtdicke mind. 2,4 mm		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 69 06 D</b>	<b>Sealoflex Detailabdichtung Randabschluss</b>		<b>z</b>
LT 1	Abdichten des Randabschlusses mit <b>Sealoflex Ultima inkl. Sealoflex Ultima Gewebeeinlage</b> (Spezielvlies). Vlies Zuschnittsbreite: <b>BITTE AUSFÜLLEN</b> ..... cm. Ausführung nach Herstellerrichtlinien.		
	Nutzungskategorie K2: Trockenschichtdicke mind. 2,0 mm Nutzungskategorie K3: Trockenschichtdicke mind. 2,4 mm		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 69 06 E</b>	<b>Sealoflex Detailabdichtung Randabschluss Attika</b>		<b>z</b>
LT 1	Abdichten des Randabschlusses mit <b>Sealoflex Ultima inkl. Sealoflex Ultima Gewebeeinlage</b> (Spezielvlies). Vlies Zuschnittsbreite: <b>BITTE AUSFÜLLEN</b> ..... cm. Ausführung nach Herstellerrichtlinien.		
	Nutzungskategorie K2: Trockenschichtdicke mind. 2,0 mm Nutzungskategorie K3: Trockenschichtdicke mind. 2,4 mm		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 69 06 F</b>	<b>Sealoflex Detailabdichtung Lichtkuppel</b>		<b>z</b>
LT 1	Abdichten der Lichtkuppel mit <b>Sealoflex Ultima inkl. Sealoflex Ultima Gewebeeinlage</b> (Spezielvlies). Vlies Zuschnittsbreite: <b>BITTE AUSFÜLLEN</b> ..... cm x .....cm. Durchmesser: <b>BITTE AUSFÜLLEN</b> .... cm. Ausführung nach Herstellerrichtlinien.		
	Nutzungskategorie K2: Trockenschichtdicke mind. 2,0 mm Nutzungskategorie K3: Trockenschichtdicke mind. 2,4 mm		

# Leistungsverzeichnis / EUR

Sealoflex Ultima 2021-01

Sealoflex Ultima - Flüssigabdichtung

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 69 06 G</b>	<b>Sealoflex Detailabdichtung Tür-/Fensteranschluss</b>		<b>z</b>
LT 1	Abdichten des Tür-/Fensteranschlusses mit <b>Sealoflex Ultima inkl. Sealoflex Ultima Gewebeeinlage</b> (Speziellvlies). Vlies Zuschnittsbreite: <b>BITTE AUSFÜLLEN</b> ..... cm. Ausführung nach Herstellerrichtlinien.		
	Nutzungskategorie K2: Trockenschichtdicke mind. 2,0 mm Nutzungskategorie K3: Trockenschichtdicke mind. 2,4 mm		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 69 06 H</b>	<b>Sealoflex Detailabdichtung Stützenanschluss</b>		<b>z</b>
LT 1	Abdichten des Stützenanschlusses mit <b>Sealoflex Ultima inkl. Sealoflex Ultima Gewebeeinlage</b> (Spezialvlies). Vlies Zuschnittsbreite: <b>BITTE AUSFÜLLEN</b> ..... cm. Durchmesser: <b>BITTE AUSFÜLLEN</b> .... cm Ausführung nach Herstellerrichtlinien.		
	Nutzungskategorie K2: Trockenschichtdicke mind. 2,0 mm Nutzungskategorie K3: Trockenschichtdicke mind. 2,4 mm		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	Stk Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 69 06 I</b>	<b>Sealoflex Detailabdichtung Traufenblech</b>		<b>z</b>
LT 1	Abdichten des Traufblechanschlusses mit <b>Sealoflex Ultima inkl. Sealoflex Ultima Gewebeeinlage</b> (Spezialvlies). Vlies Zuschnittsbreite: <b>BITTE AUSFÜLLEN</b> ..... cm. Ausführung nach Herstellerrichtlinien.		
	Nutzungskategorie K2: Trockenschichtdicke mind. 2,0 mm Nutzungskategorie K3: Trockenschichtdicke mind. 2,4 mm		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 69 06 K</b>	<b>Sealoflex Markierung - Gehweg - Wearcoat Clear</b>		<b>z</b>
LT 1	Herstellen eines für den Fußgängerverkehr geeigneten Belags über der Abdichtung - Sealoflex Ultima Anti-Rutsch-Gehweg-System als integrierender Bestandteil des Sealoflex Ultima Abdichtungssystems. Abkleben des für die Beschichtung vorgesehenen Bereichs (Randeinfassung). Reinigen des Bereichs mit Wasser oder Seifenlauge wenn die bestehende Abdichtung älter als 12 Stunden ist. Auftragen einer dünnen Schicht <b>Sealoflex Ultima Waterproof Coating</b> , Verbrauch rd. 0,3 kg/m <sup>2</sup> . Einstreuen <b>Sealoflex Ultima Coloured Quarz</b> in die nasse Beschichtung, Verbrauch 3 kg/m <sup>2</sup> .		

## Leistungsverzeichnis / EUR

Sealoflex Ultima 2021-01

Sealoflex Ultima - Flüssigabdichtung

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
<p>Nach 2-3 Stunden Aushärtung, entfernen der überschüssigen Quarzabstreuerung und der losen Teile. Danach aufbringen einer Schicht <b>Sealoflex Ultima Wearcoat Clear</b>, Verbrauch 0,3 kg/m<sup>2</sup>. Nach Aushärtung und Durchtrocknung muss ein glänzendes Aussehen vorliegen. Ausführung nach den Herstellerrichtlinien</p>			
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
21 69	Flüssigabdichtung Sealoflex Ultima		0,00
<b>21 90</b>	<b>Regieleistungen</b>		
<b>21 90 00</b>	<b>Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der</b>		
<b>21 90 00 A</b>	<b>Überstundenregelung</b>		
<b>21 90 01</b>	<b>Regiestunden.</b>		
<b>21 90 01 A</b>	<b>Regiestunden Vorarbeiter</b>		
LT 1	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	h Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 90 01 B</b>	<b>Regiestunden Facharbeiter</b>		
LT 1	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	h Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 90 01 C</b>	<b>Regiestunden Hilfsarbeiter</b>		
LT 1	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	h Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 90 51</b>	<b>Materiallieferungen f.Regieleistungen</b>		
LT 1	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	VE Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
21 90	Regieleistungen		0,00
21	Dachabdichtungsarbeiten		0,00

## Leistungsverzeichnis / EUR

Sealoflex Ultima 2021-01

Sealoflex Ultima - Flüssigabdichtung

### Zusammenstellung (EUR)

LG	21	Dachabdichtungsarbeiten	0,00
<b>Gesamtpreis in EUR</b>			<b>0,00</b>
+20,00 % Umsatzsteuer (0)			0,00
<b>Angebotspreis (zivilrechtlicher Preis) in EUR</b>			<b>0,00</b>

.....  
Ort

.....  
Datum

.....  
rechtsgültige Fertigung