

Suitsueemaldusluukide hooldusjuhend (EVS 919)

Suitsueemaldussüsteemi omanik peab tagama süsteemi igapäevase vaatluse, kvartaalse ja aastase hoolduse.

1. Igapäevane vaatlus:

- kontrollitakse, et juhtimiskeskus näitab normaalolukorda, vastasel juhul tuleb viga registreerida päevikus ja teatada sellest hooldusfirmale.

2. Üks kord kvartalis tuleb:

- kontrollida kõik tehtud sissekanded päevikusse ja tegutseda vastavalt nendele;
- kontrollida reservtoite akude mahtuvust;
- kontrollida juhtimiskeskuse häire-, juhtimis- ja rikkefunktsioone;
- kontrollida visuaalselt süsteemi seadmeid ja märke niiskuse sattumisest seadmetesse;
- viia läbi kõik ahelate kontrollid ja katsetused, mis on määratletud paigaldaja, tarnija või tootja poolt.

3. Üks kord aastas tuleb lisaks kvartaalsele kontrollile:

- kontrollida iga anduri, teatenupu tööd vastavalt tootja soovitusele;
- kontrollida visuaalselt, et kõik kaablite ühendused ja seadmed on korras, kahjustusteta ja korralikult kaitstud;
- kontrollida akude seisukorda;
- kontrollida luukide tihedust ja tihendid tuleb vastavalt vajadusele vahetada;
- kontrollida luukide hingede kinnitust, samuti võimalike veeäravoolu rennide puhtust;
- kontrollida avamismehhanismide kinnitust;
- testida luukide avanemist/sulgemist.