

Notleuchten

Eigenschaften								
Artikelnummer	37857	37858	31852/41574	24278	36366	27217/27218/27219	502636/502637	502638
Lieferant	B-Safety	B-Safety	CEAG	Sikora	CEAG	B-SAFETY	CEAG	CEAG
Erkennungsweite	21 Meter	27 Meter	20 Meter	24 Meter	20 Meter	27 Meter	32 Meter	17 Meter
Betriebsdauer/ Notlichtdauer	3 h	3 h	3 h	3 h	1 h/3 h/8 h (je nach Dimmung)	3 h	1 Std (502636) 3 Std (502637)	3 h
Schutzart	IP 65	IP 40	IP 54	IP 54	IP 20	IP 40	IP 41	IP 41
Schutzklasse	I	I	II	II	II (Funktionserde erforderlich)	I	II	II
Material	Polycarbonat	Polycarbonat	Polycarbonat	Polycarbonat	Polycarbonat, PMMA	Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Piktogrammscheibe aus Polycarbonat	Polycarbonat	Polycarbonat (850 °C glühdrahtbeständig)
Maße	350 x 110 x 65 mm	307 x 232 x 35 mm	230 x 163 x 60 mm	174 x 250 x 34 mm	226 x 134 x 41 mm	274 x 195 x 44 mm	342 x 200 x 68 mm	340 x 137 x 95 mm
Montageart	Wand, Decke	Wand, Decke	Wand, Decke	Wand, Decke, Ausleger	Wand	Wand, Decke, Pendelmontage	Wand, Decke	Wand, Decke, Kettenmontage
Anschlussspannung	230 V AC	230 V AC	220-240 V, 50/60 Hz	230 V, 50 Hz	220-240 V AC, 50/60 Hz	230 V AC	230-240 V AC, 50/60 Hz	230 V, 50 Hz
Anschlussart	Dauer- und Bereitschaftsschaltung	Dauer- und Bereitschaftsschaltung	Dauer- und Bereitschaftsschaltung	Dauer- und Bereitschaftsschaltung	Dauer- und Bereitschaftsschaltung	Dauer- und Bereitschaftsschaltung	Dauer- und Bereitschaftsschaltung	Dauer- und Bereitschaftsschaltung
Leuchtmittel	41 x LED	16 x LED	5 x LED	LED 2 W (inkl.)	LED-Leiste mit 3-Chip-LEDs	24 x LED	LED-Leiste	6 x LED
Verbrauch	5,5 W	3 W	3,2 W	4 W	4,1 W	5,2 W	14 VA/6W	0,3 W
LED-Lebensdauer	mind. 100.000 Stunden	mind. 50.000 Stunden	50.000 Stunden	–	bis zu 50.000 Stunden	mind. 50.000 Stunden	bis zu 50.000 Stunden	–
Automatische Testfunktion	keine	keine	wöchentlich, halbjährlich Batteriekapazität	keine	wöchentlich, halbjährlich Betriebsdauertest	Funktionstest wöchentlich, Betriebsdauertest halbjährlich	keine	manueller Test anhand von Prüftaster
Akku Art	NI-CD-Akku 3,6 V/1500mAh	NI-MH Akku 4,8 V/600mAh	Lithium-Ionen 3,7 V/2000mAh	NiMH-Akku ohne Memory-Effekt	Lithium-Ionen 3,7 V/2000mAh	NI-MH Akku 4,8 V/ 800 mAh	NC-Akku 3,6V / 1,5 Ah (502636) NC-Akku 3,6V / 4,0 Ah (502637)	NiCd-Akku 4,8 V, 1,7 Ah
Funktionsüberwachung	Prüftaster und Kontroll LED	Prüftaster und Kontroll LED	Kontroll LED	Prüftaster und Kontroll LED	Prüftaster und Kontroll LED	Prüftaster und Kontroll LED	Prüftaster und 1 grüne LED zur Ladekontrolle	Prüftaster und Kontroll LED
Piktogramme	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	seperat (Art. 29894/29895/29896/41575)	inklusive	inklusive	inklusive
Anzahl Piktogramme	4	4	3	4	4	4	4	4
Pfeilrichtungen	rechts, links, oben, unten	rechts, links, oben, unten	rechts, links, unten	rechts, links, oben, unten	seperat (Art. 29894/29895/29896/41575)	rechts, links, oben, unten	rechts, links, oben, unten	rechts, links, oben, unten
Temperaturbeständigkeit	+0 °C bis 40 °C	+0 °C bis 40 °C	+0 °C bis 35 °C	-5 °C bis 35 °C	+0 °C bis 30 °C	+0 °C bis 40 °C	-5 °C bis 35 °C	+0 °C bis 35 °C
Anwendung als	Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte	Rettungszeichenleuchte	Rettungszeichenleuchte	Rettungszeichenleuchte	Rettungszeichenleuchte	Rettungszeichenleuchte	Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte	Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte

Deutschland

Kroschke
sign-international
GmbH

Kroschkestraße 1
38112 Braunschweig

Tel.: 0531 318-318
Fax: 0531 318-151

E-Mail: vertrieb@kroschke.com
Shop: www.kroschke.com

Österreich

Kroschke
Ges.m.b.H. Arbeitssicherheit
und Kennzeichnung

Inkustraße 1 - 7
3400 Klosterneuburg

Tel.: 02243 3 457-457
Fax: 02243 3 457-444

E-Mail: office@kroschke.at
Shop: www.kroschke.at

IP-Klasse	Schutz gegen Fremdkörper	Schutz gegen Berührung	Schutz gegen Wasser
IP 20	Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm	Geschützt gegen den Zugang mit einem Finger	kein Schutz
IP 40	Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 1,0 mm	Geschützt gegen den Zugang mit einem Draht	kein Schutz
IP 41	Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 1,0 mm	Geschützt gegen den Zugang mit einem Draht	Schutz gegen Tropfwasser
IP 54	Geschützt gegen Staub in schädigender Menge	vollständiger Schutz gegen Berührung	Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
IP 65	Staubdicht	vollständiger Schutz gegen Berührung	Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel

In Industrieanlagen wird typischerweise IP 54 verbaut, in Schaltschränken IP 20.