

| PermaSeal™ Composite Sealer  |
|--|
| <b>Product Description</b> <p>PermaSeal™ composite sealer is a light-cured, unfilled methacrylate-based resin designed to cure in a very thin film and with one of the thinnest oxygen inhibition layers known. Use to seal new or existing composite or provisional restorations. For all products described, carefully read and understand all instructions and SDS information prior to use. <b>Delivery Form</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1.2 ml delivery syringe</li> <li>Delivery tip: <ul style="list-style-type: none"><li>Black Micro™ FX™ tip</li></ul></li></ul> <b>Indications for Use/Intended Purpose</b> PermaSeal sealer penetrates and seals cracks and surface porosity in composite restorations. Finishing and polishing of composite develops microscopic defects in the surface, resulting in accelerated loss of composite, interpreted clinically as wear. PermaSeal sealerant, applied during restoration placement and on an annual basis, can improve marginal integrity of composite restorations by filling microscopic cracks in composite surfaces. <b>Contraindications</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Do not use on patients with a known sensitivity to acrylates or other resins. If allergic reaction, dermatitis, or rash develops following use, have patient consult their physician.</li> <li>For patients or users with allergy concerns, refer to product allergen document available at <a href="http://www.ultradent.com">www.ultradent.com</a>. If allergic reaction is observed, rinse exposed areas thoroughly with water and have the patient consult their physician.</li></ul> <b>Warnings and Precautions</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Resins can be sensitizing.</li> <li>Take care not to bond adjacent.</li> <li>Use resins together.</li> <li>Remember to establish adequate isolation before using PermaSeal sealer. A clean, dry field is imperative for optimal resin bonding.</li> <li>Use free moisture-free air for drying after each use only.</li> <li>Use only recommended tips.</li></ul> <b>Stepwise Instructions</b></p>   |
| <b>Preparation</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Remove Luer lock cap from syringe.</li> <li>Attach recommended delivery tip to syringe.</li> <li>Verify flow, color, and consistency prior to expressing intraorally. If resistance is met, replace tip and try again.</li> <li>Apply to areas of concern being sealed.</li></ol> <b>Use - New Restorations</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Contour composite restoration, finishing and polishing to the desired surface texture. Adjust occlusion as needed.</li> <li>Clean restoration and remove indicating medium markings. Etch all composite surfaces to be sealed and adjacent tooth surfaces for 5 seconds with 35% phosphoric acid, then rinse and dry thoroughly.</li> <li>Place a thin layer of PermaSeal sealer on the surface of composite and adjacent enamel. Gently air thin. Cure PermaSeal sealer for 10 seconds.</li> <li>Evaluate occlusion and adjust if necessary.</li></ol> <b>Use - Previously Placed Restorations</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Clear surfaces and margins to be sealed thoroughly with Consepss™ Scrub slurry, a micro etcher, or freshen with a bur, and rinse thoroughly.</li> <li>Etch the enamel immediately adjacent to the restoration and all accessible composite surfaces with 35% phosphoric acid for 15 seconds. In the case that step one is not done, repeat this step for 30 seconds.</li> <li>Complete steps 3 through 5 of New Restorations for sealing.</li></ol> <b>Processing</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Use avoid cross-contamination, wipe syringe with an intermediate level disinfectant between uses and use a disposable barrier seal. If a barrier seal is not used, syringes should be treated as single-use.</li></ul> <b>Storage and Disposal</b> Dispose of waste according to local rules, guidelines, and regulations. <b>Miscellaneous Information</b> Repeat instructions apply to the manufacturer and the competent authority. <a href="http://www.ultradent.com">www.ultradent.com</a> / +1-800-552-5512 / 801-572-4200  |
| <b>PermaSeal™ Sealer</b><br>Sealante di resina composta  |
| <b>Descripción del producto</b> <p>El sellante de compuesto PermaSeal™ es una resina a base de metacrilato no rellena y fotopolimerizable, proyectada para polimerizar en un film muy delgado y con uno de los más bajos niveles de inhibición del oxígeno conocidos en el mundo. Úsese para sellar nuevas o provisionales restauraciones. Para todos los productos descritos, lea atentamente y comprenda todas las instrucciones e informaciones contenidas en la hoja de instrucciones y en el fichero de datos de seguridad antes de usar el producto. <b>Modo de aplicación</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Siringa de erogación de 1,2 ml</li> <li>Puntal de erogación: <ul style="list-style-type: none"><li>Swart Micro™ FX™</li></ul></li></ul> <b>Indicaciones de uso/Fin previsto</b> El sellante PermaSeal penetra y sella grietas y porosidad superficiales en restauraciones de resina compuestas. El acabado de las superficies de las restauraciones con PermaSeal mejora la integridad marginal de las restauraciones de resina compuestas. <b>Contraindicaciones</b> <ul style="list-style-type: none"><li>No utilice en pacientes con una sensibilidad conocida a acrilatos u otras resinas. Si se desarrolla una reacción alérgica, dermatitis o erupción, haga que el paciente consulte a su médico.</li> <li>Para pacientes o usuarios con problemas de alergia, consulte el documento de información de producto disponible en <a href="http://www.ultradent.com">www.ultradent.com</a>. Si se observa una reacción alérgica, lave bien el área expuesta con agua y haga que el paciente consulte a su médico.</li></ul> <b>Advertencias y precauciones</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Las resinas pueden ser sensibilizantes.</li> <li>Tenga cuidado para no pegar adyacentes.</li> <li>Recuerde establecer un aislamiento adecuado antes de utilizar el sellante. Un campo libre de humedad y seco e imperativo para una unión óptima de la resina.</li> <li>Use aire sin aceite y sem humedad para secar después del secado.</li> <li>Las puntas son de un solo uso.</li> <li>Utilice únicamente puntas consignadas.</li></ul> <b>Información variada</b> Repetir instrucciones de fabricante al fabricante y a la autoridad competente. <a href="http://www.ultradent.com">www.ultradent.com</a> / +1-800-552-5512 / 801-572-4200</p>  |
| <b>PermaSeal™ Kompositen Sealer</b>  |
| <b>Produktbeskrivelse</b> <p>PermaSeal™ kompositsealer er en lyskured, ufyldt metakrylat-baseret resin designet til at herde i en meget tynd film og med et af de tyndeste iltbarrieringslag, man kender. Anvendes til at forsegle nye eller eksisterende komposit- eller forsegler tidligere restaureringer.</p> <p>Serg for omhyggeligt at læse og forstå alle anvisninger og SDS-oplysninger for alle de beskrevne produkter inden brug.</p> <b>Leveringsgøveler</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1,2 ml leveringsprøtte</li> <li>Indfrysningssprøtte</li> <li>Sørt Micro™ FX™ tip</li></ul> <b>Indikationer for brug/tilsigtede formål</b> PermaSeal-forsøger trænger ind og forsegler revner og overflader på et kompositrestaureringer. Efterbehandling og polering af komposit udvikler mikroskopiske defekter i overfladen, hvilket resulterer i et accelereret båd af komposit, hvilket klinisk som slid. PermaSeal-forsøger, der påføres under restaurering og på årsbasis, kan forbedre marginal integritet af sammensatte restaureringer ved at fylde mikroskopiske revner i kompositoverflader. <b>Contraindikationer</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Undgå anvendelse på patienter med kendt følsomhed overfor acrylater eller andre harpiksmaterialer. Hvis der opstår allergisk reaktion, dermatitis eller udslæt, skal patienten konsultere deres læge.</li> <li>For patienter eller brugere med allergiproblemer henvises til allergiinformasjonen på produktallergendokumentet, som findes på <a href="http://www.ultradent.com">www.ultradent.com</a>. Hvis der observeres en allergisk reaktion skyles det eksponerede område grundigt med vand, og patienten skal konsultere sin læge.</li></ul> <b>Advarsler og forholdsregler</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Harpiksmaterialer kan være sensibiliserende. Pas på ikke at binde tilføjet komposit til restaureringer sammen.</li> <li>Husk at etablere tilstrækkelig isolering før du bruger PermaSeal-forsøger. Et rent, tørt felt er afgørende for optimal resinbinding.</li> <li>Brug olierfri, fugtfri luft til tørring efter ætning.</li> <li>Spiðser er kun til engangsbrug.</li> <li>Der må ikke anvendes anbefalede spidser.</li></ul> <b>Trinvisse instruktioner</b> <b>Klargøring</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Fjern lueråshatten fra sprøjten.</li></ol>  |
| <b>PermaSeal™ Kompositen Sealer</b>  |
| <b>Produktbeschreibung</b> <p>PermaSeal™ Kompositsealer ist ein lichthärtendes, ungefülltes harz auf Methacrylatbasis, das für die Aushärtung in einem sehr dünnen Film und mit einer der dünnsten bekannten Sauerstoffbarrierenschichten entwickelt wurde. Zum Versiegeln neuer oder vorhandener Komposit- oder provisorischer Restaurationen. Für alle beschriebenen Produkte, lesen Sie bitte sorgfältig alle Anleitungen und Sicherheitsdatenblätter lesen. <b>Lieferformen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Spritze (1,2 ml)</li> <li>Injektionsnadel</li> <li>Swart Micro™ FX™ Spitze</li></ul> <b>Anwendungsbereich/Wendungsweck</b> PermaSeal-Versiegler dringt ein und versiegelt Risse und Oberflächenporosität in Kompositrestorationen. Beim Finieren und Polieren von Komposit entstehen mikroskopische Defekte in der Oberfläche, was zu einem beschleunigten Kompositverlust führt, der klinisch als Verschleiß interpretiert wird. PermaSeal-Versiegler, der während der Restaurationsoberfläch- und jährlich aufgetragen wird, kann die Randintegrität von Kompositrestorationen verbessern, indem mikroskopische Risse in Kompositoberflächen gefüllt werden. <b>Contraindikationen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nicht an Patienten mit bekannter Sensibilität gegenüber Acrylate oder andere Harze anwenden. Der Patient muss seinen Arzt aufsuchen, wenn eine allergische Reaktion, Dermatitis oder Hautausschlag auftreten.</li> <li>Bei Patienten oder Benutzern mit Verdacht auf Allergien, konsultieren Sie das Allergendokument unter <a href="http://www.ultradent.com">www.ultradent.com</a>. Bei Beobachtung einer allergischen Reaktion konsultieren Sie bitte sofort Ihren Arzt.</li></ul> <b>Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Harze können sensibilisierend sein. Achten Sie darauf, keine Barriere-Schichten wieder verwenden, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden. Wenn eine Barriere-Schicht verwendet wird, sollte diese vollständig als Einweg-Injektionspritze behandelt werden.</li></ul> <b>Lagerung und Entsorgung</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Verwenden Sie zum Trocknen nur dem Ätzen ölfrei, feuchtheuchtsfreie Luft.</li> <li>Spitzenansätze sind nur zur einmaligen Verwendung.</li> <li>Nur empfindliche Kanülen verwenden.</li></ul> <b>Schrittweise Anleitung</b></p>                             |
| <b>PermaSeal™ Kompositen Sealer</b>  |
| <b>Descripción del producto</b> <p>El sellante de compuesto PermaSeal™ es una resina de metacrilato no rellena y fotopolimerizable diseñada para polimerizar en una película muy fina y con una de las capas de inhibición de oxígeno más delgadas o no rellenas del mundo. Úsese para sellar restauraciones de composite o provisionales nuevas o existentes. Para todos los productos descritos, lea atentamente y comprenda todas las instrucciones y la información de la hoja de datos de seguridad antes de usar el producto. <b>Modo de aplicación</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Jeringa de administración de 1,2 ml</li> <li>Puntúa de administración: <ul style="list-style-type: none"><li>Swart Micro™ FX™</li></ul></li></ul> <b>Indicaciones de uso/Fin previsto</b> El sellador PermaSeal penetra y sella las grietas y la porosidad de la superficie en las restauraciones de composite. El acabado de las superficies de las restauraciones con PermaSeal mejora la integridad marginal de las restauraciones de composite al rellenar grietas microscópicas en las superficies del mismo. <b>Contraindicaciones</b> <ul style="list-style-type: none"><li>No utilice en pacientes con una sensibilidad conocida a acrilatos u otras resinas. Si se desarrolla una reacción alérgica, dermatitis o erupción, haga que el paciente consulte a su médico.</li> <li>Para pacientes o usuarios con problemas de alergia, consulte el documento de información de producto disponible en <a href="http://www.ultradent.com">www.ultradent.com</a>. Si se observa una reacción alérgica, lave bien el área expuesta con agua y haga que el paciente consulte a su médico.</li></ul> <b>Advertencias y precauciones</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Las resinas pueden ser sensibilizantes.</li> <li>Tenga cuidado para no pegar adyacentes.</li> <li>Recuerde establecer un aislamiento adecuado antes de utilizar el sellante. Un campo libre de humedad y seco e imperativo para una unión óptima de la resina.</li> <li>Use aire sin aceite y sem humedad para secar después del secado.</li> <li>Las puntas son de un solo uso.</li> <li>Utilice únicamente puntas recomendadas.</li></ul> <b>Información variada</b> Repetir instrucciones de fabricante al fabricante y a la autoridad competente. <a href="http://www.ultradent.com">www.ultradent.com</a> / +1-800-552-5512 / 801-572-4200</p> |
| <b>PermaSeal™ Kompositen Sealer</b>  |
| <b>Produktbeskrivelse</b> <p>PermaSeal™ kompositsealer er en lyskured, ufyldt metakrylat-baseret resin designet til at herde i en meget tynd film og med et af de tyndeste iltbarrieringslag, man kender. Anvendes til at forsegle nye eller eksisterende komposit- eller forsegler tidligere restaureringer ved at fylde mikroskopiske revner i kompositoverflader.</p> <b>Contraindikationer</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Undgå anvendelse på patienter med kendt følsomhed overfor acrylater eller andre harpiksmaterialer. Hvis der opstår allergisk reaktion, dermatitis eller udslæt, skal patienten konsultere deres læge.</li> <li>For patienter eller brugere med allergiproblemer henvises til allergiinformasjonen på produktallergendokumentet, som findes på <a href="http://www.ultradent.com">www.ultradent.com</a>. Hvis der observeres en allergisk reaktion skyles det eksponerede område grundigt med vand, og patienten skal konsultere sin læge.</li></ul> <b>Advarsler og forholdsregler</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Harpiksmaterialer kan være sensibiliserende. Pas på ikke at binde tilføjet komposit til restaureringer sammen.</li> <li>Husk at etablere tilstrækkelig isolering før du bruger PermaSeal-forsøger. Et rent, tørt felt er afgørende for optimal resinbinding.</li> <li>Brug olierfri, fugtfri luft til tørring efter ætning.</li> <li>Spiðser er kun til engangsbrug.</li> <li>Der må ikke anvendes anbefalede spidser.</li></ul> <b>Trinvisse instruktioner</b> <b>Klargøring</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Fjern lueråshatten fra sprøjten.</li></ol>   |
| <b>PermaSeal™ Kompositen Sealer</b>  |
| <b>Produktbeschreibung</b> <p>PermaSeal™ Kompositsealer ist ein lichthärtendes, ungefülltes harz auf Methacrylatbasis, das für die Aushärtung in einem sehr dünnen Film und mit einer der dünnsten bekannten Sauerstoffbarrierenschichten entwickelt wurde. Zum Versiegeln neuer oder vorhandener Komposit- oder provisorischer Restaurationen. Für alle beschriebenen Produkte, lesen Sie bitte sorgfältig alle Anleitungen und Sicherheitsdatenblätter lesen. <b>Lieferformen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Spritze (1,2 ml)</li> <li>Injektionsnadel</li> <li>Swart Micro™ FX™ Spitze</li></ul> <b>Anwendungsbereich/Wendungsweck</b> PermaSeal-Versiegler dringt ein und versiegelt Risse und Oberflächenporosität in Kompositrestorationen. Beim Finieren und Polieren von Komposit entstehen mikroskopische Defekte in der Oberfläche, was zu einem beschleunigten Kompositverlust führt, der klinisch als Verschleiß interpretiert wird. PermaSeal-Versiegler, der während der Restaurationsoberfläch- und jährlich aufgetragen wird, kann die Randintegrität von Kompositrestorationen verbessern, indem mikroskopische Risse in Kompositoberflächen gefüllt werden. <b>Contraindikationen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nicht an Patienten mit bekannter Sensibilität gegenüber Acrylate oder andere Harze anwenden. Der Patient muss seinen Arzt aufsuchen, wenn eine allergische Reaktion, Dermatitis oder Hautausschlag auftreten.</li> <li>Bei Patienten oder Benutzern mit Verdacht auf Allergien, konsultieren Sie das Allergendokument unter <a href="http://www.ultradent.com">www.ultradent.com</a>. Bei Beobachtung einer allergischen Reaktion konsultieren Sie bitte sofort Ihren Arzt.</li></ul> <b>Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Harze können sensibilisierend sein. Achten Sie darauf, keine Barriere-Schichten wieder verwenden, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden. Wenn eine Barriere-Schicht verwendet wird, sollte diese vollständig als Einweg-Injektionspritze behandelt werden.</li></ul> <b>Lagerung und Entsorgung</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Verwenden Sie zum Trocknen nur dem Ätzen ölfrei, feuchtheuchtsfreie Luft.</li> <li>Spitzenansätze sind nur zur einmaligen Verwendung.</li> <li>Nur empfindliche Kanülen verwenden.</li></ul> <b>Schrittweise Anleitung</b></p>                             |
| <b>PermaSeal™ Kompositen Sealer</b>  |
| <b>Descripción del producto</b> <p>El sellante de compuesto PermaSeal™ es una resina de metacrilato no rellena y fotopolimerizable diseñada para polimerizar en una película muy fina y con una de las capas de inhibición de oxígeno más delgadas o no rellenas del mundo. Úsese para sellar restauraciones de composite o provisionales nuevas o existentes. Para todos los productos descritos, lea atentamente y comprenda todas las instrucciones y la información de la hoja de datos de seguridad antes de usar el producto. <b>Modo de aplicación</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Jeringa de administración de 1,2 ml</li> <li>Puntúa de administración: <ul style="list-style-type: none"><li>Swart Micro™ FX™</li></ul></li></ul> <b>Indicaciones de uso/Fin previsto</b> El sellador PermaSeal penetra y sella las grietas y la porosidad de la superficie en las restauraciones de composite. El acabado de las superficies de las restauraciones con PermaSeal mejora la integridad marginal de las restauraciones de composite al rellenar grietas microscópicas en las superficies del mismo. <b>Contraindicaciones</b> <ul style="list-style-type: none"><li>No utilice en pacientes con una sensibilidad conocida a acrilatos u otras resinas. Si se desarrolla una reacción alérgica, dermatitis o erupción, haga que el paciente consulte a su médico.</li> <li>Para pacientes o usuarios con problemas de alergia, consulte el documento de información de producto disponible en <a href="http://www.ultradent.com">www.ultradent.com</a>. Si se observa una reacción alérgica, lave bien el área expuesta con agua y haga que el paciente consulte a su médico.</li></ul> <b>Advertencias y precauciones</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Las resinas pueden ser sensibilizantes.</li> <li>Tenga cuidado para no pegar adyacentes.</li> <li>Recuerde establecer un aislamiento adecuado antes de utilizar el sellante. Un campo libre de humedad y seco e imperativo para una unión óptima de la resina.</li> <li>Use aire sin aceite y sem humedad para secar después del secado.</li> <li>Las puntas son de un solo uso.</li> <li>Utilice únicamente puntas recomendadas.</li></ul> <b>Información variada</b> Repetir instrucciones de fabricante al fabricante y a la autoridad competente. <a href="http://www.ultradent.com">www.ultradent.com</a> / +1-800-552-5512 / 801-572-4200</p> |
| <b>PermaSeal™ Kompositen Sealer</b>  |
| <b>Produktbeskrivelse</b> <p>PermaSeal™ kompositsealer er en lyskured, ufyldt metakrylat-baseret resin designet til at herde i en meget tynd film og med et af de tyndeste iltbarrieringslag, man kender. Anvendes til at forsegle nye eller eksisterende komposit- eller forsegler tidligere restaureringer ved at fylde mikroskopiske revner i kompositoverflader.</p> <b>Contraindikationer</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Undgå anvendelse på patienter med kendt følsomhed overfor acrylater eller andre harpiksmaterialer. Hvis der opstår allergisk reaktion, dermatitis eller udslæt, skal patienten konsultere deres læge.</li> <li>For patienter eller brugere med allergiproblemer henvises til allergiinformasjonen på produktallergendokumentet, som findes på <a href="http://www.ultradent.com">www.ultradent.com</a>. Hvis der observeres en allergisk reaktion skyles det eksponerede område grundigt med vand, og patienten skal konsultere sin læge.</li></ul> <b>Advarsler og forholdsregler</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Harpiksmaterialer kan være sensibiliserende. Pas på ikke at binde tilføjet komposit til restaureringer sammen.</li> <li>Husk at etablere tilstrækkelig isolering før du bruger PermaSeal-forsøger. Et rent, tørt felt er afgørende for optimal resinbinding.</li> <li>Brug olierfri, fugtfri luft til tørring efter ætning.</li> <li>Spiðser er kun til engangsbrug.</li> <li>Der må ikke anvendes anbefalede spidser.</li></ul> <b>Trinvisse instruktioner</b> <b>Klargøring</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Fjern lueråshatten fra sprøjten.</li></ol>   |
| <b>PermaSeal™ Kompositen Sealer</b>  |
| <b>Produktbeschreibung</b> <p>PermaSeal™ Kompositsealer ist ein lichthärtendes, ungefülltes harz auf Methacrylatbasis, das für die Aushärtung in einem sehr dünnen Film und mit einer der dünnsten bekannten Sauerstoffbarrierenschichten entwickelt wurde. Zum Versiegeln neuer oder vorhandener Komposit- oder provisorischer Restaurationen. Für alle beschriebenen Produkte, lesen Sie bitte sorgfältig alle Anleitungen und Sicherheitsdatenblätter lesen. <b>Lieferformen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Spritze (1,2 ml)</li> <li>Injektionsnadel</li> <li>Swart Micro™ FX™ Spitze</li></ul> <b>Anwendungsbereich/Wendungsweck</b> PermaSeal-Versiegler dringt ein und versiegelt Risse und Oberflächenporosität in Kompositrestorationen. Beim Finieren und Polieren von Komposit entstehen mikroskopische Defekte in der Oberfläche, was zu einem beschleunigten Kompositverlust führt, der klinisch als Verschleiß interpretiert wird. PermaSeal-Versiegler, der während der Restaurationsoberfläch- und jährlich aufgetragen wird, kann die Randintegrität von Kompositrestorationen verbessern, indem mikroskopische Risse in Kompositoberflächen gefüllt werden. <b>Contraindikationen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nicht an Patienten mit bekannter Sensibilität gegenüber Acrylate oder andere Harze anwenden. Der Patient muss seinen Arzt aufsuchen, wenn eine allergische Reaktion, Dermatitis oder Hautausschlag auftreten.</li> <li>Bei Patienten oder Benutzern mit Verdacht auf Allergien, konsultieren Sie das Allergendokument unter <a href="http://www.ultradent.com">www.ultradent.com</a>. Bei Beobachtung einer allergischen Reaktion konsultieren Sie bitte sofort Ihren Arzt.</li></ul> <b>Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Harze können sensibilisierend sein. Achten Sie darauf, keine Barriere-Schichten wieder verwenden, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden. Wenn eine Barriere-Schicht verwendet wird, sollte diese vollständig als Einweg-Injektionspritze behandelt werden.</li></ul> <b>Lagerung und Entsorgung</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Verwenden Sie zum Trocknen nur dem Ätzen ölfrei, feuchtheuchtsfreie Luft.</li> <li>Spitzenansätze sind nur zur einmaligen Verwendung.</li> <li>Nur empfindliche Kanülen verwenden.</li></ul> <b>Schrittweise Anleitung</b></p>                             |
| <b>PermaSeal™ Kompositen Sealer</b>  |
| <b>Descripción del producto</b> <p>El sellante de compuesto PermaSeal™ es una resina de metacrilato no rellena y fotopolimerizable diseñada para polimerizar en una película muy fina y con una de las capas de inhibición de oxígeno más delgadas o no rellenas del mundo. Úsese para sellar restauraciones de composite o provisionales nuevas o existentes. Para todos los productos descritos, lea atentamente y comprenda todas las instrucciones y la información de la hoja de datos de seguridad antes de usar el producto. <b>Modo de aplicación</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Jeringa de administración de 1,2 ml</li> <li>Puntúa de administración: <ul style="list-style-type: none"><li>Swart Micro™ FX™</li></ul></li></ul> <b>Indicaciones de uso/Fin previsto</b> El sellador PermaSeal penetra y sella las grietas y la porosidad de la superficie en las restauraciones de composite. El acabado de las superficies de las restauraciones con PermaSeal mejora la integridad marginal de las restauraciones de composite al rellenar grietas microscópicas en las superficies del mismo. <b>Contraindicaciones</b> <ul style="list-style-type: none"><li>No utilice en pacientes con una sensibilidad conocida a acrilatos u otras resinas. Si se desarrolla una reacción alérgica, dermatitis o erupción, haga que el paciente consulte a su médico.</li> <li>Para pacientes o usuarios con problemas de alergia, consulte el documento de información de producto disponible en <a href="http://www.ultradent.com">www.ultradent.com</a>. Si se observa una reacción alérgica, lave bien el área expuesta con agua y haga que el paciente consulte a su médico.</li></ul> <b>Advertencias y precauciones</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Las resinas pueden ser sensibilizantes.</li> <li>Tenga cuidado para no pegar adyacentes.</li> <li>Recuerde establecer un aislamiento adecuado antes de utilizar el sellante. Un campo libre de humedad y seco e imperativo para una unión óptima de la resina.</li> <li>Use aire sin aceite y sem humedad para secar después del secado.</li> <li>Las puntas son de un solo uso.</li> <li>Utilice únicamente puntas recomendadas.</li></ul> <b>Información variada</b> Repetir instrucciones de fabricante al fabricante y a la autoridad competente. <a href="http://www.ultradent.com">www.ultradent.com</a> / +1-800-552-5512 / 801-572-4200</p> |
| <b>PermaSeal™ Kompositen Sealer</b>  |
| <b>Produktbeskrivelse</b> <p>PermaSeal™ kompositsealer er en lyskured, ufyldt metakrylat-baseret resin designet til at herde i en meget tynd film og med et af de tyndeste iltbarrieringslag, man kender. Anvendes til at forsegle nye eller eksisterende komposit- eller forsegler tidligere restaureringer ved at fylde mikroskopiske revner i kompositoverflader.</p> <b>Contraindikationer</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Undgå anvendelse på patienter med kendt følsomhed overfor acrylater eller andre harpiksmaterialer. Hvis der opstår allergisk reaktion, dermatitis eller udslæt, skal patienten konsultere deres læge.</li> <li>For patienter eller brugere med allergiproblemer henvises til allergiinformasjonen på produktallergendokumentet, som findes på <a href="http://www.ultradent.com">www.ultradent.com</a>. Hvis der observeres en allergisk reaktion skyles det eksponerede område grundigt med vand, og patienten skal konsultere sin læge.</li></ul> <b>Advarsler og forholdsregler</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Harpiksmaterialer kan være sensibiliserende. Pas på ikke at binde tilføjet komposit til restaureringer sammen.</li> <li>Husk at etablere tilstrækkelig isolering før du bruger PermaSeal-forsøger. Et rent, tørt felt er afgørende for optimal resinbinding.</li> <li>Brug olierfri, fugtfri luft til tørring efter ætning.</li> <li>Spiðser er kun til engangsbrug.</li> <li>Der må ikke anvendes anbefalede spidser.</li></ul> <b>Trinvisse instruktioner</b> <b>Klargøring</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Fjern lueråshatten fra sprøjten.</li></ol>   |
| <b>PermaSeal™ Kompositen Sealer</b>  |
| <b>Produktbeschreibung</b> <p>PermaSeal™ Kompositsealer ist ein lichthärtendes, ungefülltes harz auf Methacrylatbasis, das für die Aushärtung in einem sehr dünnen Film und mit einer der dünnsten bekannten Sauerstoffbarrierenschichten entwickelt wurde. Zum Versiegeln neuer oder vorhandener Komposit- oder provisorischer Restaurationen. Für alle beschriebenen Produkte, lesen Sie bitte sorgfältig alle Anleitungen und Sicherheitsdatenblätter lesen. <b>Lieferformen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Spritze (1,2 ml)</li> <li>Injektionsnadel</li> <li>Swart Micro™ FX™ Spitze</li></ul> <b>Anwendungsbereich/Wendungsweck</b> PermaSeal-Versiegler dringt ein und versiegelt Risse und Oberflächenporosität in Kompositrestorationen. Beim Finieren und Polieren von Komposit entstehen mikroskopische Defekte in der Oberfläche, was zu einem beschleunigten Kompositverlust führt, der klinisch als Verschleiß interpretiert wird. PermaSeal-Versiegler, der während der Restaurationsoberfläch- und jährlich aufgetragen wird, kann die Randintegrität von Kompositrestorationen verbessern, indem mikroskopische Risse in Kompositoberflächen gefüllt werden. <b>Contraindikationen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nicht an Patienten mit bekannter Sensibilität gegenüber Acrylate oder andere Harze anwenden. Der Patient muss seinen Arzt aufsuchen, wenn eine allergische Reaktion, Dermatitis oder Hautausschlag auftreten.</li> <li>Bei Patienten oder Benutzern mit Verdacht auf Allergien, konsultieren Sie das Allergendokument unter <a href="http://www.ultradent.com">www.ultradent.com</a>. Bei Beobachtung einer allergischen Reaktion konsultieren Sie bitte sofort Ihren Arzt.</li></ul> <b>Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Harze können sensibilisierend sein. Achten Sie darauf, keine Barriere-Schichten wieder verwenden, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden. Wenn eine Barriere-Schicht verwendet wird, sollte diese vollständig als Einweg-Injektionspritze behandelt werden.</li></ul> <b>Lagerung und Entsorgung</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Verwenden Sie zum Trocknen nur dem Ätzen ölfrei, feuchtheuchtsfreie Luft.</li> <li>Spitzenansätze sind nur zur einmaligen Verwendung.</li> <li>Nur empfindliche Kanülen verwenden.</li></ul> <b>Schrittweise Anleitung</b></p>                             |
| <b>PermaSeal™ Kompositen Sealer</b>  |
| <b>Descripción del producto</b> <p>El sellante de compuesto PermaSeal™ es una resina de metacrilato no rellena y fotopolimerizable diseñada para polimerizar en una película muy fina y con una de las capas de inhibición de oxígeno más delgadas o no rellenas del mundo. Úsese para sellar restauraciones de composite o provisionales nuevas o existentes. Para todos los productos descritos, lea atentamente y comprenda todas las instrucciones y la información de la hoja de datos de seguridad antes de usar el producto. <b>Modo de aplicación</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Jeringa de administración de 1,2 ml</li> <li>Puntúa de administración: <ul style="list-style-type: none"><li>Swart Micro™ FX™</li></ul></li></ul> <b>Indicaciones de uso/Fin previsto</b> El sellador PermaSeal penetra y sella las grietas y la porosidad de la superficie en las restauraciones de composite. El acabado de las superficies de las restauraciones con PermaSeal mejora la integridad marginal de las restauraciones de composite al rellenar grietas microscópicas en las superficies del mismo. <b>Contraindicaciones</b> <ul style="list-style-type: none"><li>No utilice en pacientes con una sensibilidad conocida a acrilatos u otras resinas. Si se desarrolla una reacción alérgica, dermatitis o erupción, haga que el paciente consulte a su médico.</li> <li>Para pacientes o usuarios con problemas de alergia, consulte el documento de información de producto disponible en <a href="http://www.ultradent.com">www.ultradent.com</a>. Si se observa una reacción alérgica, lave bien el área expuesta con agua y haga que el paciente consulte a su médico.</li></ul> <b>Advertencias y precauciones</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Las resinas pueden ser sensibilizantes.</li> <li>Tenga cuidado para no pegar adyacentes.</li> <li>Recuerde establecer un aislamiento adecuado antes de utilizar el sellante. Un campo libre de humedad y seco e imperativo para una unión óptima de la resina.</li> <li>Use aire sin aceite y sem humedad para secar después del secado.</li> <li>Las puntas son de un solo uso.</li> <li>Utilice únicamente puntas recomendadas.</li></ul> <b>Información variada</b> Repetir instrucciones de fabricante al fabricante y a la autoridad competente. <a href="http://www.ultradent.com">www.ultradent.com</a> / +1-800-552-5512 / 801-572-4200</p> |
| <b>PermaSeal™ Kompositen Sealer</b>  |
| <b>Produktbeskrivelse</b> <p>PermaSeal™ kompositsealer er en lyskured, ufyldt metakrylat-baseret resin designet til at herde i en meget tynd film og med et af de tyndeste iltbarrieringslag, man kender. Anvendes til at forsegle nye eller eksisterende komposit- eller forsegler tidligere restaureringer ved at fylde mikroskopiske revner i kompositoverflader.</p> <b>Contraindikationer</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Undgå anvendelse på patienter med kendt følsomhed overfor acrylater eller andre harpiksmaterialer. Hvis der opstår allergisk reaktion, dermatitis eller udslæt, skal patienten konsultere deres læge.</li> <li>For patienter eller brugere med allergiproblemer henvises til allergiinformasjonen på produktallergendokumentet, som findes på <a href="http://www.ultradent.com">www.ultradent.com</a>. Hvis der observeres en allergisk reaktion skyles det eksponerede område grundigt med vand, og patienten skal konsultere sin læge.</li></ul> <b>Advarsler og forholdsregler</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Harpiksmaterialer kan være sensibiliserende. Pas på ikke at binde tilføjet komposit til restaureringer sammen.</li> <li>Husk at etablere tilstrækkelig isolering før du bruger PermaSeal-forsøger. Et rent, tørt felt er afgørende for optimal resinbinding.</li> <li>Brug olierfri, fugtfri luft til tørring efter ætning.</li> <li>Spiðser er kun til engangsbrug.</li> <li>Der må ikke anvendes anbefalede spidser.</li></ul> <b>Trinvisse instruktioner</b> <b>Klargøring</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Fjern lueråshatten fra sprøjten.</li></ol>   |
| <b>PermaSeal™ Kompositen Sealer</b>  |
| <b>Produktbeschreibung</b> <p>PermaSeal™ Kompositsealer ist ein lichthärtendes, ungefülltes harz auf Methacrylatbasis, das für die Aushärtung in einem sehr dünnen Film und mit einer der dünnsten bekannten Sauerstoffbarrierenschichten entwickelt wurde. Zum Versiegeln neuer oder vorhandener Komposit- oder provisorischer Restaurationen. Für alle beschriebenen Produkte, lesen Sie bitte sorgfältig alle Anleitungen und Sicherheitsdatenblätter lesen. <b>Lieferformen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Spritze (1,2 ml)</li> <li>Injektionsnadel</li> <li>Swart Micro™ FX™ Spitze</li></ul> <b>Anwendungsbereich/Wendungsweck</b> PermaSeal-Versiegler dringt ein und versiegelt Risse und Oberflächenporosität in Kompositrestorationen. Beim Finieren und Polieren von Komposit entstehen mikroskopische Defekte in der Oberfläche, was zu einem beschleunigten Kompositverlust führt, der klinisch als Verschleiß interpretiert wird. PermaSeal-Versiegler, der während der Restaurationsoberfläch- und jährlich aufgetragen wird, kann die Randintegrität von Kompositrestorationen verbessern, indem mikroskopische Risse in Kompositoberflächen gefüllt werden. <b>Contraindikationen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nicht an Patienten mit bekannter Sensibilität gegenüber Acrylate oder andere Harze anwenden. Der Patient muss seinen Arzt aufsuchen, wenn eine allergische Reaktion, Dermatitis oder Hautausschlag auftreten.</li> <li>Bei Patienten oder Benutzern mit Verdacht auf Allergien, konsultieren Sie das Allergendokument unter <a href="http://www.ultradent.com">www.ultradent.com</a>. Bei Beobachtung einer allergischen Reaktion konsultieren Sie bitte sofort Ihren Arzt.</li></ul> <b>Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Harze können sensibilisierend sein. Achten Sie darauf, keine Barriere-Schichten wieder verwenden, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden. Wenn eine Barriere-Schicht verwendet wird, sollte diese vollständig als Einweg-Injektionspritze behandelt werden.</li></ul> <b>Lagerung und Entsorgung</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Verwenden Sie zum Trocknen nur dem Ätzen ölfrei, feuchtheuchtsfreie Luft.</li> <li>Spitzenansätze sind nur zur einmaligen Verwendung.</li> <li>Nur empfindliche Kanülen verwenden.</li></ul> <b>Schrittweise Anleitung</b></p>                             |
| <b>PermaSeal™ Kompositen Sealer</b>  |
| <b>Descripción del producto</b> <p>El sellante de compuesto PermaSeal™ es una resina de metacrilato no rellena y fotopolimerizable diseñada para polimerizar en una película muy fina y con una de las capas de inhibición de oxígeno más delgadas o no rellenas del mundo. Úsese para sellar restauraciones de composite o provisionales nuevas o existentes. Para todos los productos descritos, lea atentamente y comprenda todas las instrucciones y la información de la hoja de datos de seguridad antes de usar el producto. <b>Modo de aplicación</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Jeringa de administración de 1,2 ml</li> <li>Puntúa de administración: <ul style="list-style-type: none"><li>Swart Micro™ FX™</li></ul></li></ul> <b>Indicaciones de uso/Fin previsto</b> El sellador PermaSeal penetra y sella las grietas y la porosidad de la superficie en las restauraciones de composite. El acabado de las superficies de las restauraciones con PermaSeal mejora la integridad marginal de las restauraciones de composite al rellenar grietas microscópicas en las superficies del mismo. <b>Contraindicaciones</b> <ul style="list-style-type: none"><li>No utilice en pacientes con una sensibilidad conocida a acrilatos u otras resinas. Si se desarrolla una reacción alérgica, dermatitis o erupción, haga que el paciente consulte a su médico.</li> <li>Para pacientes o usuarios con problemas de alergia, consulte el documento de información de producto disponible en <a href="http://www.ultradent.com">www.ultradent.com</a>. Si se observa una reacción alérgica, lave bien el área expuesta con agua y haga que el paciente consulte a su médico.</li></ul> <b>Advertencias y precauciones</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Las resinas pueden ser sensibilizantes.</li> <li>Tenga cuidado para no pegar adyacentes.</li> <li>Recuerde establecer un aislamiento adecuado antes de utilizar el sellante. Un campo libre de humedad y seco e imperativo para una unión óptima de la resina.</li> <li>Use aire sin aceite y sem humedad para secar después del secado.</li> <li>Las puntas son de un solo uso.</li> <li>Utilice únicamente puntas recomendadas.</li></ul> <b>Información variada</b> Repetir instrucciones de fabricante al fabricante y a la autoridad competente. <a href="http://www.ultradent.com">www.ultradent.com</a> / +1-800-552-5512 / 801-572-4200</p> |
| <b>PermaSeal™ Kompositen Sealer</b>  |
| <b>Produktbeskrivelse</b> <p>PermaSeal™ kompositsealer er en lyskured, ufyldt metakrylat-baseret resin designet til at herde i en meget tynd film og med et af de tyndeste iltbarrieringslag, man kender. Anvendes til at forsegle nye eller eksisterende komposit- eller forsegler tidligere restaureringer ved at fylde mikroskopiske revner i kompositoverflader.</p> <b>Contraindikationer</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Undgå anvendelse på patienter med kendt følsomhed overfor acrylater eller andre harpiksmaterialer. Hvis der opstår allergisk reaktion, dermatitis eller udslæt, skal patienten konsultere deres læge.</li> <li>For patienter eller brugere med allergiproblemer henvises til allergiinformasjonen på produktallergendokumentet, som findes på <a href="http://www.ultradent.com">www.ultradent.com</a>. Hvis der observeres en allergisk reaktion skyles det eksponerede område grundigt med vand, og patienten skal konsultere sin læge.</li></ul> <b>Advarsler og forholdsregler</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Harpiksmaterialer kan være sensibiliserende. Pas på ikke at binde tilføjet komposit til restaureringer sammen.</li> <li>Husk at etablere tilstrækkelig isolering før du bruger PermaSeal-forsøger. Et rent, tørt felt er afgørende for optimal resinbinding.</li> <li>Brug olierfri, fugtfri luft til tørring efter ætning.</li> <li>Spiðser er kun til engangsbrug.</li> <li>Der må ikke anvendes anbefalede spidser.</li></ul> <b>Trinvisse instruktioner</b> <b>Klargøring</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Fjern lueråshatten fra sprøjten.</li></ol>   |
| <b>PermaSeal™ Kompositen Sealer</b>  |
| <b>Produktbeschreibung</b> <p>PermaSeal™ Kompositsealer ist ein lichthärtendes, ungefülltes harz auf Methacrylatbasis, das für die Aushärtung in einem sehr dünnen Film und mit einer der dünnsten bekannten Sauerstoffbarrierenschichten entwickelt wurde. Zum Versiegeln neuer oder vorhandener Komposit- oder provisorischer Restaurationen. Für alle beschriebenen Produkte, lesen Sie bitte sorgfältig alle Anleitungen und Sicherheitsdatenblätter lesen. <b>Lieferformen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Spritze (1,2 ml)</li> <li>Injektionsnadel</li> <li>Swart Micro™ FX™ Spitze</li></ul> <b>Anwendungsbereich/Wendungsweck</b> PermaSeal-Versiegler dringt ein und versiegelt Risse und Oberflächenporosität in Kompositrestorationen. Beim Finieren und Polieren von Komposit entstehen mikroskopische Defekte in der Oberfläche, was zu einem beschleunigten Kompositverlust führt, der klinisch als Verschleiß interpretiert wird. PermaSeal-Versiegler, der während der Restaurationsoberfläch- und jährlich aufgetragen wird, kann die Randintegrität von Kompositrestorationen verbessern, indem mikroskopische Risse in Kompositoberflächen gefüllt werden. <b>Contraindikationen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nicht an Patienten mit bekannter Sensibilität gegenüber Acrylate oder andere Harze anwenden. Der Patient muss seinen Arzt aufsuchen, wenn eine allergische Reaktion, Dermatitis oder Hautausschlag auftreten.</li> <li>Bei Patienten oder Benutzern mit Verdacht auf Allergien, konsultieren Sie das Allergendokument unter <a href="http://www.ultradent.com">www.ultradent.com</a>. Bei Beobachtung einer allergischen Reaktion konsultieren Sie bitte sofort Ihren Arzt.</li></ul> <b>Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Harze können sensibilisierend sein. Achten Sie darauf, keine Barriere-Schichten wieder verwenden, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden. Wenn eine Barriere-Schicht verwendet wird, sollte diese vollständig als Einweg-Injektionspritze behandelt werden.</li></ul> <b>Lagerung und Entsorgung</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Verwenden Sie zum Trocknen nur dem Ätzen ölfrei, feuchtheuchtsfreie Luft.</li> <li>Spitzenansätze sind nur zur einmaligen Verwendung.</li> <li>Nur empfindliche Kanülen verwenden.</li></ul> <b>Schrittweise Anleitung</b></p>                             |
| <b>PermaSeal™ Kompositen Sealer</b>  |
| <b>Descripción del producto</b> <p>El sellante de compuesto PermaSeal™ es una resina de metacrilato no rellena y fotopolimerizable diseñada para polimerizar en una película muy fina y con una de las capas de inhibición de oxígeno más delgadas o no rellenas del mundo. Úsese para sellar restauraciones de composite o provisionales nuevas o existentes. Para todos los productos descritos, lea atentamente y comprenda todas las instrucciones y la información de la hoja de datos de seguridad antes de usar el producto. <b>Modo de aplicación</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Jeringa de administración de 1,2 ml</li> <li>Puntúa de administración: <ul style="list-style-type: none"><li>Swart Micro™ FX™</li></ul></li></ul> <b>Indicaciones de uso/Fin previsto</b> El sellador PermaSeal penetra y sella las grietas y la porosidad de la superficie en las restauraciones de composite. El acabado de las superficies de las restauraciones con PermaSeal mejora la integridad marginal de las restauraciones de composite al rellenar grietas microscópicas en las superficies del mismo. <b>Contraindicaciones</b> <ul style="list-style-type: none"><li>No utilice en pacientes con una sensibilidad conocida a acrilatos u otras resinas. Si se desarrolla una reacción alérgica, dermatitis o erupción, haga que el paciente consulte a su médico.</li> <li>Para pacientes o usuarios con problemas de alergia, consulte el documento de información de producto disponible en <a href="http://www.ultradent.com">www.ultradent.com</a>. Si se observa una reacción alérgica, lave bien el área expuesta con agua y haga que el paciente consulte a su médico.</li></ul> <b>Advertencias y precauciones</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Las resinas pueden ser sensibilizantes.</li> <li>Tenga cuidado para no pegar adyacentes.</li> <li>Recuerde establecer un aislamiento adecuado antes de utilizar el sellante. Un campo libre de humedad y seco e imperativo para una unión óptima de la resina.</li> <li>Use aire sin aceite y sem humedad para secar después del secado.</li> <li>Las puntas son de un solo uso.</li> <li>Utilice únicamente puntas recomendadas.</li></ul> <b>Información variada</b> Repetir instrucciones de fabricante al fabricante y a la</p>   |

