



3101 Mælibréf				3101 Mælibréf			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
3.2.3 <a href="#">527/1997</a> gr. 4.1	Á skoðunarskýrslu skal skrá útgáfudag mælibréfs.	Gildistaka 18/08/1977	Núverandi skipsnafn er ekki á mælibréfi. (Mælibréf fyrir öll skip og báta).  Mælibréf ekki um borð.  Vél skal vera skráð í mælibréfi.  Eigandi skal vera skráður á mælibréf.  Aðalmál og stærð skal vera á mælibréfi.	S	Mælibréf ekki í gildi		3
				S	Skip án mælibréfs.		3
				S	Röng vél skráð.		3
				S	Rangur eigandi skráður.		2
				M	Rangt mál/stærð skráð.		2

3108 Fjarskiptaskírteini				3108 Fjarskiptaskírteini			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.4 <a href="#">53/2000</a> III kafli gr 20 og 21.	Á skoðunarskýrslu skal skrá dagsetningu „Talstöðvaröryggisvottorðs“.	Gildistaka 20/01/2000	Búnaður samkvæmt gr. 20 skal vera um borð á hafsvæði STK og A1. Ef um A2 er að ræða þá regla 21.  Búnaður skal vera skoðaður og virka rétt.	S	Búnað vantar.		3
				V/S	Búnaður óskoðaður.		2



3202 Seguláttaviti				3202 Seguláttaviti			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-17</a> gr. 2	Á skoðunarskýrslu skal skrá dagsetningu vottorðs leiðréttingar.	Gildistaka 30/11/1994	Skal vera viðurkenndur af SI.	S	Ekki viðurkenndur.		3
2.2.3.1 <a href="#">189/1994</a> gr. 10		Gildistaka 21/03/1994	Skip lengri en 12 m, 100mm rós.	M	Rós minni en 100mm.		3
gr. 10.4			Allir áttavitar eiga að vera leiðréttir á tveggja ára fresti.	S	Áttaviti ekki leiðréttur.		2

3204 Brunaviðvörðun				3204 Brunaviðvörðun			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-14</a> gr. 6	Á skoðunarskýrslu skal skrá dagsetningu skoðunarskýrslu.	Gildistaka 30/11/1994	Þilfarsbátar og bátar yfirbyggðir að hluta skulu hafa bruna- viðvörðun frá vélarými.	S	Ekki til staðar.		3
				S/V	Virkar ekki.		2
			Brunaviðv, frá eldavel.	S	Ekki til staðar.		3
				S/V	Virkar ekki.		2
			Í lúkar eða káetu	S	Ekki til staðar.		3
				S/V	Virkar ekki.		2



3205 Slökkvikerfi				3205 Slökkvikerfi			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-14</a> gr. 5	Á skoðunarskýrslu skal skrá dagsetningu skoðunar slökkvikerfis.	Gildistaka 30/11/1994	Föst slökkvikerfi í vélarúmi báta 8 m og lengri.	S	Ekki uppsett		3
			Skoðað á 12 mán fresti.	S	Ekki skoðað		2
<a href="#">S-14</a> gr.5.1			Bátar með bensínvél innanb.	S	Ekki uppsett		3
<a href="#">UB001/1996</a>			Skoðað á 12 mán fresti.	S	Ekki skoðað		2

3206 Lyfjakista				3206 Lyfjakista			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.3 <a href="#">365/1998</a> gr 4.	Á skoðunarskýrslu skal skrá dagsetningu skoðunar.	Gildistaka 08/06/1998	Er lyfjaskrín um borð?	S	Ekkert lyfjaskrín um borð.		2
gr. 15.1			Vottað lyfjaskrín?	S	Ekki vottuð.		2
gr. 15.1 <a href="#">UB018/1992</a>			Skal skoða árlega.	S	Gildistími útrunnin.		2



3211 Stöðugleikagögn			3211 Stöðugleikagögn				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-3</a> gr. 3.7	Á skoðunarskýrslu skal skrá dagsetningu stöðugleikagagna.	Gildistaka 30/11/1994	Í hverjum þilfarsbáti skulu vera upplýsingar, sem gera skipstjóra kleift að meta stöðugleika bátsins á auðveldan og öruggan hátt við mismunandi aðstæður.	S	Stöðugleikagögn ekki til.		3
				S	Stöðugleikagögn ekki um borð		2

3212 Slökkvitæki			3212 Slökkvitæki				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-14gr.</a> 4.1 og 4.2	Á skoðunarskýrslu skal skrá dagsetningu skoðunar.	Gildistaka 30/11/1994	Eiga að vera viðurkennd.  Í bátum allt að 10 metrum skal vera minnst eitt handslökkvitæki. Í bátum 10 til 15 metrum skulu vera minnst tvö handslökkvitæki.	S	Ekki viðurkennd.		3
				S	Tæki vantar.		3
2.2.2.8 <a href="#">170/1990</a> gr. 3.8		Gildistaka 02/04/1990	Skulu skoðuð árlega.  Geymd á þilum í upphengjum.  Skulu vera heil og óryðguð.	S	Skoðun útrunnin.		3
gr. 2.4				S	Ekki í hengju.		3
gr. 2.10 <a href="#">UB001/1996</a>				S	Ryðguð, dælduð.		3

3302 Merkingar			3302 Merkingar				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
3.1.1 <a href="#">115/1985</a> 8 gr.		Gildistaka 31/12/1985	Skipaskrárnúmer, nafn eða umdæmisbókstafir vantar.	S	Merkingu vantar.		3



3.2.1 <a href="#">493/1986</a> <a href="#">UB011/1994</a>	Gildistaka 01/12/1986	Er ástand merkinga í lagi	S	Röng merking.	3
			S	Merkingar daufar.	2
			S	Merking skemmd eða villandi	2
		Hæð tölustafa í skipaskrárnúmeri eru eftirfarandi: 10 til 15 metrar 25 cm. minni en 10 metrar 20 cm. Seglbátar 15 cm.	M	Tölustafir of litlir	3
		Hæð á umdæmisbókstöfum 10 til 15 metrar 25 cm. minni en 10 metrar 10 cm	M	Bókstafir of litlir.	2
		Hæð á bókstöfum í nafni og heimilsfangi eru eftirfarandi: 10 til 15 metrar 12 cm.	M	Bókstafir of litlir.	2



3303 Öryggislitur				3303 Öryggislitur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 <a href="#">189/1994</a> gr. 11.7	Á skoðunarskýrslu skal skrá tegund og númer á öryggislit.	Gildistaka 21/03/1994	Stærð litaflatar skv. reglum Á stýrishúsum báta skal vera amk 15 cm breiða rönd kringum stýrishúsið. Annað sjá reglur.	S	Lit vantar.		2
			Flötur of lítill.	S	Nær ekki stærð.		2
			Réttur litur.	S	Litur utan marka.		2

3401 Sjónauki				3401 Sjónauki			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 <a href="#">189/1994</a> tafla II		Gildistaka 21/03/1994	Skip 12-15m að lengd skulu búin sjónauka.	S	Ekki til staðar.		1

3405 Sjókort				3405 Sjókort			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 <a href="#">189/1994</a> gr 10.5		Gildistaka 21/03/1994	Nauðsynleg sjókort skulu vera um borð.	S	Ekki til staðar.		2



3406 Almanak				3406 Almanak			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 <a href="#">189/1994</a> gr.12.1		Gildistaka 21/03/1994	Sérhvert skip 12 m og lengra.	S	Ekki til staðar.		1

3413 Þjóðfáni				3413 Þjóðfáni			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 <a href="#">189/1994</a> gr. 12.4		Gildistaka 21/03/1994	Þjóðfáni um borð.	S	Ekki til staðar.		1

3419 Flauta og bjalla				3419 Flauta og bjalla			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 <a href="#">189/1994</a> tafla II		Gildistaka 21/03/1994	Flauta og bjalla skal vera um borð í vinnu- og skemmtibátum yfir 12 metra.	S/V	Flautu og bjöllu vantar.		2



3424 Siglingaljós				3424 Siglingaljós			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
6.1.4 <a href="#">7/1975</a> gr. 21 og 22		Gildistaka 26/02/1975	Skulu uppfylla 21. og 22. reglu í Alþjóðasiglingareglunum kafla C. Skulu vera viðurkennd.	S	Ekki viðurkennd.		3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-17</a> gr. 4.3		Gildistaka 30/11/1994	Eru siglingaljós í lagi ?	S	Ekki í lagi		3
<a href="#">V-11</a> gr. 3.1 og 3.2			Vör skulu vera fyrir hvert ljós	S	Var vantar		2
<a href="#">UB019/1992</a>			Ef ekki er hægt að fylgjast með góðu móti með virkni siglingaljósanna skal vera í stýrishúsi gaumljós fyrir hvert siglingalós eða sameiginleg hljóðmerki.	S/V	Gaumljós vantar		2

3425 Fiskveiðiljós				3425 Fiskveiðiljós			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
6.1.4 <a href="#">7/1975</a> gr. 26		Gildistaka 26/02/1975	Skulu uppfylla 26. reglu í Alþjóðasiglingareglunum kafla C. Skulu vera viðurkennd.	S	Ekki viðurkennd.		2
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-17</a> gr. 4.3		Gildistaka 30/11/1994	Eru siglingaljós í lagi?	S	Ekki í lagi.		2
<a href="#">UB019/1992</a>							





3426 Siglingaáhöld				3426 Siglingaáhöld			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 <a href="#">189/1994</a> gr 10.5		Gildistaka 21/03/1994	Nauðsynleg siglingaáhöld svo sem sirkill og samsíðungur.	S	Ekki til staðar.		2

3430 Vasaljós				3430 Vasaljós			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 <a href="#">189/1994</a> gr 11.4		Gildistaka 21/03/1994	Á öllum skipum 6 m og lengri.	S	Ekki til staðar.		1

3431 Þokulúður				3431 Þokulúður			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 <a href="#">189/1994</a> tafla II		Gildistaka 21/03/1994	Þokulúður skal vera um borð í vinnu- og skemmtibátum milli 6 og 12 metra.	S/V	Þokulúður vantar.		2

3501 Handblys				3501 Handblys			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 <a href="#">189/1994</a> gr. 8 og tafla II	Á skoðunarskýrslu skal skrá gildistími handblysa.	Gildistaka 21/03/1994	Er tilskilinn fjöldi um borð? 6 til <12 metrar: 3 stk. 12 til <15 metrar: 4 stk.	S	Handblys vantar.		3
			Viðurkennd?	S	Ekki viðurkennd.		3
			Ekki eldri en 36 mánuði frá framleiðsludegi.	S	Gildistími útrunnin.		3
gr. 2.7.4			Geymd í vatnsheldu íláti?	S	Ekki í lokuðu íláti.		3



3502 Flugeldar				3502 Flugeldar			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 <a href="#">189/1994</a> gr. 8.1	Á skoðunarskýrslu skal skrá gildistíma flugelda.	Gildistaka 21/03/1994	Er tilskilinn fjöldi um borð? 6 til <12 metrar: 3 stk. 12 til <15 metrar: 4 stk.	S	Flugelda vantar.		3
gr. 2			Viðurkennd?	S	Ekki viðurkennd.		3
gr. 8.2			Ekki eldri en 36 mánuði frá framleiðsludegi.	S	Gildistími útrunnin.		3
gr. 2.7.4			Geymd í vatnsheldu íláti?	S	Ekki í lokuðu íláti		3

3504 Bjarghringur				3504 Bjarghringur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 <a href="#">189/1994</a> gr. 4 og tafla II	Á skoðunarskýrslu skal skrá fjölda bjarghringja.	Gildistaka 21/03/1994	Um borð skal vera minnst 1 stk. bjarghringur.	S	Bjarghring vantar.		2
			Vera viðurkenndir.	S	Ekki viðurkenndir.		2
			Hringur brotinn.	S	Brotinn/sprunginn.		2
			Vantar endurskinsmerki.	S	Ekki færri en 4 stk.		2
			Ófullnægjandi endurskinsmerki.	M	Mjórrí en 5 cm.		2



3510 Björgunarbúningar > 12 m			3510 Björgunarbúningar > 12 m				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 <a href="#">189/1994</a> gr. 2 og 3	Á skoðunarskýrslu skal skrá framleiðanda, tegund, fjölda og dagsetningu skoðunar.	Gildistaka 21/03/1994	Eiga að vera viðurkenndir.	S	Ekki viðurkenndur.		3
gr. 3.6			Skulu vera fyrir alla um borð.	S	Vantar búninga.		3
gr. 3.7			Eiga að geymast ofan þilfars.	S	Geymdir neðan þilfars.		3
<a href="#">UB019/1996</a>			Er skoðun búnings í gildi?	S	Skoðun útrunnin.		3

3511 Björgunarvesti			3511 Björgunarvesti				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 <a href="#">189/1994</a> gr. 2 og 3	Á skoðunarskýrslu skal skrá framleiðanda, tegund og fjölda.  Á bátum styttri en 12m má meta björgunarbúninga, sem jafngildi björgunarvesta.	Gildistaka 21/03/1994	Eiga að vera viðurkennd.	S	Ekki viðurkennd.		3
gr. 2.4			Björgunarvesti skulu vera heil.	S	Skemmd.		3
gr. 2.4 og 2.7.3			Hrein og óskemmd.	S	Skemmd/óhrein.		3
gr. 3.4			Geymist á þurrum stað.	S	Vestin rök.		3



3513 Gúmmibjörgunarbatár			3513 Gúmmibjörgunarbatár						
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming		
2.2.3.1 <a href="#">189/1994</a> gr. 2.4	Á skoðunarskýrslu skal skrá framleiðand, tegund, stærð, framleiðslunúmer og dagsetningu skoðunar.	Gildistaka 21/03/1994	Er frágangur bátanna í lagi? (festingar).	S	Frágangur ekki í lagi.		3		
gr. 2.7			Gúmmibjörgunarbatár skal staðsetja, sem næst vistarverum áhafnar og þar sem áhöfnin er við störf.	S	Röng staðsetning.		3		
			Hvorki stoðir, stög né aðrar hindranir skulu vera í vegi við losun og sjósetningu björgunar- báta.	S	Röng staðsetning.		3		
			Skal sérstaklega hugað að því, að björgunarbatár geti ekki lent innundir neðriþilför skips eða skorðast af undir handriðum, marstursstögum eða öðrum búnaði.	S	Röng staðsetning.		3		
gr. 5.2.1			Bátar undir 8 m sem eru í förum á tímabilinu 30. september til 1. apríl skulu búnir björgunarbatár.	S	Björgunarbatár vantar.		3		
gr. 5.2.2			Bátar 8 m – <12 m skulu búnir a.m.k. einum björgunarbatár.	S	Björgunarbatár vantar.		3		
			Bátar 12 m – <15 m skulu búnir a.m.k. tveimur björgunarbatám.	S	Björgunarbatár vantar.		3		
gr. 9.1					Er skoðun báta í gildi?	S	Skoðun útrunnin.		3
Sjá einnig 2.2.3.1 <a href="#">714/1995</a>			<a href="#">UB009/1999</a>		Eru merkingar í lagi?	S	Merkingu vantar.		3
						S	Skoðun útrunnin.		3



			Skoðun gúmmíbáts eldri en 12 mán.				
--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--

3515 Fangalína gúmbjörgunarbáts			3515 Fangalína gúmbjörgunarbáts				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 <a href="#">189/1994</a> gr. 2.4	Fangalína gúmmíbjörgunarbáts skal ávalt snúa inn í skipið og vera tryggilega fest.	Gildistaka 21/03/1994	Fangalína skal tryggilega fest.  Bátur skal snúa rétt, gat fanglínu skal snúa inn.	S  S	Ekki fest.  Snýr ekki rétt.		3  3

3516 Handsylgja á gúmmíbjörgunarbát			3516 Handsylgja á gúmmíbjörgunarbát				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 <a href="#">189/1994</a> gr. 7.2.1		Gildistaka 21/03/1994	Hægt skal vera að losa bát með einu handtaki.  Skal vera viðurkennd.  Festiólar skulu vera strektar utan um hylki bátsins.	S/V  S/V  V	Ekki hægt að losa með einu handtaki.  Ekki viðurkennd sylgja.  Festiólar lausar.		3  2  3
<a href="#">UB008/1999</a>							





3524 Kasthringur				3524 Kasthringur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 <a href="#">189/1994</a> gr 4.8		Gildistaka 21/03/1994	Heimilt á bátum styttri en 8 m í stað bjarghrings.	S	Kasthringur ekki í lagi.		2

3604 Neyðarstýri				3604 Neyðarstýri			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 47/2003 gr. 6 <a href="#">UB014/1999</a>	Á skoðunskýrslu skal skrú útfærslu neyðar- stýris.	Gildistaka 01/01/2004	Neyðarstýri og frágangur þess skal vera samkvæmt samþykktri teikningu.	M	Frágangur ekki samkvæmt teikningu.		2
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-7</a> gr. 1.7		Gildistaka 30/11/1994	Er neyðarstýri til staðar og virkt?	V	Ekki virkt.		2
2.2.1.2 <a href="#">S-7</a> gr. 1.6			Gildir ekki fyrir báta sem stýrt er með : Stýrisveif, utanborðsvél, eða drifi, tveim vélum, tveim stýriskerfum.	S	Vantar um borð.		2

3702 Öryggi á netaspil				3702 Öryggi á netaspil			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-30</a> gr.		Gildistaka 30/11/1994	Skal stöðva spilið samstundis ef maður dregst að vindukopp með veiðarfærum.	V	Virkar ekki.		3



3706 Hurðir út á þilfar				3706 Hurðir út á þilfar			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 47/2003 gr. 6 <a href="#">UB014/1999</a>	Á skoðunarskýrslu skal skrá tegund hurðar og fjölda þéttispenna á hverri hurð.	Gildistaka 01/01/1983	Staðsetning hurða skulu vera samkvæmt samþykktri teikningu.	M	Ekki samkvæmt teikningu.		3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-4</a> gr. 2.2		Gildistaka 30/11/1994	Hurðir skal vera mögulegt að opna og loka bæði innan frá og utan.	V/S	Ekki hægt að opna eða loka utan frá eða innan.		2
gr. 3.1		Hurðir á opnum bátum skulu búnar lokunarbúnaði.	S	Lokunarbúnað vantar.		2	
gr. 2.3  <a href="#">UB022/1993</a>		Þröskuldar á dyrum til fríborðs-þilfars skulu vera minnst 380 mm háir. Þröskuldar á dyrum til þilfars ofan við fríborðsþilfar skulu vera minnst 300 mm háir.	M	Ekki samkvæmt reglum.		2	

3712 Fastur björgunarstigi				3712 Fastur björgunarstigi			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 47/2003 gr. 6 <a href="#">UB014/1999</a>	Á skoðunarskýrslu skal skrá staðsetningu og dýpt fyrir neðan vatnslínu.	Gildistaka 01/01/2004	Fastur björgunarstigi skal vera samkvæmt samþykktri fyrirkomulagsteikningu.	M	Ekki samkvæmt teikningu		3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-13</a> gr. 7		Gildistaka 30/11/1994	Hægt skal vera að komast um borð, neðsta þrep 300 mm fyrir neðan vatnslínu.	S/M	Neðsta þrep ofar en 300 mm.		3





2.2.1.2 592/1994 <a href="#">S-13</a>  <a href="#">UB034/1994</a>			Ekki krafist á bátum með öldustokk neðar en 500 mm.		Ekki mögulegt að komast um borð.  Lagfæra skal björgunarstiga		2
--	--	--	--	--	--	--	---

3715 Austurop				3715 Austurop			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 47/2003 gr. 6 <a href="#">UB014/1999</a>		Gildistaka 01/01/2004	Austurop skulu vera samkvæmt samþykktri teikningu.	M	Stærð opa undir máli.		3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-5</a> gr. 2 <a href="#">V-30</a> gr. 11  <a href="#">S-5</a> <a href="#">UB020/1994</a> Sjá <a href="#">S-5</a>	Á skoðunarskýrslu skal skrá fjölda austuropa.	Gildistaka 30/11/1994	Jafndreifð eftir lengd í hverju vinnslurými sem aðskilið er með skilrúmi	S	Rými án austursops.		3



3718 Akkeri, keðja og tóg			3718 Akkeri, keðja og tóg				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-16</a> gr. 2	Á skoðunarskýrslu skal skrá: <b>Akkeri</b> - þyngd <b>Akkeriskeðja</b> - lengd, þvermál <b>Akkerisfesti</b> - lengd, þvermál <b>Dráttartóg</b> - lengd, þvermál	Gildistaka 30/11/1994	Skulu vera í samræmi við V-16: Bátar sem eru 8 metrar að mestu lengd eða lengri skulu búnir einu akkeri samkvæmt línuriti og öðru sem vegur 1/3 þeirrar þyngdar.  Skulu vera í samræmi við S-16	S/M  S/M  S/M  S/M	Ekki allt um borð.  Akkeri of létt.  Ekki allt um borð.  Akkeri of létt.		3  2  3  2

3726 Varpakkeri			3726 Varpakkeri				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-16</a> gr. 2.2	Á skoðunarskýrslu skal skrá: <b>Varpakkeri</b> - þyngd	Gildistaka 30/11/1994	Skal vera í bátum lengri en 8 m. Ekki er gerð krafa um að varpakkeri sé tengt akkeriskeðju eða festi.  Skal vera í bátum lengri en 8 m. Ekki er gerð krafa um að varpakkeri sé tengt akkeriskeðju eða festi.	S/M  S/M	Ekki um borð  Ekki um borð		2  2



3904 Eldavél eldvörn og bræðivar			3904 Eldavél eldvörn og bræðivar				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 47/2003 gr. 6 <a href="#">UB014/1999</a>		Gildistaka 01/01/2004	Eldavél skal staðsett samkvæmt samþykktri teikningu.	M	Eldavél ekki staðsett samkvæmt samþykktri teikn.		3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-14</a> gr. 1.1		Gildistaka 30/11/1994	Eldavélar og ofnar, sem eru þannig upp byggðir að eldsneyti geti farið til spillist við áfyllingu eða ef eldur slokknar, skulu standa í eða vera yfir vökvaheldum bakka, sem er með minst 20 mm háum kanti allan hringinn.	S/M	Ekki samkvæmt reglum.		3
gr. 1.2			Olúkynnt tæki skulu þannig búin að sjálfkrafa lokist fyrir olífurensli til þeirra ef eldur slokknar og einnig ef óhóflegur hiti myndast við tækið.	S	Bræðivar eða sambærilegt ekki til staðar.		2
gr. 1.3			Við hvert gastæki skal vera lokanlegur loki. Lokinn skal vera aðgengilegur sem næst tækinu þó þannig að loka megi fyrir gasið ef eldur kemur upp við tækið. Ef lokinn á gaskútnum er vel aðgengilegur þarf ekki fyrrgreindan loka.	S S	Loki ekki til staðar. Loki rangt staðsettur.		3 2



3908 Leiðbeininga spjöld				3908 Leiðbeininga spjöld			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 <a href="#">189/1994</a> gr. 12.2		Gildistaka 21/03/1994	Öll skip lengri en 8m skulu búinn leiðbeingarspjöldum um notkun gúmmibjörgunarbáta og leiðarvísir um merkjagjafir við björgun úr sjávarháská.	S	Ekki uppsett.		1

3909 Salerni > 10 m				3909 Salerni > 10 m			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 47/2003 gr. 6 UB014/1999		Gildistaka 01/01/2004	Salerni skal vera samkvæmt samþykktri teikningu.	M	Salerni ekki samkvæmt samþykktri teikn.		3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-12</a> gr. 1		Gildistaka 30/11/1994	Hver bátur sem er lengri en 10m að mestu lengd skal búin minnst einu salerni.	S	Salerni ekki til staðar.		2
<a href="#">V-5</a> gr. 3			Lagnir og lokar (sjóinntök o.þ.h).		Ekki í lagi.		2

3914 Loftræsting				3914 Loftræsting			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 47/2003 gr. 6 <a href="#">UB014/1999</a>		Gildistaka 01/01/2004	Loftræsting skal vera samkvæmt samþykktri teikningu.	M	Ekki samkvæmt samþykktum teikningum.		2
2.2.1.2		Gildistaka 30/11/1994	Inn og útstreimi minnst 7,5 cm <sup>2</sup> fyrir hvert sæti í rýminu.	M	Nær ekki máli.		2



592/1994 <a href="#">V-12</a> gr. 2.4				S	Ekki til staðar.		2
--	--	--	--	---	------------------	--	---

3921 Sjálfvirk tilkynningarskylda			3921 Sjálfvirk tilkynningarskylda				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.4 <a href="#">565/2009, um breytingu á 672/2006</a> IV kafli gr. 27.		Gildistaka 15. júní 2009	<i>Hafsvæði STK/AIS og/eða A1:</i> Búnaður til sjálfvirkrar tilkynningarskyldu skal vera um borð í skipum sem notuð eru í atvinnuskyni, annað hvort:  - STK, fram til 1. janúar 2011 eða, - AIS A eða B tæki, ásamt DSC - VHF talstöð sem uppfyllir alþjóðlegar lágmarkskröfur um D-tæki skv. EN 301 025  <i>Hafsvæði utan hafsvæða STK/AIS og/eða A1:</i> Skip skulu búnir nauðsynlegum tækjakosti til að senda tilkynningar í gegnum gervihnattarsamband.	S	Búnaður óstarfhæfur eða vantar.		3
				S	Búnaður óstarfhæfur eða vantar.		3

3990 Annað			3990 Annað				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
			Hér hafa skoðunarmenn möguleika á að dæma á atriði sem ekki eru á				



			skoðunarskýrslu en uppfylla klárlega ekki reglugerð.				
--	--	--	---	--	--	--	--