



1230 Handrið/Handföng				1230 Handrið/Handföng			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-13 gr. 2.1	UB024/1993	Gildistaka 30/11/1994	Þar sem vænta má umgangs manna skal setja, handrið eða handföng. Lítilháttar beigjur eða skemmdir á handriðum eða rimum sem ekki rýra styrk, valda skaða, eða rýra notagildi handfangsins. Allir bátar skulu búnir fullnægjandi handföngum til að koma í veg fyrir að menn verði fyrir meiðslum og falli fyrir borð. Hæð handriða á farþegabátum skal ekki vera minni en 1000 mm.	S S S M	Handrið, skjólborð eða handföng vantar. Lítilháttar skemmd á handriðum. Einstaka handfang vantar. Hæð handriða minni en 1000 mm.		3 1 2 2
gr. 2.3	UB018/1994						
V-31 gr. 6.1 og 463/1998 , gr. 2.							



1270 Neyðarútgangur			1270 Neyðarútgangur				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2. 592/1994 V-31 gr. 7.3		Gildistaka 30/11/1994	Öll rými ætluð farþegum skulu hafa minnst tvær útgönguleiðir.	S	Útgönguleið vantar.		3
			Minna útgönguopið úr skal vera minnst 600 x 600 mm.	M	Op of lítil.		3
			Neyðarútgangur skal vera greinilega merktur.	S	Merkingu vantar.		3
2.2.1.2 592/1994 V-13 gr. 6-6.5			Allar hurðir og neyðarlúgur frá vistaverum, stjórnstöðvum og vélarúmum skulu vera auðopnanlegar innan frá.	V	Hurðir og lúgur ekki opnanlegar innan frá.		3

1390 Skálkbúnaður			1390 Skálkbúnaður				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-4 gr. 1.5	Til að lúgur teljist veðurþéttar og þar með fullnægjandi á þilfarsbáta, skulu þær búnar þéttingum sem ekki geta pressast út fyrir þétti- kantinn og skálkbúnaði með hámark 600 mm millibili. Heimilt er að lamir sem pressa lúguna niður komi í	Gildistaka 30/11/1994	Lúgur skulu hafa skálkbúnað með hámark 600 mm millibili.	S/M	Vantar eða ekki í lagi.		3
			Heimilt er að lamir sem pressa lúguna niður komi í staðinn fyrir skálkbúnað.	S/M	Hluti búnaðar ekki í lagi.		2
			Lúgur sem opnaðar eru til sjós skulu vera á lómum eða festar við karminn með keðju.	S	Lamir að hluta ekki í lagi.		2
				S	Lúga ekki föst við karm.		2



	staðin fyrir skálkspennur.						
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

2450 Varnir gegn flæði / viðvörðun um austur				2450 Varnir gegn flæði / viðvörðun um austur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-6 gr.5.1		Gildistaka 30/11/1994 Ekki afturvirk krafa.	Þilfarsbátar og opnir bátar með plitta ofan við hleðsluvatnslínu skulu búnir viðvörðunarkerfi, sem gefur merki á fullnægjandi hátt um vatn í vélarúmi, annaðhvort með hljóðmerki, ljósi eða hvort tveggja.	S S/V	Viðvörðun vantar. Viðvörðun starfar ekki eðlilega.		3 2

3101 Íslenskt mælibréf og skrásetningarskírteini				3101 Íslenskt mælibréf og skrásetningarskírteini			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
3.2.3 527/1997 gr. 4.1		Gildistaka 18/08/1977	Upplýsingar á mælibréfi skulu vera í samræmi við skipaskrá, s.s. skipsnafn, umdæmisnúmer, skipaskrárnúmer, eigandi, aðalvél, aðalmál og tonnatölur. Skal vera um borð.	S S	Rangar upplýsingar á skírteini. Vantar en unnið að breytingu á skráningu og útgáfu á nýju mælibréfi.		2 2



			Skal vera um borð.	S	Vantar, t.d. mælibréfið hefur verið gefið út og sent eiganda, en ekki verið leyst út.		3
--	--	--	--------------------	---	---	--	---

3108 Fjarskiptabúnaður				3108 Fjarskiptabúnaður				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming	
2.2.1.2 53/2000 III kafli gr. 20 og 21.	Varðandi sjálfvirka- tilkynningarskyldu gegnum AIS og VHF DSC talstöð á hafsvæði A1, sjá atriði 3921.	Gildistaka 20/01/2000	Fjarskiptabúnaður samkvæmt gr. 20 skal vera um borð á hafsvæði A1. Á hafsvæði A2 gildir gr. 21.	V/S	Búnað vantar eða er bilaður.		3	
					V/S	Lagfæra þarf hluta búnaðar (bilunin hefur ekki áhrif á öryggi skipsins).		2
			Skoða á 12 mánaða fresti.	V/S	Búnaður óskoðaður.		2	
			Viðtæki til hlustunar veðurfregna.	V/S	Vantar eða ekki í lagi.		1	

3118 Skírteini sýnileg farþegum				3118 Skírteini sýnileg farþegum			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
463/1998 , gr. 4	Leyfisskírteininu eða staðfestu afriti af því skal komið fyrir á áberandi stað um borð í skipinu þannig að það sé sýnilegt farþegum.		Farþegaleyfi skal komið fyrir á áberandi stað.	S	Farþegaleyfi ekki sýnilegt farþegum.		1



3202 Seguláttaviti				3202 Seguláttaviti			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-17 gr. 2	Í skipum 12 m og lengri skal rós áttavita ekki vera minni en 100 mm í þvermál. Í skipum styttri en 12 m er heimilt að hafa áttavita með minna þvermáli rósar. Aðaláttaviti skal staðsettur þannig, að frá honum megi óhindrað gera siglingafræðilegar athuganir.	Gildistaka 30/11/1994	Skal vera viðurkenndur af SÍ.	S	Óviðurkenndur.		2
2.2.3.1 189/1994 gr. 10		Gildistaka 21/03/1994	Öll skip skulu búinn seguláttavita. Hægt skal vera að lesa stefnuna á stýrisáttavitanum þaðan sem skipinu er stjórnað.	S	Vantar eða virkar ekki.		3
gr. 10.4		Áttavita á að leiðréttu á tveggja ára fresti af skoðunarmönnum, sem samþykktir hafa verið af Siglingastofnun, sem áttvita leiðréttingarmenn, óháð segulskekkjutöflu eða línuriti.		S	Óleiðréttur.		2
				S	Eftir að leiðréttu, en staðfest þöntun á leiðréttingu liggur fyrir.		1

3204 Brunaviðvörðun				3204 Brunaviðvörðun			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994		Gildistaka 30/11 1994	Þilfarsbátar og bátar yfirbyggðir að hluta skulu hafa brunaviðvörðun í	S/V	Vantar eða virkar ekki.		2



V-14 gr. 6			vélarrúmi og í vistarverum.				
			Brunaviðvörðun frá eldavél.	S/V	Vantar eða virkar ekki.		2
			Brunaviðvörðun í lúkar eða káetu.	S/V	Vantar eða virkar ekki.		2
			Skoða á 12 mánaða fresti.	S/V	Óskoðað.		2

3205 Slökkvikerfi				3205 Slökkvikerfi			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-14 , gr. 5.	Í gömlum skipum, þar sem heimilað hefur verið að nota CO ₂ handslökkvitæki fyrir vélarúm, skal tækið vera utan vélarúms og það tengt vélarúminu með lögn. Verklagsregla 25.05.03.03.05 : Heimilt er að víkja frá kröfu um fastan slökkvibúnað í bátum með vélina í sérstökum kassa í opnu rými eða þar sem vélahús og stýrishús eru sambyggð. Viðbótar slökkvitæki skal þá sett um borð.	Gildistaka 30/11/1994	Fast slökkvikerfi skal vera í vélarúmum báta lengri en 8 metrar. Öll slökkvikerfi skal skoða á 12 mánaða fresti. Að skoðun lokinni skal skoðunarmaður gefa út skoðunar - vatorð sem staðfestir að skoðun sé lokið. Viðbótar slökkvitæki skal vera um borð. Skoða á 12 mánaða fresti. Bátar með innanborðsbensínvél skulu búnir föstu slökkvikerfi í vélarúmi og geymarými.	S S S S	Vantar / ekki í lagi. Óskoðað. Vantar. Óskoðað. Vantar.		2 2 2 3



	Heimilt er að veita allt að 1 árs frest til úrbóta, komi í ljós við skoðun, að fast slökkvikerfi vantar í vélarúm.		Skoða á 12 mánaða fresti.	S	Óskoðað.		2
--	--	--	---------------------------	---	----------	--	---

3206 Lyfjakista			3206 Lyfjakista				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.3 365/1998 gr 4.	UB018/1992	Gildistaka 08/06/1998	Lyfjakista C skal vera um borð.	S	Vantar.		2
gr. 15 gr. 15.1			Skal skoða á 12 mánaða fresti af lyfjafraeðingi.	S	Óskoðuð.		2

3208 Sorpdagbók			3208 Sorpdagbók				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
Rg. 586/2017 með tilvísun í MARPOL viðauka V, kafli I, regla 10	Skip yfir 400 Bt. og öll skip sem eru viðurkennd fyrir 15 manns / persónur eða fleiri.	Gildistaka 01/03/2018	Skal vera um borð. Í sorpdagbók skal færð sérhver losun eða fullkomin brennsla.	S	Vantar.		2
				S	Ekki fært í sorpdagbók.		1
				S	Ekki fært í sorpdagbók, ítrekað.		2



3211 Stöðugleikagögn			3211 Stöðugleikagögn				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-3 gr. 3.7	Samþykkt stöðugleikagögn á íslensku, skulu vera um borð í öllum þilfarsfiskiskipum sem gera skipstjóra kleift að meta stöðugleika.	Gildistaka 30/11/1994	Í hverjum þilfarsbáti skulu vera upplýsingar, sem gera skipstjóra kleift að meta stöðugleika bátsins á auðveldan og öruggan hátt við mismunandi aðstæður. Breytingar hafa verið gerðar á bátnum, sem ætla má að hafi áhrif á stöðugleika skal gera ný gögn. Beytingar hafa verið gerðar, sem ætla má að hafi áhrif á stöðugleika Skip að loknum breytingum.	S S S S S	Stöðugleikagögn ekki til. Stöðugleikagögn ekki um borð. Minniháttar breytingar hafa átt sér stað en gögnum ekki breytt. Meirirháttar breytingar hafa átt sér stað en gögnum ekki breytt. Stöðugleikagögn í vinnslu en hallprófun eða vigtun hefur verið framkvæmd.		3 2 2 3 2



3212 Slökkvitæki			3212 Slökkvitæki				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-14 gr. 4.1	Ath . skoðunarvottorð og dagsetningu. Skoða slökkvitæki	Gildistaka 30/11 1994	Skulu vera af samþykkttri gerð. Tæki sem höfðu viðurkenningu þegar þau voru sett um borð í skipin, hafa viðurkenningu áfram. Bátar allt að 10 m 1. stk Bátar 10 m og lengri 2. stk	S	Ósamþykkt.		2
gr. 4.2	UB001/1996			S	Vantar.		3
2.2.2.8 170/1990 gr. 3.8		Gildistaka 02/04 1990	Skoða á 12 mánaða fresti.	S	Óskoðað.		2
gr. 2.4			Geymt á þilum í upphengjum.	S	Ekki í upphengju.		1
gr. 2.10			Skulu vera heil og án tæringar.	S	Ryðguð, dælduð eða skemmd að öðru leyti.		2



3216 Öryggisplan			3216 Öryggisplan				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
<u>463/1998, gr. 3</u>	<u>Skoðunarmaður skal skrá niður ef eitthvað misræmi er milli samþykktis öryggisplans og búnaðar í skipinu.</u>	Gildistaka 01/08/1998	Öryggisplan á íslensku, samþykkt af Siglingastofnun, skal vera um borð. Búnaður skips, staðsetning og fjöldi, skal vera í samræmi við samþykkt öryggisplan. Tákn og texti á öryggisplani skal vera læsileg. Öryggisplaninu skal koma fyrir á áberandi stað.	S S S	Vantar. þarf að uppfæra. Um borð, en eftir að hengja upp á áberandi stað eða staðsetning ófullnægjandi.		3 2 2

3217 Neyðaráætlun

3217 Neyðaráætlun



Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
<u>463/1998</u> , gr. 3.		Gildistaka 01.08.1998	Öll farþegaskip skulu búin neyðaráætlun sem samþykkt er af Siglingastofnun Íslands. Á neyðaráætlun skulu koma fram skyldur skipverja á neyðarstundu. Neyðaráætlun skal koma fyrir á áberandi stað.	S S S	Neyðaráætlun vantar. Uppfæra þarf neyðaráætlun. Neyðaráætlun ekki uppi, eða staðsetning ekki ásættanleg.		3 2* 2*

3302 Merkingar				3302 Merkingar			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
3.1.1 <u>115/1985</u> 8 gr.	<u>UB011/1994</u>	Gildistaka 31/12/1985	Skip skal merkt réttu nafni, skipaskrárnúmeri og umdæmisbókstöfum.	S S	Skipaskrárnúmer vantar eða ólæsilegt. Nafn, umdæmisbókstafi vantar eða ólæsilegir.		3 2
3.2.1 <u>493/1986</u>	Hvert skráð skip skal merkt nafni skips á bóg beggja megin.	Gildistaka 01/12/1986	Búið að merkja nýtt nafn og umdnr. en skráningu ólokið.	S	Merking ekki í samræmi við skráningu.		2
gr. 2.1 , 2.3. og 4.5.	Öll þilfarsskip og önnur skip og bátar, skulu merkt skipaskrárnúmeri sem sést beggja megin.		Ástand merkinga skal vera í lagi. Hæð bókstafa: • Á skipum minni en 30 brl: 12 cm.	S S	Merkingar daufar, skemmdar eða villandi. Hæð bókstafa of lítil.		2 2



			<ul style="list-style-type: none">Á skipum 30 brl og stærri: 15 cm. Hæð tölustafa: <ul style="list-style-type: none">Á skipum minni en 30 brl: 25 cm.Á skipum 30 brl og stærri: 45 cm.	S	Hæð tölustafa of lítil.		2
--	--	--	---	---	-------------------------	--	---

3303 Öryggislitur				3303 Öryggislitur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 189/1994 gr. 11.7		Gildistaka 21/03/1994	Öll skip allt að 15 m að lengd skulu vera með öryggislit á stýrishúsi eða siglu ef um seglskip er að ræða.	S	Vantar.		2
11.7.1			Á þakbrún stýrishús skal vera 15 cm breið rönd kringum húsið.	S	Nær ekki stærð.		1
			Á seglbátum án stýrishús skal vera a.m.k. 0,2 fermetra flötur á siglu, ofan yfirbyggingar.	S	Nær ekki stærð.		1
11.7.3.			Öryggislitur skal vera rauður	S	Litur ekki samkvæmt reglum.		1



			endurskinslitur eða öryggislitur sem uppfyllir reglur.				
--	--	--	--	--	--	--	--

3401 Sjónauki				3401 Sjónauki			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 189/1994 tafla II		Gildistaka 21/03/1994	Skip 12-15 m að lengd, skulu bún sjónauka.	S	Vantar eða skemmdur.		1

3405 Sjókort og tæki til útsetningar				3405 Sjókortog tæki til útsetningar			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 189/1994 gr. 10.5	Ef rafræn sjókort eru til staðar og þau uppfærð er ekki gerð krafa um að hefðbundin sjókort séu uppfærð.	Gildistaka 21/03/1994	Sjókort af farsviði skipsins og áhöld til útsetningar skulu vera um borð.	S	Vantar sjókort.		1
				S	Vantar sjókort, ítrekað.		2
				S	Vantar áhöld til útsetningar.		1

3406 Sjómannaalmanak / lög og reglur				3406 Sjómannaalmanak / lög og reglur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming



2.2.3.1 189/1994 gr.12.1	Ef lög og reglur sem skulu vera um borð eru eingöngu á tölvutæku formi, skal gengið úr skugga um, að um borð sé tölva sem getur lesið ofangreind gögn.	Gildistaka 21/03/1994	Sérhvert skip 12-15 m. skal búið nýju sjómannaalmanaki.	S	Vantar.		1
			Skal vera hægt að lesa lög og reglur í tölvu um borð.	S	Ekki hægt að lesa gögn á tölvutæku form.		1
				S	Vantar, ítrekað.		2

3410 Björgunaræfingar			3410 Björgunaræfingar				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
463/1998 , gr. 3, með tilvísun í:		Gildistaka 01/08/1998	Haldin skal björgunar- og brunaæfing vikulega.	S	Björgunaræfingar ekki haldnar.		2*
122/2004 , VIII. kafli, 3. regla (1) a) og (3).			Færa skal dagsetningar æfinga ásamt skýrslum í þjálfunarbók / leiðarbók.	S	Björgunaræfing ekki færð til bókar.		2
VIII. kafli, 5. regla.			Stjórnvöldum er heimilt að krefjast björgunaræfinga um borð í skipum. Heimilt er í kjölfar slíkra æfinga meðal annars að krefjast breytinga á neyðaráætlun, eða endurtekninga á	S	Framgangur björgunaræfingar óásættanlegur.		2



			æfingu, eða að aðrar ráðstafanir séu gerðar.				
--	--	--	--	--	--	--	--

3411 Dagmerki			3411 Dagmerki				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
7/1975 Kafli C 20 regla d)	Fram á skipinu þar sem það sést best skal hafa uppi keilu og vísi oddur keilunnar niður.	Gildistaka 26/02/1975	Skip skal búið nauðsynlegum dagmerkjum:	S	Dagmerki vantar.		2
189/1994 grein 11.1 Alþj. sigl. reglur 30. regla		21.03.1994	Skip við akkeri. Kúla* .	S	Dagmerki illa farin.		2
			Stjórnvana skip. Tvær kúlar* hvor upp af annarri.	S	Vantar.		2
			Skip sem stendur á grunn Þrjár kúlar* hvor upp af annari. * eða sambærilegt	S	Vantar.		2
Alþj. sigl. reglur 25. regla e)			Skip sem fer undir seglum en jafnframt knúið vélarafla skal hafa uppi keilu.	S	Keilu vantar eða illa farin.		2

3413 Þjóðfáni			3413 Þjóðfáni				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 189/1994 gr. 12.4		Gildistaka 21/03/1994	Öll skip skulu binn þjóðfána af hentugri stærð.	S	Vantar.		1

3418 Frífljótandi neyðarbauja (EPIRB)			3418 Frífljótandi neyðarbauja (EPIRB)				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming



53/2000 gr. 6 og 7 og Viðauki I, tafla II.	Öll farþegaskip.	Gildistaka 20/01/2000	Frífljótandi neyðarbauja skal vera um borð í skipum á hafsvæði STK, A1, A2, A3, A4.	S	Frífljótandi neyðarbauja vantar.		3
				S	Endurnýja losunarbúnað eða rafhlöðu.		2
				S	Óskoðuð.		3

3419 Flauta og bjalla				3419 Flauta og bjalla			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 189/1994 tafla II Alþj. siglingareglur Kafli D. 32. regla og 33. regla	Í skipum allt að 12 m telst þokulúður flauta.	Gildistaka 21/03/1994	Flauta og bjalla skal vera um borð í vinnu- og skemmtibátum yfir 12 m. Í stað bjöllu / klukku má nota annað tæki sem gefur frá sér sömu hljóðeinkenni.	S/V	Vantar eða virkar ekki.		2
				S	Vantar eða virkar ekki.		2
				S	Hliðstæður búnaður.		0

3424 Siglingaljós				3424 Siglingaljós			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
6.1.4 Alþj. siglingaregl regla. 21 og 22	Prófa skal hvort siglingaljós loga, sjá einnig UB0 19/1992 og verklagsreglu nr. 25.07.01.03.04,	Gildistaka 26/02/1975	Skulu uppfylla ákvæði reglna og vera heil, óbrotin og linsur ekki rispaðar, mattar eða óhreinar.	S/V	Vantar eða virka ekki.		3
				S	Skemmd í siglingaljósum, en starfhæf.		2



592/1994 V-11 gr. 3.2	“Siglingaljós og hringljós fiskiskipa styttri en 20 metrar mestu lengdar”,	Gildistaka 30/11/1994	Ef ekki er hægt með góðu móti að fylgjast með virkni siglingaljósanna, skal vera í stýrishúsi gaumljós fyrir hvert siglingalós eða sameiginlegt hljóðmerki.	S/V	Gaumljós vantar.		2
1120/2007, 18.gr.			Björgunarbátur skal búinn bláu blikkljósi og leitarljósi. Báturinn skal einnig búinn tveimur vatnsþéttum rafmagnsljósum sem nota má til morsmerkjagjafa.	S			2
592/1994 V-17 gr. 4.3 og 463/1998, gr. 3, með tilvísun í rg. 989/2016		Gildistaka 30/11/1994	Ljósín skulu vera viðurkennd (stýrishjólsmærkt) og staðsetning þeirra í samræmi við samþykktu teikningu.	S	Ekki viðurkennd.		2
				S	Ekki í samræmi við samþykktu teikningu eða staðsetning þeirra að öðru leyti ekki í samræmi við reglur.		2

3425 Fiskveiði- og merkjaljós			3425 Fiskveiði- og merkjaljós				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
6.1.4 Alþi. siglingareglur gr. 26	Bátar sem eru skráðir Fiski, farþegaskip eða fiski, farþegabátur skulu hafa fiskveiðiljós.	Gildistaka 26/02/1975	Skulu uppfylla ákvæði reglna og vera heil, óbrotin og linsur ekki rispaðar eða mattar.	S/V	Skemmd í ljósum, en starfhæf.		2
				S/V	Vantar eða virka ekki		2



2.2.1.2 592/1994 V-17 gr. 4.3 og 463/1998, gr. 3, með tilvísun í 989/2016.	Prófa skal hvort fiskveiðiljós laga, sjá einnig: UB019/1992 og verklagsreglu nr. 25.07.01.03.04. “ Siglingaljós og hringljós fiskiskipa styttri en 20 metrar mestu lengdar ”.	Gildistaka 30/11/1994	Skulu vera viðurkennd (stýrishjólsmærkt) og staðsetning þeirra í samræmi við samþykktu teikningu.	S	Óviðurkennd.		2
				S	Ekki í samræmi við samþykktu teikningu eða staðsetning þeirra að öðru leyti ekki í samræmi við reglur.		2

3430 Vasaljós				3430 Vasaljós			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 189/1994 gr 11.4		Gildistaka 21/03/1994	Í öllum skipum 6 m og lengri.	S	Vantar eða virkar ekki.		1

3431 Þokulúður				3431 Þokulúður			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 189/1994 tafla II		Gildistaka 21/03/1994	Í vinnu- og skemmtibátum allt að 12 metra löngum, skal vera þokulúður um borð.	S/V	Vantar eða virkar ekki.		2



2.2.1.2 592/1994 V-17 Alþj. siglingareglur 33. regla		Gildistaka 30/11/1994	Hver bátur skal búinn tækjum til hljóðmerkjagjafa í samræmi við reglur um björgunar og öryggisbúnað og Alþjóðasiglingareglur frá 1972.	S	Tæki til hljóðmerkjagjafa vantar.		2
			Flautan og skipsklukkan skulu uppfylla ákvæði í Alþjóðasiglingareglum frá 1972, viðauka III.	S/V	Flautu og/eða skipsklukku vantar.		2
			Í stað bjöllu / klukku má nota annað tæki sem gefur frá sér sömu hljóðeinkenni.	S	Hliðstæður búnaður.		0

3501 Handblys				3501 Handblys			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 189/1994 gr. 8		Gildistaka 21/03/1994	Tilskilinn fjöldi um borð. Bátar 6-12 m 3 stk Bátar 12-15m 4 stk	S	Vantar öll eða að hluta.		2



gr. 2			Skulu vera viðurkennd.	S	Óviðurkennd.		1
			Ekki eldri en framleiðandi stimplar á umbúðir sem lokadag (exp. date) en að hámarki 48 mánuðir frá framleiðsludegi (prod. date).	S	Gildistími útrunninn.		2
gr. 2.7.4			Skulu geymd í vatnsheldu íláti.	S	Ekki í vatnsheldu íláti.		1

3502 Flugeldar			3502 Flugeldar				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 189/1994 gr. 8.1		Gildistaka 21/03/1994	Í stýrishúsi eða á aðgengilegum stað skulu vera á skipum 6-12m 3.stk flugeldar , á skipum 12-15m 4. stk flugeldar	S	Alla flugelda vantar.		3
gr. 2			Skulu vera viðurkenndir.	S	Flugelda vantar að hluta.		2
gr. 8.1			Ekki eldri en framleiðandi stimplar á umbúðir sem lokadag (exp. date) en að hámarki 48 mánuðir frá framleiðsludegi (prod. date).	S	Óviðurkenndir.		1
gr. 2.7.4			Skulu geymdir í vatnsheldu íláti.	S	Gildistími útrunninn.		2
				S	Ekki í vatnsheldu íláti.		1

3504 Bjarghringur			3504 Bjarghringur				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 189/1994 gr. 4		Gildistaka 21/03/1994	Skulu vera viðurkenndir.	S	Óviðurkenndir.		2
			Bjarghringur skal vera um borð.	S	Vantar.		2



gr. 4.7			Bjarghringir skulu vera heilir.	S	Skemmdur.		2
gr.4.6			Björgunarhringir skulu búnir fjórum endurskinsmerkjum, 5 cm breiðum.	S /M	Vantar merki skemmd eða merki mjórri en 5 cm.		1
gr.4.8			Skulu vera merktir með skipaskrárnúmeri.	S	Merkingar ófullnægjandi.		1
			Í bátum allt að 8 m má hafa flothæfan kasthring eða björgunarlykkju í stað bjarghrings.	S	Vantar.		2

3510 Björgunarþúningar > 12 m			3510 Björgunarþúningar > 12 m				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 189/1994 gr. 2	Björgunarþúninga skal staðsetja ofan aðalþilfars verði því við komið. Heimilt er að samþykkja aðra staðsetningu í skipum < 15 m. UB019/96	SKIP ≥ 12 m Gildistaka 21/03/1994	Björgunarþúningar skulu vera viðurkenndir af SÍ og uppfylla sérkröfur.	S	Óviðurkenndur.		3
og 3		SKIP 8 - 12 m Gildistaka 1/1/2013	Skulu vera fyrir alla um borð.	S	Vantar þúninga.		3
gr. 3.6		SKIP < 8 m Gildistaka 1/1/2014	Geymast á samþykktum aðgengilegum stað.	S	Ekki á samþykktum stað.		2
gr. 3.7				Skulu vera heilir.	S	Ekki í lagi.	
			Skoða á 5 ára fresti.	S	Óskoðaðir.		2

3511 Björgunarvesti		3511 Björgunarvesti
---------------------	--	---------------------



Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 189/1994 gr.3	Á bátum styttri en 12m má meta björgunar-búninga, sem jafngildi björgunarvesta.	Gildistaka 21/03/1994	Skulu vera fyrir hvern mann um borð.	S	Vantar.		3
gr. 2			Skulu vera viðurkennd, búin klopól, flautu og ljósi.	S	Óviðurkennd.		2
gr. 2.4 og 2.7.3				S/V	Klopól, flautu og /eða ljós vantar / virkar ekki.		2
gr. 3.4			Skulu vera hrein og óskemmd.	S	Skemmd.		2
			Skulu geymd á þurrum stað.	S	Ekki geymd á viðeigandi stað.		1

3513 Gúmbjörgunarbátar				3513 Gúmbjörgunarbátar			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming



2.2.3.1 189/1994 með síðari breytingum gr. 2.7	Öll fiskiskip < 12 m skulu búnir a.m.k. einum gúmmíbjörgunarbát sem rúmar a.m.k. alla skipverja.	Gildistaka 03/1994	Frágangur skal vera í samræmi við reglur. (Festingar).	S	Frágangur ekki í lagi.		3
189/1994 gr. 5.2.2			Skip < 12 m skal búð a.m.k. einum gúmmíbjörgunarbát.		Vantar.		3
189/1994 gr. 5.2.3	Fiskiskip 12 m – 15 m skulu búnir a.m.k. tveimur gúmmíbjörgunarbátum.		Skip 12 m – 15 m skal búð a.m.k. tveim gúmmíbjörgunarbátum.		Vantar.		3
gr. 2.4			Gúmmíbjörgunarbáta skal staðsetja innan mælingamarka skipsins, þannig að hann sé ekki í hættu vega utanaðkomandi hjáskis.	S	Röng staðsetning.		2*
			Gúmmíbjörgunarbátar skulu staðsettir þannig að ná megi til þeirra á skjótan og auðveldan hátt og koma þeim útbyrðis.	S	Röng staðsetning.		2*
189/1994 gr. 5.2.2 sbr, regl.nr 603/2004			Hvorki stoðir, stög né aðrar hindranir skulu vera í vegi fyrir losun og sjósetningu gúmmíbjörgunarbáta.	S	Röng staðsetning.		2*
gr. 9.2			Skoða á 12 mánaða fresti.	S	Óskoðaður.		2*
gr. 6.2			Skulu vera merktir rétt.		Merkingu vantar.		2*
gr. 2.1			Skulu vera viðurkenndir.	S	Óviðurkenndir.		3



3515 Fangalína gúmbjörgunarbáts			3515 Fangalína gúmbjörgunarbáts				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 189/1994 gr. 2.4	Gúmmíbjörgunarbatúr sé rétt frágenginn, fangalína tryggilega fest og snúa inn á skipið.	Gildistaka 21/03/1994	Fangalína skal tryggilega fest. Bátur skal snúa rétt.	S S	Röng eða ótrygg festing. Snýr ekki rétt.		3 3

3516 Handsylgja á gúmmíbjörgunarbat			3516 Handsylgja á gúmmíbjörgunarbat				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 189/1994 gr. 7.2.1	UB008/1999	Gildistaka 21/03/1994	Handsylgja skal vera þannig, að hægt sé að losa gúmmíbjörgunarbatinn með einu handtaki. Sylgja skal vera viðurkennd.	S/V S/V	Handsylgju vantar eða ekki hægt að losa með einu handtaki. Óviðurkennd.		3 2



3519 Losunarbúnaður			3519 Losunarbúnaður				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 189/1994 gr.7	UB010/1999	Gildistaka 21/03/1994	Á skipum >12m skal a.m.k. vera einn gúmmíbjörgunar- bátur í búnaði sem losar gúmmíbj. bátinn sjálfvirkt frá skipinu fyrir áhrif sjávar eða fjarstýrðum búnaði sem losar bátinn með einu handtaki frá stýrishúsi eða öðrum hentugum stað.	S	Vantar eða ekki í lagi.		3
			Skal vera viðurkenndur.	S	Óviðurkenndur.		3
			Skoða skal búnað á 12 mánaða fresti t.d. Sigmunds, og Ólsen.	S	Óskoðaður.		2*
			Búnað, sem ekki er þörf að skoða en hefur ákveðinn gildistíma t.d. Hammer, Thanner, ofl .	S	Gildistími útrunninn		2*

3523 Flotvinnubúningar, bátar < 12 8 m			3523 Flotvinnubúningar, bátar < 12 8 m				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 189/1994 með síðari breytingum sjá gr. 3.8 og 3.5.	Í bátum < 12 8 m sem notaðir eru í atvinnuskyni skal vera viðurkenndur vinnufatnaður fyrir alla um borð, sem er einangrandi og búinn floti. (vinnuflotbúningur)	Gildistaka 21/03/1994 og 1.1.2013	Skulu vera fyrir alla um borð.	S	Vantar.		3
			Eiga að vera viðurkenndir.	S	Óviðurkenndur.		3
			Skulu vera heilir.	S	Ekki í lagi.		3



	UB 011/1999						
3524 Kasthringur				3524 Kasthringur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.1 189/1994 gr. 4.8		Gildistaka 21/03/1994	Heimilt á bátum styttri en 8 m í stað bjarghrings.	S	Kasthringur ekki í lagi.		2

3604 Neyðarstýri				3604 Neyðarstýri			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
Verklagsregla nr. 25.04.05.08.02	Neyðarstýri. Neyðarstýri skal stjórnað innan borðs. Boðskipti á milli þess sem stjórnar skipinu og þess sem stjórnar neyðarstýri skulu vera skilvirk.	Útgefin 11.10.2010	Neyðarstýri skal vera til staðar og virkt.	S/V	Varastýrisbúnað vantar eða virkar ekki.		2
2.2.1.2 592/1994 V-7 gr. 1.7		Gildistaka 30/11/1994	Heimilt er að sleppa neyðarstýri í bátum sem uppfylla eitt af eftirtöldum skilyrðum. Að báturinn sé búinn: <ul style="list-style-type: none">• <input type="checkbox"/> tveimur skrúfum• <input type="checkbox"/> jafnvægisstýri sem er óháð stýrisbúnaði (flapsar)• <input type="checkbox"/> tveimur aðskildum stjórnkerfum sem hvort um sig má nota til að stjórna bátnum og er ekki búíð vökvaslögum• <input type="checkbox"/> utanborðsdrifi eða utanborðsvél	S	Skilyrði uppfyllt.		0



			• stýrissveif sem fest er beint á stýrisásinn				
--	--	--	---	--	--	--	--

3706 Hurðir út á þilfar				3706 Hurðir út á þilfar			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-4 gr. 2.2	UB022/1993	Gildistaka 30/11/1994	Unnt skal vera að loka hurðum veðurþétt (þéttingar og snerlar).	V/S	Ekki í lagi.		2
gr. 3.1			Hægt skal vera að opna og loka hurðum frá báðum hliðum, snerlar heilir og liðugir.	S	Ekki í lagi.		2
gr. 2.3			Þröskuldar á dyrum til fríborðspilfars skulu vera minnst 380 mm háir. Þröskuldar á dyrum til þilfars ofan við fríborðspilfar skulu vera minnst 300 mm háir.	M	Ekki samkvæmt reglum.		2

3712 Fastur björgunarstigi				3712 Fastur björgunarstigi			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-13 gr. 7	UB034/1994	Gildistaka 30/11/1994	Hver bátur skal búinn föstum björgunarstiga, neðsta þrep skal vera 300 mm fyrir neðan vatnslínu	S/M	Vantar.		3
				S/M	Neðsta þrep ofar en 300 mm.		2
			Skal vera óskemmdur	S	Skemmdur.		2



3715 Austurop			3715 Austurop				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-5 gr. 1	Skip skulu búin austuropum í samræmi við reglur. Skoða skal austurop frá þilförum (í síðum) og þar sem það á við klapploka þeirra. Ganga skal úr skugga um að þau þjóni tilgangi sínum þ.e. að sjór geti runnið óhindrað út um þau.	Gildistaka 30/11/1994	Austurop skal deilt jafnt niður eftir lengd þilfarsins, en þó skal taka tillit til þess hvar mestar líkur eru til þess að sjór safnist fyrir. Stór austurop skulu búin rimlum með hámark 330 mm millibili, þó hámark 230 mm frá þilfari að lægsta rimli.	S /M S/M	Austurop lokuð, vantar eða rennsli um þau heft. Ekki rimlar í austuropi eða of langt á milli rimla.		3 2



3718 Akkeri, keðja og tóg			3718 Akkeri, keðja og tóg				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-16 gr. 2	Akkerisþyngd skv. línuritinu má deila á tvö akkeri, en þó skal annað akkerið vega minnst 2/3 af tilskilinni heildarþyngd. Bátar sem eru 8 metrar mesta lengd eða lengri skulu þó búnir einu akkeri skv. línuritinu og öðru sem vegur 1/3 þeirrar þyngdar. Bátar sem eru í förum á svæðum þar sem ætla má að legufæri skv. línuritinu séu ófullnægjandi, skulu búnir þyngri akkerum og lengri akkerisfesti með tilliti til aðstæðna í hverju einstöku tilfelli.	Gildistaka 30/11/1994	Hver vinnubátur skal hafa akkerisbúnað samræmi við V-16 og þannig fyrir komið að varpa megi akkeri á öruggan hátt í skyndi. Skal vera hægt að varpa akkeri í skyndi.	S/M S/M S	Vantar að hluta eða allan búnað. Akkeri of létt. Ekki hægt.		3 2 2



3726 Varpakkeri				3726 Varpakkeri			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-16 gr. 2.2		Gildistaka 30/11/1994	Skal vera í bátum lengri en 8 m. Ekki er gerð krafa um að varpakkeri sé tengt akkeriskeðju eða festi.	S/M	Vantar.		2

3807 Hálkuvörn				3807 Hálkuvörn			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
463/1998 , gr. 3, með tilvísun í: - 122/2004 VI. kafli, 1. regla (4).		Gildistaka 01/08/1998 Gildistaka 19.02.2004	<u>Í nýjum skipum</u> skal yfirborð þilfara þannig hannað að sem minnst hætta sé á að menn renni til vegna háلكu. Þetta á sérstaklega við um þilfar á vinnusvæðum, í vélarúmum, í eldhúsum, við vindur og þar sem fiskur er meðhöndlaður. Stigar skulu búnir háلكuvörn. Gólf skulu vera stöm, auðvelt skal vera að þrifa þau.	S S	Vantar eða ófullnægjandi. Vantar eða ófullnægjandi.		2 2



			Göngum, stigum og handriðum skal halda eins öruggum til umferðar eins og framast er unnt. <u>Gömul skip</u> skulu uppfylla þessi ákvæði eins og unnt er.	S	Ófullnægjandi.		2
--	--	--	---	---	----------------	--	---

3904 Eldavél, eldvörn og bræðivar			3904 Eldavél, eldvörn og bræðivar				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-14 gr. 1 gr. 1.2 gr. 1.3	Eldavélum og ofnum skal þannig fyrir-komið að nær- liggjandi hlutir hitni ekki um of. Brennanlegt efni má ekki verða fyrir meiri hita frá eldavélum eða ofnum en 80°C.. Eldvörn skal vera hlíf úr óbrennanlegu efni, sem er hitaoinangruð frá brennanlegu efni.	Gildistaka 30/11/1994	Olúkynnt tæki skulu þannig búin að sjálfkrafa lokist fyrir olíurensli til þeirra ef eldur kviknar og einnig ef óhóflegur hiti myndast við tækið. Við hvert gastæki skal vera lokanlegur loki. Lokinn skal vera aðgengilegur og sem næst tækinu þó þannig að loka megi fyrir gasið ef eldur kemur upp við tækið. Ef ásand eldavélar og búnaðar hennar er þannig að hætta stafar af skal banna notkun hennar.	S/M S S	Ekki samkvæmt reglum. Bræðivar eða sambærilegt vantar. Ástand ekki ásættanlegt.		2 2 2



3908 Leiðbeiningarspjöld				3908 Leiðbeiningarspjöld			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
189/1994 gr. 12.2		Gildistaka 21/03/1994	Öll skip lengri en 8 m, skulu búin leiðbeiningarspjöldum um notkun gúmmíbjörgunarbáta og leiðarvísi um merkjagjafir við björgun úr sjávarháská.	S	Vantar.		1

3909 Salerni				3909 Salerni			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
463/1998 , 2. gr.	Krafan skv. reglugerð: 0 - 14 farþegar, 1 stk. 15 - 50 farþegar, 2 stk. 50 - farþegar, 1 stk. per. 25 farþega.	Gildistaka 01/08/1998	Fjöldi salerna skal vera í samræmi við samþykkt öryggisplan.	S	Ósamræmi við samþykkt öryggisplan.		2
				S	Salernis aðstaða ekki til staðar og ósamræmi við samþykkt öryggisplan.		3
				S	Salernisaðstaða ófullnægjandi, s.s. bilun, óhreinlæti.		2*



3914 Loftræsting			3914 Loftræsting				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-12 gr. 2.4		Gildistaka 30/11/1994	Þverskurðarflatarmál loftinntaka í vistaverum. Inn- og útstreymi minnst 7,5 cm ² hvor. fyrir hvert sæti í rýminu.	M S	Nær ekki máli. Vantar.		2 2

3915 Þrif			3915 Þrif				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
<i>463/1998, gr. 3, með tilvísun í:</i> <i>- 122/2004 XI. kafli 1. regla (8)</i>		Gildistaka 01/08/1998 Gildistaka 19.02.2004	Vistarverum, eldhúsbúnaði og hreinlætisbúnaði skal halda vel hreinum og í góðu ástandi.	S	Ófullnægjandi ástand.		2

3919 Upplýsingar / öryggisfræðsla til farþega		3919 Upplýsingar / öryggisfræðsla til farþega
---	--	---



Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
463/1998, gr. 3, liður 7.	Í upphafi / áður en sigling hefst skal áhöfn kynna áætlunina farþegum.	Gildistaka 01.08.1998.	Um borð skal vera áætlun um öryggisfræðslu fyrir farþega, samþykkt af Siglingastofnun Íslands.	S	Áætlun ekki samþykkt, ekki kynnt, ekki sýnileg eða engin áætlun um borð.		2

3921 Sjálfvirk tilkynningarskylda				3921 Sjálfvirk tilkynningarskylda			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.3.4 565/2009, um breytingu á 672/2006 IV kafli gr. 27.	Sjá verklagsreglu nr. 25.07.01.03.06, um ábendingar varðandi uppsetningu á AIS og krafan um AIS búnað. Þegar AIS er prófað skal hafa samband við vaktstöð siglinga og athuga hvort þeir sjái skipið og upplýsingar séu réttar. Í skipum þar sem reglur gera ráð fyrir að skipið sé búið varaafli, skal slá út rafmagni og þannig ganga úr skugga um að AIS virki á varaafli.	Gildistaka 15. júní 2009	<i>Hafsvæði AIS og/eða AI:</i> Búnaður til sjálfvirkrar tilkynningarskyldu skal vera um borð í skipum sem notuð eru í atvinnuskyni við fyrstu búnaðar- skoðun eftir 31.12.2010, þ.e.: - AIS A eða B tæki, ásamt DSC - VHF talstöð sem uppfyllir alþjóðlegar lágmarkskröfur um D-tæki skv. EN 301 025 <i>Hafsvæði utan hafsvæða AI</i> Skip skulu búin nauðsynlegum tækjakosti til að senda tilkynningar í gegnum gervihnattarsamband.	S	Búnaður óstarfhæfur eða vantar.		2*
				S	Búnaður óstarfhæfur eða vantar.		2*



3928 Skráning / talning farþega				3928 Skráning / talning farþega			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
659/2000, gr. 4 og 5		Gildistaka 30/08/2000	Upplýsingar um talningu farþega skulu vera um borð.	S	Talning / skráning ekki farið fram.		2

3929 Sæti fyrir farþega				3929 Sæti fyrir farþega			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
463/1998, gr. 2	Í skipum sem aðeins eru í ferðum sem taka að jafnaði innan við 4 klst. er þó heimilt að hafa sæti fyrir farþega í opnu rými. Sæti skulu vera minnst 0,5 m breið með minnst 0,9 m hæð ofan við sæti og minnst 0,75 m rými fyrir fætur, mælt fram frá sætisbaki. Laus sæti teljast ekki uppfylla kröfur reglugerðarinnar.	Gildistaka 01/08/1998	Telja skal fjölda sæta í samræmi við reglugerð (út frá lágmarks stærð sæta) og skrá á skoðunarskýrslu. Tiltaka skal fjölda sæta innandyra og utandyra.	S			2
gr. 3			Sæti skulu vera föst eða fast tengd við skipið.	S			



3990 Annað				3990 Annað			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
L 47/2003, 12.gr.		19.02.2004	<p>Skoðunarskýrsla getur aldrei talist vera tæmandi upptalning á skoðunaratíðum sem skal skoða. Sé eitthvað augljóslega ábótavant er varðar ástand skips, hluta þess eða búnað, ber skoðunarmanni að gera athugasemd, enda er tilgangur skoðunar að ganga úr skugga um að ástand skips og búnaðar þess sé í samræmi við þær reglur sem um skipið gilda á hverjum tíma.</p> <p>Hér hafa skoðunarmenn möguleika á að setja fram athugasemd við atíði sem ekki eru á skoðunarskýrslunni, en uppfylla klárlega ekki reglur og ástæða er til, með öryggi skips og áhafnar í huga,</p>				



			<p>að gera lagfæringar á viðkomandi atriði óháð því hvort viðkomandi atriði falli undir búnaðarskoðun eða aðra skoðun.</p> <p>Hér skal gefa dæmingu í samræmi við mat skoðunarmanns og hafa þá til hliðsjónar hvaða dæmingu handbókin gefur á skoðunatriði sem geta talist sambærileg eða svipuð.</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

8205 Gaskerfi / gasbúnaður			8205 Gaskerfi / gasbúnaður				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma/dæmi	Sérm.	Dæming
<i>463/1998, gr. 3, með tilvísun í</i>	Skoða skal og prófa gaskerfi í samræmi við viðauka C í staðli:	Gilditaka 01.08.1998	Gaskútar skulu vera staðsettir ofan þilfars og tryggilega fastir í þar til gerðu rými sem er með loftræstiopum og frárennsli út úr bátnum, þannig að gas geti ekki komist inn í bátinn.	S	Frágangur ófullnægjandi.		3
<i>- 592/1994 gagnvart skemmtibátum sem ekki eru CE-merktir</i>	ÍST EN ISO 10239:2000	Gildistaka 30/11/1994	Þrýstijafnarar og öryggisbúnaður skulu vera staðsettir og rétt frágengnir í sama rými og kútarnir.	S	Frágangur ófullnægjandi.		3
<i>- 168/1997 m.s.b. gagnvart skemmtibátum sem eru CE-merktir.</i>	Þar sem gas er notað til eldunar eða hitunar skal vera gaskynjari sem gefur aðvörun um samsöfnun á gasi, sjá einnig atriði 3906 Eldhús.	Gildistaka 22/01/1997	Allar lagnir, lokar og tæki ásamt tengingum og gegnumtökum skal skoðað og prófað með tilliti til leka, skipta skal um slöngur, loka og tæki ef vart verður við ágalla.	S/V	Búnaður ófullnægjandi.		3



8301 Mastur/bóma/reiðaslá/svanaháls			8301 Mastur/bóma/reiðaslá/svanaháls				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma/ dæmi	Sérm.	Dæming
<i>463/1998, gr. 3, með tilvísun í</i> <i>- 592/1994</i> gagnvart skemmtibátum sem ekki eru CE-merktir <i>- 168/1997</i> m.s.b. gagnvart skemmtibátum	Skoða skal: Mastur, stög vantfestingar, blakkir, upphöl með tilliti til ástands og virkni. Bómu, ástand hennar, og festingar á bómu vegna búnaðar. Ástand reiðasláa og festingar þeirra við mastur og	Gildistaka 01.08.1998	Mastur og búnaður þess skal vera heill. Til skemmda teljast, tæring, áverki, sprungur, og los á áföstum búnaði s. s. upphalsblökkum, gegnumtökum, og festibúnaði upphala og annars búnaðar..	S	Blakkarfesting skemmd.		2
		Gildistaka 30/11/1994	Bóma og búnaður hennar skal vera heill. Til skemmda telst ef blakkarfestingar og stillingar þeirra eru ekki í lagi	S	Tæring eða áverki		3
		Gildistaka 22/01/1997	Reiðaslár og festingar þeirra skulu vera heilar og rétt uppsettar.	S	Stillingar blakkafestinga fastar.		2
			Svanaháls og festingar hans við reiða og mastur skulu vera heilar og óslitnar.	S	Gjökt í festingu reiðaslár /grannir boltar í festingu.		3
				S	Hlaup í ásbolta.		2
				S	Vantar læsingu/splitti á ásbolta.		2



sem eru CE-merktir.	frágang staga á reiðaslám. Svanaháls og festingar hans við bómu og mastur, sérstaklega skal huga að sliti í bolta. Ástand upphala og úthala, þar sem þau eru inni í mastri eða bómu, þá skal sá hluti dreginn út og skoðaður.		Upphöl, úthöl (sem eru inni í mastri og bómu) og samsetningar þeirra skulu vera heil og óskemmd (sjá einnig atriði 8303 Laus reiði).	S	Upphöl / úthöl skemmd.		3
---------------------	---	--	--	---	------------------------	--	---

8302 Stög / vantfestingar			8302 Stög / vantfestingar				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma/dæmi	Sérm.	Dæming
<i>463/1998, gr. 3, með tilvísun í</i>	Skoða skal stög, stagfestingar, vantstökkjara, vantfestingar og frágang þeirra.	Gildistaka 01.08.1998	Stög: Ekki má vera brot í stagvírurum. Allir þættir í ryðfríum stagvír skulu vera heilir.	S S	Brot í stagvírurum. Þáttur slitinn.		3 2
- 592/1994 gagnvart skemmtibátum sem ekki eru CE-merktir		Gildistaka 30/11/1994	Stagfestingar: Athuga skal hvort sprungur eru í þilfari eða bol út frá stagfestingum / reiðajárnum. Skoða skal stagfestingar / reiðajárn neðan þilfars og athuga hvort lát er á festingum þeirra við þil eða bol.	S S	Sprungur í þilfar / bol. Lát á stagfestingum.		2 3
- 168/1997 m.s.b. gagnvart skemmtibátum		Gildistaka 22/01/1997	Vantstökkjarar: Vantskrúfur skulu vera heilar. Gengið skal frá	S	Vantskrúfur bognar.		2



sem eru CE-merktir.			vantskrúfum á þann hátt að þær geti ekki skrúfað sig upp, svo og að splitti þeirra og læsingar valdi ekki meiðslum. Stög, vantstrekki, og stagfestingar skulu vera samstæð, ekki má myndast brot milli stagfestingar og stags.	S	Frágangi staga ábótavant.		3
---------------------	--	--	--	---	---------------------------	--	---

8303 Laus reiði				8303 Laus reiði			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma/dæmi	Sérm.	Dæming
<i>463/1998, gr. 3, með tilvísun í</i> <i>- 592/1994</i> gagnvart skemmtibátum sem ekki eru CE-merktir	Skoða skal ástand á öllum lausum reiða.	Gildistaka 30/11/1994 Gildistaka 22/01/1997	Allur laus reiði skal vera heill og óskemmdur svo og lásar, blakkir og festingar þeirra.	S S S	Laus reiði skemmdur. Tóg / vír, splæsingar skemmdar. Lásar/ blakkir / festingar, skemmdar.		3 3 3



- <u>168/1997</u> m.s.b. gagnvart skemmtibátum sem eru CE- merktir.							
---	--	--	--	--	--	--	--

8304 Marstursfótur			8304 Marstursfótur				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma/dæmi	Sérm.	Dæming
<u>463/1998</u> , gr. 3, <i>með tilvísun í</i>	Skoða skal:	Gildistaka 30/11/1994	Mastur og mastursfótur skulu vera rétt frá gengin og eftir atvikum boltuð saman eða fleyguð, eða á þann hátt sem hönnun gerir ráð fyrir.	S	Mastur og mastursfótur ekki rétt frá gengin.		3
- <u>592/1994</u> gagnvart skemmtibátum sem ekki eru CE- merktir	<ul style="list-style-type: none">Mastursfót og frágang masturs í fæti.Festingu masturs í mastusfót	Gildistaka 22/01/1997	Botnstokkar, þil og styrkingar undir masturfæti skulu vera heil.	S	Sprungur, eða aðrar skemmdir í aðliggjandi styrkingum.		3
				S	Frágangur ekki í lagi.		2



<p>- 168/1997 m.s.b. gagnvart skemmtibátum sem eru CE- merktir.</p>	<p>(boltað eða fleygað).</p> <ul style="list-style-type: none">• Styrkingar umhverfis og undir mastursfót. <p>Þar sem mastur gengur í gegnum þilfar / yfirbyggingu með mastursfót á kili, skal skoða frágang masturs í gegnumtaki þilfars / yfirbyggingar.</p>		<p>Frágang masturs í gegnumtaki þilfars / yfirbyggingar skal vera í lagi.</p>				
---	--	--	---	--	--	--	--