



2010 Aðalvél samkv. skipaskr.				2010 Aðalvél samkv. skipaskr.			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 47/2003 gr. 7	UB024/1995	Gildistaka 01/01/2004	Hér skal ganga úr skugga um hvort vél sé sú sama og skráð er í mælibréf.	S	Skráð vél ekki um borð.		3
				S	Nýtt mælibréf ekki borist eftir vélaskipti.		2

2020 Aðalvél gangfær				2020 Aðalvél gangfær			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 47/2003 gr. 16.3		Gildistaka 01/01/2004	Gangsetja skal aðalvél.	V	Vél ógangfær.		3
				S	Gangur vélar óeðlilegur.		3



2030 Kælivatnslagnir				2030 Kælivatnslagnir			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-8 gr. 3.		Gildistaka 30/11/1994	Allar lagnir skulu vera aðgenilegar til skoðunar og varanlega festar, og úr samþykktu efni.	S	Frágangur ófullnægjani		3
			Leki á kælivatnslögnum.	S	Lagnir lausar, eða úr ósamþykktu efni		3
			Leki á heddi.	S	Vatnsleki/fallandi dropi.		3
				S	Smit.		2
				S	Vatnsleki/fallandi dropi.		3
				S	Smit.		2

2040 Olíuleki				2040 Olíuleki			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-9 gr. 3		Gildistaka 30/11/1994	Olíuleki það mikill að um fallandi dropa er að ræða.	S	Olíuleki.		3
			Olíuleki það lítill að aðeins er um smit að ræða.	S	Smit.		2



2050 Mælar: Sn. Smur. Hiti				2050 Mælar: Sn. Smur. Hiti			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
			Við stjórnstað skal vera snúningshraðamælir fyrir hverja vél. Einnig skulu vera hita- og olíuþrýstingsmælar eða viðvörunarljós fyrir hverja vél.	S/V	Mælar ekki í lagi.		2
				S/V	Viðvörunarljós vantar.		2

2070 Stjórnþúnaður vélar				2070 Stjórnþúnaður vélar			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-8 gr. 5.1		Gildistaka 30/11/1994	Öll stjórn á aðalvél skal vera með einföldum hætti og stjórnþúnaði aðgengileg frá stýri.	V/S	Stjórnþúnaði ekki aðgengileg.		2
			Öll stjórnþúnaði skulu virka eðlilega.	V	Stjórnþúnaði ekki virk.		3
				V	Stjórnþúnaði virka ekki eðlilega		3

2080 Skrufugír				2080 Skrufugír			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 47/2003 gr. 16.3		Gildistaka 01/01/2004	Kanna skal virkni skrufugírs.	V	Virkar ekki.		3



2090 Festing véla			2090 Festing véla				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-8 gr. 1.3 V-22 gr. 18 V-23 gr. 8 V-24 gr. 8 V-25 gr. 11		Gildistaka 30/04/1994	Yfirfara skal festingar véla og ganga úr skugga um að þær séu ekki lausar eða skakkar. Ganga skal úr skugga um að festirær og boltar séu rétt frágengnir.	S/M S	Vél laus eða skökk. Festirær eða boltar ófullnægjandi		3 3

2100 Vélarpúðar			2100 Vélarpúðar				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-8 gr. 1.3		Gildistaka 30/11/1994	Athuga skal ástand vélarpúða.	S S	Vélarpúði ónýtur. Vélarpúði slitinn.		3 2



2110 Sveigjutengi				2110 Sveigjutengi			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-8 gr. 1.3 V-10 gr. 1.5		Gildistaka 30/11/1994	Ef skrúfuás er festur við vél með sveigjutengi, sbr. V-8, gr. 1.3, skal sveigjutengið vera þannig úr garði gert að vélin geti knúið bátinn þó sveigjutengið bili.	M/S S S	Sveigjutengi ekki í lagi. Sveigjutengi ekki viðurkennt. Slit í sveigjutengi.		3 3 2

2120 Hjöruliður				2120 Hjöruliður			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994		Gildistaka 30/11/1994	Yfirfara skal hjörulið. Athuga skal slit í hjörulið.	M/K M/K	Hjöruliður ekki í lagi. Slit á hjörulið.		3 2



2130 Stýrisbúnaður				2130 Stýrisbúnaður			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-7 gr. 1.4		Gildistaka 30/11/1994	Yfirfara skal stýrisbúnað og athuga virkni hans.	V	Stýrisbúnaður óvirkur		3
				V	Svörun hæg		2
			Athuga skal slit, olíuleka í stýrisbúnaði.	M/K	Slit, leki.		2

2210 Eldsneytissíur				2210 Eldsneytissíur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-9 gr.1.1		Gildistaka 30/11/1994	Á eldsneytislögn til vélar skal vera aðgengileg sía.	S	Síu vantar.		3
				S	Sía ekki aðgengileg.		2



2220 Eldsneytislögn			2220 Eldsneytislögn				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-9 gr. 1.1, gr. 1.2 gr. 3.1, gr. 3.7		Gildistaka 30/11/1994	Eldsneytislagnir skulu vera úr stáli eða kopar. Dísilólíulagnir mega þó vera úr slöngum, enda séu þær merktar til þeirra nota.	S	Lagnir uppfylla ekki efnisgæði.		3
			Eldsneytislagnir skulu tryggilega festar og þær varðar þannig, að þær verði ekki fyrir áverkum, sliti eða öðru slíku.	S	Festingum ábótavant.		2
			Olíuleki það mikill að um fallandi dropa er að ræða.	S	Olíuleki		3
			Olíuleki það lítill að aðeins er um smit að ræða.	S	Smit		2

2230 Eldsneytisskilja			2230 Eldsneytisskilja				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-9 gr. 1.1		Gildistaka 30/11/1994	Á eldsneytislögn til vélar skal vera vatnsskilja, sem gerir mögulegt á auðveldan hátt að hleypa vatni undan eldsneytinu.	S	Vatnsskilju vantar.		3



2240 Lokar við olútank				2240 Lokar við olútank			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-9 gr. 3.3		Gildistaka 30/11/1994	Á eldsneytislögnum skal vera loki við eldsneytisgeyma sem gerir mögulegt að loka fyrir rennsli frá geymunum á aðgengilegum stað utan vélarúms.	S V	Loka vantar. Liðka skal loka.		3 2

2250 Magnmæling				2250 Magnmæling			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-9 gr. 2.5		Gildistaka 30/11/1994	Hver eldsneytisgeymir skal hafa dýpílþípu, hæðarmæli eða annan búnað sem gefur til kynna eldsneytismagnið í geyminum.	S S	Magnmæli vantar. Magnmælir bilaður.		3 2



2310 Loftrásir til vélar				2310 Loftrásir til vélar			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 L-8 gr. 8.1	UB009/1992	Gildistaka 30/11/1994	Loftrás til vélarúms skal lögð á þann veg að hún afkasti því loftstreymi sem nauðsynlegt er skv. leiðbeiningum vélaframleiðanda. Ytra op loftrása á opnum bátum skal vera minnst 380 mm ofan við plitta.	M S M	Loftrás uppfyllir ekki kröfur um loftstreymi. Loftrás vantar. Staðsetning ekki í samræmi við reglur		2 3 2

2320 Lokun loftrása				2320 Lokun loftrása			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 L-8 gr. 8.4	UB009/1992	Gildistaka 30/11/1994	Loftrásir á vélarúmum skulu búnar lokunarbúnaði, sem stjórn má utan við vélarýmið. Lokunarbúnaðurinn skal vera þannig að festa megí í opinni og lokaðri stöðu.	S S S	Ekki hægt að loka utan vélarýmis. Lokur vantar. Festingar vantar.		3 3 2



2360 Kælivatnslagnir			2360 Kælivatnslagnir					
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming	
2.2.1.2 592/1994 V-8 gr. 7.4 V-8 gr. 7.5		Gildistaka 30/11/1994	Kælivatnslagnir skulu vera úr efni sem ekki tærist.	S	Rangt efnisval.		2	
			Kælivatnslagnir skulu vera aðgengilegar til eftirlits.	S	Lögn óaðgengileg til eftirlits. Röng staðsetning.		2	
			Ef sía er á kælivatnslögn skal þannig frá henni gengið að hana megi hreinsa á auðveldan hátt.	S			2	
			Lagnir og síur í vélarúmi skulu ekki vera úr hitadeigu plasti. Heimilt er að nota slöngur í kælivatnslagnir, enda séu þær enda séu þær merktar til þeirra nota. Sjóinntak skal annaðhvort búið sigti eða síu.	S	Búnaður ósamþykktur. Síu eða sigti vantar.		3 3	



2370 Sjólögn að vél, viðurk. efni				2370 Sjólögn að vél, viðurk. efni			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-8 gr. 7.1		Gildistaka 30/11/1994	Kælivatnsbúnaður skal vera úr efni sem ekki tærist. Ekki má tengja saman ólíka málma, þar sem það getur valdið tæringu.	S	Rangt efnisval.		3
				S	Veruleg tæring.		3
				S	Minni háttar tæring.		2

2380 Sjóinntak				2380 Sjóinntak			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-8 gr. 7.2		Gildistaka 30/11/1994	Sjóinntak skal annaðhvort búið sigti eða síu.	S	Sigti eða síu vantar.		3
				S	Endurnýja þarf sigti eða síu.		2
					Vantar hosuklemmur eða frágangi ábótavant.		2
V-5 gr. 3.5			Slöngur sem tengjast við op í súð, neðar en 350 mm yfir hleðsluvatnslínu, skal festa með tveimur hosuklemmum í báða enda, nema með sérstöku samþykki, þó nægir að festa innri endann með einni hosuklemmu, ef lögnin nær að einhverju leyti ofar en 350 mm yfir hleðsluvatnslínu. Tengistútar skulu vera rifflaðir.				



2410 Handdælur			2410 Handdælur				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-6 gr.4.1	UB002/1999	Gildistaka 30/11/1994	Handdæla skal vera til austurs úr vélarúmi og skal hún vera föst við bátinn og staðsett utan við vélarúmið og sem næst stjórnþalli. Jafngildis ákvæði sjá umburðarbréf.	S S	Handdælu vantar. Dæla laus.		3 2

2420 Vél- og rafdælur			2420 Vél- og rafdælur				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-6 gr. 3.5	UB020/1994	Gildistaka 30/11/1994	Rafknúnar austurdælur má ekki tengja við rafgeyma til gangsetn. vélar. Dælu má ekki staðsetja í lest, nema hún sé aðgengileg til hreinsunar. Austurkerfi skal vera á þann veg að mögulegt sé að dæla úr hverju vatnsþétu hólfi bátsins þó er heimilt að í litlum hölfum t.d. stýrisvélarými sé frárennsli að austurdælu með loka utan við hölfð.	S S S	Röng tenging. Aðgengi ekki fyrir hendi. Dælu vantar.		3 2 3



2440 Austurlagnir og lokar			2440 Austurlagnir og lokar				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-6 gr.6.1		Gildistaka 30/11/1994	Austurlagnir skulu vera úr óbrennanlegu efni eða þar til gerðum slöngum enda séu þær merktar til þeirra nota.	S	Ósamþykkt efni í lögnum.		2
V-5 gr. 3.1			Austurlagnir skal festa á fullnægjandi hátt.	S	Austurlagnir skemmdar.		3
gr. 3.2			Við op á súð sem er undir þilfari eða plittum, eða innan við 100 mm yfir hleðsluvatnslínu, skulu vera lokanlegir lokar.	S	Ófullnægjandi frágangur.		2
gr. 3.3			Lokanlegir lokar skulu vera aðgengilegir, óheimilt er að staðsetja þá í lest.	S	Loka vantar.		3
			Við op á súð sem er ofan við vatnslínu og neðar en 350 mm yfir hleðsluvatnslínu eða undir þilfari, skulu vera einstefnulokar.	S/V	Loki ekki aðgengilegur.		3
				S	Röng staðsetning.		2
				S	Einstefnuloka vantar.		2
				S			2



2480 Botnlokar			2480 Botnlokar				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-5 gr. 3.2	UB018/1996	Gildistaka 30/11/1994	Lokinn skal vera ætlaður til nota í bátum.	S	Loki ekki ætlaður til nota í bátum.		3
		Botnloki er loki sem tekur sjó inn.	Lokinn skal vera handvirkur og vel aðgengilegur undir öllum kringumstæðum.	S	Loki ekki aðgengilegur.		2
			Lokanlegir lokar mega ekki vera staðsettir í lest.	S	Loki staðsettur í lest.		2
			Handföng loka skulu vera þannig fest við lokana að þau losni ekki við notkun.	S	Handfang vantar.		2
				Botnloka og gegnumtök þeirra skal losa upp og skoða á 4 ára fresti.	S	Handfang laust.	
				S	Botnloki og gegnumtak hans ekki losað og skoðað.		3



2490 Sjólagnir			2490 Sjólagnir				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-8 gr. 7.1		Gildistaka 30/11/1994	Sjólagnir skulu vera úr efni, sem ekki tærist. Ekki má tengja saman ólíka málma þar sem það getur valdið tæringu.	S	Rangt efnisval.		3
				S	Veruleg tæring.		3
				S	Minni háttar tæring.		2

2570 Einangrun			2570 Einangrun				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-8		Gildistaka 30/11/1994	Útblásturslagnir skulu lagðar á þann veg að þær verði ekki fyrir ákomu. Lagnirnar má þó ekki loka inni í trefjaplasti.	S	Lagnir uppfylla ekki kröfur.		2
				S	Hætta á meiðslum.		3
V-13 gr. 5.1			Þar sem menn ganga um eða eru að störfum nálægt vélum eða hreyfanlegum hlutum, skal fyrirkomulag vera á þann veg að ekki sé hætta á meiðslum.				



2610 Reimar			2610 Reimar				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.2.7 11/1953 gr. 236	UB031/1994	Gildistaka 20/01/2000	Fyrir hverja tegund vélar skal hafa reimar af hverri stærð.	S	Reimar vantar.		2

2620 Hosur/klemmur			2620 Hosur/klemmur				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.2.7 11/1953 gr. 236	UB031/1994	Gildistaka 20/01/2000	Fyrir hverja tegund vélar skal hafa um borð hosur af hverri gerð ásamt fjórum hosuklemmum.	S	Hosur / klemmur vantar.		2



2630 Smurolúsía			2630 Smurolúsía				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.2.7 11/1953 gr. 236	UB031/1994	Gildistaka 20/01/2000	Fyrir hverja tegund vélar skal hafa smurolúsíur af hverri gerð.	S	Smurolúsíur vantar.		2

2640 Eldsneytissía			2640 Eldsneytissía				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.2.7 11/1953 gr. 236	UB031/1994	Gildistaka 20/01/2000	Fyrir hverja tegund vélar skal hafa eldsneytissíu.	S	Eldsneytissíu vantar.		2



2650 Verkfæri			2650 Verkfæri				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.2.7 11/1953 gr. 236	UB031/1994	Gildistaka 20/01/2000	Verkfæri til að skipta um eftirtalda varahluti skulu vera um borð: Eldsneytissíu, hosur, reimar og smurolúsíu.	S	Verkfæri vantar.		2

2810 Ástand rafbúnaðar alm.			2810 Ástand rafbúnaðar alm.				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-11 gr. 7 gr. 3	UB009/1998	Gildistaka 30/11/1994	Athuga skal festingar og ástand strengja og þéttleika. Athuga skal ástand rafbúnaðar.	S/M S/M S/M S/M	Lagfæringa þörf. Strengir skemmdir eða ónýtir. Lagfæringa þörf. Rafbúnaður skemmdur eða ónýtur.		2 3 2 3



2820 Mælar og merking töflu			2820 Mælar og merking töflu				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-11 gr. 4.3	UB010/1998	Gildistaka 30/11/1994	Athuga skal virkni mæla um leið og atriði 2830 og 2840 eru skoðuð.	S	Vantar mæla eða þeir í ólagi.		2
			Sérhvert var, mælir og gaumljós skal merkt með upplýsingum um straumgildi og notanda.	S	Vantar merkingar almennt.		2
				S	Vantar eina til tvær merkingar.		1

2830 Rafall 1 sýnir hleðslu			2830 Rafall 1 sýnir hleðslu				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-11		Gildistaka 30/11/1994	Hér skal ræsa vél.	S	Engin hleðsla.		3
				S	Hleðsluspenna of lág.		2

2840 Rafall 2 sýnir hleðslu			2840 Rafall 2 sýnir hleðslu				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-11		Gildistaka 30/11/1994	Hér skal ræsa vél.	S	Engin hleðsla.		3
				S	Hleðsluspenna of lág.		2



2850 Sérskoðunar krafist			2850 Sérskoðunar krafist				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 47/2003 gr. 12		Gildistaka 01/01/2004	Rafmangskoðun vegna meiriháttar breytinga og eða vélaskipta.	S/M	Krafa um sérskoðun.		3
			Ástand rafkerfis er slæmt.	S/M	Krafa um sérskoðun.		3
			Talið rétt að fara fram á sérskoðun. Ástand ekki talið ógna öryggi skips.	S/M	Krafa um sérskoðun.		2

2910 Raflýsing			2910 Raflýsing				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-8 , gr. 2.2		Gildistaka 30/11/1994	Kýraugu eða önnur gler til birtugjafar má ekki setja á vélarúm.	S	Raflýsingu vantar.		3
			Í vélarúmi skal vera raflýsing.	S	Raflýsingu ábótavant		2



2920 Umgengni í vélarúmi				2920 Umgengni í vélarúmi			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-8 gr. 2.1		Gildistaka 30/11/1994	Fyrirkomulag í vélarúmi skal vera á þann veg að rýmið sé ekki notað til annarra hluta en því er ætlað. Í vélarúmi skal eingöngu vera það sem tilheyrir vél og búnaði hennar.	S	Röng notkun vélarúms.		2
				S	Vélarúm olíusmitað.		2
				S	Umgengni í vélarúmi ekki í lagi.		2
				S	Nauðsynlegt að þrifa vélarúm		1

2930 Gólf / Plitti				2930 Gólf / Plitti			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-13 gr. 4.1		Gildistaka 30/11/1994	Þar sem gert er ráð fyrir að menn gangi í vélarúmi skal vera fullnægjandi hálkuvörn og efnið má ekki geta drukkið í sig olíu. Gólfplötur skulu vera tryggilega festar.	S	Ófullnægjandi hálkuvörn.		2
				S	Rangt efni í gólfi.		2
				S/K	Gólfplötur lausar.		1



2940 Fyrirkomul. til þjónustu			2940 Fyrirkomul. til þjónustu				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-8 gr. 2.1		Gildistaka 30/11/1994	Allur vélbúnaður, sem þarf þjónustu og eftirlit, skal vera vel aðgengilegur.	S	Skert aðgengi eða ekki fyrir hendi.		2

2950 Öryggishlífar			2950 Öryggishlífar				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-13 gr.5.1		Gildistaka 30/11/1994	Þar sem menn ganga um eða eru að störfum nálægt vélum með hreyfanlega eða heita hluti, skal fyrirkomulag vera á þann veg að ekki sé hætt á meiðslum. Við hreyfanlega hluti skal vera hlíf sem kemur í veg fyrir að föt og þess háttar festist og dragist inn.	S S	Hlíf vantar. Hlíf ófullnægjandi.		3 2



2960 Síðulokar			2960 Síðulokar				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 V-5 gr.3.1	UB018/1996	Gildistaka 30/11/1994	Við op á súð sem er undir þilfari eða plittum, eða innan við 100 mm yfir hleðsluvatnslínu, skulu vera lokanlegir lokar. Lokin skal staðsettur við gegnumtak.	M/S	Loka vantar		3
gr. 3.2		Á skoðunar- skýrslu skal skrá fjölda loka.	Lokin skal vera ætlaður til nota í bátum og vera handvirkur	S	Loki ekki viðurkenndur		2
			Lokinn skal vera aðgengilegur undir öllum kringumstæðum. Lokanlegir lokar mega ekki vera staðsettir í lest.	S	Loki ekki aðgengilegur.		2
			Síðuloka og gegnumtök þeirra skal losa upp og skoða á 4 ára fresti	S	Síðuloki og gegnumtak hans ekki losað og skoðað		3



2990 Annað				2990 Annað			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
			Hér hafa skoðunarmenn númer þar sem þeir geta bætt inn athugasemdum, sem ekki eru á skoðunarskýrslunni.				