



2010 Aðalvél samkv. skipaskr.				2010 Aðalvél samkv. skipaskr.			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 7	<a href="#">UB024/1995</a>	Gildistaka 01/01/2004	Hér skal ganga úr skugga um hvort vél sé sú sama og skráð er í mælibréf.	S	Skráð vél ekki um borð.		3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a>		Gildistaka 30/11/1994	Mikilvægt er, að búið sé að staðfesta að öxull passi fyrir nýja vél og einnig að hún hafi ekki neikvæð áhrif á stöðugleikann.	S	Nýtt mælibréf ekki borist eftir vélaskipti.  Upplýsingar hafa ekki borist til tæknideildar.		2  3

2020 Aðalvél gangfær				2020 Aðalvél gangfær			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 16.3		Gildistaka 01/01/2004	Gangsetja skal aðalvél.	V	Vél ógangfær.		3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a>		Gildistaka 30/11/1994	Fara skal yfir mæla aðalvélar.	S	Gangur vélar óeðlilegur.		3



2030 Kælivatnslagnir				2030 Kælivatnslagnir			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a> gr. 3.		Gildistaka 30/11/1994	Allar lagnir skulu vera aðgenilegar til skoðunar og varanlega festar, og úr samþykktu efni.	S	Frágangur ófullnægjani		3
			Leki á kælivatnslögnum.	S	Lagnir lausar, eða úr ósamþykktu efni		3
				S	Vatnsleki/fallandi dropi.		3
				S	Smit.		2
				S	Vatnsleki/fallandi dropi.		3
	S	Leki á heddi.		Smit.		2	

2040 Olíuleki				2040 Olíuleki			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-9</a> gr. 3		Gildistaka 30/11/1994	Olíuleki það mikill að um fallandi dropa er að ræða.	S	Olíuleki.		3
			Olíuleki það lítill að aðeins er um smit að ræða.	S	Smit.		2



2050 Mælar: Sn. Smur. Híti				2050 Mælar: Sn. Smur. Híti			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a> gr. 5.2	Þessi krafa er ekki afturvirk fyrir skip smíðuð fyrir 30.11.1994	Gildistaka 30/11/1994	Snúningsmælir, hitamælar og olíuþrýstingsmælar skulu sýna eðlilega virkni: vélar >100 kW.	S/V	Mælar ekki í lagi.		2
			Í bátum með vél minni en 100 kW nægir að við stýrið sé viðvörunarljós í stað mæla, að undanskildum snúningshraðamæli aðalvélar.	S/V	Viðvörunarljós vantar.		2

2060 Mælar: Afgas. Þr.gír.				2060 Mælar: Afgas. Þr.gír.			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a> gr. 5.2	Þessi krafa er ekki afturvirk fyrir skip smíðuð fyrir 30.11.1994	Gildistaka 30/11/1994	Afgasmælir og olíuþrýstimælir á gír skulu sýna eðlilega virkni.	S	Mælar ekki í lagi.		2



2070 Stjórnbúnaður vélar				2070 Stjórnbúnaður vélar			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a> gr. 5.1		Gildistaka 30/11/1994	Öll stjórn á aðalvél skal vera með einföldum hætti og stjórnþæki aðgengileg frá stýri.	V/S	Stjórnþæki ekki aðgengileg.		2
			Öll stjórnþæki skulu virka eðlilega.	V	Stjórnþæki ekki virk.		3
				V	Stjórnþæki virka ekki eðlilega		3

2080 Skrufugír				2080 Skrufugír			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 16.3		Gildistaka 01/01/2004	Kanna skal virkni skrufugírs.	V	Virkar ekki.		3

2090 Festing vélar				2090 Festing vélar			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a> gr. 1.3 <a href="#">V-22</a> gr. 18 <a href="#">V-23</a> gr. 8 <a href="#">V-24</a> gr. 8 <a href="#">V-25</a> gr. 11		Gildistaka 30/04/1994	Yfirfara skal festingar vélar og ganga úr skugga um að hún sé ekki laus eða skökk.	S/M	Vél laus eða skökk.		3
			Ganga skal úr skugga um að festirær og boltar séu rétt frágengnir.	S	Festirær eða boltar ófullnægjandi		3



2100 Vélarpúðar				2100 Vélarpúðar			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a> gr. 1.3		Gildistaka 30/11/1994	Athuga skal ástand vélarpúða.	S	Vélarpúði ónýtur.		3
				S	Vélarpúði slitinn.		2

2110 Sveigjutengi				2110 Sveigjutengi			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a> gr. 1.3 <a href="#">V-10</a> gr. 1.5		Gildistaka 30/11/1994	Ef skrúfuás er festur við vél með sveigjutengi, sbr. V-8, gr. 1.3, skal sveigjutengið vera þannig úr garði gert að vélin geti knúið bátinn þó sveigjutengið bili.	M/S	Sveigjutengi ekki í lagi.		3
				S	Sveigjutengi ekki viðurkennt.		3
				S	Slit í sveigjutengi.		2

2120 Hjöruliður				2120 Hjöruliður			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994		Gildistaka 30/11/1994	Yfirfara skal hjörulið.	M/K	Hjöruliður ekki í lagi.		3
			Athuga skal slit í hjörulið.	M/K	Slit á hjörulið.		2



2130 Stýrisvél				2130 Stýrisvél			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-7</a> gr. 1.4		Gildistaka 30/11/1994	Yfirfara skal stýrisvél og athuga virkni hennar.	V	Stýrisvél óvirk.		3
				V	Svörun hæg		2
			Athuga skal slit, olíuleka í stýrisvél.	M/K	Slit, leki.		2

2210 Eldsneytissúr				2210 Eldsneytissúr			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-9</a> gr.1.1		Gildistaka 30/11/1994	Á eldsneytislögn til vélar skal vera aðgengileg sía.	S	Síu vantar.		3
				S	Sía ekki aðgengileg.		2

2220 Eldsneytislögn				2220 Eldsneytislögn			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-9</a> gr. 1.1, gr. 1.2 gr. 3.1, gr. 3.7		Gildistaka 30/11/1994	Eldsneytislagnir skulu vera úr stáli eða kopar. Dísilolíulagnir mega þó vera úr slöngum, enda séu þær merktar með tegundarmerki.	S	Lagnir uppfylla ekki efnisgæði.		3
			Eldsneytislagnir skulu tryggilega festar og þær varðar þannig, að þær verði ekki fyrir áverkum, sliti eða öðru slíku.	S	Festingum ábótavant.		2



2230 Eldsneytisskilja				2230 Eldsneytisskilja			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-9</a> gr. 1.1		Gildistaka 30/11/1994	Á eldsneytislögn til vélar skal vera vatnsskilja, sem gerir mögulegt á auðveldan hátt að hleypa vatni undan eldsneytinu.	S	Vatnsskilju vantar.		3

2240 Lokar við olíutank				2240 Lokar við olíutank			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-9</a> gr. 2.1		Gildistaka 30/11/1994	Á eldsneytisgeymum fyrir dísilolíu má tengja eldsneytislagnir við botn geymana, að því tilskildu að loki sé á lögnum við geymana.  Leggja má lagnir á milli dísilolíugeyma enda skulu vera lokar á lögnum við hvern eldsneytisgeymi. Þá er heimilt að setja frárennslisloka á botn eldsneytisgeyma fyrir dísilolíu.	S V S V	Loka vantar. Liðka skal loka. Loka vantar. Liðka skal loka.		3 2 3 2

2250 Magnmæling				2250 Magnmæling			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-9</a> gr. 2.5		Gildistaka 30/11/1994	Hver eldsneytisgeymir skal hafa dýpílþípu, hæðarmæli eða annan búnað sem gefur til kynna eldsneytismagnið í geyminum.	S S	Magnmæli vantar. Magnmælir bilaður.		3 2



2260 Glaslokar				2260 Glaslokar			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-9</a> gr. 2.5		Gildistaka 30/11/1994	Við utanálggjandi sjónglós skal vera sjálflokandi loki.	S	Loka vantar.		3
				S	Loki fastur.		2

2270 Hraðlokun oliutanka Db.				2270 Hraðlokun oliutanka Db.			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-9</a> gr. 3.3		Gildistaka 30/11/1994	Á eldsneytislögnum skal vera loki við eldsneytisgeyma þannig útbúinn að hægt sé að loka fyrir rennsli frá geymum á aðgengi- legum stað utan vélarúms.	S	Loka vantar eða ekki hægt að loka utan vélarúms.		3
				S	Loki ekki aðgengilegur.		2
				S	Loki fastur.		2





2310 Loftrásir til vélar				2310 Loftrásir til vélar			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">I-8</a> gr. 8.1	UB009/1992	Gildistaka 30/11/1994	Loftrás til vélarúms skal lögð á þann veg að hún afkasti því loftstreymi sem nauðsynlegt er skv. leiðbeiningum vélaframleiðanda.	M	Loftrás uppfyllir ekki kröfur um loftstreymi.		2
gr. 8.2			Loftrás fyrir eðlilegan súg skal ekki hafa minna þverskurðar- flatarmál en: A = 7 x kW í cm <sup>2</sup> eða A = 5,2 x hö í cm <sup>2</sup> . kW eða hö = afl vélar í viðkomandi vélarúmi.	M	Loftrás uppfyllir ekki kröfur.		2
gr. 8.3			Í vélknúinni loftrás skal afkastageta viftunnar ekki vera minna en: Q = 8 x kW í m <sup>3</sup> /klst. Ekki skal taka tillit til hugsanlegra loftrása fyrir eðlilegan súg ef vélarúmið er loftræst með viftu.	S/M	Afkastageta ófullnægindi.		2



2320 Lokun loftrása				2320 Lokun loftrása			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a> gr. 8.4	<a href="#">UB009/1992</a>	Gildistaka 30/11/1994	Loftrásir á þilfarsbátum skulu búnar lokunarbúnaði, sem stjórna má utan við vélarýmið. Lokunarbúnaðurinn skal vera þannig að festa megi lokið í opinni og lokaðri stöðu.	S S S	Ekki hægt að loka utan vélarýmis. Lokur vantar. Festingar vantar.		3 3 2

2330 Hæð og staðsetning				2330 Hæð og staðsetning			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a> gr. 8.1		Gildistaka 30/11/1994	Op loftrásarinnar í vélarúminu skal almennt vera í gagnstæðri síðu við loftinntak vélarinnar og ytra opið sem lengst frá útblástursopi, þannig að útblástur vélarinnar eigi ekki greiða leið inn í vélarúmið aftur.	S	Röng staðsetning.		2
<a href="#">V-5</a> gr. 4.1			Loftrásir skulu ná upp undir öldustokk Í þilfarsbátum skal op loftrása vera minnst 450 mm ofan við þilfar.	M	Hæð of lítil.		2
			Loftrásir og op þeirra skulu þannig staðsettar að að þær verði ekki fyrir áverkum vegna vinnu á þilfari.	S	Óheppileg staðsetning.		2



2360 Kælivatnslagnir			2360 Kælivatnslagnir				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8 gr. 7.4</a> <a href="#">V-8 gr. 7.5</a>		Gildistaka 30/11/1994	Kælivatnslagnir skulu vera úr efni sem ekki tærist.	S	Rangt efnisval.		2
			Kælivatnslagnir skulu vera aðgengilegar til eftirlits.	S	Lögn óaðgengileg til eftirlits.		2
			Ef sía er á kælivatnslögn skal þannig frá henni gengið að hana megi hreinsa á auðveldan hátt.	S	Röng staðsetning.		2
			Lagnir og síur í vélarúmi skulu ekki vera úr hitadeigu plasti. Heimilt er að nota slöngur í kælivatnslagnir, enda séu þær samþykktar sérstaklega til þeirra nota.	S	Búnaður ósamþykktur.		3
			Sjóinntak skal annaðhvort búið sigti eða síu.	S	Síu eða sigti vantar.		3



2370 Sjólögn að vél, viðurk. efni				2370 Sjólögn að vél, viðurk. efni			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a> gr. 7.1		Gildistaka 30/11/1994	Kælivatnsbúnaður skal vera úr efni sem ekki tærist. Ekki má tengja saman ólíka málma, þar sem það getur valdið tæringu.	S	Rangt efnis val.		3
				S	Veruleg tæring.		3
				S	Minni háttar tæring.		2

2380 Sjóinntak				2380 Sjóinntak			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a> gr. 7.2		Gildistaka 30/11/1994	Sjóinntak skal annaðhvort búið sigti eða síu.	S	Sigti eða síu vantar.		3
				S	Endurnýja skal sigti eða síu.		2
			Öll sjóinntök og lokar þeirra skulu losuð og skoðuð í reglubundinni aðalskoðun.	S	Ekki losuð og skoðuð.		3

2410 Handdælur				2410 Handdælur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-6</a> gr.4.1	<a href="#">UB002/1999</a>	Gildistaka 30/11/1994	Handdæla skal vera til austurs úr vélarúmi og skal hún vera föst við bátinn og staðsett utan við vélarúmið og sem næst stjórnþalli.	S	Handdælu vantar.		3
			Jafngildis ákvæði sjá umburðarbréf.	S	Dæla laus.		2



2420 Rafdælur				2420 Rafdælur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-6</a> gr. 3.5	<a href="#">UB020/1994</a>	Gildistaka 30/11/1994	Rafknúnar austurdælur má ekki tengja við rafgeyma til gangsetn. vélar. Dælu má ekki staðsetja í lest, nema hún sé aðgengileg til hreinsunar.  Austur af fríborðspilfari skal almennt vera með dælingu frá hverjum austurbrunni.  Austurkerfi skal vera á þann veg að mögulegt sé að dæla úr hverju vatnsþéttu hólfu bátsins þó er heimilt að í litlum hölfum t.d. stýrisvélarými sé frárennsli að austurdælu með loka utan við hólfid.	S S S S	Röng tenging.  Aðgengi ekki fyrir hendi.  Dælu vantar.  Dælu vantar.		3 2 3 3
gr. 3.1							



2430 Véldælur				2430 Véldælur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-6</a> gr. 3.1	<a href="#">UB020/1994</a>	Gildistaka 30/11/1994	Austurkerfi skal vera á þann veg að mögulegt sé að dæla úr hverju vatnsþétu hólfi bátsins.  Austur af fríborðspilfari skal almennt vera með dælingu frá hverjum austurbrunni.	S  S  S/V	Dælu vantar.  Dæla ekki viðurkennd.  Dælu vantar.		3  2  3

2440 Austurlagnir og lokar				2440 Austurlagnir og lokar			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-6</a> gr.6.1		Gildistaka 30/11/1994	Austurlagnir skulu vera úr óbrennanlegu efni eða slöngum sem uppfylla ákvæði í EB-11.  Austurlagnir skal festa á fullnægjandi hátt.	S  S  S	Ósamþykkt efni í lögnum.  Austurlagnir skemmdar.  Ófullnægjandi frágangur.		2  3  2
<a href="#">V-5</a> gr. 3.1			Við op á súð sem er undir þilfari eða plittum, eða innan við 100 mm yfir hleðsluvatnslínu, skulu vera lokanlegir lokar.	S  S/V	Loka vantar.  Loki fastur.		3  3
gr. 3.2			Lokanlegir lokar skulu vera aðgengilegir, óheimilt er að staðsetja þá í lest.	S  S	Loki ekki aðgengilegur.  Röng staðsetning.		2  2
gr. 3.3			Við op á súð sem er ofan við vatnslínu og neðar en 350 mm yfir hleðsluvatnslínu eða undir þilfari, skulu vera einstefnulokar.	S	Einstefnuloka vantar.		2



2450 Viðvörðun um sjó í vél				2450 Viðvörðun um sjó í vél			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-6</a> gr.5.1		Gildistaka 30/11/1994 Ekki afturvirk krafa.	Þilfarsbátar og opnir bátar með plitta ofan við hleðsluvatnslínu skulu búnir viðvörðunarkerfi, sem gefur merki á fullnægjandi hátt um vatn í vélarúmi, annaðhvort með hljóðmerki, ljósi eða hvort tveggja.	S S/V	Viðvörðun vantar. Viðvörðun starfar ekki eðlilega.		3 2

2460 Austursíur				2460 Austursíur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-6</a>		Gildistaka 30/11/1994	Austursíu skal staðsetja fyrir framan dælu. (Sjá mynd í V-6).	S S	Síu vantar. Sía stífluð og óhrein.		3 3

2470 Sjódæla dekk				2470 Sjódæla dekk			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.12 592/1994 <a href="#">V-6</a> gr. 3.6		Gildistaka 30/11/1994	Heimilt er að tengja sjólögn við austurslögina að því tilkyldu að báturinn sé búinn minnst tveim dælum með aðskildar lagnir og tenging sé á þann veg að sjór geti ekki runnið inn í bátinn. Sjódæla á dekk er ekki krafa í reglum.	S/V S S/V	Dælu vantar. Frágangur uppfyllir ekki kröfur Virkar ekki.		1 2 1



2480 Botnlokar				2480 Botnlokar			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-5</a> gr. 3.2	<a href="#">UB018/1996</a>	Gildistaka 30/11/1994  Botnloki er loki sem tekur sjó inn.	Lokinn skal vera ætlaður til nota í bátum.	S	Loki ekki ætlaður til nota í bátum.		3
			Lokinn skal vera handvirkur og vel aðgengilegur undir öllum kringumstæðum.	S	Loki ekki aðgengilegur.		2
			Lokanlegir lokar mega ekki vera staðsettir í lest.	S	Loki staðsettur í lest.		2
			Handföng loka skulu vera þannig fest við lokana að þau losni ekki við notkun.	S	Handfang vantar.		2
				S	Handfang laust.		2
		Botnloka og gegnumtök þeirra skal losa upp og skoða á 4 ára fresti.	S	Botnloki og gegnumtak hans ekki losað og skoðað.		3	





2490 Sjólagnir				2490 Sjólagnir			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a> gr. 7.1		Gildistaka 30/11/1994	Sjólagnir skulu vera úr efni, sem ekki tærist. Ekki má tengja saman ólíka málma þar sem það getur valdið tæringu.	S	Rangt efnis val.		3
				S	Veruleg tæring.		3
				S	Minni háttar tæring.		2

2570 Einangrun				2570 Einangrun			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a>		Gildistaka 30/11/1994	Útblásturslagnir skulu lagðar á þann veg að þær verði ekki fyrir ákomu. Lagnirnar má þó ekki loka inni í trefjaplasti.	S	Lagnir uppfylla ekki kröfur.		2
<a href="#">V-13</a> gr. 5.1			Þar sem menn ganga um eða eru að störfum nálægt vélum eða hreyfanlegum hlutum, skal fyrirkomulag vera á þann veg að ekki sé hætt á meiðslum.	S	Hætta á meiðslum.		3



2610 Reimar				2610 Reimar			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.2.7 <a href="#">11/1953</a> gr. 236	<a href="#">UB031/1994</a>	Gildistaka 20/01/2000	Fyrir hverja tegund vélar skal hafa reimar af hverri stærð.	S	Reimar vantar.		2

2620 Hosur/klemmur				2620 Hosur/klemmur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.2.7 <a href="#">11/1953</a> gr. 236	<a href="#">UB031/1994</a>	Gildistaka 20/01/2000	Fyrir hverja tegund vélar skal hafa um borð hosur af hverri gerð ásamt fjórum hosuklemmum.	S	Hosur / klemmur vantar.		2

2630 Smurolúsía				2630 Smurolúsía			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.2.7 <a href="#">11/1953</a> gr. 236	<a href="#">UB031/1994</a>	Gildistaka 20/01/2000	Fyrir hverja tegund vélar skal hafa smurolúsíur af hverri gerð.	S	Smurolúsíur vantar.		2

2640 Eldsneytissía				2640 Eldsneytissía			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.2.7 <a href="#">11/1953</a> gr. 236	<a href="#">UB031/1994</a>	Gildistaka 20/01/2000	Fyrir hverja tegund vélar skal hafa eldsneytissíu.	S	Eldsneytissíu vantar.		2



2650 Verkfæri				2650 Verkfæri			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.2.7 <a href="#">11/1953</a>  gr. 236	<a href="#">UB031/1994</a>	Gildistaka 20/01/2000	Verkfæri til að skipta um eftirtalda varahluti skulu vera um borð: Eldsneytissíu, hosur, reimar og smurolíusíu.	S	Verkfæri vantar.		2

2710 Hjálparvél				2710 Hjálparvél			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a>		Gildistaka 30/11/1994	Gangsetja skal hjálparvél.  Fara skal yfir mæla hjálparvélar.  Hægt skal vera að þjóna og hafa eftirlit með hjálparvél.	V  V  S	Vél ógangfær.  Gangur vélar óeðlilegur.  Frágangur ófullnægjandi.		2  1  2

2720 Mælar				2720 Mælar			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a> gr. 5.2		Gildistaka 30/11/1994	Á mælum almennt skal vera merki, sem sýnir ef vél er notuð óeðlilega og einnig skulu mælar vera vel lýstir.  Einnig skulu vera hljóðmerki, sem gera vart við óeðlilega notkun vélarinnar.	S  S  V	Mælir virkar ekki.  Mælir uppfyllir ekki kröfur.  Hljóðmerki vantar.		2  1  2



2730 Olíuleki			2730 Olíuleki				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-9</a> gr. 3		Gildistaka 30/11/1994	Eldsneytislagnir skulu almennt vera úr stáli eða kopar. Díselolilagnir mega þó vera úr slöngum enda uppfylli þær ákvæði í EB -8 og uppfylla ISO/R 1817-1975  Olíuleki það mikill að um fallandi dropa er að ræða.  Olíuleki það lítil að aðeins er um smit að ræða.	S  S	Frágangur eða efnisgæði röng.  Olíuleki.  Smit.		2  3  2

2810 Ástand rafbúnaðar alm.			2810 Ástand rafbúnaðar alm.				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-11</a> gr. 7  gr. 3	<a href="#">UB009/1998</a>	Gildistaka 30/11/1994	Athuga skal festingar og ástand strengja og þéttleika.  Athuga skal ástand rafbúnaðar.	S/M  S/M  S/M  S/M	Lagfæringa þörf.  Strengir skemmdir eða ónýtir.  Lagfæringa þörf.  Rafbúnaður skemmdur eða ónýtur.		2  3  2  3



2820 Mælur og merking töflu				2820 Mælur og merking töflu			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-11</a> gr. 4.3	<a href="#">UB010/1998</a>	Gildistaka 30/11/1994	Athuga skal virkni mæla um leið og atriði 2830 og 2840 eru skoðuð.	S	Vantar mæla eða þeir í ólagi.		2
			Sérhvert var, mælir, og gaumljós skal merkt með upplýsingum um straumgildi og notanda.	S	Vantar merkingar almennt.		2
				S	Vantar eina til tvær merkingar.		1

2830 Rafall 1 sýnir hleðslu				2830 Rafall 1 sýnir hleðslu			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-11</a>		Gildistaka 30/11/1994	Hér skal ræsa vél.	S	Engin hleðsla.		3
				S	Hleðsluspenna of lág.		2



2840 Rafall 2 sýnir hleðslu				2840 Rafall 2 sýnir hleðslu			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-11</a>		Gildistaka 30/11/1994	Hér skal ræsa vél.	S	Engin hleðsla.		3
				S	Hleðsluspenna of lág.		2

2850 Sérskoðunar krafist				2850 Sérskoðunar krafist			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 <a href="#">47/2003</a> gr. 12		Gildistaka 01/01/2004	Rafmangskoðun vegna meiriháttar breytinga og eða vélaskipta.	S/M	Krafa um sérskoðun.		3
			Ástand rafkerfis er slæmt.	S/M	Krafa um sérskoðun.		3
			Talið rétt að fara fram á sérskoðun. Ástand ekki talið ógna öryggi skips.	S/M	Krafa um sérskoðun.		2

2910 Raflýsing				2910 Raflýsing			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a> , gr. 2.2		Gildistaka 30/11/1994	Kýraugu eða önnur gler til birtugjafar má ekki setja á bátssíðu, þilfar eða reisin yfir vélarúmi. Í vélarúmi skal vera raflýsing.	S	Raflýsingu vantar.		3
				S	Raflýsingu ábótavant		2



2920 Umgengni í vélarúmi				2920 Umgengni í vélarúmi			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a> gr. 2.1		Gildistaka 30/11/1994	Fyrirkomulag í vélarúmi skal vera á þann veg að rýmið sé ekki notað til annarra hluta en því er ætlað.	S	Röng notkun vélarúms.		2
				S	Vélarúm olíusmitað.		2
			Í vélarúmi skal eingöngu vera það sem tilheyrir vél og búnaði hennar.	S	Umgengni í vélarúmi ekki í lagi.		2
				S	Nauðsynlegt að þrifa vélarúm		1

2930 Gólf / Plitti				2930 Gólf / Plitti			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-13</a> gr. 4.1		Gildistaka 30/11/1994	Þar sem gert er ráð fyrir að menn gangi í vélarúmi skal vera fullnægjandi hálkuvörn og efnið má ekki geta drukkið í sig olíu.	S	Ófullnægjandi hálkuvörn.		2
				S	Rangt efni í gólfi.		2
			Gólfplötur skulu vera tryggilega festar.	S/K	Gólfplötur lausar.		1

2940 Fyrirkomul. til þjónustu				2940 Fyrirkomul. til þjónustu			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a> gr. 2.1		Gildistaka 30/11/1994	Allur vélbúnaður, sem þarf þjónustu og eftirlit, skal vera vel aðgengilegur.	S	Skert aðgengi eða ekki fyrir hendi.		2



2950 Öryggishlífar				2950 Öryggishlífar			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-13</a> gr.5.1		Gildistaka 30/11/1994	Þar sem menn ganga um eða eru að störfum nálægt vélum með hreyfanlega eða heita hluti, skal fyrirkomulag vera á þann veg að ekki sé hætt á meiðslum. Við hreyfanlega hluti skal vera hlíf sem kemur í veg fyrir að föt og þess háttar festist og dragist inn.	S S	Hlíf vantar. Hlíf ófullnægjandi.		3 2

2960 Síðulokar				2960 Síðulokar			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-5</a> gr.3.1	<a href="#">UB018/1996</a>	Gildistaka 30/11/1994	Við op á súð sem er undir þilfari eða plittum, eða innan við 100 mm yfir hleðaslúvatnslínu, skulu vera lokanlegir lokar. Lokin skal staðsettir við gegnumtak.	M/S	Loka vantar Loki rangt staðsettur		3 2
gr. 3.2		Á skoðunar- skýrslu skal skrá fjölda loka.	Lokin skal vera ætlaður til nota í bátum og vera handvirkur  Lokinn skal vera aðgengilegur undir öllum kringumstæðum. Lokanlegir lokar mega ekki vera staðsettir í lest.	S S	Loki ekki viðurkenndur  Loki ekki aðgengilegur.		2 2
			Síðuloka og gegnumtök þeirra skal losa upp og skoða á 4 ára fresti	S	Síðuloki og gegnumtak hans ekki losað og skoðað		3





2990 Annað				2990 Annað			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
			Hér hafa skoðunarmenn númer þar sem þeir geta bætt inn athugasemdum, sem ekki eru á skoðunarskýrslunni.				