



2010 Aðalvél samkv. skipaskr.				2010 Aðalvél samkv. skipaskr.			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
3.1.1 <a href="#">115/1985</a> gr. 4	Á skoðunarskýrslu skal skrá framleiðanda gerð, framleiðslunúmer og orku kW.	Gildistaka 31/12/1985	Ganga skal úr skugga um hvort vél skráð á mælibréf sé sú sama og vél skráð á skoðunarskýrslu nýsmíði.	S	Skráð vél ekki um borð.		3
2.1.1 47/2003 gr. 3		Gildistaka 01/01/2004	Skip skal fullnægja reglum um vélbúnað á hverjum tíma.	S	Uppfyllir ekki reglur.		3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a> / <a href="#">V-31</a>		Gildistaka 30/11/1994	Vinnubátar skulu búnir diesel- vélum heimilt er að hafa utan- borðsvélar sem bensínvélar, þó er heimilt í farþegabátum að hafa eldsneyti með blossamarki lægra en 60°.	S	Bensínvél í öðrum en farþegabátum.		3
			Mikilvægt er að búið sé að ganga úr skugga um að öxull passi fyrir nýja vél og einnig að hún hafi ekki neiðkvæð áhrif á stöðugleika.	S	Upplýsingar hafa ekki borist tæknideild.		3



2011 Ræsibúnaður			2011 Ræsibúnaður				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-11</a>	Á skoðunarskýrslu skal skrá gerð ræsibúnaðar.	Gildistaka 30/11/1994	Rafræsi skal vera mögulegt að tengja tveimur óháðum rafhlöðum.	V	Ekki mögulegt að ræsa frá tveimur óháðum rafhlöðum.		3

2020 Aðalvél gangfær			2020 Aðalvél gangfær				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 47/2003 gr.16.3		Gildistaka 01/01/2003	Vél skips skal uppfylla kröfur um öryggi.	V	Uppfyllir ekki kröfur um öryggi.		3
2.2.1.2 / <a href="#">V-8</a>		Gildistaka 30/11/1994	Gangsetja skal aðalvél.	V	Vél ógangfær.		3
			Fara skal yfir mæla aðalvélar.	S	Gangur vélar óeðlilegur.		3

2030 Vatnsleki			2030 Vatnsleki				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a> gr. 3.1		Gildistaka 30/11/1994	Leki á kælivatnslögnum.	S	Vatnsleki/fallandi dropi.		3
				S	Smit.		2
			Leki á heddi.	S	Vatnsleki/fallandi dropi.		3
				S	Smit.		2



2040 Olíuleki				2040 Olíuleki			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-9</a> gr. 3		Gildistaka 30/11/1994	Olíuleki það mikill að um fallandi dropa er að ræða.	S	Olíuleki.		3
			Olíuleki það lítill að aðeins er um smit að ræða.	S	Smit.		2

2050 Mælar: Sn. Smur. Hiti				2050 Mælar: Sn. Smur. Hiti			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a> gr. 5	Á skoðunarskýrslu skal skrá kvarðasvið mælis og hvar aðvörunarsvið hefst.	Gildistaka 30/11/1994	Mælar skulu vera þannig staðsettir að hægt sé að sjá þá frá stýri.	S/V	Mælar sjást ekki frá stýri.		2
			Snúningsmælir, hitamælar og smurmælar skulu sýna eðlilega virkni: vél >100kW.	S/V	Mælar ekki í lagi.		2
			Í bátum með vél minni en 100kW nægir að við stýrið séu viðvörunarljós í stað mæla, að undanskildum snúningshraða- mæli aðalvélar.	S/V	Viðvörunarljós vantar.		2
			Á mælum skal vera merki sem sýnir ef vél er notuð óeðlilega.	S	Merkingar vantar.		2



2060 Mælar: Afgas. Þr.gír.				2060 Mælar: Afgas. Þr.gír.			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a> gr. 5.2	Á skoðunarskýrslu skal skrá kvarðasvið mælis og hvar hættumerki hefst.	Gildistaka 30/11/1994	Afgasmælir og þrýstimælir á gír skulu sýna eðlilega virkni.	S/V	Mælar ekki í lagi.		2
			Mælar skulu vera þannig stað- settir að hægt sé að sjá þá frá stýri.	S	Mælar sjást ekki frá stýri.		2
			Í bátum með vél minni en 100kW nægir að við stýrið séu við- vörunarljós í stað mæla.	S/V	Viðvörunarljós vantar.		2
			Á mælum skal vera merki, sem sýnir ef vél er notuð óeðlilega.	S	Merkingar vantar.		2

2061 Lýsing mæla				2061 Lýsing mæla			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a> gr. 5.2		Gildistaka 30/11/1994	Mælar skulu vera vel lýstir þannig að megi lesa af þeim.	S/V	Mælar ekki lýstir upp.		3
				S/V	Lýsing mæla ófullnægjandi.		2



2070 Stjórnbúnaður vélar				2070 Stjórnbúnaður vélar			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a> gr. 5.1		Gildistaka 30/11/1994	Öll stjórn á aðalvél skal vera með einföldum hætti og stjórnþæki aðgengileg frá stýri.	V/S  V/S  V	Stjórnþæki ekki aðgengileg.  Stjórnþæki vanstýllt.  Stjórnþæki ekki virk		2  2  3

2071 Eldsneytisgjöf				2071 Eldsneytisgjöf			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a> gr. 5.1	Á skoðunarskýrslu skal skrá gerð og virkni (kapall/rafmagn/annað).	Gildistaka 30/11/1994	Öll stjórn á aðalvél skal vera með einföldum hætti og stjórnþæki aðgengileg frá stýri.  Fjarlægð frá stýri að eldsneytisgjöf má mest vera 600 mm.	V/S  V/S  V/S  V	Eldsneytisgjöf ekki aðgengileg.  Fjarlægð yfir máli.  Eldsneytisgjöf vanstýllt.  Eldsneytisgjöf ekki virk.		3  3  3  3



2072 Gírskipting			2072 Gírskipting				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a> gr. 5.1	Á skoðunarskýrslu skal skrá gerð gírskiptingar.	Gildistaka 30/11/1994	Öll stjórn á aðalvél skal vera með einföldum hætti og stjórnæki aðgengileg frá stýri.	V/S	Gírskipting ekki aðgengileg.		3
			Fjarlægð frá stýri að gírskiptingu má mest vera 600 mm.	V/S	Fjarlægð yfir máli.		3
				V/S	Gírskipting vanstyllt.		3
				V	Gírskipting ekki virk.		3

2080 Skrufugír			2080 Skrufugír				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 47/2003 gr. 16.3		Gildistaka 01/01/2003	Kanna skal virkni skrufugírs.	V	Virkar ekki		3
			Gangskipting vélarinnar frá áfram til afturá skal vera fljót og örugg.	V	Virkar ekki		3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a> gr. 2.1		Gildistaka 30/04/1993	Aðgengi að skrufugír og tengingum hans skal vera vel aðgengilegur.	S	Aðgengi ekki fyrir hendi.		3



2090 Festing vélar				2090 Festing vélar			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 47/2003 gr. 6 <a href="#">UB014/1999</a>		Gildistaka 01/01/2004	Festingar og fyrirkomulag þeirra skal vera samkvæmt samþykktri teikningu vélarundirstöðu.	M	Ekki samkvæmt teikn.		3
			Er efnisval í samræmi við samþykktu teikningu.	S	Rangt efni notað.		3
			Yfirfara skal festingar vélar og ganga úr skugga um að hún sé ekki laus eða skökk.	S/M	Vél laus eða skökk.		3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a> gr. 1.3 <a href="#">V-22</a> gr. 18 <a href="#">V-23</a> gr. 8 <a href="#">V-24</a> gr. 8 <a href="#">V-25</a> gr. 11		Gildistaka 30/04/1994					

2100 Vélapúðar				2100 Vélapúðar			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a> gr. 1.3	Á skoðunarskýrslu skal skrá tegund vélapúða.	Gildistaka 30/11/1994	Athuga skal ástand vélapúða	S	Vélapúði ónýtur.		3
				S	Vélapúði slitinn		2
			Óheimilt er að festa vélum með gúmmípúðum nema fyrir liggja staðfesting frá vélaframleiðanda um að vélapúðarnir hafi fullnægjandi styrk fyrir viðkomandi vél.	S	Staðfesting liggur ekki fyrir.		2
gr. 1.4							



2110 Sveigjutengi				2110 Sveigjutengi			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a> gr. 1.3		Gildistaka 30/11/1994	Ef aðalvél stendur á sveigjanlegum undirstöðum td. gúmmípúðum skal skrúfuásinn festur við vélina með sveigjutengi, nema að lengdin frá vél að næstu legu við skrúfuásinn sé meiri en 40 sinnum þvermál hans. Þó þarf ekki sveigjutengi ef skrúfuásinn hefur aðeins stuðning af einni skutlegu.	S/M	Sveigjutengi vantar.		3
<a href="#">V-10</a> gr. 1.5			Ef skrúfuás er festur við vél með sveigjutengi, sbr. 1.3, skal sveigjut. vera þannig upp byggt að vélin geti knúið bátinn þó sveigjutengi bili	M/S	Sveigjutengi ekki í lagi.		3
				S	Sveigjutengi ekki viðurkennt.		3
				M/S	Slit í sveigjutengi.		2





2120 Hjöruliður				2120 Hjöruliður			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a> gr. 1.3	Þar sem notaður er hjöruliður skal gera sömu kröfur og til sveigjutengis.	Gildistaka 30/11/1994	Ef aðalvél stendur á sveigjanlegum undirstöðum td. gúmmípúðum skal skrúfuásinn festur við vélina með sveigjutengi, nema að lengdin frá vél að næstu legu við skrúfuásinn sé meiri en 40 sinnum þvermál hans. Þó þarf ekki sveigjutengi ef skrúfuásinn hefur aðeins stuðning af einni skutlegu. Ef skrúfuás er festur við vél með sveigjutengi, sbr. 1.3, skal sveigjutengi vera þannig upp byggt að vélin geti knúið bátinn þó sveigjutengi bili.	S/M	Sveigjutengi vantar.		3
<a href="#">V-10</a> gr. 1.5				S/M	Sveigjutengi ekki í lagi.		3
				S	Sveigjutengi ekki viðurkennt		3
					Slit í sveigjutengi		2



2130 Stýrisvél				2130 Stýrisvél			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-7</a> gr. 1.4		Gildistaka 30/11/1994	Yfirfara skal stýrisvél.	V	Stýrisvél virkar ekki		3
			Athuga skal slit í stýrisvél.	M/K	Slit		2
			Olíuleki það mikill að um fallandi dropa er að ræða.	S	Olíuleki		3
			Olíuleki það lítil að aðeins er um smit að ræða.	S	Smit		2

2210 Eldsneytissíur				2210 Eldsneytissíur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-9</a> gr.1.1		Gildistaka 30/11/1994	Á eldsneytislögn til vélar skal vera aðgengileg sía.	S	Síu vantar.		3
				S	Sía ekki aðgengileg.		2
			Á eldsneytislögn til vélar skal vera vatnsskilja, sem gerir mögulegt að hleypa vatni undan eldsneytinu á auðveldan hátt.	S	Vatnsskilju vantar.		3



2220 Eldsneytislögn				2220 Eldsneytislögn			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-9</a> gr.1.1, gr.1.2 gr.3.1, gr. 3.7 <a href="#">EB-8</a> gr. 4		Gildistaka 30/11/1994	Eldsneytislagnir skulu vera úr stáli eða kopar. Dísilolíulagnir mega þó vera úr viðurkenndum slöngum, enda séu þær merktar með tegundarmerki.  Eldsneytislagnir skulu tryggilega festar og þær varðar þannig að þær verði ekki fyrir áverkum, sliti eða örðu slíku.	S	Lagnir uppfylla ekki efnis gæði.		3
				S	Festingum ábótavant		2

2230 Eldsneytisskilja				2230 Eldsneytisskilja			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-9</a> gr.1.1		Gildistaka 30/11/1994	Á eldsneytislögn til vélar skal vera aðgengileg vatnsskilja sem gerir mögulegt að hleypa vatni undan eldsneytinu á auðveldan hátt.	S	Vatnsskilju vantar.		3



2240 Lokar við olútank				2240 Lokar við olútank			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 47/2003 gr. 6 <a href="#">UB014/1999</a>		Gildistaka 01/01/2004	Staðsetning loka skal vera samkvæmt samþykkttri teikningu.	S	Röng staðsetning.		3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-9</a> gr. 2.1,		Gildistaka 30/11/1994	Á eldsneytisgeymum fyrir dísilolíu má tengja eldsneytislagnir við botn geymanna, að því tilskildu að loki sé á lögnum við geymana.	S	Loka vantar.		3
			Leggja má lagnir á milli dísilolíu-geyma enda séu lokar á lögnunum við hvern eldsneytisgeymi. Þá er heimilt að setja frárennslisloka á botn eldsneytisgeyma fyrir dísilolíu.	V	Liðka skal loka.		2
				S	Loka vantar.		3
				V	Liðka skal loka.		2

2250 Magnmæling				2250 Magnmæling			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-9</a> gr. 2.5		Gildistaka 30/11/1994	Hver eldsneytisgeymir skal hafa dýpílþípu, hæðarmæli eða annan búnað, sem gefur til kynna eldsneytismagnið í geyminum.	S	Magnmæli vantar.		3
				S	Magnmælir bilaður.		2



2260 Glaslokar				2260 Glaslokar			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-9</a> gr. 2.5		Gildistaka 30/11/1994	Við utanálggjandi sjónglös á eldsneytisgeymir skal vera sjálflokandi loki.	S	Loka vantar.		3
				S	Loki fastur.		2

2270 Hraðlokun oliutanka Db.				2270 Hraðlokun oliutanka Db.			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 47/2003 gr. 6 <a href="#">UB014/1999</a>		Gildistaka 01/01/2004	Staðsetning hraðloka skal vera samkvæmt samþykktri teikningu.	M	Röng staðsetning.		3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-9</a> gr. 3.3		Gildistaka 30/11/1994	Á eldsneytislögnum skal vera loki við eldsneytisgeyma sem gerir mögulegt að loka fyrir rennsli frá geymum á aðgengi- legum stað utan vélarúms.	S	Loka vantar.		3
				S	Loki óðgengilegur.		2
				S	Loki fastur.		2



2310 Loftrásir til vélar			2310 Loftrásir til vélar				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 47/2003 gr. 6 <a href="#">UB014/1999</a>		Gildistaka 01/01/12004	Loftrásir skulu vera samkvæmt samþykktri teikningu.  Eru stærðir í samræmi við samþykktu teikningu.	S  M	Loftrásir vantar á teikn.  Stærðir uppfylla ekki kröfur.		3  3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a> gr. 8.1 <a href="#">UB009/1992</a>		Gildistaka 30/11/1994	Loftrás til vélarúms skal lögð á þann veg að hún afkasti því loftstreymi sem nauðsynlegt er skv. leiðbeiningum vélaframleiðanda.	M  S	Loftrás uppfyllir ekki kröfur um loftstreymi.  Loftrás vantar.		2  3
<a href="#">V-8</a> gr. 8.2			Loftrás fyrir eðlilegan súg skal ekki hafa minni þverskurðar- flatarmál en: A = 7 x kW cm <sup>2</sup> eða 5,2 x hö cm <sup>2</sup> . kW/hö = afl vélar í viðkomandi vélarúmi.	M	Loftrás uppfyllir ekki kröfur.		2
<a href="#">V-8</a> gr. 8.3			Í vélknúinni loftrás skal afkastageta víftunnar ekki vera minni en: Q = 8 x kW m <sup>3</sup> /klst. Ekki skal taka tillit til hugsanlegra loftrása fyrir eðlilegan súg ef vélarúmið er loftræst með víftu.	S/M	Afkastageta ófullnægjandi.		2



2320 Lokun loftrása				2320 Lokun loftrása			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 47/2003 gr. 6 <a href="#">UB014/1999</a>		Gildistaka 01/01/2004	Lokun loftrása skulu vera samkvæmt samþykktri teikningu.	S	Lokun vantar á teikn.		3
			Eru staðsetning í samræmi við samþykkt teikningu.	M	Ekki samkvæmt samþykktri teikningu.		3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a> gr. 8.4 <a href="#">UB009/1992</a>		Gildistaka 30/11/1994	Loftrásir á þilfarsbátum skulu búnar lokunarbúnaði sem stjórna má utan við vélarýmið.	S	Ekki hægt að loka utan vélarýmis.		3
				S	Lokur vantar.		3
			Lokunarbúnaðurinn skal vera þannig að festa megi lokið í opinni og lokaðri stöðu.	S	Festingar vantar.		2



2330 Hæð og staðsetning				2330 Hæð og staðsetning			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 47/2003 gr. 6 <a href="#">UB014/1999</a>		Gildistaka 01/01/2004	Hæð og staðsetning skal vera samkvæmt samþykktri teikningu.	S	Ekki samkvæmt teikn.		2
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a> gr. 8.1		Gildistaka 30/11/1994	Op loftrásarinnar í vélarúminu skal almennt vera í gagnstæðri síðu við loftinntak vélarinnar og ytra opið sem lengst frá út- blástursopi, þannig að útblástur vélarinnar eigi ekki greiða leið inn í vélarúmið aftur.	S	Röng staðsetning.		2
<a href="#">V-5</a> gr. 4.1			Í þilfarsbátum skal op loftrása vera minnst 450 mm ofan við þilfar.	M	Hæð of lítil.		2





2360 Kælivatnslagnir			2360 Kælivatnslagnir				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8 gr. 7.3</a>		Gildistaka 30/11/1994	Utaná liggjandi kælivatnslagnir skulu varðar eins og kostur er.	S	Lagnir ekki varðar.		3
gr. 7.4			Ef sía er á kælivatnslögn skal þannig frá henni gengið að hana megi hreinsa á auðveldan hátt.	S	Röng staðsetning.		2
<a href="#">V-8 gr. 7.5</a>			Lagnir og síur í vélarúmi skulu ekki vera úr hitadeigu plasti. Heimilt er að nota slöngur í kælivatnslagnir, enda séu þær samþykktar sérstaklega til þeirra nota.	S	Lagnir ekki úr samþykktu efni.		3

2370 Sjólögn að vél, viðurk. efni			2370 Sjólögn að vél, viðurk. efni				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8 gr. 7.1</a>		Gildistaka 30/11/1994	Kælivatnsbúnaður skal vera úr efni sem ekki tærist. Ekki má tengja saman ólíka málma þar sem það getur valdið tæringu.	S	Rangt efnis val.		3
				S	Veruleg tæring.		3
				S	Minni háttar tæring.		2



2380 Sjó inntak				2380 Sjó inntak			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a> gr. 7.2		Gildistaka 30/11/1994	Sjóinntak skal annaðhvort búið sigti eða síu.	S	Sigti eða síu vantar.		3
gr. 7.4			Ef sía er á kælivatnslögn skal þannig frá henni gengið að hana megi hreinsa á auðveldan hátt.	S	Röng staðsetning.		2

2410 Handdælur				2410 Handdælur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 47/2003 gr. 6 <a href="#">UB014/1999</a>	Jafngildis ákvæði sjá umburðarbréf.	Gildistaka 01/01/2004	Staðsetning og afköst skulu vera samkvæmt samþykkttri teikningu.	S	Ekki samkvæmt teikn.		3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-6</a> gr.4.1 <a href="#">UB002/1999</a>	Á skoðunarskýrslu skal skrá fjölda og afköst.	Gildistaka 30/11/1994	Handdæla skal vera til austurs úr vélarúmi og skal hún vera föst við bátinn og staðsett utan við vélarúmið og sem næst stjórnþalli.	S	Handdælu vantar		3
gr. 4.3	Í bátum með tvær vélar og tvær vélknúnardælur eina knúna af hvorri vél, þarf ekki handdælu í vélarúmi. Einnig má hafa rafknúna dælu í stað handdælu enda sé hún			S	Dæla laus		2



ekki knúin af sömu vél og aðaldælan.						
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

2420 Rafdælur			2420 Rafdælur				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 47/2003 gr. 6 <a href="#">UB014/1999</a>	Á skoðunarskýrslu skal skrá fjölda og afköst.	Gildistaka 01/01/2004	Staðsetning og afköst skulu vera samkvæmt samþykktri teikningu.	S	Ekki samkvæmt teikn.		3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-6 gr. 3.5</a> <a href="#">UB020/1994</a>		Gildistaka 30/11/1994	Rafknúnar austurdælur má ekki tengja við rafgeyma til gangsetn. vélar. Dælu má ekki staðsetja í lest, nema hún sé aðgengileg til hreinsunar undir öllum kringumstæðum eða í lestinn sé önnur dæla til vara sem nota má ef aðaldælan stíflast.	S S	Röng tenging Aðgengi ekki fyrir hendi		3 2
<a href="#">V-6 gr. 3.1</a>			Austur af fríborðspilfari skal almennt vera með dælingu frá hverjum austurbrunni. Austurkerfi skal vera á þann veg að mögulegt sé að dæla úr hverju vatnspéttu hólfi bátsins þó er heimilt að á litlum hólfum t.d. stýrisvélarými sé frárennsli að austurdælu með loka utan við hólfið.	S S	Dælu vantar. Dælu vantar.		3 3
gr. 3.2			Í austurkerfum þar sem dælurnar eru rafdælur má austurkerfið vera hvort heldur sem er ein dæla og fastar soglagnir í hvert vatnspétt hólfi með einstefnuloka á hverri lögn eða sérstök dæla úr hverju	S	Dælur vantar.		3



			hólf fyrir sig.				
			Hverri dælu skal stjórnað úr stýrishúsi	S/V	Ekki hægt að stjórna úr stýrishúsi		3

2430 Véldælur			2430 Véldælur				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 47/2003 gr. 6 <a href="#">UB014/1999</a>		Gildistaka 01/01/2004	Staðsetning og afköst skulu vera samkvæmt samþykktri teikningu.	S	Ekki samkvæmt teikn.		3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-6</a> gr. 3.1 <a href="#">UB020/1994</a>		Gildistaka 30/11/1994	Austurkerfi skal vera á þann veg að mögulegt sé að dæla úr hverju vatnspéttu hólfi bátsins.	S	Dælu vantar.		3
			Austur af fríborðspilfari skal almennt vera með dælingu frá hverjum austurbrunni.	S/V	Dælu vantar		3
gr. 3.2			Í austurkerfum þar sem dælurnar eru véldælur má austurkerfið vera hvort heldur sem er ein dæla og fastar soglagnir í hvert vatnspétt hólfi með einstefnuloka á hverri lögn eða sérstök dæla úr hverju hólfi fyrir sig.	S	Dælur vantar.		3
			Hverri dælu skal stjórnað úr stýrishúsi.	S/V	Ekki hægt að stjórna úr stýrishúsi		3



2440 Austurlagnir og lokar			2440 Austurlagnir og lokar				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 47/2003 gr. 6 <a href="#">UB014/1999</a>		Gildistaka 01/01/2004	Austurlagnir og lokar skulu vera samkvæmt samþykktri teikningu.	S	Ekki samkvæmt teikn.		3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-6</a> gr.6.0		Gildistaka 30/11/1994	Austurlangir skulu vera úr óbrennanlegu efni eða slöngum sem uppfylla ákvæði í <a href="#">EB-11</a> .	S	Ósamþykkt efni í lögnum.		2
			Austurlangir skal festa á fullnægjandi hátt.	S	Ófullnægjandi frágangur.		2
<a href="#">V-5</a> gr. 3.0			Við op á súð sem er undir þilfari eða innan við hleðsluvatnslínu skulu vera lokanlegir lokar.	S	Loka vantar.		3
			Lokanlegir lokar skulu vera aðgengilegir óheimilt er að staðsetja þá í lest.	S/V	Loki fastur.		3
				S	Loki ekki aðgengilegur.		2
				S	Röng staðsetning .		2
			Við op á súð sem er ofan við vatnslínu og neðan við 350 mm yfir hleðsluvatnslínu skulu vera einstefnulokar.	S	Einstefnuloka vantar.		2



2450 Viðvörðun um sjó í vél				2450 Viðvörðun um sjó í vél			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-6</a> gr.5.1	Ekki afturvirk krafa.	Gildistaka 30/11/1994	Þilfarsbátar og opnir bátar með plitta ofan við hleðsluvatnslínu skulu búnir viðvörðunarkerfi sem gefur merki á fullnægjandi hátt um vatn í vélarúmi, annaðhvort með hljóðmerki, ljósi eða hvort tveggja.	S S/V	Viðvörðun vantar. Viðvörðun starfar ekki eðlilega.		3 2

2460 Austursiur				2460 Austursiur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-6</a>		Gildistaka 30/11/1994	Austursíu skal staðsetja fyrir framan dælu (sjá mynd 6.1).	S S	Síu vantar. Sía stífluð og óhrein.		3 3



2470 Sjódæla dekk				2470 Sjódæla dekk			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.12 592/1994 <a href="#">V-6</a> gr. 3.6		Gildistaka 30/11/1994	Heimilt er að tengja sjólög við austurslögnina að því tilkyldu að báturinn sé búinn minnst tveim dælum með aðskildar langir og tenging sé á þann veg að sjór geti ekki runnið inn í bátinn. Sjá mynd í gr. 3.6.	S/V	Dælu vantar.		1
			Sjódæla á dekk er ekki krafa í reglum.	S/V	Virkar ekki.		1

2480 Botnlokar				2480 Botnlokar			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 47/2003 gr. 6 <a href="#">UB014/1999</a>	Botnloki er loki, fyrir sjóinntak.	Gildistaka 01/01/2004	Botnlokar skulu vera staðsettir samkvæmt samþykktri teikningu.	S	Ekki samkvæmt teikn.		3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-5</a> gr. 3 <a href="#">UB018/1996</a>		Gildistaka 30/11/1994	Lokinn skal vera ætlaður til nota í bátum.	S	Loki ekki ætlaður til nota í bátum.		3
			Loki skal vera handvirkur og vel aðgengilegur undir öllum kringumstæðum.	S	Loki ekki aðgegnilegur.		2
			Lokanlegir lokar meiga ekki vera staðsettir í lest.	S	Loki staðsettur í lest.		2



			Handföng loka skulu vera þannig fest við lokana að þau lostni ekki við notkun.	S	Handfang vantar.		2
				S	Handfang laust.		2
			Botnlokar eiga að vera á þannig að þeim megi loka í skyndi, skrúfaðir rennilokar neðan vatnslínu eru ekki samþykktir.	V	Rangur loki.		3

2490 Sjólagnir				2490 Sjólagnir			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 47/2003 gr. 6 <a href="#">UB014/1999</a>		Gildistaka 01/01/2004	Sjólagnir skulu vera samkvæmt samþykktri teikningu.	S	Ekki samkvæmt teikn.		3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a> gr. 7.1		Gildistaka 30/11/1994	Sjólagnir skulu vera úr efni sem ekki tærist. Ekki má tengja saman ólíka málma þar sem það getur valdið tæringu.	S	Rangt efnis val.		3
				S	Veruleg tæring.		3
				S	Minni háttar tæring.		2
<a href="#">V-6</a> gr. 3.6			Heimilt er að tengja sjólögn við austurlögn að því tilskyldu að báturinn sé búinn minnst tveimur dælum með aðskildar lagnir og tengingin sé á þann veg að sjór geti ekki runnið inn í bátinn.	S	Tenging uppfyllir ekki kröfur.		3





2560 Sjókæld				2560 Sjókæld			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a> gr. 4.1	Á skoðunarskýrslu skal koma fram hvort lögn sé sjókæld.	Gildistaka 30/11/1994	Sjókældar útblásturslagnir skulu vera úr efni sem ekki tærist.  Ekki má tengja saman ólíka málma þar sem það getur valdið tæringu.	S	Efni uppfyllir ekki kröfur.		3
gr. 4.2			Í bátum með fleiri en eina vél skal vera sérstök útblásturslögn fyrir hverja vél.	S	Rangt efnisval.		2
				S	Útblásturslagnir uppfylla ekki kröfur.		3

2570 Einangruð				2570 Einangruð			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a> gr. 4.3		Gildistaka 30/11/1994	Útblásturslagnir skulu lagðar á þann veg að þær verði ekki fyrir ákomu. Lagnirnar má þó ekki loka inni í trefjaplasi.	S	Lagnir uppfylla ekki kröfur.		2
<a href="#">V-13</a> gr. 5.1			Þar sem menn ganga um eða hafast við nálægt vélum eða hreyfanlegum hlutum, skal fyrirkomulag vera á þann veg að ekki sé hætta á meiðslum.	S	Hætta á meiðslum.		3



2580 Staðsetning				2580 Staðsetning			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 47/2003 gr. 6 <a href="#">UB014/1999</a>	Á skoðunarskýrslu skal skrá hæð yfir hleðsluvatnslínu og mestu hæð lagnar yfir hleðsluvantslínu.	Gildistaka 01/01/2004	Lögn skal vera lögð samkvæmt samþykktri teikningu.	S	Ekki samkvæmt teikn.		3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a> gr.4.4		Gildistaka 30/11/1994	Útblástur á opnum bátum skal vera minnst 100 mm yfir hleðsluvatnslínu. Þó má opið vera neðar ef lögnin frá opinu er pípa af minnst sama styrk og súðin, sem er tryggilega fest við bolinn og nær minnst 100 mm upp fyrir hleðsluvatnslínu.	M	Röng staðsetning.		3
				Útblásturslagnir skulu lagðar á þann veg að hluti þeirra sé minnst 350 mm yfir hleðsluvatnslínu með fallrennsli til opsins á súðinni.	M	Vantar fallrennsli.	

2610 Reimar				2610 Reimar			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.2.7 <a href="#">11/1953</a> gr. 236 <a href="#">UB031/1994</a>	Á skoðunarskýrslu skal skrá fjölda reima.	Gildistaka 20/01/2000	Fyrir hverja tegund vélar skal hafa reimar af hverri stærð.	S	Reimar vantar.		2



2620 Hosur				2620 Hosur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.2.7 <a href="#">11/1953</a> gr. 236 <a href="#">UB031/1994</a>	Á skoðunarskýrslu skal skrá fjölda hosa.	Gildistaka 20/01/2000	Fyrir hverja tegund vélar skal hafa hosur af hverri gerð ásamt fjórum hosukelmmum.	S	Hosur vantar.		2

2630 Smurolúsía				2630 Smurolúsía			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.2.7 <a href="#">11/1953</a> gr. 236 <a href="#">UB031/1994</a>	Á skoðunarskýrslu skal skrá fjölda smurolúsía.	Gildistaka 20/01/2000	Fyrir hverja tegund vélar skal hafa smurolúsíur af hverri gerð.	S	Smurolúsíur vantar.		2

2640 Eldsneytissía				2640 Eldsneytissía			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.2.7 <a href="#">11/1953</a> gr. 236 <a href="#">UB031/1994</a>	Á skoðunarskýrslu skal skrá fjölda eldsneytissía.	Gildistaka 20/01/2000	Fyrir hverja tegund vélar skal hafa eldsneytissíu.	S	Eldsneytissíu vantar.		2

2650 Verkfæri				2650 Verkfæri			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming



2.2.2.7 <a href="#">11/1953</a> gr. 236 <a href="#">UB031/1994</a>		Gildistaka 20/01/2000	Verkfæri til að skipta um eftirtalda varahlutir skulu vera um borð: eldsneytissíu, hosur, reimar og smurólúsíu.	S	Verkfæri vantar.		2
--	--	--------------------------	---	---	------------------	--	---

2710 Hjálparvél			2710 Hjálparvél				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 47/2003 gr. 6 <a href="#">UB014/1999</a>	Á skoðunarskýrslu skal skrá upplýsingar um vél.	Gildistaka 01/01/2004	Hjálparvél skal vera staðsett samkvæmt samþykktri teikningu.	S	Ekki samkvæmt teikn.		2
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a>		Gildistaka 30/11/1994	Gangsetja skal hjálparvél.	V	Vél ógangfær.		2
			Fara skal yfir mæla hjálparvélar.	V	Gangur vélar óeðlilegur.		1
			Hægt skal vera að þjóna og hafa eftirlit með hjálparvél.	S	Frágangur ófullnægjandi.		2
gr. 1.4			Óheimilt er að festa vélum með gúmmípúðum nema að fyrirliggi stafesting frá vélarframeliðanda um að púðarnir hafi fullnægjandi styrk fyrir viðkomandi vél.	S	Staðfesting liggur ekki fyrir.		2



2720 Mælar				2720 Mælar			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a> gr. 5.2	Á skoðunarskýrslu skal skrá kvarðasvið mælis og hvar aðvörunarsvið hefst.	Gildistaka 30/11/1994	Á mælum almennt skal vera merki sem sýnir ef vél er notuð óeðlilega og einnig skulu mælar vera vel lýstir.	S	Mælir virkar ekki.		2
			Einnig skulu vera hljóðmerki sem gera vart við óeðlilega notkun vélarinnar.	S	Mælir uppfyllir ekki kröfur.		1
			Mælar skulu vera þannig stað- settir að hægt sé að sjá þá frá stýri.	V	Hljóðmerki vantar.		2
			Í bátum með vél minni en 100kW nægir að við stýrið séu við- vörunarljós í stað mæla.	S/V	Mælar sjást ekki frá stýri.		2
				S/V	Viðvörunarljós vantar.		2

2730 Olíuleki				2730 Olíuleki			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-9</a> gr. 3		Gildistaka 30/11/1994	Olíuleki það mikill að um fallandi dropa er að ræða.	S	Olíuleki.		2



			Olíuleki það lítill að aðeins er um smit að ræða.	S	Smit.		1
--	--	--	---	---	-------	--	---

2810 Ástand rafbúnaðar alm.				2810 Ástand rafbúnaðar alm.			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-11</a> gr. 7 UB009/1998	Á skoðunarskýrslu skal skrá dags. rafmagnsskoðunarskýrslu.	Gildistaka 30/11/1994	Athuga skal festingar og ástand strengja og þéttleika.	S/M	Lagfæringa þörf.		2
					Strengir skemmdir eða ónýtir.		3
					Lagfæringa þörf.		2
<a href="#">V-11</a> gr. 3			Athuga skal ástand rafbúnaðar.	S/M	Rafbúnaður skemmdur eða ónýtur.		3

2820 Mælar og merking töflu				2820 Mælar og merking töflu			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-11</a> UB010/1998		Gildistaka 30/11/1994	Athuga skal virkni mæla um leið og atriði 2830 og 2840 eru skoðuð.	S	Vantar mæla eða þeir í ólagi.		2
<a href="#">V-11</a> gr. 4.3			Sérhvert var skal merkt með upplýsingum um straumgildi og notanda.	S	Vantar merkingar.		2



2830 Rafall 1 sýnir hleðslu				2830 Rafall 1 sýnir hleðslu			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-11</a>		Gildistaka 30/11/1994	Hér skal ræsa vél.	S	Engin hleðsla.		2

2840 Rafall 2 sýnir hleðslu				2840 Rafall 2 sýnir hleðslu			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-11</a>		Gildistaka 30/11/1994	Hér skal ræsa vél.	S	Engin hleðsla.		2

2850 Sérskoðunar krafist				2850 Sérskoðunar krafist			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 47/2003 gr. 12		Gildistaka 01/01/2003	Hefur rafmagnsskoðun farið fram.	S/M	Skoðun ekki farið fram.		3
				S	Skoðun ekki lokið.		2



2910 Raflýsing				2910 Raflýsing			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a> gr. 2.2		Gildistaka 30/11/1994	Kýraugu eða önnur gler til birtugjafa má ekki setja á bátssíðu, þilfar eða reisin yfir vélarúmi. Í vélarúmi skal vera raflýsing.	S	Raflýsingu vantar.		2
2.2.4.9 <a href="#">185/1995</a> gr. 3		Gildistaka 23/01/1995	Í vélarúmi skal lýsing vera a.m.k. 200 lux. Við stjórnbúnað a.m.k. 400 lux.	M/S M/S	Lýsingu vantar. Lýsing ófullnægjandi.		2 2

2920 Umgengni í vélarúmi				2920 Umgengni í vélarúmi			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a> gr. 2.1		Gildistaka 30/11/1994	Fyrirkomulag í vélarúmi skal vera á þann veg að rými sé ekki notað til annarra hluta en því er ætlað.	S S	Röng notkun vélarúms. Vélarúm olíusmitað.		2 3
			Í vélarúmi skal eingöngu vera	S	Umgengni í vélarúm ekki í lagi.		2





			það sem tilheyrir vél og búnaði hennar				
--	--	--	--	--	--	--	--

2930 Gólf/Plitti			2930 Gólf/Plitti				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-13</a> gr. 4.1		Gildistaka 30/11/1994	Þar sem gert er ráð fyrir að menn gangi í vélarúmi skal vera fullnægjandi hálkuvörn og efnið má ekki geta drukkið í sig olíu.	S S	Ófullnægjandi hálkuvörn. Rangt efni í gólfi.		2 2

2940 Fyrirkomul. til þjónustu			2940 Fyrirkomul. til þjónustu				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-8</a> gr. 2.1		Gildistaka 30/11/1994	Allur vélbúnaður sem þarf þjónustu og eftirlit skal vera vel aðgengilegur.	S	Aðgengi ekki fyrir.		2

2950 Öryggis hlífar			2950 Öryggis hlífar				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming



2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-13</a> gr.5.1		Gildistaka 30/11/1994	Þar sem menn ganga um eða hafast við, nálægt vélum með hreyfanlega eða heita hluti, skal fyrirkomulag vera á þann veg að ekki sé hætt á meiðslum. Við hreyfanlega hluti skal vera hlíf sem kemur í veg fyrir að föt og þess háttar festist og dragist inn.	S	Hlíf vantar.		3
				S	Hlíf ófullnægjandi.		2

2960 Síðulokar			2960 Síðulokar				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.1.1 47/2003 gr. 6 <a href="#">UB014/1999</a>	Síðuloki er loki sem sjór fer út um.	Gildistaka 01/01/2004	Síðulokar skulu vera staðsettir samkvæmt samþykktri teikningu.	S	Ekki samkvæmt teikn.		3
2.2.1.2 592/1994 <a href="#">V-5</a> gr.3.1 <a href="#">UB018/1996</a>	Á skoðunarskýrslu skal skrá fjölda loka.	Gildistaka 30/11/1994	Við op á súð sem eru undir þilfari eða plittum, eða innan við 100 mm yfir hleðsluvatnslínu, skulu vera lokanlegir lokar.	M/S	Loka vantar.		3
<a href="#">V-5</a> gr. 3.2			Lokinn skal vera ætlaður til nota í bátum og vera handvirkur.	S	Loki ósamþykktur.		2
			Lokinn skal vera aðgengilegur undir öllum kringumstæðum.	S/V	Loki ekki aðgengilegur.		2

2990 Annað		2990 Annað
------------	--	------------



Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
			Hér hafa skoðunarmenn númer þar sem þeir geta bætt inn athugasemdum sem ekki eru á skoðunarskýrslunni.				