



1010 Útsúð/Bolur			Tréskip	1010 Útsúð/Bolur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafli 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Ástand bols skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi.	S	Planki lítið skemmdur, orsakar ekki leka.		2
2.2.1.4 260/1947 22. gr.		Gildistaka 11/11/1947	Skemmd telst m.a. ef borð í súðinni er brotið, sprungið, rifið, eða á því áverki sem getur valdið leka, einnig getur verið um slit að ræða þannig að planki sé kominn undir mál.	S	Planki mikið skemmdur, leki		3
2.2.1.4 159/1967 56. gr.		Gildistaka 06/10/1967	Gera má við galla með langviðum sponsi sem ekki eru meira en 1/5 af þykkt, 1/4 af breidd og ekki lengri en 1/2 af breidd viðarhluta. Gallar þessir mega ekki vera nær hver öðrum en 1,6 metrar. Spons mega þó vera þéttari ef samanlagt rúmmál þeirra er minna en að framan greinir.	S	Planki slitinn meira en 20% frá reglu um þykkt.		3
			Skemmd af völdum fúa. Fúi leynist stundum undir upphleyptri eða sprunginni málningu.	S	Planki skemmdur.		3
			Skemmd af völdum maðks. Maðkur er mjög hættulegur tréskipum og vont að sjá hann ef hann er ekki hafður í huga við skoðunina.	S	Borð skemmd Örlítill gót á súðinni að utan sem stækka því meir sem maðkurinn vex inn í tréð.		3



			<p>Skemmd af völdum tréátu. Tréata borar sig inn í tréð og verður 6 mm löng, hún er 1-2 mm sver og er í svo þéttum flokkum að veggirnir á milli þeirra eru aðeins brot úr mm að þykkt.</p> <p>Spons og tappar yfir saum skulu vera óskemmd.</p>	S	Borð skemmd, göt í súðinni .		3
				S	Spons eða tappar skemmd eða óþétt.		2

1010 Útsúð/Bolur			Stálskip/Ál	1010 Útsúð/Bolur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II kafla 1. regla (1)	UB 022/1995	Gildistaka 18/02/2004	Ástand bols skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi.				
2.2.1.1 327/1977 gr. 7/701/704 Tafla 3		Gildistaka 01/06/1977	Plötubykktir stálskipa skulu vera í samræmi við töflu 3 og mesta leyfilega rýrnun 20% frá þeim þykktum , sjá þó pitttæringu.	S/M	Rýrnun yfir 20% frá reglu þykktum.		3
gr. 7/702		Plötubykkt stálskipa undir toggálgum síðutogara skal vera 30% meiri en byrðings. Á skipum 15-20 m skal aukabykktin vera minnst 1,5 mm.	M	Plötubykkt ófullnægjandi.		2	
gr. 7/703			Við akkerisvasa stálskipa og önnur op og innskot skal auka	S/M	Þykkt ekki nægjanleg.		2



gr. 7/705	UB008/1993	UB 022/1995	byrðingsþykkt um 50 %.				
			Mesta leyfilega dýpt dældar, f, í plötu, án þess að viðgerðar sé krafist er 1/12 af bandabili. Ef ekki er um að ræða hvassar brúnir í dæld.	S/M	Dæld yfir mörkum.		2
			Rispur í byrðingsplötum skal meðhönd á sama hátt og um pitttæringu væri að ræða.	S/M	Rispur yfir mörkum.		2

1010 Útsúð/Bolur		Plastskip		1010 Útsúð/Bolur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II kafla 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Ástand bols skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi. Skemmd telst m.a. ef slithúð er rispuð sprungin eða á henni áverki þannig að sjór eigi greiða leið inn að trefjum. Blöðrupest lýsir sér í blöðrum á botni skipa, sem smá stækka eftir því sem pestin ágerist.				
				S	Alvarlegar skemmdir á slithúð.		3
				S	Minni háttar skemmdir á slithúð (ekki inn í trefjar).		2
				S	Blöðrupest.		3



			Skemmdir í bol trefjaglerskipa geta lýst sé sem misformun á bol, sprungur út frá og í kring um skemmt svæði, brot eða sprungur á styrkingum innan á bol. Einnig geta verið skemmdir vegna þess að skipið hefur fengið á sig högg, slit á slithúð, o.s.frv.	S	Skemmdir á bol.		3
--	--	--	--	---	-----------------	--	---

1020 Slithúð		Plastskip		1020 Slithúð			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II kafla 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Ástand bols skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi. Skemmd telst m.a. ef slithúð er rispuð sprungin eða á henni áverki þannig að sjór eigi greiða leið inn að trefjum. Blöðrupest lýsir sér í blöðrum á botni skipa, sem smá stækka eftir því sem pestin ágerist.	S	Alvarlegar skemmdir á slithúð.		3
				S	Minni hátar skemmdir á slithúð (ekki inn í trefjar).		2
				S	Blöðrupest.		3



1030 Framstefni			Tréskip	1030 Framstefni			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafli 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Ástand bols skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi.				
2.2.1.4 260/1947 9 gr.		Gildistaka 11/11/1947	Skemmd telst m.a. ef stefnið er sprungið, mikið rífið, eða á því áverki, sem getur valdið leka eða rýrt styrk þess.	S	Stefni skemmt mikið.		3
			Maðkur eða fúi.	S	Stefni skemmt.		3
			Skemmdir á hlífðarjárn.	S	Hlífðarjárn skemmt.		2
			Spons, og tappar yfir boltum skulu vera óskemmd.	S	Spons eða tappar skemmd, eða óþétt.		2

1030 Framstefni			Stálskip/Ál	1030 Framstefni			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafli 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Ástand bols skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi.				
2.2.1.1 327/1977 gr. 3		Gildistaka 01/06/1977	Skemmd telst m.a. ef stefnið er tært, dældað eða á því áverki sem getur orsakað leka.	S/M	Stefni skemmt, dældað eða tært.		2
				S/M	Stefni skemmt þannig að leki, eða leki geti orðið. Dæmi: áverki við suðu .		3



			Mesta leyfilega dýpt dældar, f, í plötu, án þess að viðgerðar sé krafist er 1/12 af bandabili, ef ekki er um að ræða hvassar brúnir á dældinni.	M	Dæld yfir mörkum.		2
	UB008/1993 UB022/1995		Mesta leyfilega rýrnun í byrðingi er 20% frá því sem krafist er samkvæmt reglum, sjá þó pitttæringu.	S/M	Rýrnun yfir 20% frá reglu þykkt.		3

1030 Framstefni			Plastskip	1030 Framstefni			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafla 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Ástand stefnis skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi. Skemmdir telst m.a. ef framstefni er sprungið eða á því áverki þannig að sjór eigi greiða leið inn að trefjum eða geti valdið leka. Blöðrupest lýsir sér í blöðrum á framstefni skipa, sem smá stækka eftir því sem pestin ágerist. Skemmdir í stefni trefjaglerskipa geta lýst sé sem misformun á framstefni/ bol, sprungur út frá og í kring um skemmt svæði, brot eða sprungur á styrkingum innan á framstefni/bol.				
				S	Alvarlegar skemmdir á slithúð.		3
				S	Minni háttar skemmdir á slithúð (ekki inn í trefjar).		2
				S	Blöðrupest.		3
				S	Skemmdir á stefni.		3



1040 Kjölur			Tréskip	1040 Kjölur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafli 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Ástand kjalar skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi.				
2.2.1.4 260/1947 7. gr.		Gildistaka 11/11/1947	Skemmd telst m.a. ef kjölur er brotinn, rifinn eða áverki sem minnar styrk hans. ATH. Spons og viðgerðir sjá skoðunarhandbók 1010 og 7 gr reglna.	S	Kjölur skemmdur.		3
			Spons og tappar yfir boltum skulu vera óskemmd.	S	Spons eða tappar skemmd eða óþétt.		2

1040 Kjölur			Stálskip/Ál	1040 Kjölur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafli 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Ástand kjöls skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi.				
2.2.1.1. 327/1977 gr. 3/301		Gildistaka 01/06/1977	Skemmd telst m.a. ef kjölur er tærður, boginn eða á honum áverki sem getur orsakað leka.	S	Kjölur alvarlega skemmdur.		3
gr. 3/302	UB022/1995			S	Kjölur lítið skemmdur.		2
gr. 4/408			Hliðarkjölur skal vera í skipum yfir 6 m á breidd.	S	Hliðarkjöl vantar.		2



1040 Kjölur			Plastskip	1040 Kjölur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafli 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Ástand kjöls skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi. Skemmd telst m.a. ef kjölur er sprunginn eða á honum áverki þannig að sjór eigi greiða leið inn að trefjum eða geti valdið leka. Blöðrupest lýsir sér í blöðrum á kjöl skipa, sem smá stækka eftir því sem pestin ágerist. Skemmdir í kjöl trefjaglerskipa geta lýst sé sem misformun á kjöl/ bol, sprungur út frá og í kring um skemmt svæði, brot eða sprungur á botnstokkum/styrkingum innan á kjöl/bol.				
				S	Alvarlegar skemmdir á kjöl.		3
				S	Minni háttar skemmdir á kjöl (ekki inn í trefjar).		2
				S	Blöðrupest.		3
				S	Skemmdir á kjöl.		3



1050 Veltikilir			Tréskip	1050 Veltikilir			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafli 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Ástand veltikjala skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi.				
2.2.1.4 260/1947 25 gr.		Gildistaka 11/11/1947	Skemmd telst m.a. ef veltikilir eru sprungnir eða á þeim áverki sem getur valdið leka eða skaða á skipinu.	S	Veltikilir skemmdir.		3
			Yfirborðsskemmdir sem ekki valda leka.	S	Minniháttar skemmdir.		1
			Spons og tappar yfir boltum skulu vera óskemmd.	S	Spons eða tappar skemmd.		2

1050 Veltikilir			Stálskip/Ál	1050 Veltikilir			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafli 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Ástand bols skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi.				
2.2.1.1. 327/1977 gr. 3/314		Gildistaka 01/06/1977	Skemmd telst m.a. ef veltikjölur er tærður, boginn eða á honum áverki sem getur orsakað leka.	S	Veltikjölur alvarlega skemmdur.		3
				S	Veltikjölur mikið skemmdur.		2
					Minni háttar skemmd s.s. aflögun styttri en 10 cm sem ekki veldur leka.		1



1050 Veltikilir		Plastskip		1050 Veltikilir			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafli 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Ástand veltikjala skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi. Skemmd telst m.a. ef veltikjölur er sprunginn eða á honum áverki þannig að sjór eigi greiða leið inn að trefjum eða geti valdið leka. Blöðrupest lýsir sér í blöðrum á veltikjöl skipa, sem smá stækka eftir því sem pestin ágerist. Skemmdir í veltikjöl trefjaglerskipa geta lýst sé sem misformun á veltikjöl/ bol, sprungur út frá og í kring um skemmt svæði, brot eða sprungur á styrkingum innan á veltikjöl/bol.				
				S	Alvarlegar skemmdir á veltikjöl.		3
				S	Veltikjölur mikið skemmdur.		2
				S	Minni háttar skemmdir á veltikjöl (ekki inn í trefjar).		1
				S	Blöðrupest.		3
				S	Skemmdir á kjöl.		3



1060 Afturstefni/Gafl			Tréskip	1060 Afturstefni/Gafl			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafli 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Ástand afturstefnis/gafls skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi.				
2.2.1.4 260/1947 10 gr.		Gildistaka 11/11/1947	Skemmd telst m.a. ef stefnið/gaflinn er sprungið, mikið rífið, eða á því áverki, sem getur valdið leka eða rýrt styrk þess.	S	Stefni skemmt.		3
			Maðkur eða fúu.	S	Stefni skemmt.		3
			Hlífðarjárn.	S	Hlífðarjárn skemmt.		2
			Afturgafll skal tryggilega festur við botn og síður með bandi og hnjám.	S	Festingar vantar.		3
			Spons, og tappar yfir boltum skulu vera óskemmd.	S	Spons eða tappar skemmd eða óþétt.		2
1060 Afturstefni/Gafl			Stálskip/Ál	1060 Afturstefni/Gafl			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafli 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Ástand afturstefnis /gafls skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi.				
2.2.1.1. 327/1977 gr. 3/305 gr. 7	UB 22/1995 UB 008/1993	Gildistaka 01/06/1977	Skemmd telst m.a. ef afturstefni/gafl er tært, bogið eða á því áverki sem getur orsakað leka.	S S	Afturstefni alvarlega skemmt. Afturstefni skemmt en beiglur dældir og slit innan marka.		3 2



1060 Afturstefni/Gafl			Plastskip	1060 Afturstefni/Gafl			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafla 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Ástand afturstefni/gafls skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi. Skemmd telst m.a. ef afturstefni/gafl sprungin eða á honum áverki þannig að sjór eigi greiða leið inn að trefjum eða getur valdið leka. Blöðrupest lýsir sér í blöðrum á afturstefni/gafl skipa, sem smá stækka eftir því sem pestin ágerist. Skemmdir í afturstefni/galffi trefjaglerskipa geta lýst sé sem misformun á afturstefni/ gafl, sprungur út frá og í kring um skemmt svæði, brot eða sprungur á styrkingum innan á stefni/bol.				
				S	Alvarlegar skemmdir á slithúð.		3
				S	Minni háttar skemmdir á slithúð (ekki inn í trefjar).		2
				S	Blöðrupest.		3
				S	Skemmdir á afturstefni/gaflfi.		3



1062 Bakjárn			Almennt	1062 Bakjárn			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafli 1.reгла		Gildistaka 18/02/2004	Bakjárn og slitlistar skulu vera heilir og óskemmdir		Slitlistar eða bakjárn skemmd þannig að þau geta valdið skemmdum á öðrum skipum, eða af þeim sé slysaætta		3
1062 Bakjárn			Tréskip	1062 Bakjárn			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.4 260/1947 gr. 21		Gildistaka 11/11/1947	Utan á þrömina skal setja kúpt járn sem er 1/8 mjórri en þrömin.		Bakjárn vantar Bakjárn skemmt og getur valdið skaða		2 3
1062 Bakjárn			Stálskip/Ál	1062 Bakjárn			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.1 327/1977 gr. 7/703		Gildistaka 01/06/1977	Á báðar hliðar skipsins skal setja slitlista við þilfar sem nær stafna á milli. Neðan þilfarslista skal vera einn slitlisti til að verja skipshliðina vegna viðlegu við bryggju. Slitlistar skulu vera þar sem búast má við sliti vegna veiðibúnaðar td. undir gálgum. Slitlistar skulu vera úr hálfrúnu járn Skip < 30 m. = 50 x 25 mm. Skip > 30 m. = 75 . 37,5 mm.	S S S S S S/M	Slitlista vantar Slitlisti slitinn Slitlista vantar Slitlisti slitinn Slitlista vantar Þykkt ekki nægjanleg		2 2 2 2 2 2



1063 Skutrenna			Almennt	1063 Skutrenna			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafli 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Skutrennur skulu vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi:				
VI kafli 3. regla (5)			Skuttogarar skulu búnir vökva eða rafknúnum skutrennuloka. Hann skal vera stálþil sem fellur í stökk neðan þilfars.	S	Skutrennuloki uppfyllir ekki kröfur um virkni eða gerð.		3
2.2.1.1 327/1977 gr. 7		Gildistaka 01706/1977	Plötuþykktir skulu vera í samræmi við töflu 3, dálki 3.	S	Þykkt ekki nægjanleg.		2
				S	Leki í skutrennu.		3
				S	Sprungur í skutrennu.		3



1070 Suður á bol			Stálskip/Ál	1070 Suður á bol			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafli 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Ástand bols skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi.				
2.2.1.1. 327/1977 gr. 21		Gildistaka 01/06/1977	Suða skal vera heil og óskemmd.	S	Suða sprungin.		3
				S	Suða undir efnisþykkt bols.		3
				S	Suða slétt við byrðing.		2
				S	Allt að 20 cm suðulengd slétt við byrðing.		2
				S	Krosssuða komin slétt við byrðing.		3

1080 Saumur			Tréskip	1080 Saumur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafli 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Ástand bols skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi.				
2.2.1.4 260/1947 22. gr. 50. gr.		Gildistaka 11/11/1947	Tærður saumur: Reynist saumurinn tærður verður að skoða sauminn í nánd við þann tærða til frekari ákvörðunar um skemmdir og viðgerð. Draga skal út saum og bolta	S	Tærður saumur		3



		Tafla V og VI	<p>kringum svæðið þar sem tærður saumur fynnst í þar til komist er fyrir tæringuna</p> <p>Ryð á saumhausum segir fljótt til sin. Ef ekkert er að gert, veldur það því að hausinn smá þynnist og dettur að lokum af og getur valdið hættulegum leka.</p> <p>Saumur, (skrúfur) og boltar skulu vera úr (ryðfríu efni) eða vera heitsinkhúðuð. Boltar, rekboltar, rær, skifur, hnoðsaumur og hnoðhringir sem tengjast saman í festingum, skulu vera í sama gæðaflokki.</p> <p>Stærðir bolta og saums sjá töflu V og VI.</p> <p>Sé ástæða til skal láta draga út saum og bolta til skoðunar.</p> <p>Sérstaklega skal athuga undir vél og í afturskipi yfir skrúfu.</p> <p>Sé grunur um útleiðslu svo sem glansandi stýrisblöð/boltahausar skal draga út saum á því svæði sem grunur leikur á að tæring geti verið</p>	S	Ryð á saumhausum		2
				S	Uppfyllir ekki gæðaflokk.		3
				S	Útleiðsla/tæring		3

1090 Hemping			Tréskip	1090 Hemping			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II		Gildistaka 18/02/2004	Ástand bols skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar,				



kaflí 1. regla (1)			sjá eftirfarandi.				
2.2.1.4 260/1947 20 gr. 22 gr.		Gildistaka 11/11/1947	Tróðraufin skal fyllt að hálfu með tjöruhampi og síðan fyllt með biki	S	Bikun gölluð ofan sjólínu.		2
				S	Bikun gölluð neðan sjólínu.		3
			Við bolskoðun skal athuga hvort hampþétting þilfars og útsúðar er heil og óskemmd. Einkum skal kanna hampþéttingu þverskeyta og í spónfari við kjöl og stefni.	S	Þétting gölluð.		3
	UB008/1995		Til galla telst: þétting hefur gengið út, þétting ekki fyrir hendi, þétting rýr miðað við borð, þétting gölluð (vantar að hluta).	S	Þétting gölluð.		3

1091 Jarðsambandsplötur		Tréskip		1091 Jarðsambandsplötur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II . kaflí 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Frágangur og ástand bols skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndar stofnunar, sjá eftirfarandi.	S	Jarðsambandsplöru vantar.		3
2.2.2.4 28/1977		Gildistaka 06/01/1977	Á tréskip skal festa hæfilega stóra eirplötu utan á bolinn fyrir jarðsamband.	S	Festing jarðsambandsplötu við pól gölluð (sprungur).		3
				S	Samband vantar.		3
				S	Hreinsa jarðsambandsplötu.		1



10 gr./1004 og 1005			Jarðsambandsplötu má ekki mála. Jarðsambandsplata óhrein. Jarðsambandsplata skal vera um 0,5 m ²	S/M	Jarðsambandsplata of lítil.		3
---------------------	--	--	---	-----	-----------------------------	--	---

1092 Tæringarvörn (Ál, Zink)			Almennt	1092 Tæringarvörn (Ál, Zink)			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafli 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Ástand bols skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi. Skip skal zinkað í samræmi við zinkteikningu skipsins.	S	Zinkun ófullnægjandi.		2

1120 Stýri			Tréskip	1120 Stýri			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 IV kafli 13. regla (1-11)		Gildistaka 18/02/2004	Skip skulu búnin aðalstýrisbúnaði og varastýrisbúnaði í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi.				
2.2.1.4		Gildistaka 11/11/1947	Stýrisbúnaður skal vera á þann veg að auðvelt sé að stjórna bátnum á hámarkshraða.	S S	Leki á glussakerfi. Smit.		3 2



260/1947 36 gr.				S	Frágangur ófullnægjandi.		3
			Mæla skal rýmdir í stýri amk. annað hvert ár (tré skip fara í slipp árlega). Stýri og stýrishjarir eru skoðaðar og sérlega hugað að sliti í hjörum, legum og tæringu í festiboltum hjara.	M/S	Slit í hjörum, legum.		3
			Minniháttar slit í legu.	S	Slit í legu .		2
			Á öllum stýrum sé augabolti aftan til og ofan á stýrisfjöðrinni með stóru auga svo auðvelt sé að setja þar stýristauma.	S	Auga vantar.		2

1120 Stýri		Stálskip/Ál		1120 Stýri			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 IV kafli 13. regla (1-11)		Gildistaka 18/02/2004	Skip skulu búnin aðalstýrisbúnaði og varastýrisbúnaði í samræmi við kröfur viðurkenndar stofnunar, sjá eftirfarandi. Stýrisbúnaður skal vera á þann vegað auðvelt sé að stjórna bátnum á hámarkshraða.				
2.2.1.1. 327/1977 17 gr.		Gildistaka 01/06/1977	Mæla skal rýmdir í stýri við slippstöku. Stýri og stýrislegur eru skoðaðar og sérlega hugað að sliti í legum.	S	Leki á glussakerfi		3
				S	Smit		2
				S	Frágangur ófyllnægjandi		3



1716 gr	Bera skal rýmdir saman við upplýsingar frá framleiðanda.		Minniháttar slit í legu	M/S	Slit í legum	3
			Öll skip yfir 15 m. skulu búin vélknúnni stýrisvél	M/S	Slit í legu	2
			Öll skip skulu búin varastýriskerfi	V/S	Stýrisvél vinnur ekki	3
1719 gr.				V/S	Varastýriskerfi vinnur ekki	3

1120 Stýri		Plastskip		1120 Stýri			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 IV kafli 13. regla (1-11)		Gildistaka 18/02/2004	Skip skulu búin aðalstýrisbúnaði og varastýrisbúnaði í samræmi við kröfur viðurkenndar stofnunar, sjá eftirfarandi. Stýrisbúnaður skal vera á þann veg að auðvelt sé að stjórna bátnum á hámarkshraða. Mæla skal rýmdir í stýri við slíptöku. Stýri og stýrishjarir eru skoðaðar og sérlega hugað að sliti í hjörum, legum og tæringu í festiboltum hjara.				
	Bera skal rýmdir saman við upplýsingar frá framleiðanda.			S	Leki á glussakerfi.		3
				S	Smit.		2
				S	Frágangur ófullnægjandi.		3
				M/S	Slit í hjörum, legum.		3
				S	Slit í legu.		2



			Minniháttar slit í legu.				
--	--	--	--------------------------	--	--	--	--

1140 Skrófa			Almennt	1140 Skrófa			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II kafli 1. regla (1) 327/1977	Athuga skal hvort á skrófublöðum, skrófuhæsum eða skrófufuró eru sprungur. Í skiptiskrófu skal huga að sprungum í: <ul style="list-style-type: none">• skrófublaði• skrófublaði milli boltagata• blaðháls.• Í blaðháls milli boltagata.• Í boltasætum á skrófublaði.• Í skrófuhæsum milli blaða.• Athuga skal hvort rýmdir milli blaðháls og skrófuhæsa eru inn marka sem	Gildistaka 18/02/2004 Gildistaka 01/06/1977	Frágangur og ástand vélbúnaðar skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndar stofnunar, sjá eftirfarandi. Skoða skal hvort skrófa hefur orðið fyrir tjóni, eða sé orðin tærð eða annað sem gæti valdið titring. Skemmd telst ef sprunga er í skrófu eða skrófubúnaði. Mæla skal rýmdir í skiptiskrófu við slíptöku (aðra hvora slíptöku fyrir tré skip) og bera saman við upplýsingar frá framleiðanda.				
				S	Skrófa skemmd.		3
				S	Skörð og minniháttar skemmdir		2
				M/S	Rýmdir yfir mörkum.		3



	framleiðandi gefur upp.						
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--

1150 Öxull og legur			1150 Öxull og legur				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II kafli 1. regla (1)	Skrá skal á skoðunarskýrslu hvenær síðasti öxuldráttur fór fram. Öxuldráttur skal fara fram á fjögura ára fresti fyrir skip í 4 ára skoðunarhring, en á fimm ára fresti fyrir skip í 5 ára skoðunarhring. Bera skal rýmdir saman við upplýsingar frá framleiðanda.	Gildistaka 18/02/2004	Frágangur og ástand vélbúnaðar skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndar stofnunar, sjá eftirfarandi. Mæla skal rýmdir í legum við slipptöku (aðra hvora slipptöku fyrir tré skip). Lyft er undir skrúfuhaus og athugað um slit í skrúfuás eða stefnislegum. Skemmd, tæring. Öxuldráttur hefur ekki farið fram.	M/S	Slit.		3
				M/S	Skemmd.		2
				S	Öxulskoðun hefur ekki farið fram.		3
VIN-2104	Heimilt er að fresta öxuldrætti um fjögur eða fimm ár í samræmi við verklagsreglu um reglubundna aðalskoðun á						



	skrúfubúnaði.						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

1151 Botnmálning			Almennt	1151 Botnmálning			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
824/2005, fylgiskjal með reglugerð, 6.gr.	Öll skip stærri en 24 m að skráningarlengd: Til upplýsingar: Samgöngustofa gefur út AFS skírteini eða áritar skýrslu þegar gengið hefur verið úr skugga um að skip uppfylli kröfur reglugerðar, þ.e. mótttekið gögn frá málningar framleiðanda / birgi og staðfestingu skoðunarmanns með færslu í skipaskrá.	Gildistaka 05/09/2005	Skip, 400 BT og stærri Um borð skal vera AFS skírteini ásamt skýrslu um botnmálningu (Record of Anti-Fouling System) og ef við á Áritun á skýrslu um botnmálningu. Botnmálningin (Anti - Fouling) sem sett er á skipið skal uppfylla ákvæði AFS sammingsins (eða EB reglugerð nr. 782/2003) og vera í samræmi við gögn frá málningar framleiðanda / birgi.	S	Ekki um borð.		3
Sjá einnig leiðbeiningar um skoðun frá IMO í MEPC ályktun 102.48.				S	Skýrsla ekki árituð eftir síðustu botnmálningu.		3
				S	Málningin uppfyllir ekki ákvæði AFS sammingsins.		3
				S	Málningin ekki í samræmi við gögn frá framleiðanda / birgi.		3
Stoðrit 25.12.02.03.01	Til upplýsingar: Þegar skipið uppfyllir kröfur um botnmálningu skal skoðunaraðili ganga úr skugga um að útgærd eða fulltrúi hennar áriti		Skip stærri en 24 m að skráningarlengd en minni en 400 BT: Um borð skal vera AFS yfirlýsing útbúin af eigenda, ásamt viðeigandi gögnum og að hún sé árituð eins og við á.	S	Ekki um borð.		3
				S	Yfirlýsingin ekki árituð eins og vera ber þ.e. eftir síðustu botnmálningu.		3



	AFS yfirlýsinguna, á viðeigandi stað, þar sem fram kemur tegund málningar og hvaða dag eða daga hún var notuð.		Botnmálningin (Anti - Fouling) sem sett er á skipið skal uppfylla ákvæði AFS samningsins (eða EB reglugerð nr. 782/2003) og vera í samræmi við gögn frá málningar framleiðanda / birgi.	S	Málningin uppfyllir ekki ákvæði AFS samningsins.		3
				S	Málningin ekki í samræmi við gögn frá framleiðanda / birgi.		3

1152 Botnhreinsun			Almennt	1152 Botnhreinsun			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafli 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Frágangur og ástand bols skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi. Framkvæma skal botnhreinsun áður en bolskoðun er framkvæmd.				
				S	Botnhreinsun ekki framkvæmd.		3
				S	Botnhreinsun ófullnægjandi.		3

1160 Hældrif			Almennt	1160 Hældrif			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafli. 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Ástand hældrifs skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi. Athuga skal slit í ásboltum drifsins. Skoða skal ástand þéttigúmmís. Skoða skal tæringu í drifhúsi.				
	UB 043/1994			K/S	Slit í ásboltum.		3
				S	Gúmmi sprungið.		3
				S	Tæring í húsi.		2



1180 Botnstykki			Alment	1180 Botnstykki			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafli 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Frágangur og ástand botnstykkis skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi. Athuga skal hvort botnstykki og umbúnaður þess hafi orðið fyrir skemmdum.	S	Botnstykki skemmt.		3

1181 Utanborðskælar			Almennt	1181 Utanborðskælar			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004. II. kafli 1.regla (1).		Gildistaka 18/02/2004	Frágangur og ástand utanborðskæla skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar.				
			Utanborðskælar, tengingar og festingar þeirra skulu vera heilar og óskemmdar.	S	Utanborðskælar, tengingar eða festingar skemmd.		3
			Utanborðskælar skulu vera hreinir.	S	Kælir ekki hreinn Dæmi: hrúðukarlar og gróður á kæli.		3
13. regla (2) og (3).			Utanborðskælar skulu hafa sjálfstæða zinkun.	S	Vantar sjálfstæða zinkun.		3
			Lokar utanborðskæla skulu vera aðgengilegir og búnir vísunum sem sýna hvort lokinn er opin eða lokaður.	S	Loki ekki aðgengilegur		3



1182 Klósettlokar			Almennt	1182 Klósettlokar			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafli 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Frágangur og ástand klósettloka skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar.	S	Frágangur ekki samkvæmt kröfum.		3
			Lokunarbúnaður skal svo gerður að tryggður verði vatnsþéttleiki og styrkleiki samsvarandi bol umhverfis opið.	S	Loki óþéttur.		3
			Stjórnubúnaður skal búinn vísam sem sýna hvort lokarnir eru opnir eða lokaðir.	S	Styrkleiki samsvarar ekki bol.		3
				S	Vísi vantar.		3

1183 Hliðarskrúfa aftan			Almennt	1183 Hliðarskrúfa aftan			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafli 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Frágangur og ástand hliðarskrúfa að aftan skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar.	S	Frágangur ekki í samræmi við kröfur.		3
			Skrúfubúnaður skal vera heill og óskemmdur. skemmd telst er ólíuleki er með skrúfu eða sprungur eru í skrúfu eða skrúfugöngum.	S	Ólíuleki með skrúfubúnaði.		2
				S	Sprungur í skrúfu eða göngum.		3



			Þykkt skrúfuganga skal ekki vera minni en bols á sama stað.	S/M	Þykkt skrúfuganga undir kröfum.		2
				S	Tæring í skrúfugöngum yfir 20% frá reglu þykkt.		3
			Gegnumtök vegna skrúfubúnaðar skulu vera heil og óskemmd.	S	Gegnumtök skemmd.		3
			Skrúfa skal vera heil og óskemmd.	S	Minniháttar skaðar á skrúfu.		2
				S	Sprungur eða alvarlegar skemmdir í skrúfu.		3

1184 Hliðarskrúfa framan		Almennt		1184 Hliðarskrúfa framan			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafli 1. regla (1)		Gildistaka 10.janúar 2000	Frágangur og ástand hliðarskrúfu að framan skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar. Skrúfubúnaður skal vera heill og óskemmdur. skemmd telst er ólíuleki er með skrúfu eða sprungur eru í skrúfu eða skrúfugöngum. Þykkt skrúfuganga skal ekki vera minni en bols á sama stað.				
				S	Ólíuleki með skrúfubúnaði.		2
				S	Sprungur í skrúfu eða göngum.		3
				S/M	Þykkt skrúfuganga undir		2



			Gegnumtök vegna skrófu skulu vera heil og óskemmd.	S	kröfum en þau heil að öðru leiti.		
			Skrúfa skal vera heil og óskemmd.	S	Tæring, skemmd í skrúfugöngum yfir 20% frá reglu þykkt.		3
				S	Minni háttar skaðar á skrófu.		2
				S	Sprungur eða alvarlegar skemmdir í skrófu.		3

1190 Hleðslumerki		Almennt		1190 Hleðslumerki			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.6 45/1943		Gildistaka 12/03/1943	Hleðslumerki skulu vera á fiskiskipum sem sigla milli landa. Stærð merkja sjá kafla II í reglugerð.	S	Merki vantar.		3
				M	Merki ekki rétt.		2
2.2.1.11 122/2004 III. kafli 13. regla (2)		Gildistaka 18/02/2004	Í nýjum skipum skal hleðslumerkjum fyrir mestu leyfilegu djúpristu í rekstri komið fyrir miðskipa á hvorri hlið skipsins. Þilfarslínu skal komið fyrir miðskipa við aðalþilfar.	S	Hleðslumerki vantar.		3
				S	Hleðslumerki ekki rétt.		2
				S	Þilfarslínu vantar.		3
				S	Þilfarlína ekki rétt.		2



260/1947 29 gr. 30 gr. 31 gr.			styrkleika hennar svo sem brot í stoðum, gliðnun. Lúgur , hurðir eða gluggar sem notaðir eru sem neyðarútgangar skulu vera auðopnanlegar innan frá.	S	Minnháttar skemmd svo sem óþéttleiki.		2
				S	Lúgur og hurðir ekki opnanlegar innan frá.		2

1200 Yfirbygging			Stálskip/Ál	1200 Yfirbygging			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II kafli 1. regla (1)		Gildistaka 10/01/2000	Ástand yfirbyggingar skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi.				
2.2.1.1. 327/1977 12 gr.		Gildistaka 01/06/1977	Skemmd telst m.a. ef yfirbygging er tærð eða á henni áverkni sem getur orsakað leka, eða hefur áhrif á styrkleika hennar. Lúgur , hurðir eða gluggar sem notaðir eru sem neyðarútgangar skulu vera auðopnanleg innan frá.	S/M	Alvarleg skemmd í yfirbyggingusem orsakar leka eða rýrir styrkleika.		3
				S	Minnháttar skemmd svo sem óþéttleiki.		2
				S	Lúgur og hurðir ekki opnanlegar innan frá.		2

1200 Yfirbygging			Plastskip	1200 Yfirbygging			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II kafli 1. regla (1)		Gildistaka 10/01/2000	Ástand yfirbyggingar skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi.				



			Skemmd telst m.a. ef slithúð er rispuð sprungin eða á henni áverki þannig að sjór eigi greiða leið inn að trefjum.	S	Alvarleg skemmd í yfirbyggingusem orsakar leka eða rýrir styrkleika.	3
			Lúgur, hurðir eða gluggar sem notaðir eru sem neyðarútgangar skulu vera auðopnanleg innan frá.	S	Minnhátta skemmd svo sem óþettleiki.	2
			Skemmdir í yfirbyggingu trefjaglerskipa geta lýst sé sem misformun á bol, sprungur út frá og í kring um skemmt svæði, brot eða sprungur á styrkingum innan á bol.	S	Lúgur og hurðir ekki opnanlegar innan frá.	2
				S	Alvarlegar skemmdir á slithúð.	3
					Minni háttar skemmdir á slithúð (ekki inn í trefjar).	2



1210 Borðstokkur/stoðir			Tréskip	1210 Borðstokkur/stoðir			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafli 1. regla (1) og VI kafli 3 regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Frágangur og ástand borðstokka og burðarvirkis skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi. Hæð á borðstokkum eða handriði skal vera a.m.k. 1 meter.	S	Öldustokkur brotinn.		3
2.2.1.4 260/1947 gr. 27		Gildistaka 11/11/1947	Styttur skulu vera heilar og óskemmdar. Heimilt er staðbundið slit á einstökum styttnum vegna veiðafæra og slits allt að 20% frá upphaflegum málum. Styttur skulu vera við annað hvert band (sjá töflu I). <i>Sjá Öldustokkur (1281).</i>	S	Stytta brotin.		3
				S	Fúi í styttnu.		3
				S	Stytta rifin.		2
				S	Tvær samliggjandi styttur rifnar.		3
				S	Styttu vantar.		3
1210 Borðstokkur/stoðir			Stálskip/Ál	1210 Borðstokkur/stoðir			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafli 1. regla (1) og VI kafli 3 regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Frágangur og ástand borðstokka og burðarvirkis skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi.	S/M	Borðstokkur mikið boginn eða brot/sprungu í málm.		3
				S	Minniháttar skemmd í borðstokk.		2



2.2.1.1. 327/1977 15 gr.		Gildistaka 01/06/1977	Hæð á borðstokkum eða handriði skal vera a.m.k. 1 meter.	S	Borðstokkur nær ekki hæð.	2
			Stoðir skulu vera heilar og óskemmdar.	S	Stoðir sprungnar við þilfar.	3
				S/M	Stoðir lítillaga bognar.	2
				S	Stoðir bogar og brot í málm.	3
				S	Stoðir undnar.	2
				S/M	Stoð vantar.	3
			Stoðir skulu a.m.k. vera á öðru hverju bandi.			
			<i>Sjá skjólborð (1220).</i>			

1210 Borðstokkur/stoðir		Plastskip		1210 Borðstokkur/stoðir			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II kafli 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Ástand borðstokka og stoða skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi. Skemmd telst m.a. ef borðstokkur eða stoðir eru rispaðar, sprungnar eða á honum/þeim áverki þannig að sjór eigi greiða leið inn að trefjum eða á honum/þeim aðrar skemmdir.	S	Alvarlegar skemmdir á borðstokk eða stoðum.		3
				S	Minni háttar skemmdir á borðstokk eða stoðum.		2
				S	Borðstokkur nær ekki hæð.		2



1217 Austurbrunnur, ristar			Almennt	1217 Austurbrunnur, ristar				
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming	
2.2.1.11 122/2004 II. kafli 1. regla (1) 16. regla (1a)		Gildistaka 18/02/2004	Frágangur og ástand austurbrunna skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi. <u>Í nýjum skipum</u> skulu vinnsluþilför búið skilvirku frárennsliskerfi nægilega afkastamiklu til að fjarlægja sjó sem notað er við þvott, og fiskúrgang, svo og sjór sem getur komið inn um op á hliðum eða skut skipsins eða inn um op á þilfarinu fyrir ofan. Austurbrunnum skal komið fyrir við skipshlið þar sem þilfarið er lægst. Þegar lengd rýmisins er meiri en níu metrar skal austurbrunnum komið fyrir við fram- og aftur þil rýmisins. Þegar breidd rýmisins er meiri en hálf breidd skipsins (B/2) skal brunnum komið fyrir á samsvarandi hátt í báðum hliðum rýmis. Í rýmum fyrir beitningarvél á					
				S	Frárennsliskerfi uppfyllir ekki kröfur.		3	
				S	Röng staðsetning.		2	
				S	Austurbrunn vantar.		3	
				S/M	Austurbrunn vantar.		3	



16. regla (1b)		skipum, sem eru útbúin fyrir sjálfvirka beitningu, skal brunn komið fyrir við framhlið rýmisins þar sem línan er. Ef lengd þannig rýmis er meiri en níu metrar skal tveimur brunnum komið þar fyrir.	S	Austurbrunn vantar.	3
		Dýpt sérhvers austurbrunns skal vera a.m.k. 0,35 m.	S/M	Brunnur uppfyllir ekki kröfur.	2
		Sjálfstæðum austurdælum skal komið fyrir í hverjum austurbrunni sem krafist er hér að ofan.	S	Dælu vantar.	3
		Gömul skip uppfylli ofangreindar kröfur eins og kostur er.	S	Austurbrunn vantar. Dælu vantar.	3 3



1220 Skjólborð/Lunning			Almennt	1220 Skjólborð/Lunning			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafla 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Frágangur og ástand skjólborða skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi. Hæð skjólborða og handriða skal vera minnst 1 m yfir þilfari.	M/S	Skjólborð auk handriða nær ekki hæð.		3
1220 Skjólborð/Lunning			Tréskip	1220 Skjólborð/Lunning			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafla 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004					
2.2.1.4 260/1947 13 og 28 gr.		Gildistaka 11/11/1947	Ástand skjólborða og stoða skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi. Þykkt skjólborðs sjá töflu IV. Leyfileg slit 20% frá reglu þykkt. Skemmd telst ef skjólborð er brotið eða skemmt á þann hátt að þjóni ekki tilgangi sínum, eða geti valdið slysum, eða skaðað önnur skip. Undir skjólborð milli siglna skal vera 2,5 cm bil.	M	Skjólborð stendur ekki mál.		3
				S	Skemmd á skjólborði.		2
				S	Skemmd í skjólborði þannig að af stafi slysaætta eða geti skaðað önnur skip.		3
				S	Ekkert bil.		2



1220 Skjólborð/Lunning			Stálskip/Ál	1220 Skjólborð/Lunning			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II kafla 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Ástand skjólborða og stoða skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi.				
2.2.1.1. 327/1977 15 gr.		Gildistaka 01/06/1977	Skjólborð skulu hafa 80% af þykkt byrðings, sjá töflu 3, dálk 2. Leyfileg þynning 20%.	S	Skjólborð stendur ekki mál.		3
			Skemmd telst ef skjólborð er bogið, beyglað eða á því áverki sem kemur í veg fyrir að það þjóni tilgangi sínum.	S	Alvarleg skemmd.		3
				S	Minniháttar skemmd.		2

1220 Skjólborð/Lunning			Plastskip	1220 Skjólborð/Lunning			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II kafla 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Ástand skjólborða og stoða skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi.				
			Skemmd telst m.a. ef skjólborð eða stoðir eru rispaðar, sprungnar eða á honum/þeim áverki þannig að sjór eigi greiða leið inn að trefjum eða á þeim aðrar skemmdir.	S	Alvarlegar skemmdir á skjólborðum eða stoðum.		3
			Hæð á skjólborðum eða handriði skal vera a.m.k. 1 meter.	S	Minni háttar skemmdir á skjólborðum eða stoðum.		2
				S	Skjólborð nær ekki hæð.		2



1231 Andveltigeymir			Almennt	1231 Andveltigeymir			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafli 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Frágangur og ástand andveltigeyma skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar.	S	Frágangur og ástand ekki í samræmi við kröfur.		3
			Dælubúnaður skal vera virkur og í lagi.	S	Dælubúnaður óvirkur.		3
			Hægt skal vera að losa andveltigeyma hratt og örugglega við allar aðstæður.	M/S	Ekki hægt að losa andveltigeymi á 15 mínútum.		2
			Hægt skal vera að meta magn vökva í andveltigeymi frá brú.	S	Ekki hægt að meta magn vökva í andveltigeimi.		2
			Hægt skal vera að stýra losun andveltigeyma frá brú (fjarstýring).	S	Ekki hægt að stýra losun andveltigeyma með fjarstýringu.		3
			Hraðlosun andveltigeyma sem hafa olíu skal vera niður í olíugeyma.	S	Losun olíu ekki möguleg niður í olíugeyma.		3
			Handrið skulu vera á andveltigeymi þar sem umgangur er.	S	Handrið vantar.		2



1281 Öldustokkur			Almennt	1281 Öldustokkur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafli 1. regla (1) IV. kafli 3. regla (1), (3)		Gildistaka 18/02/2004	Frágangur og ástand öldustokks skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi. Hæð á öldustokkum yfir þilfari skal vera a.m.k. 1 m, stjórnvöld geta leift lægri hæð ef þessi hæð hindrar eðlilega starfsemi skipsins. Borðstokkar, öldustokkar eða handrið skulu höfð á öllum opnum svæðum á aðalþilfarinu og á yfirbyggingarþilförum ef um vinnusvæði er að ræða.	S/M S	Hæð ekki samkvæmt reglum. Borðstokka, öldustokka eða handrið vantar.		2 3
1281 Öldustokkur			Tréskip	1281 Öldustokkur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.4 260/1947 gr. 27		Gildistaka 11/11/1947	Skemmd telst m.a. ef öldustokkur er sprunginn, mikið rifinn, dældaður eða á honum áverki sem getur rýrt styrk hans.	S S	Öldustokkur mikið skemmdur, brotinn, slitinn meira en 20%. Öldustokkur lítið skemmdur.		3 2
1281 Öldustokkur			Stálskip/Ál	1281 Öldustokkur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.1 327/1977 15 gr.		Gildistaka 01/06/1977	<i>Sjá skjólbörð (1220).</i>	S/M S/M	Öldustokkur boginn. Öldustokkur mikið boginn eða brot/sprungu í málm.		2 3



1281 Öldustokkur			Plastskip	1281 Öldustokkur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II kafli 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Ástand öldustokks skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi. Skemmd telst m.a. ef öldustokkur eru sprunginn eða á honum áverki þannig að sjór eigi greiða leið inn að trefjum eða á honum aðrar skemmdir.	S S	Alvarlegar skemmdir á öldustokk. Minni háttar skemmdir á öldustokk.		3 2

1300 Þilfar			Almennt	1300 Þilfar			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II kafli 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Frágangur og ástand þilfars skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi. Yfirborð þilfaranna skal þannig hannað eða útbúið að sem minnst hætta sé á að menn renni til vegna háلكu. Þetta á sérstaklega við um þilför á vinnusvæðum t.d. við vindur og þar sem fiskur er meðhöndlaður einnig neðst og efst í stigum og framan við dyr. Þessi staðir skulu búnir háلكuvörn.	S S	Háلكuvörn vantar. Háلكuvörn ófullnægjandi.		2 2
1300 Þilfar			Tréskip	1300 Þilfar			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming



2.2.1.4 260/1947 gr. 20		Gildistaka 11/11/1947	Skemmd: telst m.a. ef þilfar er slitið, brotið, rifið eða á því áverki, sem getur rýrt styrk þess eða gert það óþétt. Þykkt þilfarsþilja skal vera í samræmi við töflu IV. Breidd þilfarsþilja skal ekki vera meiri en 13 cm . Til að fyrirbyggja þilfarsraka skal þilfar málað eða olíuborið. Vegna hampþéttingar á þilfari skal vera rauf á milli þiljanna. Dýpt tróðraufar skal vera sem næst 3/5 af þykkt þiljanna og breiddin að utan 3 - 5 mm, sem eyðist út í ekki neitt í botni raufar. Tróðraufin skal fyllt að hálfu, 3/10 af þykkt viðkomandi þilja með tjöruhampi og síðan fyllt með biki eða öðru sambærilegu efni.	S S S/M S/M S S S	Þilfar mikið skemmt til dæmis slit meira en 20%. Þilfar lítilllega skemmt. Þykkt þilja undir máli. Þiljur of breiðar. Þilfar ómálað. Hampþétting ófullnægjandi. Bik vantar.	3 2 3 2 2 3 2	
1300 Þilfar		Stálskip/Ál		1300 Þilfar			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.1 327/1977 gr. 10		Gildistaka 01/06/1977	Skemmd: telst ef þilfarið er tært rifið eða á því áverki sem geturvaldið leka.	S S	Þilfar alvarlega skemmt til dæmis tæring yfir 20%, brot í plötu, leki.		3 2



					Minniháttar skemmd til dæmis staðbundin skemmd.		
--	--	--	--	--	---	--	--

1300 Þilfar			Plastskip	1300 Þilfar			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafli 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Skemmd telst m.a. ef þilfar er rispaðar, sprungið eða á því áverki þannig að sjór eigi greiða leið inn að trefjum eða á því aðrar skemmdir.	S	Alvarlegar skemmdir á þilfari.		3
VI. kafli 1. regla (4).				S	Minni háttar skemmdir á þilfari		2

1310 Lúgur			Almennt	1310 Lúgur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafli 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Frágangur og ástand lúgu skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi.				
IV kafli 2. regla (1)			Hlerar sem festir eru við lúgukarm, mannop og önnur op á lómum skulu búnir þannig að þeir geti ekki lokast af slysi, þar með talið við aflrof. Einkum skulu þungir hlerar á neyðarlúgum, sem þurfa meira en 160 N átak þarf til að opna, búnir andvægi og gerðir þannig, að unnt sé að opna þær beggja megin frá.	S	Ófullnægjandi búnaður.		3
				S	Andvægi vantar.		2



1310 Lúgur			Tréskip	1310 Lúgur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.4 260/1947	UB022/1993	Gildistaka 11/11/1947	Unnin þykkt lestarhlera úr tré skal vera a.m.k. 4 mm fyrir hverja 100 mm óstudds hafs á milli sæta, þó aldrei minni en 40 mm og breidd sætisflatar hleranna skal vera a.m.k. 65 mm. Búnaði til að tryggja að tréhlerarnir séu veðurþéttir skal komið fyrir í samræmi við viðmiðanir í 14. og 15. reglu í 1. viðauka við alþjóðhleðslumerkja samþykktina frá 1966.	S/M S S/M S/M	Uppfyllir ekki kröfur. Hlerar ekki veðurþéttir. Hlerar slitnir meira en 20%. Staðbundið slit í hlera meira en 20%.		2 3 3 2
1310 Lúgur			Stálskip/Ál	1310 Lúgur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.1 327/1977 gr. 14		Gildistaka 01/06/1977	Skemmd: telst ef lúgur eru tærðar bognar eða á þeim áverki sem getur valdið leka.	S/M S/M	Lúga skemmd þannig að leki. Lúga með minniháttar skemmd sem ekki veldur leka.		3 2

1310 Lúgur			Plastskip	1310 Lúgur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II kafli 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Skemmd telst m.a. ef lúgur eru rispaðar, sprungnar eða á þeim áverki þannig að sjór eigi greiða leið inn að trefjum eða á þeim aðrar skemmdir.	S S	Alvarlegar skemmdir á lúgu sem veldur leka. Minni háttar skemmdir á lúgu sem valda ekki leka.		3 2



1320 Boxalok			Almennt	1320 Boxalok			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafli 1. regla (1)	UB022/1993	Gildistaka 18/02/2004	Frágangur og ástand boxaloka og sambærilegra lokana skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi.				
8. regla (1)			Skemmd telst ef boxalok eru tærð bogin eða á þeim áverkum sem getur valdið leka, eða boxlok er ónothæft að öðrum ástæðum .	S	Boxalok skemmd.		3
			Þar sem nauðsynlegt er vegna veiða er heimilt að setja slétt þilfarsop, þar sem lok eru skrúfuð, þeim rennt af eða þau eru annarra sambærilegrar gerðar svo og mannop, að því tilskyldu að unnt sé að loka þeim vantsþétt og að þessi búnaður sé fasttengdur aðliggjandi skipshluta, (td. festa lok með keðju við þilfar).	S	Festingu vantar.		3
			Heimilt er að nota málm í málm lokun að teknu tilliti til stærðar og staðsetningar lokanna svo og hönnunar lokunarbúnaðarins ef stjórnvöld eru þess fullviss að lokunin sé fullkomlega vantsþétt.	S	Boxalok ekki vantsþétt.		2
			Til að lúgur teljist veðurþéttar skulu þær búnar þéttingum sem ekki geta pressast út fyrir	S	Þéttingu vantar eða skemmd.		2



			Þéttikantinn, sjá þó ákvæði um málm í málm lokun.				
1320 Boxalok			Stálskip/Ál	1320 Boxalok			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.1 327/1977 gr. 14 gr. 10/1002	Stór op eru op stærri en 1,5 m ²	Gildistaka 01/06/1977	Stór op skulu ekki vera nær súð en 10% af breidd skipa.	M/S	Op of utarlega.		2



1330 Austurop			Almennt	1330 Austurop			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 <i>II. kafli</i> 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Frágangur og ástand austuropa skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi.				
14. regla (4)			Austuropum skal komið fyrir eftir lengd borðstökkanna, þannig að þau tryggi sem fljótlegasta og árangurrikasta losun vatns af þilfarinu.	S/M	Austurop vantar.		3
14. regla (6)			Neðri brún austuropanna skal vera eins nærri þilfarinu og við verður komið með tilliti til smíðareglna skipsins.	S	Uppfyllir ekki kröfur.		2
			Austurop hærrí en 300 mm skulu búin rimlum.	S/M	Rimla vantar.		2
			Bil milli rimlanna skal ekki vera meira en 230 mm og ekki minna en 150 mm.	S/M	Uppfyllir kröfur.		2
			Austurop skulu helst vera án hlera og vera með rimlum sé þess þörf.	S	Hleri fastur.		3



1330 Austurop			Almennt	1330 Austurop			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.4 260/1947 gr. 28		Gildistaka 11/11/1947	Rennsli skal vera frítt að austuropum.	S	Rennsli hinndrað.		2
			Eitt austurop hvoru megin á skipum allt að 16 m að lengd.	S	Austurop vantar.		3
			Tvö austurop hvoru megin á skipum 16 m og lengri.	S	Austurop vantar.		3

1340 Þilfarsgrind og stoðir			Almennt	1340 Þilfarsgrind og stoðir			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafli 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Frágangur og ástand þilfars og stoða skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi.				

1340 Þilfarsgrind og stoðir			Tréskip	1340 Þilfarsgrind og stoðir			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.4 260/1947 gr. 17 gr. 18		Gildistaka 11/11/1947	Athuga skal ástand t.d. sprungur brot, sig og fúi.	S	Sprungur, brot, sig eða fúi.		3
				S	Óverulegar sprungur, brot eða sig.		2
			Stoðir skulu vera staðsettar í samræmi við samþykka hönnun.	S	Stoðir vantar.		3



1340 Þilfarsgrind og stoðir			Stálskip/Ál	1340 Þilfarsgrind og stoðir			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.1 327/1977 gr. 9	UB022/1995	Gildistaka 01/06/1977	Skemmd telst ef þilfarsgrind eða stoðir eru tærðar eða skemmdar eða á þeim áverki eða úrtök sem geta rýrt styrk þeirra. Stoðir skulu vera staðsettar í samræmi við samþykka hönnun.	S/M	Alvarleg skemmd á þilfarsgrind eða stoðum.		3
				S/M	Minniháttar skemmd á þilfarsgrind eða stoðum.		2
				S	Stoðir vantar.		3
1340 Þilfarsgrind og stoðir			Plastskip	1340 Þilfarsgrind og stoðir			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II kafla 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Skemmd telst m.a. ef þilfarsgrind eða stoðir eru sprungnar eða á þeim áverki þanning að styrkur hefur rýrnað. Stoðir skulu vera staðsettar í samræmi við samþykka hönnun.	S	Alvarlegar skemmdir á þilfargring eða stoðum.		3
				S	Minni háttar skemmdir á þilfarsgrind eða stoðum.		2
				S	Stoðir vantar.		3



1350 Bönd			Almennt	1350 Bönd			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafli 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Frágangur og ástand banda skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi.				
1350 Bönd			Tréskip	1350 Bönd			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.4 260/1947 gr. 12		Gildistaka 11/11/1947	Skemmd telst ef bönd eru brotin eða fúin eða styrkleiki þeirra eða samsetning rýrð á annan hátt. Bönd skulu falla vel að súðinni. Bandahlutar skulu liggja þétt hver við annan. Bönd skulu vera staðsett í samræmi við samþykktá hönnun.	S S S S S	Bönd brotin/fúin. Samsetning banda rýrð. Bönd falla illa að borðum. Bandahlutar gengið sundur. Bönd vantar.		3 3 2 3 3
1350 Bönd			Stálskip/Ál	1350 Bönd			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.1 327/1977 gr. 6	UB022/1995	Gildistaka 01/06/1977	Skemmd telst ef bönd eru tærð bogin eða á þeim áverki sem rýrir styrk þeirra. Minniháttar skemmd er til dæmis minniháttar beyglur sem ekki hafa skemmt suður eða aflagað bandið.	M/S M/S	Bönd alvarlega skemmd. Minniháttar skemmd.		3 2



1350 Bönd			Plastskip	1350 Bönd			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II kaflí 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Skemmd telst m.a. ef bönd eru sprungin eða á þeim áverki þanning að styrkur hefur rýrnað. Bönd skulu vera staðsett í samræmi við samþykktu hönnun.	S S S	Alvarlegar skemmdir á böndum. Minni háttar skemmdir á böndum. Bönd vantar.		3 2 3
1353 Keðjukassar			Almennt	1353 Keðjukassar			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II kaflí 1. regla (1) 15. regla		Gildistaka 18/02/2004	Keðjukassi skal vera nægjanlega stór fyrir bakborðs- og stjórnborðskeðju. Keðjukassa skal skipt í tvö hólf fyrir bakborðs- og stjórnborðskeðju.	S S	Keðjukassi of lítill. Keðjukassi ekki hólfður.		3 3
2.2.1.1 327/1977 gr. 1915 1916 1917		Gildistaka 01/06/1977	Lás á keðjuenda í keðjukassa skal vera þannig að unnt sé að sleppa keðjunni á öruggan hátt í neyðartilfellum. Keðjurör skulu þannig lögð að keðjan renni niður í kassan af keðjuhjóli.	S S	Ekki hægt að sleppa keðju á öruggan hátt. Keðja rennur ekki hyndrunarlaust út.		3 3



			Í botni keðjukassa ofan austurbúnaðar skal vera grind.	S	Ekki grind í keðjukassa.		2
			Austurbúnaður tengdur sogkörfu austurdælu skal vera frá keðjukassa.	S	Austurbúnaður ekki virkur úr keðjukassa.		2
			Hægt skal vera að spúla keðju í keðjukassa og þrífa undan grind í botni keðjukassa.	S	Ekki hægt að spúla keðju.		2
				S	Ekki hægt að þrífa undan grind.		2
			Við aðalskoðun skal keðjan tekinn tekinn úr keðjukassa og keðja og keðjukassi hreinsuð og þrifinn	S	Keðjukassi ekki hreinsaður.		3
				S	Keðjukassi tærður 20% eða meira.		3
1354 Astikrými							
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Almennt	1354 Astikrými			
			Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafli 1. regla (3)		Gildistaka 18/02/2004	Flatarmál Asdikrýmis skal nægjanlega stórt til að þjónusta búnaðinn.				
			Op að rými fyrir Asdikbúnað skulu búinn fasttengdum hlerum sem unnt er að loka vatnspétt. Hlerarnir skulu vera af sambærilegum styrkleyka og aðliggjandi skipshluti.	S	Hlerar ekki fasttengdir.		2
				S	Lokunarbúnaði áfátt.		3
				S	Hlerar ekki nægjanlega sterkir.		2
			Slíkir hlerar skulu ávallt vera lokaðir og skálkaðir þegar skipið er á hafi úti. Aðvörunarskilt um lokun skal vera við hvern hlera.	S	Aðvörunarskilti ekki til staðar.		2



			Við þannig op skal komið fyrir hentugum viðvörunarbúnaði sem gefur viðvörun á heyrnlegan og sýnilegan hátt inn í stýrishúsi þegar hleri er opinn.	S	Viðvörunarbúnaður hlera ekki til staðar.		2
			Neðst í rými fyrir Asdikbúnað skal setja vökvaviðvörunarbúnað sem skynjar samsöfnun vökva við venjulegan hliðar- og stafnhalla.	S	Viðvörunarbúnaður ekki virkur.		2
			Skynjunarkerfið skal gefa viðvörun á heiranlegan og sýnilegan hátt í stýrishúsinu.	S	Vökvahæðarviðvörun ekki til staðar.		3
				S	Vökvahæðarviðvörun ekki virk.		3
			Í skipum með Astikrými skal í stöðugleykagögnum vera sýnt hleðslutilvik þar sem Asdikrýmið er fullt af sjó.	S	Viðvörun frá skynjunarkerfi ekki til staðar eða virk.		3
				S	Ef fleiri en eitt atriði hér að ofan falla í dæmingu 2.		3
				S	Tilvik ekki í stöðugleykagögnum		2

1360 Skilrúm/Þil		Almennt		1360 Skilrúm/Þil			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafla 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Frágangur og ástand skilrúma/þilja skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi.				



1360 Skilrúm/Þil			Tréskip	1360 Skilrúm/Þil			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.4 260/1947 gr. 33		Gildistaka 11/11/1947	Skemmd telst m.a. ef þil er brotið, rífið, fúíð eða á því áverki sem minnkar styrk þess eða þéttleyka. Sérstaklega skal hugað að þiljum við vélarúm og að íbúðum. Þil skulu vera staðsett í samræmi við samþykktu hönnun.	S S S	Þil skemmt. Þil að íbúðum óþétt. Þil vantar.		2 3 3
1360 Skilrúm/Þil			Stálskip/Ál	1360 Skilrúm/Þil			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.1 327/1977 gr. 11		Gildistaka 01/06/1977	Fjöldi þilja: Undir þilfari skulu vera minnst eftirtalin vatnsþétt þil. - Stafþil - Skutþil - Vélarúmsþil Skemmd telst m.a. ef þil er tært, bogið eða á því áverki eða úrtak sem getur valdið leka eða að gufur geti komist í gegn til íbúða. Þil skulu vera staðsett í samræmi við samþykktu hönnun.	S S S S	Þil vantar. Þil alvarlega skemmt. Minniháttar skemmdir. Þil tært meira en 20%. Þil vantar.		3 3 2 3 3
	UB022/1993 UB022/1995						



1360 Skilrúm/Þil			Plastskip	1360 Skilrúm/Þil			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafli 1. regla (1).		Gildistaka 18/02/2004	Skemmd telst m.a. ef þil eru sprungin eða á þeim áverki sem getur leitt til skemmda. Þil skulu vera staðsett í samræmi við samþykktu hönnun.	S S S	Alvarlegar skemmdir á þilum. Minni háttar skemmdir á þilum. Þil vantar.		3 2 3

1361 Kjalbak			Almennt	1361 Kjalbak			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafli 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Frágangur og ástand kjalbaka skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi.				

1361 Kjalbak			Tréskip	1361 Kjalbak			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.4 260/1947 gr.14 gr. 15		Gildistaka 11/11/1947	Skemmd telst m.a. ef kjalbak er brotið, rífið eða á því áverki sem rýrir langstyrk skipsins.	S S	Kjalbak alvarlega skemmt. Minniháttar skemmd.		3 2

1361 Kjalbak			Stálskip/Ál	1361 Kjalbak			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.1 327/1977 gr. 4/407		Gildistaka 01/06/1977	Skemmd telst ef kjalbak er tært, bogið eða á því áverki sem rýrir langstyrk skipsins.	M/S M/S	Kjalbak alvarlega skemmt. Minniháttar skemmd.		3 2



1380 Lestarlúga og karmur			Almennt	1380 Lestarlúga og karmur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 <i>II.</i> <i>kaflí</i> 1. regla (1) 5. regla (1) 6. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Frágangur og ástand lestarlúga og karma skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi. Hæð lestarkarma á aðalþilfari skal vera minnst 600 mm yfir þilfari. Hæð lestarkarma á öðrum þilföllum 300 mm yfir þilfari. Lúgur sem festar eru við lestarkarma skulu þannig búnað þær geti ekki lokast af slysi eða vegna aflrofs í opnunarbúnaði þeirra.				
	<i>UB022/1993</i>			S	Hæð ekki nægjanleg.		3
				S	Hæð ekki nægjanleg.		2
				S	Ófullnægjandi búnaður.		3

1380 Lestarlúga og karmur			Tréskip	1380 Lestarlúga og karmur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.4 <i>260/1947</i> gr. 32		Gildistaka 11/11/1947	Skemmd telst m.a. ef lestarlúgur eru brotnar, bognar eða á þeim áverki sem gerir þær óþéttar á stærra svæði en 10% af fleti eða þykkt þeirra komin niður fyrir 20% af reglu þykkt.	S/M	Lestarlúgur skemmdar.		3
				S	Minniháttar áverki sem má sponsa.		2



1380 Lestarlúga og karmur			Stálskip/Ál	1380 Lestarlúga og karmur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.1 327/1977 gr. 14		Gildistaka 01/06/1977	Skemmd telst ef lúgur eru tærðar, bognar eða á þeim áverki sem getur valdið leka.	S/M	Lúga skemmd.		3
				S	Minniháttar skemmd.		2

1380 Lestarlúga og karmur			Plastskip	1380 Lestarlúga og karmur			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II kafli 1. regla (1).		Gildistaka 18/02/2004	Skemmd telst m.a. ef lúgur eða karmar eru sprungin eða á þeim áverki þanning að styrkur hefur rýrnað.	S	Alvarlegar skemmdir á lúgum eða körmum.		3
				S	Minni háttar skemmdir á lúgum eða körmum.		2



1390 Skálkbúnaður			Almennt	1390 Skálkbúnaður			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 <i>II.</i> <i>kafla</i> 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Frágangur og ástand skálkbúnaðar skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi.				
6. regla (5)			Lúgur skulu hafa skálkbúnað, búnað fullnægjandi spennisnerlum með millibilið sem er að hámarki 750 mm og 300 mm frá horni.	S/M	Skálkbúnað vantar		3
			Skálkbúnaður skal vera heill og allar festingar liðugar.	S	Skálkbúnaður skemmdur		2
				S	Einn tessi stýfur eða fastur eða smávægileg skemmd		2



1410 Festartæki / Pollar			Almennt	1410 Festartæki / Pollar			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafli 1. regla (1) II. kafli 15. regla		Gildistaka 18/02/2004	Frágangur og ástand festartækja og polla skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi. Skip skulu búin nægjanlegum búnaði fyrir landfestar, sem halda þeim föstum á öruggan hátt við allar aðstæður.	S	Festartæki vantar.		3
1410 Festartæki / Pollar			Tréskip	1410 Festartæki / Pollar			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.4 260/1947 gr. 43		Gildistaka 11/11/1947	Á öllum skipum séu festartæki framan og aftan á hvorri hlið. Festartæki skulu vera sterkbyggð og þau tryggilega fest.	S K/S S	Festartæki vantar. Festingum áfátt. Einn kefa vantar/áfátt.		3 2 2
1410 Festartæki / Pollar			Stálskip/Ál	1410 Festartæki / Pollar			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.1 327/1977 gr. 19/1908		Gildistaka 01/06/1977	Á öllum skipum skulu vera nauðsynlegir pollar og kefar til festingar skips.	S S S	Polla eða kefa vantar. Pollum áfátt. Einn kefa vantar/áfátt.		3 2 2
1410 Festartæki / Pollar			Plast	1410 Festartæki / Pollar			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming



2.2.1.11 122/2004 II. kafli 1. regla (1) II. kafli 15. regla		Gildistaka 18/02/2004	Á öllum skipum skulu vera nauðsynlegir pollar og kefar til festingar skips.	S	Polla eða kefa vantar.		3
				S	Pollum áfátt.		2
				S	Einn kefa vantar/áfátt.		2

1430 Loftrör tanka			Almennt	1430 Loftrör tanka			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafli 1. regla (1) 10. regla (1).		Gildistaka 18/02/2004	Frágangur og ástand skálkbúnaðar skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi.				
			Opi loftrörs skal vera hægt að loka með búnaði fasttengdum rörinu eða aðliggjandi skipshluta.	S/V	Lokunarbúnaður ófullnægjandi.		3
			Hæð loftpípna yfir þilfari skal vera minnst 760 mm á aðalþilfari og 450 mm á yfirbyggingarþilfari.	S	Hæð á loftpípu undir kröfu.		3
2.2.1.1 327/1977 gr. 14/1406		Gildistaka 01/06/1977	Þverskurðarflatarmál loftpípu skal vera jafnt þverskurðarflatarmáli áfyllingar.	S	Þverskurðarflatarmál loftpípu ekki nægjanlegt.		2
			Óvarin hluti loftpípna skal vera nægjanlega traustur	S/M	Efnisþykkt of lítil.		3
			Skemmd telst ef skaðar eru á rörinu sem minnka loftflæði í og úr tanknum eða rörið er ekki þétt	S	Loftrör skemmt eða festing		2



			Þannig að sjór eða óhreinindi geta komist í gegnum það.		ófullnægjandi.		
				S	Loftrör ofan þilfars ekki nægjanlega traust		2
				S	Tæring á samsetningu við þilfar yfir 20%.		3
				S	Skemmdir sem geta valdið leka.		3
				S	Minni háttar skemmd á loftröri sem ekki takmarkar loftflæði eða leiðir til leka.		2



1440 Áfylling tanka			Almennt	1440 Áfylling tanka			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafli 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Frágangur og ástand áfyllingar tanka skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi.	S	Þverskurðarflatarmál áfyllingar ekki nægjanlegt.		3
			Þverskurðarflatarmál loftþípu skal vera jafnt þverskurðarflatarmáli áfyllingar.	S	Áfyllingarstútur skemmdur		2
			Áfyllingastútur skal vara þéttur heill og óskemmdur.	S	Merkingu vantar		2
			Áfyllingarstútar skulu merktir með tegund vökva sem tankur er ætlaður fyrir.				

1440 Áfylling tanka			Almennt	1440 Áfylling tanka			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafli 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Frágangur og ástand áfyllingar tanka skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi.				
			Þverskurðarflatarmál loftþípu skal vera jafnt þverskurðarflatarmáli áfyllingar.	S	Þverskurðarflatarmál áfyllingar ekki nægjanlegt.		3
			Áfyllingastútur skal vara þéttur heill og óskemmdur.	S	Áfyllingarstútur skemmdur		2



			Áfyllingarstútar skulu merktir með tegund vökva sem tankur er ætlaður fyrir.	S	Merkingu vantar		2
--	--	--	--	---	-----------------	--	---

1441 Skoðun/þrýstiprófun olíugeyma			Almennt	1441 Skoðun/þrýstiprófun olíugeyma			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafli 1. regla	Skoðun og prófun á geymum og þurrýmum skal vera framkvæma í samræmi við lýsingu í VIN-4001 Geymar og þurrými	Gildistaka 18/02/2004	Frágangur og ástand olíugeyma skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar. Tæring í olíugeymum finnst oft neðst í geymunum og þar sem óhreinindi geta safnast fyrir. Huga þarf að ástandi lagna sem liggja kunna í gegnum olíugeyma. Þrýstiprófun Þrýstiprófa skal olíugeyma eftir viðgerðir eða ef aðrar ástæður liggja fyrir í samræmi við lýsingu í VIN-4001. Setja skal allt að 0,3 kg þrýsting á olíugeyminn og setja sápublandað vatn á allar samsetningar og úrtök til að athuga þéttleika tanksins	S/M	Tæring yfir 20%.		3
2.2.1.1 327/1977 gr 5 /516		Gildistaka 01.06.1977		S/M	Tæring lagna yfir 20%, skemmdir á lögnum.		3
429/1995 1. til 9. gr.	Þegar vinna þarf í lokuðu rými skal gera nauðsynlegar öryggisráðstafanir og	Gildistaka 21.07.1995	Áður en vinna hefst í lokuðu rými skal loftræsta það. Loftræsting skal hefjast jafn skjótt og dyr eða mannop eru opnuð.	S	Leki á tank. Loftræsting olíugeyma hefur ekki átt sér stað.		3



Skoðunarhandbók bolskoðun Aðal og milliskoðun skipa með mestu lengd 15 m og lengri

VIN-3073

8.0 útgáfa

01.02.2023

Síða: 64 af 74

Ábyrgð: Deildarstjóri - Skipaefirlit og leyfisveitingar

	vinna skipulögð, undirbúin og framkvæmd þannig að hún ógni ekki öryggi og heilsu starfsmanna. Áður en farið er inn í lokuð rými skal mæla súrefnismagn. Athygli er vakin á að stöðug vakt skal vera með öllum starfsmönnum sem starfa í lokuðum rýmum svo sem oliugeymum, og skal vera búnaður við mannop til að ná mönnum upp úr lokuðum rýmum						
--	---	--	--	--	--	--	--

1442 Skoðun/prýstiprófun sjó- og ferskvatnsgeyma		Almennt		1442 Skoðun/prýstiprófun sjó- og ferskvatnsgeyma			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafli 1. regla (1)	Skoðun og prófun á geymum og þurrýmum skal vera framkvæma í samræmi við lýsingu í VIN-4001 Geymar og þurrými	Gildistaka 18/02/2004	Frágangur og ástand sjógeyma skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar.	S	Suður lekar eða ekki samkvæmt reglum.		3
2.2.1.1 327/1977 gr. 21.		Gildistaka 01/06/1977	Í kjölfestugeymum og ferskvatnsgeymum skulu allar suður vera lokaðar tvöfaldar samfelldar, eða lokaðar úttakssuður.				



429/1995 1. til 9. gr.	Þegar vinna þarf í lokuðu rými skal gera nauðsynlegar öryggisráðstafanir og vinna skipulögð, undirbúin og framkvæmd þannig að hún ógni ekki öryggi og heilsu starfsmanna. Áður en farið er inn í lokuð rými skal mæla súrefnismagn. Athygli er vakin á að stöðug vakt skal vera með öllum starfsmönnum sem	Gildistaka 21.07.1995	Sjógeymar Tæring í geymum	P/S	Tæring yfir 20%.	3
			Vatnsgeymar (Neysluvatn) Vatnsgeymar skulu húðaðir með viðeigandi efni til dæmis sementskústaðir.	S	Húðun vatnsgeyma skemmd.	3
			Þrýstiprófun Þrýstiprófa skal sjógeyma og vatnsgeyma eftir viðgerðir eða ef aðrar ástæður liggja fyrir í samræmi við lýsingu í VIN-4001.	S	Geymir lekur.	3
			Setja skal allt að 0,3 kg þrýsting á sjó og vatnsgeyma og athuga með sápublönduðu vatni þéttleika tanksins.	S	Geymir lekur.	3
			Áður en vinna hefst í lokuðu rými skal loftræsta það. Loftræsting skal hefjast jafn skjótt og dyr eða mannop eru opnuð.	S	Loftræsting oliugeyma hefur ekki átt sér stað.	3



	starfa í lokuðum rýmum svo sem oliugeymum, og skal vera búnaður við mannop til að ná mönnum upp úr lokuðum rýmum.						
--	---	--	--	--	--	--	--

1450 Tæring			Almennt	1450 Tæring			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafli 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Ástand byrðings skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi.				
1450 Tæring			Tréskip	1450 Tæring			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.4 260/1947 gr. 50		Gildistaka 11/11/1947	Stærðir bolta og saums sjá töflu V og VI. Tæring og rið geta verið ef riðtaumar koma frá tappa á byrðing.	S/M S	Boltar eða saumur stærðir. Rið við tappa.		3 3
1450 Tæring			Stálskip/Ál	1450 Tæring			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.1 327/1977	UB22/1995 Minnsta leifilega bót 300x300mm.	Gildistaka 01/06/1977	Mesta leyfilega rýrnun í byrðingi er 20 % frá því sem krafist er samkvæmt reglum. Mesta leyfilega pitttæring ef um fáa og litla polla er að ræða, er 40%.	S/M S/M	Rýrnun yfir 20%. Stöku pitttæring.		3 2



	Heimilt er að sjóða í litla pitti.						
--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--

1451 Dældir			Almennt	1451 Dældir			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafli 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Ástand byrðings skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi.				

1451 Dældir			Stálskip/Ál	1451 Dældir			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 327/1977 gr. 3	UB008/1993 UB022/1995	Gildistaka 01/06/1977	Skemmd telst m.a. ef skip er dældað eða á því áverkum sem getur orsakað leka. Mesta leyfilega dýpt dældar, f, í plötu, án þess að viðgerðar sé krafist er 1/12 af bandabili, ef ekki er um að ræða hvassar brúnir á dældinni.	S/M M	Skip dældað meira en leyfilegt er undir þilfari. Dæld yfir mörkum.		3 2

1452 Þykktarmælingarskýrsla				1452 Þykktarmælingarskýrsla			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 I kafli 6.regla	Um þykktarmælingu skipa, úrvinnslu mælinga, kröfur um úrbætur ofl. er fjallað í VIN-3073 Þykktarmæling á	Gildistaka 10.janúar 2000	Öll skip 12 ára og eldri skulu þykktarmæld. Ekki skulu líða meira en 4 ár milli þykktarmælinga nema um sé að ræða skip í 5 ára skoðunarhring.	S/M	Þykktarmæling ekki framkvæmd.		3



	skipum sem smíðuð eru úr stál og áli.		Með þykktarmælingarskýrslu skal fylgja skýringarmynd þar sem mælingar eru skráðar. Svæði þar sem mældar þykktir ná ekki lágmarksþykkt (miðað við 20% rýrnun) skulu auðkennd. Allar kröfur varðandi endurnýjun/viðgerðir skulu koma fram í skýrslunni. Allar kröfur, ásamt frestunum á viðgerðum skal tölvufæra.	S S S	Skýrsla þykktarmælingar ekki gerð. Kröfur ekki uppfylltar. Upplýsingar ekki færðar í tölvu.		3 3 3
--	---------------------------------------	--	--	-------------------------	---	--	---------------------



1460 Undirstöður véla			Almennt	1460 Undirstöður véla			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafli 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Frágangur og ástand undirstöðu véla skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi.				

1460 Undirstöður véla			Tréskip	1460 Undirstöður véla			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.4 260/1947 gr. 52		Gildistaka 11/11/1947	Undir vélina skal vera fyllt í hvert bandabil frá kili og upp að húfsíu. Langstykki fyrir vélaundirstöðu skal bolta með jafn- mörgum boltum og vélin er fest með.	S S	Fyllingu ábótavant. Bolta vantar.		2 3

1460 Undirstöður véla			Stálskip/Ál	1460 Undirstöður véla			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.1 327/1977 gr. 13		Gildistaka 01/06/1977	Skemmd telst ef vélarundirstaða er sprungin, tærð eða rifin eða á henni annar áverki eða skerðing. Vélaundirstöður skulu vera heilsoðnar.	S/M S	Vélarundirstaða skemmd. Vélaundirstöður ekki heilsoðnar.		3 3

1460 Undirstöður véla			Plast	1460 Undirstöður véla			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafli 1. regla (1).		Gildistaka 18/02/2004	Skemmd telst ef vélarundirstaða er sprungin eða á henni annar áverki eða skerðing.	S/M	Vélarundirstaða skemmd.		3



1461 Loftræsting byrðings			Almennt	1461 Loftræsting byrðings			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafli 1. regla (1)		Gildistaka 18/02/2004	Frágangur og ástand loftræstingar byrðings skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar, sjá eftirfarandi.				
1461 Loftræsting byrðings			Tréskip	1461 Loftræsting byrðings			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.4 159/1967 gr.61		Gildistaka 06/10/1967 Siglingamál nr. 2 1973	Innsúð sé ekki klædd á böndin neðan húfsíða umfram það sem nauðsynlegt er. Í lest séu hafðir hentugir flekar frá húfsíum niður að gólflekum. Lúgur séu í gólfum vistarvera og þverskiljum í endum skips. Lestar mega ekki vera málaðar eða húðaðar með efnum sem loka viðnum og valda því að þurkun getur ekki átt sér stað.	S S S	Loftræsting ófullnægjandi. Lúgur vantar. Óheppileg húðun.		2 2 2



2480 Botnlokar			Almennt	2480 Botnlokar			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafla 13 regla (2)		Gildistaka 18/02/2004	Ástand botnloka skal vera í samræmi við kröfur viðurkenndrar stofnunar.	S	Loki ekki í samræmi við kröfur.		3
			Botnlokum skal vera hægt að loka, til að koma í veg fyrir að vatn komist inn í skipið.	S	Ekki hægt að loka.		3
			Í mönnum vélarúmum er heimilt að stjórna aðal- og auka-sjóinntökum og frárenslum sem eru nauðsynleg fyrir keyrslu vélanna við lokana sjálfa.	S	Loki fastur.		3
			(1) Stjórnbúnaðurinn skal vera aðgengilegur.	S	Loki ekki aðgengilegur.		2
			(3) Stjórnbúnaðurinn skal búinn vísu sem sýna hvort lokarnir eru opnir eða lokaðir.	S	Vísi vantar.		2
				S	Rangt efnisval.		3
				S/M	Tæring, slit meira en 20%.		3



			Lokar sjóinntaka í vélarúmi skulu vera aðgengilegir og búnir vísuðum sem sýna hvort þeir eru opnir eða lokaðir.	S	Lokar ekki aðgengilegir.		2
				S	Vísi vantar.		2

2960 Síðulokar		Almennt		2960 Síðulokar			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
2.2.1.11 122/2004 II. kafli 3. regla (1) 13 regla		Gildistaka 18/02/2004	Síðu opum skal vera hægt að loka til að koma í veg fyrir að vatn geti komist inn í skipið.	S	Ekki hægt að loka ytra opi.		3
			Að öðru jöfnu skal sérhvert frárennsli vera með sjálfvirkum einstreymisloka með lokunarbúnaði sem unnt er að loka frá aðgengilegum stað.	S	Ekki sjálfvirkur frárennislöki.		3
			Loki ekki aðgengilegur.	S			3
			Stjórnúnaður skal búinn vísuðum sem sýna hvort lokarnir eru opnir eða lokaðir.	S	Stjórnúnaður ekki búinn vísuðum.		3
			Styrkleiki loka skal vera samsvarandi styrkleika byrðings við opið.	S/M	Ekki samsvarandi styrkur.		3
Efnisþykktir tenginga, flangsa, loka og röra mega ekki hafa meira slit, tæringu en sem nemur 20% af reglu þykkt.	S	Tæring, slit meira en 20%.		3			



3728 Akkeriskeðja / vír				3728 Akkeriskeðja / vír			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
122/2004 II. kafli, 1. regla og 15. regla fyrir ný skip og 327/1977 fyrir gömul skip. Verklagsregla nr. 25.04.02.07.02 Þykktarmæling á skipum sem smíðuð eru úr málm: Viðauki IV, (1) - (10)	Keðjur, vír og tengd atriði skal mæla og skoða á að minnst 4 ára fresti (nema skip sé í 5 ára skoðunarhring) sbr. verklag í VIN-3808 Skiðun á akkerisfesti og akkeri þar með talið festingu keðju í keðjukassa. Færa skal niðurstöður mælingar á sérstakt eyðublað. Mæla skal lengd keðju og vírs og bera saman við kröfur, sé talin ástæða til. Þegar vír er skoðaður skal skoða vel vírauga sem tengir vír við keðju.	Gildistaka 19/02/2004	Hlekkir keðju skulu vera heilir og óskemmdir. Keðja má ekki rýrna meira en 12 % af sverleika samkvæmt búnaðartölu skipsins.	S	Keðja ekki í lagi.		3
			Í skipum þar sem heimilað hefur verið að hafa vír í hluta akkerisfestar, skal vírinn vera heill og óskemmdur.	S	Vír ekki í lagi.		3
			Í skipum þar sem akkerisfesti er vír, skal vírinn vera 1.5 sinnum lengd keðju samkvæmt töflu. Auk þess skal komið fyrir 12.5 m langri keðju milli akkeris og vírs og á milli vírs og vindu. Keðja og vír skal vera samkvæmt töflu (búnaðartölu).	S	Alla keðju vantar		3
				S	Lengd keðju og vírs ekki samkvæmt reglum		2
			Þar sem akkerisvír er geymdur á tromlu skal hann vera smurður og varinn.	S	Frágangi vírs ábótavant.		2



1990 Annað				1990 Annað			
Reglugerð	Túlkun Verklýsing	Upplýsingar	Skilgreiningar á dæmingum	Aðferð	Forsenda dóma	Sérm.	Dæming
			Hér hafa skoðunarmenn númer þar sem þeir geta bætt inn athugasemdum sem ekki eru á skoðunarskýrslunni.				