1C70 *Evanto***.** Поймай ритм.

Evanto разработана для активных пользователей, которые передвигаются в самых разных условиях как в помещении, так и на улице, придают большое значение естественному ощущению ходьбы, повышенной выносливости и высокой степени комфорта на неровной местности.

Создана для достижения оптимальных результатов:

- Инновационный дизайн Evanto сохраняет максимум энергии при наступании на пятку и возвращает ее при отрыве носка, обеспечивая толчок вперед.
- Высококачественные буфера обеспечивают амортизацию до 24 мм при наступании на пятку.
- При спуске по лестнице или с бордюра Evanto обеспечивает амортизацию вертикальной ударной нагрузки до 9 мм при полном наступании на пятку.
- Инновационная многоосная система обеспечивает стабильность и высокую степень комфорта благодаря движению в сагиттальной плоскости до 20°, медиолатеральном направлении +/- 10° и торсионному кручению +/- 4°.
- Настраиваемые характеристики переднего отдела стопы и пятки помогут удовлетворить индивидуальные потребности пользователей.
- Защищена от пресной, соленой и хлорированной воды.

Больше, чем стопа. Основа.



Техническая информация

Уровень активности	2-4
Макс. масса тела	125 кг
Размеры	22 – 30 см
Вес без оболочки стопы*	450 г
Форма оболочки стопы	Нормальная форма для высоты каблука 10 +/- 5 мм
Цвет оболочки стопы	Бежевый (4), светло-коричневый (15)
Вес с оболочкой стопы*	725г
Системная высота с нор- мальной оболочкой стопы*	82мм

^{*} Для размера стопы 26 см.



ottobock.

1С70 Бланк заказа.

Заказчик		Адрес доставки (если отличае	ется от адреса заказчика)
№ заказчика		№ заказчика	
Компания		Компания	
Улица		Улица	
Почтовый индекс	Город	Почтовый индекс	Город
Техник-ортопед		№ заказа пользователя	

Таблица подбора жесткости

Размер стопы Масса тела	22 см	23 см	24 см	25 см	26 см	27 см	28 см	29 см	30 см
до 58 кг	1	1	1	1	-	-	-	-	-
59-72 кг	2	2	2	2	2	2	2	2	2
73-86 кг	3	3	3	3	3	3	3	3	3
87-100 кг	4	4	4	4	4	4	4	4	4
101-125 кг	-	-	-	-	5	5	5*	5*	5*

^{*} Не сочетайте конфигурацию с коленными модулями 3C88-3 *C-Leg* или 3C98-3 *C-Leg*.

Пример заказа 1C70=R26-4-P/4



Для заказа модуля стопы и оболочки для стопы отдельно, посмотрите нужные артикулы в нашем каталоге.



Комплект поставки включает стопу 1С70, оболочку для стопы 2С70, включая соединительную крышку, комплект верхних клиньев, комплект нижних клиньев, защитный носок Spectra.

Рекомендуемые комбинации**

ТТ (протез голени)	TF (протез бедра)
4R140 Выпускной клапан + 453A30/40 Наколенник сополимерный ProFlex Plus + 6Y95 Лайнер сополимерный Caleo 3D или 4R180 Система вакуумного крепления Harmony P4 + 453A30/40 Наколенник сополимерный ProFlex Plus + 6Y512=*-P Лайнер полиуретановый Uneo Fresh	6Y110 Лайнер силиконовый Skeo Sealing + 21Y21 Вакуумный клапан ClickValve
	3C60* Kenevo, 3R85* Dynion, 3C98* C-Leg, 3B1* Genium или 3B5* Genium X3 / Genium X4
4R11=* Быстросъемный РСУ	4R57=WR Поворотный РСУ 4R11=* Быстросъемный РСУ
	3F1=* + 99B120=* Функциональная косметическая оболочка + Чулок для функциональной косметической оболочки

^{**} Все комплектующие заказываются отдельно и могут использоваться в сочетании со стопой 1С70 Evanto для достижения оптимальной эффективности протеза. Техническим специалистам необходимо выбирать комплектующие протеза на основе индивидуальных параметров пользователя.