

Evanto 1C70.

Confortable par nature.

Evanto a été conçu pour les personnes qui se déplacent sur tous les terrains, à l'intérieur comme à l'extérieur, et qui accordent une grande importance à une marche naturelle et confortable.

Caractéristiques produit

- Le design innovant de l'**Evanto** permet d'emmagasiner un maximum d'énergie lors de l'attaque du talon et de la restituer lors du décollement des orteils afin d'amplifier le mouvement vers l'avant.
- Les coins talonniers haute performance permettent jusqu'à 24 mm d'absorption des chocs à l'attaque du talon.
- Pour la descente de pentes, **Evanto** prévoit jusqu'à 9 mm d'absorption des chocs verticaux.
- Excellente flexibilité multiaxiale pour une stabilité et un grand confort, avec jusqu'à 20° de mouvement dans le plan sagittal, $\pm 10^\circ$ de flexibilité médiolatérale et $\pm 4^\circ$ de mouvement de torsion.
- Comportement de l'avant-pied et du talon personnalisable pour répondre aux besoins de l'utilisateur.
- Résistant à l'eau douce, salée et chlorée.

More than a foot.
A foundation.



Niveau de mobilité	2 - 4
Poids maximum du corps	125 kg
Côté	gauche (L), droit (R)
Pointure	22 - 30 cm
Forme de la housse de pied ¹	Forme étroite (S): taille 22 - 27 cm Forme normale : taille 22 - 30 cm
Couleur de la housse de pied	beige (4), noir (7) ² , brun clair (15)
Poids sans housse de pied ¹	450 g
Poids avec housse de pied ¹	725 g
Hauteur du système ¹	82 mm
No. de tarif	7110.197.070
Prix (avec housse de pied)	CHF 3'666.95

¹ La taille de référence est 26 cm. ² Uniquement dans la version étroite 2C70=*S



Flexibilité multiaxiale

Absorption des chocs pour plus de confort

Gestion innovante de l'énergie pour une endurance améliorée

Bon de commande. 1C70 Evanto.

Client

No de client	
Société	
Rue, no.	
CP	Lieu
E-mail	
Commission	

Adresse de livraison (si différent du client)

No de client	
Société	
Rue, no.	
CP	Lieu
E-mail	

Approvisionnement définitif

Approvisionnement de test

Sélection de la rigidité du pied

Taille du pied Poids corporel	Taille du pied									
	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm	
jusqu'à 58 kg	1	1	1	1	-	-	-	-	-	
59 - 72 kg	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
73 - 86 kg	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
87 - 100 kg	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
101 - 125 kg	-	-	-	-	5	5	5*	5*	5*	

* Ne pas associer cette configuration à un C-Leg 3C88-3 ni à un C-Leg 3C98-3.

■ Housse de pied disponible en version étroite et normale.

■ Housse de pied disponible en version normale.

Largeur de la plante des pieds

Taille	Housse de pied étroite	Housse de pied normale
22 cm	75 mm	80 mm
23 cm	77 mm	85 mm
24 cm	80 mm	90 mm
25 cm	83 mm	90 mm
26 cm	85 mm	95 mm
27 cm	88 mm	95 mm
28 cm	-	98 mm
29 cm	-	100 mm
30 cm	-	100 mm

Commande avec **housse de pied normale** 2C70=*: 1C70=R26-4-P/4

N° d'art.	Côté	Pointure	Rigidité	Couleur
1C70	=	-	- P /	

Côté	Pointure (cm)	Rigidité	Couleur
R droite	22, 23, ..., 30	1, 2, ..., 5	4 beige
L gauche			15 brun clair

Commande avec **housse de pied étroite** 2C70=*S: 1C70=R26-4-P/4S

N° d'art.	Côté	Pointure	Rigidité	Couleur	Forme
1C70	=	-	- P /		S

Côté	Pointure (cm)	Rigidité	Couleur
R droite	22, 23, ..., 27	1, 2, ..., 5	4 beige
L gauche			7 noir
			15 brun clair



Contenu de la livraison

La livraison comprend le pied 1C70, l'enveloppe de pied 2C70 avec plaque de jonction, le jeu de coins talonniers supérieurs 2F70* (comportant deux degrés de dureté différents), le jeu de coins talonniers inférieurs 2F71* (comportant deux degrés de dureté différents) et une chaussette Spectra noire.

Associations recommandées

TT	
	<ul style="list-style-type: none"> QuickValve 21Y2=M10 + ProFlex Plus gaine 453A30/40 + Caleo 3D manchon 6Y95 Harmony P4 4R180 + ProFlex Plus gaine 453A30/40 + Uneo Fresh manchon 6Y512=*-P
	<ul style="list-style-type: none"> Quickchange 4R11

* Tous les composants sont vendus séparément. Même si des combinaisons sont recommandées, les techniciens orthopédistes doivent sélectionner les composants en fonction des critères individuels de chaque utilisateur.

TF	
	<ul style="list-style-type: none"> SiOCX TF Pro 7T451=1 + QuickValve 21Y2=M10 Skeo Sealing 6Y110 + ClickValve 21Y21
	<ul style="list-style-type: none"> Genium X4 3B5-4 Genium 3B1 C-Leg 3C88-4/3C98-4 Kenevo 3C60
	<ul style="list-style-type: none"> Adaptateur de rotation étanche 4R57=WR Quickchange 4R11
	<ul style="list-style-type: none"> Revêtement esthétique fonctionnel 3F1=* + 99B120=*

Lieu

Date

Signature