

## Baxx Aluminiumrücken

Artikelnummer: 476D00=00000\_K



### Grundausrüstung

- Aluminium-Rückenschale
- Rückenfarbe individuell wählbar
- Rückenbezug aus atmungsaktiven 4D-Abstandsgewirke
- Max. Benutzergewicht: 113 kg
- Max. Benutzergewicht 125 kg nur in Verbindung mit der Option „Quick Release, zugelassen für KMP-Transport“ oder „2-Point Pro, zugelassen für KMP-Transport“

Empfohlene Verkaufspreise in CHF,  
gültig ab 01.01.2024, exkl. MWST

Kostenvoranschlag	Bestellung
Rechnungsanschrift/Kundennummer	
Lieferanschrift	
Kommission	Name
	.....
	Datum      Unterschrift

Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen übereinstimmen.

### Schritt 1: Den Nutzer vermessen


Rumpfbreite:           ..... cm

Länge der Rückenunterstützung:           ..... cm

**Wählen Sie die Rückenbreite und Rückenhöhe, basierend auf den Anforderungen des Nutzers (Thoraxbreite)**

Entscheiden Sie, basierend auf den Bedürfnissen des Nutzers, welche Rückenkontur benötigt wird.

- Aktiv
- Tief
- Extra tief



Rückenbreite*	Massangaben für die Kontur		Aktive Kontur		Tiefe Kontur		Extra tiefe Kontur		Höhe			Höhe		Passend für Rollstuhlgrösse von - bis	
			Thoraxbreite Nutzer	effektive Breite* <sup>1</sup>	Thoraxbreite Nutzer	effektive Breite* <sup>1</sup>	Thoraxbreite Nutzer	effektive Breite* <sup>1</sup>	Niedrig	Mittel	Standard	Hoch	Extra hoch	Innere Montageposition (min. Gr.)	Äussere Montageposition (max. Gr.)
mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	250 (300)* <sup>2</sup>	330 (380)* <sup>2</sup>	410 (460)* <sup>2</sup>	460 (520)* <sup>2</sup>	510 (570)* <sup>2</sup>	mm	mm
250	aktiv	64	178	210	172	210								225	275
	tief	100													
280	aktiv	64	203	235	197	235								255	305
	tief	100													
310	aktiv	64	229	260	222	260								285	335
	tief	100													
330	aktiv	64	254	286	248	286								305	355
	tief	100													
360	aktiv	64	286	330	292	349								335	385
	tief	100													
380	aktiv	64	311	356	318	375								355	405
	tief	100													
410	aktiv	64	337	380	343	400								385	435
	tief	100													
	extra tief	150													
430	aktiv	64	362	406	368	426								405	455
	tief	100													
	extra tief	150													
460	aktiv	64	388	432	394	451								435	485
	tief	100													
	extra tief	150													
480	aktiv	64	411	457	419	476								455	505
	tief	100													
	extra tief	150													
510	aktiv	64	438	483	445	502								485	535
	tief	100													
	extra tief	150													

\* Alle Rückenbreiten basieren auf der Rollstuhlbreite, an dem der Rücken montiert wird.

\*<sup>1</sup> Tatsächliche Breite (inkl. Polster und Bezug) in mm angegeben

\*<sup>2</sup> in Klammer die tatsächliche Höhe (inkl. Polster und Bezug) in mm angegeben

\*<sup>3</sup> AFT Serie (2 Befestigungsschlitze)

Wählen Sie das passende Montagezubehör, basierend auf den Anforderungen des Nutzers.

Rückentyp		Mehrpreis
PD 01		Aluminiumschale mit Schulterausparung (AL-Serie) 628.–
PD 02		Aluminiumschale flat top ohne Schulterausparung (AFT-Serie) 733.–
PD 03	<input checked="" type="checkbox"/>	Stoffbezug ist Standardausstattung -

Rückenkontur in mm		Mehrpreis
PD 05		Aktiv (64) -
PD 06		Tief (100) 68.–
PD 07		Extra tief (150) 149.–

Montagezubehör		Mehrpreis
PD 08		Quick Release 382.–
PD 18		Quick Release für KMP Transport zertifiziert 382.–
PD 10		2-Point Pro für KMP Transport zertifiziert 356.–
PD 11		4-Point Pro 372.–

(siehe Seite 4 für mehr Informationen)

Rahmenfarben		Mehrpreis
001	Brillant silber	-
002	Anthrazit metallic	-
003	Tiefschwarz RAL 9005	-
004	Eisblau	-
005	Sparkle light orange	-
009	Vinho sparkle	-
010	Marine blue	-
012	Sky blue	-
013	Tiefschwarz RAL 9005 matt	-
014	Candy red	-
016	Silber metallic	-
017	Gelb RAL 1023	-
018	Signalrot RAL 3001	-
020	Saturnblau metallic	-
021	Sparkle granny-smith	-
022	Cremeweiss RAL 9001	-
023	Weiss RAL 9016	-
026	Sparkling iron effect light	-
027	Shimano matt	-
037	Pink RAL 4010	-

Seitenpelotten links (nur in Verbindung mit aktiver Rückenkontur, Abmessungen siehe Seite 6)		Mehrpreis
PD 12	Stationär S M L XL	185.–
PD 13	Wegschwenkbar S M L XL	285.–

Seitenpelotten rechts (nur in Verbindung mit aktiver Rückenkontur, Abmessungen siehe Seite 6)		Mehrpreis
PD 16	Stationär S M L XL	185.–
PD 17	Wegschwenkbar S M L XL	285.–


Zubehör		Mehrpreis
PD 14	Zugluftschutz	66.-
PD 15	Transferschlaufe	48.-
PD 19	Lumbalunterstützung	68.-

Montage-zubehör	Schnellverschluss/abnehmbar	Crash ge-testet	Winkleinsteil-bereich (in °)	Verstellbereich Breite (in mm)	2- oder 4-Punkt Befestigung	Aussparung Rückenbügel	Rohrdurchmesser (in mm)	Platzbedarf an den Rückenrohren (in mm)	Gewicht komplett (in g)	Gewicht verblei-bendes Montage-zubehör am Rücken (in g)
Basic Release	✓	-	+/- 15	+/-25,4	4	✓	19 – 22	89	760	580
Quick Release	✓	-	+/- 10	+/-25,4	2	-	19 – 25	121	580	340
Quick Release Transport zertifiziert	✓	✓	+/- 10	+/-25,4	2	-	19 – 25	121	NA	NA
2-Point Pro	-	✓	+/- 10	+/-25,4	2	-	15 – 25	121	560	NA
4- Point Pro	-	-	+/- 15	+/-25,4	4	✓	19 – 25	89	580	NA

Abmasse Winkleinstellungen Montagezubehör			
	0°	5°	10°
Sitztiefenverlust	0 mm	19,1 mm	38,1 mm



PD 08 Quick Release



PD 18 Quick Release, zugelassen für KMP-Transport




PD 10 2-Point Pro, zugelassen für KMP-Transport



PD 11 4-Point Pro

Abmasse Seitenpelotten*				
Grösse	S	M	L	XL
Höhe (mm)	76	76	114	102
Tiefe (mm)	76	102	114	152

\* nur in Verbindung mit aktiver Rückenkontur



links: stationäre Seitenpelotten;  
rechts: wegschwenkbare Seitenpelotten

