

Quality for life



## Juvo B4

### Dla większej swobody

Kompaktowy model otwierający rodzinę wózków Juvo, oferuje wysoki stopień dopasowania do potrzeb użytkownika. Dzięki modularnej konstrukcji i możliwym opcjom, można stworzyć wózek nowoczesny i indywidualnie dostosowany. Wysokiej jakości komponenty, takie jak system siedziska VAS lub panel sterujący TEN<sup>o</sup> mogą stanowić jego elementarne wyposażenie.

#### Zalety

- prosta i trwała konstrukcja
- kompaktowy design odpowiedni do codziennego użytku
- amortyzacja ramy zapewnia komfort jazdy
- możliwa indywidualna konfiguracja według potrzeb użytkownika
- łatwa obsługa i serwis
- silniki high-performance



• panel sterujący TEN°



• magnetyczne oświetlenie LED



• akumulatory



• Bagażnik



• gniazdo USB



• Pomoc do pokonywania krawężników

#### Dane techniczne

|                                                   |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prędkości                                         | 6/7.2/10 km/h                                                                                                        |
| Pojemność baterii                                 | AGM 53 Ah (C5), 62 Ah (C20)<br>Gel 63 Ah (C5), 74 Ah (C20)                                                           |
| Zasięg (wg ISO7176-4)                             | do 35 km z akumulatorami AGM 53 Ah (C5), 62 Ah (C20)<br>do 45 km z akumulatorami żelowymi 63 Ah (C5),<br>74 Ah (C20) |
| Sterownik                                         | VR2 lub TEN°                                                                                                         |
| Maksymalne obciążenie                             | 160 kg                                                                                                               |
| Wysokość przeszkody jaką wózek może pokonać       | 50 mm, opcjonalnie 85 lub 90 mm                                                                                      |
| Nominalny kąt natarcia                            | 7° (12%)                                                                                                             |
| Szerokość całkowita                               | 585–595 mm                                                                                                           |
| Minimalny promień skrętu                          | 800 mm                                                                                                               |
| Wysokość siedziska (w zależności od jego rodzaju) | 410–570 mm                                                                                                           |
| Szerokość siedziska                               | 340–560 mm                                                                                                           |
| Głębokość siedziska                               | 340–580 mm                                                                                                           |
| Regulacja kąta oparcia                            | -9° do +30° mechaniczna<br>-5° do +30° mechaniczna (siłownik gazowy)<br>lub 0° do +30° elektryczna                   |
| Regulacja kąta siedziska                          | 20°/45° elektryczna                                                                                                  |
| Kąt siedziska                                     | -3°/0°/3°/6°/9°                                                                                                      |
| Wysokość oparcia                                  | 370–550 mm                                                                                                           |
| Wysokość podłokietników                           | 200–400 mm                                                                                                           |
| Długość podudzia                                  | 150–540 mm                                                                                                           |
| Maksymalny czas ładowania                         | 12 h                                                                                                                 |
| Waga bez użytkownika                              | od 93.5 kg                                                                                                           |

#### Cechy szczególne

- panel sterujący TEN° z obudową w różnych kolorach
- system siedziska VAS
- mechanizm regulacji wysokości i kąta siedziska (35 cm i 45°)
- gniazdo USB, np. do ładowania telefonu
- bagażnik
- połączenie do Dahl Docking System
- żyroskop

#### Wypożyczenie dodatkowe

- panel sterujący VR2
- silniki performance o high-performance
- pełna amortyzacja ramy
- modułowe systemy siedzisk (standardowe dostępne w 4 rozmiarach, VAS, Contour)
- różne kombinacje kół: 14"/10", 14"/9" i 12"/8"
- mechaniczna regulacja kąta siedziska (20°) i elektryczna regulacja kąta siedziska (20°/45°)
- elektryczna regulacja kąta oparcia (30°)
- elektrycznie podnoszone podnóżki (90° do 170°)
- zestaw do transportu (zgodnie z ISO 7176-19)

Otto Bock Polska Sp. z o.o.  
ul. Koraliowa 3  
61-029 Poznań / Polska

[www.ottobock.pl](http://www.ottobock.pl)

[Znajdź nas na Facebooku](#)

[www.facebook.com/Otto.Bock.Polska](https://www.facebook.com/Otto.Bock.Polska)

[Instagram.com/Ottobock\\_Poland](https://www.instagram.com/Ottobock_Poland)