

# Новое портфолио стоп Ottobock

2022



# Стопа FS3 Defender

## Преимущества

- Для детей и невысокого роста взрослых
- Обеспечивает плавный перекач и исключительное соответствие условиям поверхности при ходьбе благодаря гибкой конструкции
- Специально разработанная форма выдерживает нагрузки при высоком уровне активности у детей



## Технические характеристики

Уровень активности	3, 4
Макс. вес пациента	45 кг
Размеры	19–21 см
Высота каблука	10 мм
Вес без оболочки стопы*	225 г
Высота конструкции*	76 мм

\* размер 20 см

# Стопа FS3 Defender

Бланк заказа

Заказчик		Адрес отправки (если отличается от адреса заказчика)	
№ заказчика		№ заказчика	
Компания		Компания	
Индекс/город		Индекс/город	
Улица		Улица	
Техник-протезист		Контактное лицо	

## Таблица жесткости

Вес	Жесткость
9-13 кг	1
14-18 кг	2
19-22 кг	3
23-27 кг	4
28-31 кг	5
32-36 кг	6
37-45 кг	1A (взрослый)

## Комплект поставки

- Стопа FS3\* Defender
- Комплект пяточных клиньев KIT-00-12201-00
- Защитный носок Spectra So-NPS-200\*, черный

## Дополнительные аксессуары

- Защитный носок Spectra So-NPS-100\*, белый

## Стопа

Артикул	Жесткость	Размер
FS3 - 00 - 0		- RU
	Жесткость	Размер (см)
	1P-6P	19, 20, 21
	1A	

## Варианты оболочки стопы

- Стопа FTC-2M-1\*: Defender

## Оболочка стопы

Артикул	Размер	Цвет	Сторона
FTC - 2M - 1			4 - R
	Размер (см)	Цвет	Сторона
	19, 20, 21	L – светлый	L – левая
		M – средний	R – правая
		D – темный	

# Стопа F21 Maverick Xtreme AT

## Преимущества

- Разработана для самых высоких нагрузок
- Конструкция с отдельным килем обеспечивает инверсию/эверсию стопы на +/- 16° для контроля ходьбы по любым поверхностям
- Плавный перекаат во время фазы опоры
- Легкое стекловолокно
- Инновационная конструкция пятки и мыска
- Водонепроницаемая



## Технические характеристики

Уровень активности	3, 4
Макс. вес пациента	166 кг
Размеры	23–30 см
Высота каблука	10 мм
Вес без оболочки стопы*	798 г
Высота конструкции*	170 мм

\* размер 26 см

# Стопа F21 Maverick Xtreme AT

Бланк заказа

Заказчик		Адрес отправки (если отличается от адреса заказчика)	
№ заказчика		№ заказчика	
Компания		Компания	
Индекс/город		Индекс/город	
Улица		Улица	
Техник-протезист		Контактное лицо	

## Таблица жесткости

Вес	Уровень активности		
	Низкий	Средний	Высокий
44-52 кг	1	1	2
53-59 кг	1	2	3
60-68 кг	2	3	4
69-77 кг	3	4	5
78-88 кг	4	5	6
89-100 кг	5	6	7
101-116 кг	6	7	8
117-130 кг	7	8	9
131-147 кг	8	9	-
148-166 кг	9	-	-

## Комплект поставки

- Стопа F21\* Maverick Xtreme AT
- Комплект пяточных клиньев КИТ-00-114\*
- Защитный носок Spectra So-NPS-200\*, черный

## Дополнительные аксессуары

- Защитный носок Spectra So-NPS-100\*, белый
- Инструмент для снятия оболочки стопы ACC-00-10300-00

## Варианты оболочки стопы

- Стопа FTC-3A-1\*: Стандартная оболочка стопы Maverick (без крышки)
- Стопа FTC-2A-1\*-S\*: Стандартная оболочка стопы Maverick (без крышки) – предлагается в размере 23-28 см

## Стопа

Артикул	Жесткость	Размер	Конфигурация пальцев ног
F21 - 00 - 0	A	-	-

Жесткость	Размер (см)	Конфигурация пальцев ног
1-9	23, 24, ..., 30	RU – Обычный палец, универсальный SL – Палец для сандалий, левый SR – Палец для сандалий, правый

## Оболочка стопы

Артикул	Поколение	Размер	Цвет	Палец	Сторона
FTC -	A	1		4	-

Поколение	Размер (см)	Цвет	Палец	Сторона
2 – Палец для сандалий	23,24....30	L – светлый	R – обычный	L – левая
3 – Стандартный		M – средний D – темный	S – для сандалий	R – правая

# Стопа F22 Maverick Comfort AT

## Преимущества

- Низкая монтажная высота
- Конструкция с отдельным килем для лучшей адаптации ходьбы к разным условиям поверхности
- Повышенная долговечность без изменения качества стопы, сохранение/отдача энергии
- Плавный перекач во время фазы опоры
- Легкое стекловолокно
- Инновационная конструкция пятки/мыска
- Водонепроницаемая



## Технические характеристики

Уровень активности	3
Макс. вес пациента	166 кг
Размеры	23–30 см
Высота каблука	10 мм
Вес без оболочки стопы*	763 г
Высота конструкции*	117 мм

\* размер 26 см

# Стопа F22 Maverick Comfort AT

## Бланк заказа

Заказчик		Адрес отправки (если отличается от адреса заказчика)	
№ заказчика		№ заказчика	
Компания		Компания	
Индекс/город		Индекс/город	
Улица		Улица	
Техник-протезист		Контактное лицо	

### Таблица жесткости

Вес	Уровень активности		
	Низкий	Средний	Высокий
44-52 кг	1	1	2
53-59 кг	1	2	3
60-68 кг	2	3	4
69-77 кг	3	4	5
78-88 кг	4	5	6
89-100 кг	5	6	7
101-116 кг	6	7	8
117-130 кг	7	8	9
131-147 кг	8	9	-
148-166 кг	9	-	-

### Комплект поставки

- Стопа F22\* Maverick Comfort AT
- Комплект пяточных клиньев KIT-00-114\*
- Защитный носок Spectra So-NPS-200\*, черный

### Дополнительные аксессуары

- Защитный носок Spectra So-NPS-100\*, белый
- Инструмент для снятия оболочки стопы ACC-00-10300-00

### Варианты оболочки стопы

- Стопа FTC-3A-1\*: Стандартная оболочка стопы Maverick (без крышки)
- Стопа FTC-2A-1\*-S\*: Стандартная оболочка стопы Maverick (без крышки) – предлагается в размере 23-28 см

### Стопа

Артикул	Жесткость	Размер	Конфигурация пальцев ног
F22 - 00 - 0	A	-	-
	Жесткость	Размер (см)	Конфигурация пальцев ног
	1-9	23, 24, ..., 30	RU Обычный палец, универсальный SL Палец для сандалий, левый SR Палец для сандалий, правый

### Оболочка стопы

Артикул	Поколение	Размер	Цвет	Палец	Сторона
FTC -	A	1		4	-
	Поколение	Размер (см)	Цвет	Палец	Сторона
	2 – Палец для сандалий	23,24....30	L – светлый	R – обычный	L – левая
	3 – Стандартный (средний профиль)		M – средний D – темный	S – для сандалий	R – правая

# Стопа R16 Renegade LP-AT

## Преимущества

- Динамичная, универсальная и прочная стопа Renegade
- Технология EnduraCore® обеспечивает в три раза больший срок службы стандартных слоистых материалов
- Конструкция с разделенным носком обеспечивает инверсию/эверсию стопы на +/- 15° для повышения устойчивости
- Z-Shock-Technology™ поглощает ударные нагрузки, обеспечивая больший комфорт для пользователя
- Легкая конструкция



## Технические характеристики

Уровень активности	3, 4
Макс. вес пациента	166 кг
Размеры	22–31 см
Высота каблука	10 мм
Вес без оболочки стопы*	760 г
Высота конструкции*	40 мм

\* размер 26 см



# Стопа R16 Renegade LP-AT

## Бланк заказа

Заказчик		Адрес отправки (если отличается от адреса заказчика)	
№ заказчика		№ заказчика	
Компания		Компания	
Индекс/город		Индекс/город	
Улица		Улица	
Техник-протезист		Контактное лицо	

### Таблица жесткости

Вес	Уровень активности		
	Низкий	Средний	Высокий
44-52 кг	1	1	2
53-59 кг	1	2	3
60-68 кг	2	3	4
69-77 кг	3	4	5
78-88 кг	4	5	6
89-100 кг	5	6	7
101-116 кг	6	7	8
117-130 кг	7	8	9
131-147 кг	8	9	-
148-166 кг	9	-	-

### Комплект поставки

- Стопа R16\* Renegade LP-AT
- Комплект пяточных клиньев KIT-00-11\*
- Защитный носок Spectra So-NPS-200\*, черный
- Подошва RS6-SP-0\*

### Дополнительные аксессуары

- Защитный носок Spectra So-NPS-100\*, белый
- Инструмент для снятия оболочки стопы ACC-00-10300-00

### Варианты оболочки стопы

- Стопа FTC-3M-0\*: Стандартная оболочка стопы (с крышкой)
- Стопа FTC-3M-1\*: Стандартная оболочка стопы (без крышки)

### Стопа

Артикул	Жесткость	Размер
R16 - 00 - 0	A	- RU
	Жесткость	Размер (см)
	1-9	22,23.....31

### Оболочка стопы

Артикул	Поколение	Профиль	Крышка	Размер	Цвет	Сторона
FTC -			1		4 -	R
	Поколение	Профиль	Крышка	Размер (см)	Цвет	Сторона
	2-3	M - Средний	0 - Да	22,23...31	L - светлый	L - левая
		H - Высокий	1 - Нет		M - средний	R - правая
					D - темный	

# Стопа R11 Renegade AT

## Преимущества

- Динамичная, универсальная и прочная стопа Renegade
- Технология EnduraCore® обеспечивает в три раза больший срок службы стандартных слоистых материалов
- Конструкция с разделенным носком обеспечивает инверсию/эверсию стопы на +/- 15° для повышения устойчивости
- Z-Shock-Technology™ поглощает ударные нагрузки, обеспечивая больший комфорт для пользователя
- Легкая конструкция



## Технические характеристики

Уровень активности	3, 4
Макс. вес пациента	166 кг
Размеры	22–31 см
Высота каблука	10 мм
Вес без оболочки стопы*	765 г
Высота конструкции*	184 мм

\* размер 26 см

# Стопа R11 Renegade AT

Бланк заказа

Заказчик		Адрес отправки (если отличается от адреса заказчика)	
№ заказчика		№ заказчика	
Компания		Компания	
Индекс/город		Индекс/город	
Улица		Улица	
Техник-протезист		Контактное лицо	

## Таблица жесткости

Вес	Уровень активности		
	Низкий	Средний	Высокий
44-52 кг	1	1	2
53-59 кг	1	2	3
60-68 кг	2	3	4
69-77 кг	3	4	5
78-88 кг	4	5	6
89-100 кг	5	6	7
101-116 кг	6	7	8
117-130 кг	7	8	9
131-147 кг	8	9	-
148-166 кг	9	-	-

## Комплект поставки

- Стопа R11\* Renegade AT
- Комплект пяточных клиньев KIT-00-11\*
- Защитный носок Spectra So-NPS-200\*, черный
- Подошва RS1-SP-0\*

## Дополнительные аксессуары

- Защитный носок Spectra So-NPS-100\*, белый
- Инструмент для снятия оболочки стопы ACC-00-10300-00

## Варианты оболочки стопы

- Стопа FTC-3M-0\*: Стандартная оболочка стопы (с крышкой)
- Стопа FTC-3M-1\*: Стандартная оболочка стопы (без крышки)

## Стопа

Артикул	Жесткость	Размер
R11 - 00 - 0	A	- RU
	Жесткость	Размер (см)
	1-9	22,23.....31

## Оболочка стопы

Артикул	Поколение	Профиль	Крышка	Размер	Цвет	Сторона
FTC -			1		4 -	R
	Поколение	Профиль	Крышка	Размер (см)	Цвет	Сторона
	2-3	M - Средний	0 - Да	22,23...31	L - светлый	L - левая
		H - Высокий	1 - Нет		M - средний	R - правая
					D - темный	

# Стопа RS2 Runway

## Преимущества

- Регулируемая высота каблука от 0 до 5 см; регулировка с помощью кнопки или шестигранного ключа на 4 мм
- Конструкция с кнопкой предлагает 10 настроек по высоте
- Runway NX предлагает бесступенчатую регулировку высоты каблука
- Анатомическая «скользящая» конструкция щиколотки поддерживает правильное построение протеза вне зависимости от изменений высоты каблука



## Технические характеристики

Уровень активности	3
Макс. вес пациента	116 кг
Размеры	22–28 см
Высота каблука	0-50 мм
Вес без оболочки стопы*	792 г
Высота конструкции*	100 мм

\* размер 26 см

# Стопа RS2 Runway

Бланк заказа

Заказчик		Адрес отправки (если отличается от адреса заказчика)	
№ заказчика		№ заказчика	
Компания		Компания	
Индекс/город		Индекс/город	
Улица		Улица	
Техник-протезист		Контактное лицо	

## Таблица жесткости

Вес	Уровень активности		
	Низкий	Средний	Высокий
44-52 кг	1	1	2
53-59 кг	1	2	3
60-68 кг	2	3	4
69-77 кг	3	4	5
78-88 кг	4	5	6
89-100 кг	5	6	-
101-116 кг	6	-	-

## Комплект поставки

- Стопа RS2-0\* Runway или RS2-K1\* Runway HX
- Комплект пяточных клиньев KIT-00-113\*
- Защитный носок Spectra So-NPS-200\*, черный
- Подошва RS6-SP-0\*

## Дополнительные аксессуары

- Защитный носок Spectra So-NPS-100\*, белый
- Инструмент для снятия оболочки стопы ACC-00-10300-00
- Гаечный ключ для регулировки прокладки ACC-00-10400-00

## Стопа

Артикул	Ид. номер продукта	Жесткость	Размер	Конфигурация пальцев ног
RS2	-	0	A	-
	Ид. номер продукта	Жесткость	Размер (см)	Конфигурация пальцев ног
	00 – Runway	1-6	23, 24, ..., 30	RL – Обычный палец, левый RR – Обычный палец, правый SL – Палец для сандалий, левый SR – Палец для сандалий, правый
	K1 – Runway X			

## Варианты оболочки стопы

- Стопа FTC-3D-1\*: Стандартная оболочка стопы Runway (без крышки)
- Стопа FTC-2D-1\*-S\*: Стандартная оболочка стопы Runway (без крышки)
- Стопа FTC-3E-1\*: Стандартная оболочка стопы Runway HX (без крышки)
- Стопа FTC-2E-1\*-S\*: Стандартная оболочка стопы Runway HX для сандалий (без крышки)

## Оболочка стопы

Артикул	Поколение	Профиль	Крышка	Размер	Цвет	Палец	Сторона
FTC	-	-	-	-	-	4	-
	Поколение	Профиль	Крышка	Размер (см)	Цвет	Палец	Сторона
	2 – Палец для сандалий	D – Runway	0 – Да	22,23....28	L – светлый	R – обычный	L – левая
	3 – Стандартный (средний профиль)	E – Runway HX	1 – Нет		M – средний D – темный	S – для сандалий	R – правая

# Стопа LP2-W2 Freestyle Swim

## Преимущества

- Со стопой Freestyle Swim пользователи могут комфортно заходить в бассейн и обратно
- Для плавания в ластах достаточно нажать кнопку, чтобы достичь высокой скорости плавания и снизить расход энергии
- Голеностопный сустав можно зафиксировать подопшвенным сгибанием 0° или 70°
- Стопа поддерживает равновесие тела, обеспечивая эффективное плавание



## Технические характеристики

Уровень активности	3, 4
Макс. вес пациента	116 кг
Размеры	22–31 см
Высота каблука	10 мм
Вес без оболочки стопы*	860 г
Высота конструкции*	103 мм

\* размер 26 см

# Стопа LP2-W2 Freestyle Swim

Бланк заказа

Заказчик		Адрес отправки (если отличается от адреса заказчика)	
№ заказчика		№ заказчика	
Компания		Компания	
Индекс/город		Индекс/город	
Улица		Улица	
Техник-протезист		Контактное лицо	

## Таблица жесткости

Вес	Уровень активности		
	Низкий	Средний	Высокий
44-52 кг	1	1	2
53-59 кг	1	2	3
60-68 кг	2	3	4
69-77 кг	3	4	5
78-88 кг	4	5	6
89-100 кг	5	6	-
101-116 кг	6	-	-

## Комплект поставки

- Стопа LP2-W2\* Freestyle Swim
- Комплект пяточных клиньев KIT-00-11\*
- Защитный носок Spectra So-NPS-200\*, черный

## Дополнительные аксессуары

- Защитный носок Spectra So-NPS-100\*, белый
- Инструмент для снятия оболочки стопы ACC-00-10300-00
- Защитный чехол для голени KIT-00-20000-00

## Стопа

Артикул	Жесткость	Размер
LP2 - W2 - 0	A	RU
	Жесткость	Размер (см)
	1-6	22,23....31

## Варианты оболочки стопы

- Стопа FTC-3C-1\*: Оболочка стопы Freestyle Swim (без крышки)

## Оболочка стопы

Артикул	Размер	Цвет	Сторона
FTC - 3C - 1	4	R	
	Размер (см)	Цвет	Сторона
	22,23....31	L – светлый M – средний D – темный	L – левая R – правая

# Стопа VS5 Restore

## Преимущества

- Полноразмерный киль из стекловолокна обеспечивает устойчивость и плавность переката
- Расщепленная носочная часть при дополнительной гибкости стекловолокна позволяет стопе адаптироваться к неровной поверхности
- С-образная форма обеспечивает улучшенную реакцию и устойчивость с первого контакта с поверхностью до отрыва носка
- U-образные пяточные клинья улучшают баланс и обеспечивают большую устойчивость



## Технические характеристики

Уровень активности	2
Макс. вес пациента	136 кг
Размеры	22–30 см
Вес без оболочки стопы	674 г
Высота конструкции	89–99 мм



# Стопа VS5 Restore

Бланк заказа

Заказчик		Адрес отправки (если отличается от адреса заказчика)	
№ заказчика		№ заказчика	
Компания		Компания	
Индекс/город		Индекс/город	
Улица		Улица	
Техник-протезист		Контактное лицо	

## Таблица жесткости

Вес	Жесткость
45-59 кг	1
60-81 кг	2
82-109 кг	3
110-136 кг	4

## Комплект поставки

- VS5\* Restore
- Комплект пяточных клиньев KIT-00-114\*
- Защитный носок Spectra So-NPS-200\*, черный

## Стопа

Артикул	Жесткость	Размер	Конфигурация пальцев ног
VS5 - 00 - 0	A	-	-

## Дополнительные аксессуары

- Защитный носок Spectra So-NPS-100\*, белый
- Инструмент для снятия оболочки стопы ACC-00-10300-00

## Варианты оболочки стопы

- Стопа FTC-3B-1\*: Стандартная оболочка стопы K2 (без крышки)
- Стопа FTC-2B-1\*: Стандартная оболочка стопы K2 для сандалий (без крышки) – предлагается в размере 23-28 см

## Оболочка стопы

Артикул	Поколение	Размер	Цвет	Палец	Сторона
FTC -	B - 1		4	-	

Поколение	Размер (см)	Цвет	Палец	Сторона
2 – Палец для сандалий	22,23...30	L – светлый	R – обычный	L – левая
3 – Стандартный		M – средний D – темный	S – для сандалий	R – правая

# Стопа VS4 Kintrol

## Преимущества

- Гидравлическая стопа
- Подошва полностью выполнена из стеклопластика для оптимальной гибкости и комфорта
- Объем движений 12° (2° тыльное сгибание, 10° подошвенное сгибание): увеличенное движение в голеностопе для более естественной походки
- Активный механизм дорсальной поддержки способствует увеличенному клиренсу во время фазы переноса, чтобы предотвратить спотыкание
- Жесткость пятки легко регулируется с помощью U-образных упоров, разработанных для улучшения баланса и обеспечения устойчивости



## Технические характеристики

Уровень активности	2
Макс. вес пациента	136 кг
Размеры	23–30 см
Высота каблука	10 мм
Вес без оболочки стопы*	953 г
Высота конструкции*	112 мм

\* размер 26 см

**Подходит для коленных модулей с микропроцессорным управлением**



Kenevo



# Стопа VS4 Kintrol

Бланк заказа

Заказчик		Адрес отправки (если отличается от адреса заказчика)	
№ заказчика		№ заказчика	
Компания		Компания	
Индекс/город		Индекс/город	
Улица		Улица	
Техник-протезист		Контактное лицо	

## Таблица жесткости

Вес	Жесткость
45-59 кг	1
60-81 кг	2
82-109 кг	3
110-136 кг	4

## Комплект поставки

- Стопа VS4\* Kintrol
- Комплект пяточных клиньев KIT-00-114\*
- Защитный носок Spectra So-NPS-200\*, черный

## Стопа

Артикул	Жесткость	Размер	Конфигурация пальцев ног
VS4 - 00 - 0	A	-	-
	Жесткость	Размер (см)	Конфигурация пальцев ног
	1-4	23,24...30	RU – Обычный палец, универсальный SL – Палец для сандалий, левый SR – Палец для сандалий, правый

## Дополнительные аксессуары

- Защитный носок Spectra So-NPS-100\*, белый
- Инструмент для снятия оболочки стопы ACC-00-10300-00

## Варианты оболочки стопы

- Стопа FTC-3B-1\*: Стандартная оболочка стопы K2 (без крышки)
- Стопа FTC-2B-1\*-S\*: Стандартная оболочка стопы K2 для сандалий (без крышки) – предлагается в размере 23-28 см

## Оболочка стопы

Артикул	Поколение	Размер	Цвет	Палец	Сторона
FTC -	B - 1		4 -		
	Поколение	Размер (см)	Цвет	Палец	Сторона
	2 – Палец для сандалий	23,24...30	L – светлый	R – обычный	L – левая
	3 – Стандартный		M – средний D – темный	S – для сандалий	R – правая