

## 1C64 Triton Heavy Duty.

### Fiable et robuste.

Le **Triton Heavy Duty 1C64** est un pied prothétique destiné aux utilisateurs très exigeants qui évoluent dans des environnements intérieurs et extérieurs variés et qui accordent une grande importance à une réactivité sans compromis. Il est particulièrement adapté aux conditions d'utilisation difficiles, tant dans le cadre professionnel que pendant les loisirs.

#### Les avantages en un coup d'œil

- La conception linéaire de la lame offre, en phase d'appui, le niveau de soutien nécessaire pour les activités exigeant des temps de réaction rapides
- Résistant à l'eau et à la corrosion
- Adaptateur en titane robuste
- Amortissement des chocs personnalisable grâce à deux options de coins taloniers
- Convient à une grande variété d'utilisations, de la vie quotidienne aux professions exigeantes
- Housse de pied étroite disponible

#### Lames en carbone linéaire

Offre à la fois une flexibilité modérée dans la phase d'appui centrale, nécessaire pour un haut niveau de réactivité, et un retour d'énergie optimal lors de la marche à des vitesses plus élevées.

#### Lames assemblées

Les trois lames assemblées entre elles empêchent le pied de fléchir excessivement en cas de surcharge. Ils assurent également la stabilité lors de mouvements rapides et dynamiques.

#### 2 cales de talon pour une rigidité personnalisable

Le choix de cales de talon permet d'adapter individuellement l'amortissement des chocs lors de la foulée aux besoins de l'utilisateur.

Niveau de mobilité	3 - 4
Poids corporel maximal	150 kg
Côté	gauche (L), droite (R)
Tailles	21 - 30 cm
Poids sans housse de pied <sup>1</sup>	535 g
Forme de la housse de pied	étroit (S), normal (N)
Couleur de la housse de pied	beige (4), brun clair (15)
Poids avec housse pour pied <sup>1</sup>	755 g (housse normale)
Hauteur de montage <sup>1</sup>	149 mm (housse normale)
N° de tarif	7110.167.000 <sup>2</sup>
Prix (housse incl.)	CHF 3'496.50

<sup>1</sup>Taille de référence : 26 cm <sup>2</sup> doit être justifié



Lames en carbone linéaire

Lames assemblées

2 cales pour talons permettant une rigidité personnalisable au niveau du talon

Résistant à l'eau et à la corrosion.

## 1C64 Triton Heavy Duty. Bon de commande.

### Client

N° client	
Société	
Rue, n°	
CP	Lieu
E-mail	
Commission	

### Adresse de livraison (si différente de client)

N° client	
Société	
Rue, n°	
CP	Lieu
E-mail	

### Tableau de rigidité

Poids corporel \ Taille	21 cm	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm
jusqu'à 55 kg	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
56 - 75 kg	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
76 - 100 kg	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
101 - 125 kg	-	-	-	-	4	4	4	4	4*	4*
126 - 150 kg	-	-	-	-	5*	5*	5*	5*	5*	5*

- Housse de pied étroite disponible (hauteur de talon 15 ± 5 mm)
  - Les deux housses de pied sont disponibles
  - Housse de pied standard disponible (hauteur de talon 10 ± 5 mm)
- \* Veuillez ne pas associer cette configuration à un C-Leg 4.

### Commande Triton Heavy Duty

N° art.	Côté	Taille	Rigidité	Couleur	Forme
1C64	=	-	- P /		

  

<b>Côté</b>	<b>Taille (cm)</b>	<b>Rigidité</b>	<b>Couleur</b>	<b>Forme</b>
R = droite L = gauche	21, 22, ..., 30	1, 2, ..., 5	4 = beige 15 = brun clair	S = étroite 21 - 25 cm N = normale 24 - 30 cm



### Contenu de la livraison

La livraison comprend le module de pied 1C64, la housse de pied 2C6 avec capuchon de raccordement, le kit de cales de talon 2F60 et une chaussette Spectra noire.

Lieu

Date

Signature