

Motus CV / CS

Wszechstronny w aktywnym użytkowaniu

Dostępny:
Lato 2021!



Quality for life

Nowy Motus charakteryzuje się nowym wyglądem oraz licznymi udoskonaleniami. Zoptymalizowana masa wynosząca od 11,6 kg (model CS) oraz całkowicie przeprojektowane boczki to tylko dwie z najważniejszych cech.

Nowa wersja z tymi samymi sprawdzonymi funkcjami

Motus został całkowicie przerobiony, ale nadal jest dostępny w tych samych wariantach co wcześniej. Dzięki temu powstały modele, które są zoptymalizowane pod kątem niskiej wagi i można je dostosować do indywidualnych potrzeb. Motus CS ma kompaktową konstrukcję ze zintegrowanym podnóżkiem i pojedynczą płytą podnóżka, Motus CV występuje z dzielonymi, zdejmowanymi podnóżkami.

Tworząc nowego Motusa wykorzystano sprawdzone komponenty wózków, które do tej pory były w ofercie Ottobock. Dzięki temu powstały całkiem nowe funkcje, przy jednoczesnym pozytywnym wpływie na logistykę i dostępność części zamiennych.

Pozostałe modele Motusa

Oprócz dwóch wariantów CS i CV do aktywnego stosowania, nowa gama produktów Motus obejmuje również produkty znane jako modele oparte na wskazaniach i potrzebach pacjenta.

Motus XXL (nr artykułu 480F61=2_AA05_C) charakteryzuje się wzmocnionymi komponentami i większym wyborem szerokości i głębokości siedziska, dzięki czemu nadaje się dla użytkowników o wadze do 140 kg.

Z kolei wariant Motus HEMI (nr artykułu 480F61=2_AA04_C) został zaprojektowany specjalnie z myślą o użytkownikach po udarze mózgu. Wyposażono go więc w specjalne udogodnienia, np. napęd lub hamulec na jedną ręką, korytkowe podłokietniki pod przedramiona oraz tak skonstruowano ramę wózka, by ułatwić użytkownikom napędzanie go za pomocą stóp.

Dane techniczne	Motus CV	Motus CS	Motus HEMI	Motus XXL
Szerokość całkowita	505–680 mm	505–680 mm	505–755 mm	655–755 mm
Długość całkowita	805–1,155 mm	805–1,155 mm	805–1,155 mm	865–1,155 mm
Wysokość całkowita	670–1,100 mm	670–1,100 mm	670–1,100 mm	670–1,100 mm
Głębokość siedziska	360–540 mm	360–540 mm	360–540 mm	420–540 mm
Szerokość siedziska	355–480 mm	355–480 mm	355–555 mm	505–555 mm
Wysokość przodu siedziska	380–550 mm	380–550 mm	380–550 mm	380–550 mm
Wysokość tyłu siedziska	360–520 mm	360–520 mm	360–520 mm	360–520 mm
Kąt siedziska	10–100 mm	10–100 mm	10–100 mm	10–100 mm
Kąt Camber	0° do 4°	0° do 4°	0° do 4°	0°
Kąt oparcia	0° do 30°	0° do 30°	0° do 30°	0° do 30°
Wysokość oparcia	300–500 mm	300–500 mm	300–500 mm	300–500 mm
Długość podudzia	340–550 mm	340–550 mm	340–550 mm	340–550 mm
Rozmiar po złożeniu	270–330 mm	270–330 mm	270–330 mm	270–330 mm
Maksymalna nośność	125 kg	125 kg	140 kg	140 kg
Waga całkowita	11,9–20,2 kg	11,6–19,9 kg	11,8–20,7 kg	12,8–20,7 kg



• Boczek z włókna węglowego z osłoną chroniącą ubranie przed zabrudzeniem



• Nowy boczek z podłokietnikiem



• Wolna przestrzeń na kończyny dolne



• Nowy aluminiowy boczek z osłoną chroniącą ubranie przed zabrudzeniem



• Nowy adapter



• Nowe mocowanie widelca

Motus CV

Numer artykułu: 480F61=2_AA02_C

Adaptacyjny, składany wózek manualny o modularnym designie, ze zdejmowanymi podnóżkami

Cechy szczególne

- Aluminiowa rama z potrójnym krzyżakiem
- Boczek z osłoną chroniącą ubranie przed zabrudzeniem
- Hamulec na wysokości kolan
- Koła napędowe z oponami 1"
- Felgi dwuścienne z szybkozłączami
- Płytki podnóżka z regulacją kąta
- Odchylane do boku podnóżki
- Dopuszczony do transportu w pojazdach do przewozu osób z ograniczoną możliwością poruszania się (zgodnie z ISO 7176-19)

Opcje dodatkowe

- Regulacja kąta oparcia 30°
- Stolik
- Hamulec do obsługi jedną ręką
- Hamulec nożycowy
- Uchwyt na kule
- Dostępnych wiele kolorów ramy



Motus CS

Numer artykułu: 480F61=2_AA03_C

Konfigurowany, adaptacyjny i składany wózek manualny ze zintegrowanymi podnóżkami i pojedynczą płytą podnóżka

Cechy szczególne

- Aluminiowa rama z potrójnym krzyżakiem
- Tapicerka z regulacją oparcia
- Regulowane na wysokość rurki oparcia
- Boczek z osłoną chroniącą ubranie przed zabrudzeniem
- Hamulec na wysokości kolan
- Koła napędowe z oponami 1"
- Felgi dwuścienne z szybkozłączami
- Płytki podnóżka z regulacją kąta
- Odchylane do boku podnóżki
- Dopuszczony do transportu w pojazdach do przewozu osób z ograniczoną możliwością poruszania się (zgodnie z ISO 7176-19)

Opcje dodatkowe

- Regulacja kąta oparcia 30°
- Stolik
- Hamulec do obsługi jedną ręką
- Odchylana do boku płyta podnóżka
- Hamulec nożycowy
- Uchwyt na kule
- Dostępnych wiele kolorów ramy



Skontaktuj się z naszym specjalistą w zależności od rejonu Polski, w którym mieszkasz:

Polska północno-zachodnia:

Piotr Skrzyński, tel. 605 050 255

Polska północno-wschodnia:

Wojciech Kozakiewicz, tel. 724 904 906

Polska południowo-zachodnia:

Kamil Grącki, tel. 661 995 933

Polska Południowo-wschodnia:

Wojciech Szelejak, tel. 601 730 051

www.ottobock.pl

Otto Bock Polska Sp. z o.o.
ul. Koralowa 3 • 61-029 Poznań
Tel.: +48 61 6538 250

Zajrzyj na nasz profil i polub nas:

 Ottobock

 ottobock_poland