

ottobock.

完成用部品

Triton トリトン ファミリー

Your Life. Your Adventure.



Quality for life

Technology for Mobility

足部に制限されない、アクティブなライフスタイルを実現するために

トリトンファミリーの開発において最も大切にされたことは、ユーザーの活動レベルを妨げないことです。
山や海、どんな環境にもチャレンジできる足部。
日常生活だけでなく、レジャースポーツや走行まで幅広い活動ができる足部。
義足であることに制限されない、ユーザーの持つ可能性を最大限引き出す足部。
それがトリトンファミリーです。

“Fear less”

“Live more”



Triton Family of Products

- ・分厚いカーボンによる大きな反発力
- ・大きな衝撃に耐える踵のショック吸収機能
- ・3段階の踵の硬さ調整
- ・サンダルが履ける指股
- ・走行まで可能な耐久性
- ・人体足部に似た歩行を実現する、独特の3角形構造

これらの基本的な機能を備えた1C60トリトンフットに加え、ユーザーそれぞれのニーズに合わせてプラスの機能を備えた5つのラインナップが揃っています。

1C60 トリトンフット

ベーシックタイプ

- 1 アダプター**
軽量アルミニウム製
- 2 前足部カーボンスプリング**
スプリット トゥ付きで、不整路面にフィット
厚みのあるカーボンで体重を支え、大きな反発力
で前進をサポート
- 3 指股付きベーススプリング**
強化プラスチック製で指股を実現
スプリットが入っていることで、動きも妨げない
- 4 アタッチメントスプリング**
足部後方から中央までカーボンスプリングをプラス
することで、安定性が向上

- 5 ヒールスプリング**
優れたショック吸収機能
体重の滑らかな前方移動もサポートする
- 6 ヒールウェッジ**
付属のヒールウェッジを挿入するだけで、
3段階の硬さ調整が可能



完成用部品価格 ¥ 229,900

1C63 トリトンLP

スペースの限られる方に

- 1 アダプター**
耐久性の高いチタン製アダプター
海水にも対応
- 2 前足部カーボンスプリング**
スプリットトゥで不整路面に対応
厚いカーボンで、大きな衝撃に耐える
- 3 指股付きベーススプリング**
強化プラスチックで指股を実現
サンダルなどを履くことが可能
- 4 ヒールスプリング**
2枚のカーボンスプリングをV字に配置
踵接地時の優れたショック吸収と、前足部への
滑らかな体重移動をサポートする

- 5 ヒールウェッジ**
付属のヒールウェッジを挿入するだけで3段階の硬さ調整が可能
- 6 低床設計**
サイズ24cmの場合、必要なクリアランス60mm
(フットシェル含む、上部アダプター接続位置までの高さ)



完成用部品価格 ¥ 211,700

1C61 トリトン VS

ショック・トーションアダプター機能を求める方に

- チタン製アダプター
- ・垂直方向8mmの
ショックアブソーバー
・±9°のトーションアダプター
の2つの役割をする
ファンクショナルリング



完成用部品価格 ¥ 284,300

1C62 トリトン ハーモニー

1C61の機能に加えハーモニーの懸垂性を求める方に

- チタン製アダプター
- ・垂直方向8mmの
ショックアブソーバー
・±9°のトーションアダプター
・ハーモニーバキューム
の3つの役割をする
ファンクショナルリング



完成用部品価格 ¥ 402,500

1C64 トリトン HD

耐水仕様のトリトン、仕事や趣味で特に耐久性を求める方に

- チタン製アダプター
海水にも対応
- 使用感は1C60と同様



完成用部品価格 ¥ 254,100

トリトンファミリーは全製品が
完成用部品に認可されています。

テクニカルデータ

下腿切断から股離断まで、幅広い切断レベルの中～高活動ユーザー向け。
サイズとカテゴリーの選択により最大150Kgまで対応します。



製品番号	1C60	1C61	1C62	1C63	1C64
MG	3-4				
体重制限	最大 150 kg (MG 3), 125 kg (MG 4)			最大 150 kg (MG 3 - 4)	
サイズ	21 cm ~ 30 cm				
フットシェル	スリムフットシェル (S) 差高15mm (サイズ 21 cm - 27 cm) ノーマルフットシェル (N) 差高10mm (サイズ 24 cm - 30 cm)				
調整	ヒールウェッジの交換により踵の硬さと踏み返しを調整				
重量(24 cmの場合/ノーマルフットシェル含む)	660 g	900 g	900 g	560 g	675 g
システムハイ (24 cmの場合)	126 mm	173 mm	173 mm	42 mm	126 mm
クリアランス* (24 cmの場合)	145 mm	193 mm	193 mm	60 mm	145 mm
MG 3 推奨膝継手	3R60, 3R46, 3R55, 3R95, 3R80, C-Leg, Genium				
MG 4 推奨膝継手	3R46, 3R55, 3R95, 3R80, C-Leg, Genium				
その他の機能	・ 垂直 8 mm ・ 回旋± 9° の動き		・ 垂直 8 mm ・ 回旋± 9° の動き		耐水性

* クリアランスは、フットシェルを含む床面から上部アダプター接続位置まで

体重制限 (サイズ、MG、カテゴリーによって異なります)

1C60, 1C61, 1C62の場合



1C63, 1C64の場合



カテゴリー選択とオーダー情報

トリトンファミリーには、2C6フットシェル、2種類のヒールウェッジ、スペクトラソックが付属します。
また、フットシェルはサイズによりスリム (S) とノーマル (N) から選択可能です。

1C60 トリトンフット、1C63 トリトン LP、1C64 トリトン HD のカテゴリー選択

体重 \ サイズ	21 cm	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm
up to 55 kg	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
56 - 75 kg	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
76 - 100 kg	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
101 - 125kg	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4
126 - 150 kg	-	-	-	-	5	5	5	5	5	5



発注品番 (注文時の表記例)

製品番号	= 左右	サイズ	- カテゴリー	- P	/ 色	形状
1C60	= R	25	- 2	- P	/ 4	N
1C63	= L	23	- 2	- P	/ 4	S
1C64	= R	26	- 3	- P	/ 4	N

1C61 トリトン VS. 1C62 トリトン ハーモニー のカテゴリー選択

カテゴリーの見方 (カーボン - ファンクショナルリング)

体重 \ サイズ	21 cm	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm
40 - 47 kg 特注品						-	-	-	-
48 - 55 kg	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	-	-	-	-
56 - 65 kg	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2
66 - 75 kg	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3
76 - 87 kg	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4
88 - 100 kg	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5
101 - 112 kg	-	-	-	-	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6
113 - 125 kg	-	-	-	-	4-7	4-7	4-7	4-7	4-7	4-7
126 - 137 kg	-	-	-	-	5-8	5-8	5-8	5-8	5-8	5-8
138 - 150 kg	-	-	-	-	5-9	5-9	5-9	5-9	5-9	5-9

■ 幅狭フットシェルのみ

■ 幅狭、標準共に選択可能

■ 標準フットシェルのみ



発注品番 (注文時の表記例)

製品番号	= 左右	サイズ	- カテゴリー	- P	/ 色	形状
1C61	= L	24	- 2-3	- P	/ 4	N
1C62	= R	25	- 3-5	- P	/ 4	N

交換部品

2C6 フットシェル

コネクションプレート付
標準と幅狭の2種類から選択してください。



差高 標準(N) 10 mm
幅狭(S) 15 mm

製品番号	2C6										
左右	左 (L), 右 (R)										
サイズ(幅狭)	21 cm	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	-	-	-	-
サイズ(標準)	-	-	-	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm	-
色	ベージュ (4)										
形状	標準 (N), 幅狭 (S)										

発注品番(注文時の表記例)

製品番号	= 左右	サイズ	/ 色	形状
2C6	= L	25	/ 4	S

2F60 ヒールウェッジ

白色、黒色ウェッジのセット販売



発注品番	2F60=21-22	2F60=23-24	2F60=25-26	2F60=27-28	2F60=29-30
対応サイズ (cm)	21 - 22	23 - 24	25 - 26	27 - 28	29 - 30

4X260 ファンクショナルリング 1C61用 / 4X147 ファンクショナルリング 1C62用

体重によりカテゴリーを選択してください。

体重 (kg)	40 - 47	48 - 55	56 - 65	66 - 75	76 - 87	88 - 100	101 - 112	113 - 125	126 - 137	138 - 150
カテゴリー	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9



発注品番(注文時の表記例)

製品番号	= カテゴリー
4X260	= 3
4X147	= 5

お問い合わせ先