

**ottobock.**

# Start Familie

Qualitätsanspruch mit Tradition

Quality for life





# Inhalt

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Produktübersicht .....     | 6  |
| Start 4 M2S .....          | 8  |
| Start 4 M2 .....           | 10 |
| Start 4 M2 Flex Prop ..... | 12 |
| Start 4 M2 Hemi .....      | 14 |
| Start M4 XXL .....         | 16 |
| Start M6 Junior .....      | 18 |
| Optionen und Zubehör ..... | 21 |

# Die Start Familie

## Qualitätsanspruch mit Tradition

Die Ansprüche an die technischen Hilfsmittel sind so vielseitig wie die individuellen Bedürfnisse und Alltagsgewohnheiten eines jeden Anwenders. Basierend auf Experten-Feedback und Patientenerfahrungen ist die Start Familie entstanden. Die Start-Modelle überzeugen zum einen durch ihre vielfältigen Unterstützungsmöglichkeiten für verschiedene Zielgruppen. Zum anderen durch ihre Langlebigkeit und dem hohen Qualitätsstandard.

### **Vorteile der Start Familie**

- Unvergleichliche Produktvielfalt im Leichtgewichtsegment
- Individuell auf die Bedürfnisse des Nutzers einstellbar
- Sofort verfügbare Lagervariante oder individuell konfigurierbare Variante
- Optimierte Lieferzeiten
- Hoher Qualitätsanspruch
- Zahlreiche verfügbare Zusatzoptionen
- Indikationsbasierende Ausstattungen, wie zum Beispiel „Hemi“





# Die Start Familie

## Produktübersicht



- **Start 4 M2S – Die vorkonfigurierten Lagervarianten**  
Leichtgewichtsegment in den Ausstattungen Standard-Räder oder Trommelbremse (TB) erhältlich



- **Start 4 M2 – Das konfigurierbare Modell**  
Leichtgewichtsegment mit Standard-Rahmen



- **Start 4 M2 Flex Prop – Das konfigurierbare Modell**  
Leichtgewichtsegment mit Flex-Rahmen



▶ **Start 4 M2 Hemi –  
Das konfigurierbare Modell**  
Leichtgewichtsegment  
mit Flex-Rahmen



▶ **Start M4 XXL –  
Das Modell für Sondergrößen**  
Leichtgewichtsegment



▶ **Start M6 Junior –  
Das Kids Modell**  
Leichtgewichtsegment



# Start 4 M2S

## Die vorkonfigurierten Lagervarianten

Beim Start M2S können Sie zwischen zwei Lagervarianten wählen. Das „S“ steht für „Stock“ = Lager. Aufgrund einer optimalen Logistikkette sind alle Modelle schnell verfügbar. Der Antriebsradadapter kann um 180° gedreht werden, was die Möglichkeit einer Schwerpunktverstellung bietet. So kann das Antriebsrad an zwei verschiedenen Positionen befestigt werden.

### Merkmale

- Aluminiumrahmen
- Ankipphilfe im Rahmen integriert
- Seitenteil mit Armauflage: hochschwenkbar, höheneinstellbar (3 Stufen), tiefeinstellbar
- Lenkkopf einstellbar
- 24"-Antriebsräder mit PU-Bereifung und Steckachse
- Fussplatte geteilt, winkeleinstellbar
- Trommelbremse für Begleiter
- Werkzeuglose Sitztiefenverstellung (50 mm)
- 5-fach anpassbare Rückenbespannung Economy Ergo
- Antibakterielle Schiebegriffe\*\*
- Für KMP (BTW) Transport freigegeben (nach ISO 7176-19)

### Zusatzoptionen

- Kippschutz steckbar
- Stockhalter
- Bremshebelverlängerung
- Beinstütze hochschwenkbar
- Amputationsbeinstütze
- Beckengurt
- Speichenschutz
- Seitenteil mit Armauflage: hochschwenkbar, höhenverstellbar (10 Stufen), tiefeinstellbar

### Technische Daten

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Sitzbreite                 | 380–530 mm                   |
| Vordere Sitzhöhe           | 440–510 mm                   |
| Sitztiefe (voreingestellt) | 430 mm                       |
| Einstellbereich            | 405–455 mm                   |
| Gesamtlänge                | 970–1.045 mm                 |
| Gesamtbreite               | 565–690 mm                   |
| Gesamthöhe                 | 940 mm                       |
| Faltmass (LxBxH) max.      | 1.045x310x990 mm             |
| Rückenhöhe                 | 400–475 mm                   |
| Unterschenkellänge         | 390–490 mm (ohne Sitzkissen) |
| Transportgewicht ab*       | 9,6 kg                       |
| Gewicht ca.                | 14,7 kg                      |
| Max. Zuladung              | 130 kg                       |

\* Beim Transportgewicht handelt es sich um das Gewicht des Rollstuhls abzüglich dem Gewicht der Antriebsräder, Beinstützen sowie dem Sitzkissen.  
 \*\* Die antibakterielle Wirkung der Schiebegriffe wurde durch ein unabhängiges Institut bestätigt.

### Rahmenfarben



Silber metallic

| Ausstattung                      |  | ohne Trommelbremse | mit Trommelbremse |
|----------------------------------|--|--------------------|-------------------|
| <b>Antriebsrad</b>               | 24" Standard                                 | •                  |                   |
|                                  | 24" Trommelbremse                            |                    | •                 |
| <b>Lenkräder</b>                 | 8" PU (200x50 mm)                            | •                  | •                 |
| <b>Seitenteil mit Armauflage</b> | höheneinstellbar                             | •                  | •                 |
| <b>Rahmenfarbe</b>               | Silber metallic                              | •                  | •                 |
| <b>Rücken</b>                    | mit Lumbalknick                              | •                  | •                 |
| <b>Rückenbespannung</b>          | Economy Ergo (5-fach anpassbar)              | •                  | •                 |
| <b>Schiebegriff</b>              | Standard                                     | •                  | •                 |
| <b>Kreuzstrebe</b>               | Ab Sitzbreite ≥ 530 mm, Kreuzstrebe 1,5-fach | •                  | •                 |



# Start 4 M2

## Das konfigurierbare Modell mit Standard-Rahmen

Dieses Modell ist für die individuellen Versorgungsmöglichkeiten im Leichtgewichtsbereich genau die richtige Wahl. Der Start M2 ist ein voll konfigurierbarer, hochwertiger Rollstuhl, welcher in verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten hinsichtlich Massen und Einstellungen erhältlich ist. Erstmals bieten wir in diesem Segment zwei verschiedene Rahmengrößen an.

### Merkmale

- Standard-Aluminiumrahmen
- Ankipphilfe im Rahmen integriert
- Lenkkopf einstellbar
- Kniehebelbremse
- 24"-Antriebsräder mit PU-Bereifung und Steckachse
- Fussplatte geteilt, winkeleinstellbar, aus Kunststoff
- Wegschwenkbare Beinstützenhalter
- Antibakterielle Schiebegriffe\*\*
- 5-fach anpassbare Rückenbespannung Economy Ergo
- Für KMP (BTW) Transportfreigegeben (nach ISO 7176-19)

### Zusatzoptionen

- Kippschutz steckbar
- Stockhalter
- Bremshebelverlängerung
- Beinstütze hochschwenkbar
- Amputationsbeinstütze
- Beckengurt
- Speichenschutz
- Seitenteil mit Armauflage: hochschwenkbar, höhenverstellbar (10 Stufen), tiefeinstellbar

### Technische Daten

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Sitzbreite                                    | 380–530 mm                   |
| Vordere Sitzhöhe                              | 440–510 mm                   |
| Sitztiefe (voreingestellt)<br>Einstellbereich | 430/480 mm<br>405–505 mm     |
| Gesamtlänge                                   | 970–1.045 mm                 |
| Gesamtbreite                                  | 565–690 mm                   |
| Gesamthöhe                                    | 940 mm                       |
| Faltmass (LxBxH) max.                         | 1.045x310x990 mm             |
| Rückenhöhe                                    | 400–475 mm                   |
| Unterschenkellänge                            | 350–490 mm (ohne Sitzkissen) |
| Transportgewicht ab*                          | 9,6 kg                       |
| Gewicht ca.                                   | 14,7 kg                      |
| Max. Zuladung                                 | 130 kg                       |

\* Beim Transportgewicht handelt es sich um das Gewicht des Rollstuhls abzüglich dem Gewicht der Antriebsräder, Beinstützen sowie dem Sitzkissen.

\*\* Die antibakterielle Wirkung der Schiebegriffe wurde durch ein unabhängiges Institut bestätigt.

### Rahmenfarben



Silber metallic

Stabilisierungsstange

Antibakterielle  
Schiebegriffe\*\*

Seitenteil mit Armauflage  
höhenstellbar (3 Stufen),  
tiefeinstellbar und  
hochschwenkbar

Ankipphilfe im  
Rahmen integriert

Wegschwenkbare  
Beinstützenhalter



Radstandverlängerung  
(optional)

# Start 4 M2 Flex Prop

## Das konfigurierbare Modell mit Flex-Rahmen

Der Flex-Rahmen erlaubt eine auf den Nutzer abgestimmte Einstellung des Schwerpunkts. So können die Antriebsräder weiter nach vorne versetzt werden. Mit der Radstandsverlängerung wird der Rollstuhl kippstabiler, vorallem in Verbindung mit der winkelverstellbaren Rückenlehne.

### Merkmale

- Flex-Rahmen Aluminium
- Seitenteil mit Armauflage höheneinstellbar (3 Stufen), tiefeneinstellbar
- Lenkkopf einstellbar
- 24"-Antriebsräder mit PU-Bereifung und Steckachse
- Fussplatte geteilt, winkeleinstellbar
- Werkzeuglose Sitztiefenverstellung (50 mm)
- 5-fach anpassbare Rückenbespannung Economy Ergo
- Antibakterielle Schiebegriffe
- Stabilisierungsstange
- Für KMP (BTW) Transport freigegeben (nach ISO 7176-19)

### Zusatzoptionen

- Seitenteile mit Armauflage hochschwenkbar, höhenverstellbar
- Rückenlehne 30° winkelverstellbar
- Kippschutz steckbar
- Stockhalter
- Bremshebelverlängerung
- Trommelbremse für Begleiter
- Amputationsbeinstütze
- Hochschwenkbare Beinstützen
- Beckengurt
- Speichenschutz

### Technische Daten

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Sitzbreite           | 380–530 mm                   |
| Sitzhöhe             | 380–510 mm                   |
| Sitztiefe            | 430/480 mm                   |
| Gesamtlänge          | 970–1.045 mm                 |
| Gesamtbreite         | 565–690 mm                   |
| Gesamthöhe           | 940 mm                       |
| Faltmaß (LxBxH) max. | 1.045x310x990 mm             |
| Rückenhöhe           | 400–475 mm                   |
| Unterschenkellänge   | 390–490 mm (ohne Sitzkissen) |
| Transportgewicht ab* | 9,6 kg                       |
| Gewicht ca.          | 14,7 kg                      |
| Max. Zuladung        | 130 kg                       |

\* Beim Transportgewicht handelt es sich um das Gewicht des Rollstuhls abzüglich dem Gewicht der Antriebsräder, Fussrasten sowie dem Sitzkissen.  
\*\* Die antibakterielle Wirkung der Schiebegriffe wurde durch ein unabhängiges Institut bestätigt.

### Rahmenfarbe



Anthrazit metallic



# Start 4 M2 Hemi

## Ausstattung Hemi - mit Flex-Rahmen

Der Start M2 Hemi verfügt über zahlreiche wählbare Optionen, die eine individuelle Anpassung zulassen. Vor allem für Versorgungen von Schlaganfall-Patienten mit Halbseitenlähmung (Hemiplegie) oder Cerebralparese-Patienten ist dieser Rollstuhl die richtige Wahl. Der Flex-Rahmen ermöglicht eine genaue Einstellung des Schwerpunkts auf den Nutzer.

### Merkmale

- Flex-Aluminiumrahmen
- Ankipphilfe im Rahmen integriert
- Rückenbespannung Standard oder 5-fach anpassbare Rückenbespannung Economy Ergo
- Seitenteil mit Armauflage: hochschwenkbar, höheneinstellbar (3 Stufen), tiefeneinstellbar
- Lenkräder mit PU-Bereifung (5" / 5,5" / 7" / 6" / 8")
- Lenkkopf einstellbar
- 24"-Antriebsräder mit PU-Bereifung
- Fussraumverbreiterung
- Fussplatte geteilt, winkeleinstellbar
- Werkzeuglose Sitztiefenverstellung (50 mm)
- Antibakterielle Schiebegriffe\*\*
- Für KMP (BTW) Transport freigegeben (nach ISO 7176-19)

### Zusatzoptionen

- Kippschutz steckbar
- Stockhalter
- Bremshebelverlängerung
- Trommelbremsen für Begleiter
- Beinstütze hochschwenkbar
- Amputationsbeinstütze
- Beckengurt
- Einhandantrieb
- Kniehebelbremse für Einhandbedienung
- Speichenschutz

### Technische Daten

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Sitzbreite                                    | 380–530 mm                   |
| Vordere Sitzhöhe                              | 380–490mm                    |
| Sitztiefe (voreingestellt)<br>Einstellbereich | 430 mm<br>405–505 mm         |
| Gesamtlänge                                   | 970–1.045 mm                 |
| Gesamtbreite                                  | 565–690 mm                   |
| Gesamthöhe                                    | 940 mm                       |
| Faltmass (LxBxH) max.                         | 1.045x310x990 mm             |
| Rückenhöhe                                    | 400–475 mm                   |
| Unterschenkellänge                            | 350–490 mm (ohne Sitzkissen) |
| Transportgewicht ab*                          | 9,6 kg                       |
| Gewicht ca.                                   | 14,7 kg                      |
| Max. Zuladung                                 | 130 kg                       |

\* Beim Transportgewicht handelt es sich um das Gewicht des Rollstuhls abzüglich dem Gewicht der Antriebsräder, Beinstützen sowie dem Sitzkissen.

\*\* Die antibakterielle Wirkung der Schiebegriffe wurde durch ein unabhängiges Institut bestätigt.

### Rahmenfarben



Anthrazit metallic

Optional erhältlich:  
Stabilisierungsstange

Optional erhältlich: Seitenteil mit  
höhenverstellbarer Armlehne

Wegschwenkbare Beinstützenhalter,  
optional erhältlich hochschwenkbare  
Beinstützen

Ankipphilfe im  
Rahmen integriert

Kniehebelbremse

Fussplatte geteilt,  
winkelverstellbar

# Start M4 XXL

## Der Robuste unter den Leichtgewichten

Zivilisationskrankheiten wie Adipositas sowie die Entwicklung bei den Körpergrößen tragen unter anderem dazu bei, dass die Versorgung schwerer und grosser Anwender deutlich zunimmt. Der Start M4 XXL ist der Robuste unter den Leichtgewichten. Mit den verstärkten Antriebsrädern trägt er bis zu 160 Kilogramm. Der Rahmen aus Aluminiumrohr steht für ein sehr niedriges Gewicht bei voller Ottobock Qualität (ab 17,5 kg Komplettgewicht). Die äusserst strapazierfähige Bespannung hält allen Ansprüchen stand. Die Rückenhöhe lässt sich auch nachträglich von 400 auf 475 mm einstellen. Das schmale Faltnass mit Faltfixierung und die stabile Doppelkreuzstrebe lassen keine Wünsche offen.

### Merkmale

- Aluminiumrahmen
- Stabile Doppelkreuzstrebe
- Ankipphilfe im Rahmen integriert
- Antriebsräder mit verstärkten Speichen und Steckachsen
- Rückenrohr mit Lumbalnicken, verstärkt
- Fussplatte geteilt, winkeleinstellbar
- Wegschwenkbare Beinstützenhalter
- Kniehebelbremse
- Seitenteil höhenstellbar mit Armauflage
- Modularer Aufbau

### Zusatzoptionen

- Stockhalter
- Pendelkippschutz
- Bremshebelverlängerung
- Therapietisch
- Beinstütze hochschwenkbar
- Amputationsbeinstütze
- Rückenstabilisator

### Technische Daten

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Sitzbreite             | 430–580 mm                   |
| Sitzhöhe vorn / hinten | 400–510 / 380–500 mm         |
| Sitztiefe              | 430–490 mm                   |
| Gesamtlänge            | 800–1.065 mm                 |
| Gesamtbreite           | 645–820 mm                   |
| Gesamthöhe             | 870–1.020 mm                 |
| Faltnass               | < 350 mm                     |
| Rückenhöhe             | 400–475 mm                   |
| Unterschenkellänge     | 270–470 mm (ohne Sitzkissen) |
| Transportgewicht ab    | 12,5 kg                      |
| Gewicht ca.            | 17,5 kg                      |
| Max. Zuladung          | 160 kg                       |

### Rahmenfarben



Anthrazit metallic



Tiefschwarz  
RAL 9005



Silber metallic

Optional mit höhenverstellbaren  
Schiebegriffe erhältlich

Anatomisch anpassbare  
Rückenbespannung

Seitenteil mit höhenein-  
stellbarer Armlehne

Kniehebelbremse

Der Antriebsradadapter  
lässt sich auf kurzen/aktiven  
oder langen/passiven  
Radstand einstellen.

Beinstütze geteilt, winkelverstellbar  
mit Fussplatte aus Kunststoff.  
Optional auch mit durchgehender,  
winkelverstellbarer Fussplatte aus  
Aluminium erhältlich.

Die Kreuzstrebe aus  
Aluminium sorgt für  
Stabilität und leichte  
Faltbarkeit

# Start M6 Junior

## Das Kids Modell

Der Start M6 Junior ist ein faltbarer Leichtgewichtrollstuhl für Kinder, die nur für einen begrenzten Zeitraum auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Die Greifreifen ermöglichen dem Kind eine eigenständige Fortbewegung. Dank höhenverstellbarer Schiebegriffe eignet er sich gleichzeitig als Transportrollstuhl.

### Merkmale

- Sitzhöhe und Sitzneigung individuell nach den Bedürfnissen des Kindes einstellbar
- Winkeleinstellbares Lenkkopflager
- Radstand aktiv/passiv einstellbar
- Faltbarer Aluminiumrohrrahmen mit Kreuzstrebe
- Polsterfarbe: Schwarz
- Seitenteil: Standard (Armauflage 300 mm)
- 20"-, 22"- oder 24"-Antriebsräder mit Steckachsen
- 5"- oder 6"-Lenkräder
- Kurze oder lange Lenkradgabel
- Greifreifen Aluminium, Silber eloxiert
- Kniehebelbremse
- Geteilte und winkelverstellbare Fussaflagen

### Zusatzoptionen

- Anpassbare Rückenbespannung, Nylon Schwarz
- Rahmenzubehör: Kippschutz steckbar, Stockhalter, Pendelkippschutz
- Antriebsrad mit Trommelbremse für Begleitpersonen
- Greifreifen Edelstahl poliert
- Kniehebelbremse für Benutzer und Begleiter
- Bremshebelverlängerung
- Rückenwinkelverstellung 30°
- Schiebegriffe: teleskopierbar oder höhenverstellbar/abgewinkelt
- Höhenverstellbare Seitenteile (Armauflage 300 mm)
- Hochschwenkbare Beinstütze (ohne automatischen Längenausgleich)
- Durchgehende oder geteilte Beinstütze für kleine Unterschenkellänge
- Speichenschutz
- Therapietisch
- Sitzkissen: Standard, Cubic Foam oder Evolight
- Sonstiges Zubehör: Beckengurt mit Kunststoffschloss, Werkzeugsatz, Therapietisch, Kfz-Transportsatz

### Technische Daten

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Sitzbreite              | 280–380 mm                   |
| Sitzhöhe vorn / hinten  | 400–490 / 370–490 mm         |
| Sitztiefe               | 310–370 mm                   |
| Rückenhöhe              | 300–375mm                    |
| Armlehnenhöhe, variabel | bis 400 mm                   |
| Unterschenkellänge      | 160–450 mm (ohne Sitzkissen) |
| Max. Zuladung           | 90 kg                        |

### Rahmenfarben



Verkehrsgelb  
RAL 1023



Signalrot  
RAL 3001



Vinho sparkle



Sparkle granny-smith



# Optionen und Zubehör



1,5-fache Kreuzstrebe



Kippschutz, steckbar



Arm- und Handunterstützung aus dem Zubehör-Programm



Höhenverstellbare Armauflage



Bremshebelverlängerung



Economy Ergo Rückenbespannung



Einhandantrieb



Wegschwenkbare Seitenteil



Speichenschutz



Stockhalterung



Therapietisch



Beckengurt mit Verschluss



Seitliche Thoraxstütze aus dem Zubehör-Programm



Kopfstützen aus dem Zubehör-Programm



Weitere Optionen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Bestellformularen.

# Optionen- / Zubehör-Matrix

|   | Start M2S | Start M2 | Start M2 Flex Prop | Start M2 Hemi | Start M4 XXL | Start M6 Junior |
|---|-----------|----------|--------------------|---------------|--------------|-----------------|
| <b>Max. Zuladung</b>                                |           |          |                    |               |              |                 |
| 90 kg   |           |          |                    |               |              | •               |
| 100 kg  |           |          |                    |               |              |                 |
| 125 kg  |           |          |                    |               |              |                 |
| 130 kg  | •         | •        | •                  | •             |              |                 |
| 160 kg  |           |          |                    |               | •            |                 |
| Crash getestet                                      | •         | •        | •                  | •             | •            | •               |
| <b>Rahmenzubehör</b>                                |           |          |                    |               |              |                 |
| Kippschutz steckbar                                 | •         | •        | •                  | •             |              | •               |
| Stockhalter   | •         | •        | •                  | •             | •            | •               |
| <b>Lenkräder</b>                                    |           |          |                    |               |              |                 |
| 5" Vollgummi-Bereifung                              |           |          |                    | •             | •            | •               |
| 5,5" Soft-Bereifung                                 |           | •        |                    | •             | •            |                 |
| 6" Luft-Bereifung                                   |           |          |                    |               |              | •               |
| 6" PU-Bereifung                                     |           | •        | •                  | •             |              |                 |
| 6" Vollgummi-Bereifung                              |           |          |                    |               | •            | •               |
| 7" Luft-Bereifung                                   |           |          |                    |               | •            |                 |
| 7" Vollgummi-Bereifung                              |           | •        | •                  | •             | •            |                 |
| 8" Luft-Bereifung, schmal (200x30 mm)               |           |          |                    |               | •            |                 |
| 8" Luft-Bereifung (200x50 mm)                       |           |          |                    |               | •            |                 |
| 8" PU-Bereifung (200x50 mm)                         | •         | •        | •                  | •             | •            |                 |
| 8" Vollgummi-Bereifung, schmal (200x30 mm)          |           |          |                    |               | •            |                 |
| <b>Fussraumverbreiterung</b>                        |           |          |                    | •             |              |                 |
| <b>Antriebsradgrösse</b>                            |           |          |                    |               |              |                 |
| 20"   |           |          |                    |               |              | •               |
| 22"   |           |          |                    | •             | •            | •               |
| 24"   | •         | •        | •                  | •             | •            | •               |
| <b>Radstand</b>                                     |           |          |                    |               |              |                 |
| Radstandsverlängerung möglich                       | •         | •        | •                  | •             | •            | •               |
| <b>Antriebsradfelge</b>                             |           |          |                    |               |              |                 |
| Standard  | •         | •        | •                  | •             | •            | •               |
| Antriebsrad mit Trommelbremse / Begleiter           | •         | •        | •                  | •             | •            | •               |
| Einhandantrieb mit Doppelgreifreifen rechts / links |           |          |                    | •             |              |                 |
| <b>Bereifung</b>                                    |           |          |                    |               |              |                 |
| Luftbereifung 13/8"                                 |           | •        | •                  | •             | •            | •               |
| Luftbereifung Rightrun Feinprofil, 1"               |           |          | •                  |               |              |                 |
| PU-Bereifung 13/8"                                  | •         | •        | •                  | •             | •            | •               |
| <b>Greifreifen</b>                                  |           |          |                    |               |              |                 |
| Greifring Aluminium, silber eloxiert, hoch          | •         | •        | •                  | •             | •            | •               |
| Greifring Edelstahl poliert, hoch                   |           |          |                    |               | •            | •               |
| <b>Bremse</b>                                       |           |          |                    |               |              |                 |
| Kniehebelbremse Standard                            | •         | •        | •                  | •             | •            | •               |
| Kniehebelbremse für Benutzer und Begleiter          |           |          |                    |               | •            | •               |
| Kniehebelbremse Einhandbedienung rechts / links     |           |          |                    | •             |              |                 |
| <b>Zubehör Bremsen</b>                              |           |          |                    |               |              |                 |
| Bremshebelverlängerung aufsteckbar                  |           | •        | •                  | •             | •            | •               |
| Bremshebelverlängerung, beigelegt                   | •         | •        | •                  | •             |              |                 |

|  | Start M2S | Start M2 | Start M2 Flex Prop | Start M2 Hemi | Start M4 XXL | Start M6 Junior |
|--|-----------|----------|--------------------|---------------|--------------|-----------------|
| <b>Rückensystem</b>  |           |          |                    |               |              |                 |
| Rücken mit Lumbalknick, Standard                               | •         | •        | •                  |               | •            | •               |
| Rücken gerade  |           |          |                    | •             |              | •               |
| Rückenwinkelverstellung 30° (nur RH 375 mm möglich)            |           |          | •                  |               |              | •               |
| Rückenlehne abklappbar (nur RH 375 mm möglich)                 |           |          |                    |               |              | •               |
| <b>Rückenhöhe</b>  |           |          |                    |               |              |                 |
| 300 mm   |           |          |                    |               |              | •               |
| 325 mm   |           |          |                    |               |              | •               |
| 350 mm   |           |          |                    |               |              | •               |
| 375 mm   |           |          |                    |               |              | •               |
| 400 mm   | •         | •        | •                  | •             | •            |                 |
| 420 mm   |           |          |                    |               |              |                 |
| 425 mm   | •         | •        | •                  | •             | •            |                 |
| 430 mm   |           |          |                    |               |              |                 |
| 450 mm   | •         | •        | •                  | •             | •            |                 |
| 475 mm   |           | •        | •                  | •             | •            |                 |
| <b>Rückenbespannung</b>  |           |          |                    |               |              |                 |
| Standard   |           |          | •                  |               | •            | •               |
| Anpassbar Economy Ergo (5 Gurt)                                | •         | •        | •                  |               |              |                 |
| Anpassbar (7 Gurt)   |           |          |                    |               | •            | •               |
| <b>Schiebegriffe</b>   |           |          |                    |               |              |                 |
| Standard – antibakteriell                                      | •         | •        | •                  | •             |              |                 |
| Stabilisierungsstange für Schiebegriffe                        |           |          | •                  | •             | •            |                 |
| Teleskopierbar   |           |          | •                  |               | •            | •               |
| Höhenverstellbar, abgewinkelt                                  |           |          |                    |               |              | •               |
| <b>Seitenteile</b>   |           |          |                    |               |              |                 |
| Seitenteil Standard, Armauflage 300 mm                         | •         | •        | •                  | •             |              |                 |
| Seitenteil Standard, Armauflage 300 mm, kurz montiert          |           |          |                    |               | •            | •               |
| Seitenteil Standard, Armauflage 300 mm, lang montiert          |           |          |                    |               | •            | •               |
| Seitenteil Standard, Armauflage 365 mm, kurz montiert          |           |          |                    |               | •            |                 |
| Seitenteil Standard, Armauflage 365 mm, lang montiert          |           |          |                    |               | •            |                 |
| Seitenteil höhenverstellbar, Armauflage 300 mm                 | •         | •        | •                  | •             | •            | •               |
| Seitenteil steckbar  |           |          |                    |               | •            |                 |
| Desk-Seitenteil abgestuft                                      |           |          |                    |               | •            |                 |
| <b>Sitzbespannung</b>  |           |          |                    |               |              |                 |
| Bespannung Standard  | •         | •        | •                  | •             | •            | •               |
| <b>Beinstützen</b>   |           |          |                    |               |              |                 |
| Beinstützen durchgehend (für kleine Unterschenkellänge)        |           |          |                    |               |              | •               |
| Beinstützen durchgehend, winkeleinstellbar, Aluminium          |           |          |                    |               | •            |                 |
| Beinstützen geteilt, winkeleinstellbar, Fussauflage Kunststoff | •         | •        | •                  | •             | •            | •               |
| Beinstützen geteilt (für kleine Unterschenkellänge)            |           |          |                    |               |              | •               |
| Beinstützen hochschwenkbar ohne automatischen Längenausgleich  | •         | •        | •                  | •             | •            | •               |
| Unterschenkelstumpfstütze                                      | •         | •        | •                  | •             | •            |                 |



Viele der oben genannten Zubehöre (wie z.B. Sitzkissen und Kopfstützen) können Sie auch für nicht konfigurierbare Produkte bestellen. Nutzen Sie hierzu bitte unseren umfangreichen Zubehörkatalog (646K12).

|                                     | Start<br>M2S | Start M2 | Start M2<br>Flex Prop | Start M2<br>Hemi | Start<br>M4 XXL | Start<br>M6 Junior |
|-------------------------------------|--------------|----------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Sitzkissen</b>                   |              |          |                       |                  |                 |                    |
| Standard                            | •            | •        | •                     | •                | •               | •                  |
| Cubic Foam                          |              |          |                       |                  | •               | •                  |
| Evolight                            |              |          |                       |                  | •               | •                  |
| <b>Kopfstützen</b>                  |              |          |                       |                  |                 |                    |
| <b>Gurte</b>                        |              |          |                       |                  |                 |                    |
| Beckengurte (Kunststoffverschluss)  | •            | •        | •                     |                  |                 | •                  |
| Beckengurte (Metallverschluss)      |              |          |                       |                  | •               |                    |
| <b>Speichenschutz</b>               |              |          |                       |                  |                 |                    |
| Speichenschutz transparent          |              | •        | •                     | •                | •               | •                  |
| <b>Weitere Zubehöre</b>             |              |          |                       |                  |                 |                    |
| Therapietisch                       |              |          |                       | •                | •               | •                  |
| Fersenband für geteilte Beinstützen |              | •        | •                     | •                | •               | •                  |
| <b>Rahmenfarbe</b>                  |              |          |                       |                  |                 |                    |
| Anthrazit metallic                  |              |          | •                     | •                | •               |                    |
| Silber metallic                     | •            | •        |                       |                  | •               |                    |
| Tiefschwarz RAL 9005                |              |          |                       |                  | •               |                    |
| Eisblau                             |              |          |                       |                  | •               |                    |
| Saturnblau metallic                 |              |          |                       |                  | •               |                    |
| Verkehrsweiss RAL 9016              |              |          |                       |                  | •               |                    |
| Vinho sparkle                       |              |          |                       |                  |                 | •                  |
| Verkehrsgelb RAL 1023               |              |          |                       |                  |                 | •                  |
| Signalrot RAL 3001                  |              |          |                       |                  |                 | •                  |
| Sparkle granny-smith                |              |          |                       |                  |                 | •                  |



Viele der oben genannten Zubehöre (wie z.B. Sitzkissen und Kopfstützen) können Sie auch für nicht konfigurierbare Produkte bestellen. Nutzen Sie hierzu bitte unseren umfangreichen Zubehörkatalog (646K12).







